

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Programación a Internet

Reporte de práctica

Nombre del alumno: Victor Manuel Quijas Contreras
Código del alumno: 220429771
Profesor: Erasmo Gabriel Martínez Soltero
Título de la práctica: "Comandos"
Fecha: 24 AGOSTO 2025

1. Consultar la ruta actual

Windows: `cd`, `chdir`

Linux: `pwd`

2. Cambiar de directorio

Windows: `cd [ruta]`, `chdir [ruta]`

- `cd C:\Users` -> Cambia el directorio a users
- `cd ..` -> Sube un nivel

Linux: `cd [ruta]`

- `cd \home` -> Cambia el directorio a home
- `cd ~` -> Va al directorio home del usuario
- `cd -` -> Regresa al directorio anterior

3. Cambiar al directorio superior

Windows: `cd ..` , `chdir ..`

Linux: `cd ..`

4. Consultar el contenido de un archivo

Windows: `type [archivo]` , `more [archivo]`

- `type archivo.txt` -> Muestra contenido
- `more archivo.txt` -> Muestra página por página

Linux: `cat [archivo]` , `less [archivo]` , `more [archivo]`

- `cat archivo.txt` -> Muestra todo el contenido
- `less archivo.txt` -> Navegación interactiva
- `head -n 10 archivo.txt` -> Primeras 10 líneas
- `tail -n 10 archivo.txt` -> Últimas 10 líneas

5. Crear un directorio

Windows: `mkdir [directorio]` , `md [directorio]`

- `mkdir nueva_carpeta` -> Crea directorio simple
- `mkdir carpeta1\carpeta2` -> Crea estructura anidada

Linux: `mkdir [directorio]`

- `mkdir carpeta` -> Crea directorio
- `mkdir -p carpeta1/carpeta2` -> Crea estructura con padres
- `mkdir -m 755 carpeta` -> Crea con permisos específicos para el acceso

6. Borrar un directorio

Windows: `rmdir [directorio]` , `rd [directorio]`

- `rmdir carpeta` -> Borra directorio vacío
- `rmdir /s carpeta` -> Borra directorio y contenido

Linux: `rmdir [directorio]` , `rm -r [directorio]`

- `rmdir carpeta` -> Borra directorio vacío
- `rm -r carpeta` -> Borra recursivamente

- `rm -rf carpeta` -> Fuerza borrado (peligroso)

7. Borrar un archivo

Windows: `del [archivo]` , `erase [archivo]`

- `del archivo.txt` -> Borra archivo
- `del *.tmp` -> Borra todos los archivos .tmp

Linux: `rm [archivo]`

- `rm archivo.txt` -> Borra archivo
- `rm -i archivo.txt` -> Borra con confirmación
- `rm -f archivo.txt` -> Fuerza borrado

8. Copiar un archivo

Windows: `copy [origen] [destino]` , `xcopy [origen] [destino]`

- `copy file1.txt file2.txt` -> Copia simple
- `xcopy carpeta destino /s /e` -> Copia recursiva

Linux: `cp [origen] [destino]`

- `cp archivo.txt destino/` -> Copia simple
- `cp -r carpeta destino/` -> Copia recursiva
- `cp -i archivo.txt destino/` -> Copia con confirmación

9. Mover un archivo

Windows: `move [origen] [destino]`

- `move archivo.txt nueva_carpeta/` -> Mueve archivo
- `move *.txt carpeta_destino/` -> Mueve todos los .txt

Linux: `mv [origen] [destino]`

- `mv archivo.txt nueva_carpeta/` -> Mueve archivo
- `mv -i archivo.txt destino/` -> Mueve con confirmación

10. Buscar un archivo

Windows: `dir /s [patrón]` , `where [patrón]`

- `dir /s *.txt` -> Busca todos los .txt
- `where *.exe` -> Busca ejecutables

Linux: `find [ruta] -name [patrón]` , `locate [patrón]`

- `find /home -name "*.txt"` -> Busca por nombre
- `find . -type f -name "archivo*"` -> Busca archivos
- `locate archivo.txt` -> Busca en base de datos

11. Limpiar la pantalla de la terminal

Windows: `cls`

Linux: `clear`, `Ctrl + L`

12. Consultar el espacio en disco

Windows: `dir`, `chkdsk`, `wmic logicaldisk get size, freespace, caption`

- `dir C:` -> Muestra espacio en C:
- `chkdsk C:` -> Verifica disco

Linux: `df`, `du`

- `df -h` -> Espacio disponible (formato humano)
- `du -sh carpeta/` -> Tamaño de directorio
- `du -h --max-depth=1` -> Tamaño de subdirectorios

13. Terminar un proceso

Windows: `taskkill`

- `taskkill /pid 1234` -> Mata proceso por PID
- `taskkill /im notepad.exe` -> Mata por nombre
- `taskkill /f /im proceso.exe` -> Fuerza terminación

Linux: `kill`, `pkill`

- `kill 1234` -> Termina proceso por PID
- `kill -9 1234` -> Fuerza terminación
- `pkill nombre_proceso` -> Mata por nombre

14. Renombrar archivos

Windows: `ren [viejo] [nuevo]`, `rename [viejo] [nuevo]`

- `ren archivo.txt nuevo.txt` -> Renombra

Linux: `mv [viejo] [nuevo]`

- `mv archivo.txt nuevo_nombre.txt` -> Renombra

15. Cambiar permisos de un archivo o directorio

Windows: `icacls` , `cacls`

- `icacls archivo.txt /grant usuario:(F)` -> Da permisos completos

Linux: `chmod` , `chown`

- `chmod 755 archivo.sh` -> Cambia permisos (rwxr-xr-x)
- `chmod +x script.sh` -> Hace ejecutable
- `chown usuario:grupo archivo.txt` -> Cambia dueño

16. Consultar la dirección IP del equipo

Windows: `ipconfig`

- `ipconfig` -> Muestra configuración IP
- `ipconfig /all` -> Información detallada

Linux: `ifconfig` , `ip addr`

- `ifconfig` -> Configuración de interfaces
- `ip addr show` -> Información de direcciones
- `hostname -I` -> Solo direcciones IP

17. Consultar que puertos están en uso y el protocolo

Windows: `netstat`

- `netstat -ano` -> Puertos y procesos
- `netstat -an | find "LISTEN"` -> Puertos escuchando

Linux: `netstat` , `ss` , `lsof`

- `netstat -tulpn` -> Puertos TCP/UDP escuchando
- `ss -tulpn` -> Alternativa moderna
- `lsof -i :80` -> Procesos usando puerto 80

18. Descomprimir un directorio o archivo

Windows: `tar` (si está instalado) o con herramientas gráficas

- `tar -xf archivo.tar.gz` -> Descomprime .tar.gz

Linux: `tar` , `unzip` , `gunzip`

- `tar -xzf archivo.tar.gz` -> Descomprime .tar.gz
- `tar -xjf archivo.tar.bz2` -> Descomprime .tar.bz2

- `unzip archivo.zip` -> Descomprime .zip

19. Comprimir un directorio o archivo

Windows: `tar` o con herramientas gráficas

- `tar -czf archivo.tar.gz carpeta/` -> Comprime a .tar.gz

Linux: `tar`, `zip`, `gzip`

- `tar -czf archivo.tar.gz carpeta/` -> Comprime a .tar.gz
- `zip -r archivo.zip carpeta/` -> Comprime a .zip
- `gzip archivo.txt` -> Comprime a .gz

20. Reiniciar el equipo

Windows: `shutdown /r`

- `shutdown /r /t 0` -> Reinicia inmediatamente
- `shutdown /r /f` -> Reinicia forzando aplicaciones

Linux: `reboot`, `shutdown -r`

- `reboot` -> Reinicia inmediatamente
- `shutdown -r now` -> Reinicia ahora
- `shutdown -r +5` -> Reinicia en 5 minutos