

Тестове завдання — Marketing Web Designer

Звіт по Завданню 1 (налаштування трекінгу) та повна відповідь на Завдання 2

Лендинг: <https://pet-landing.vercel.app/>

Репозиторій: <https://github.com/ViktorBed/pet-landing> (React 19 + TypeScript + Vite)

Завдання 1 — що зроблено

- Лендинг у ніші casino-агрегатора: hero з оффером, ранжування казино, інтерактивний підбір, відгуки, FAQ — шлях paid traffic → landing → lead. Mobile-first, перевірено на 390 / 768 / 1280 px.
- Лід-форма (ім'я + email) з прихованими полями атрибуції; подія **Lead** генерується строго при відправці форми.
- Thank-you стан: конверсійна подія спрацьовує один раз у момент переходу до стану подяки, **не** повторюється при оновленні сторінки.
- React (бонусний пункт), маршрути /terms і /privacy, code splitting, self-hosted шрифти, security-заголовки (CSP без unsafe-inline у script-src, HSTS, X-Frame-Options/frame-ancestors), robots.txt, sitemap.xml.
- GDPR: cookie-consent банер з Google Consent Mode v2 — жоден трекер не завантажується до згоди.
- Якість: 27 юніт-тестів (Vitest) на логіку атрибуції, consent-гейтинг і події; лінт + типізація без помилок.

Важливо для перевірки трекінгу: на сайті є cookie-банер. Перед тестуванням подій натисніть **Accept** — до згоди Meta Pixel / GTM / GA4 навмисно не завантажуються (вимога GDPR/ePrivacy, реалізовано через Google Consent Mode v2: default denied → update granted).

Завдання 1, деліверабл 2 — де стоїть трекінг і як він працює

Де у коді

Файл	Що робить
public/init-analytics.js	Consent-gated бутстрап: Consent Mode v2 defaults (denied), base-код GTM (GTM-KPX2ZJLN) та Meta Pixel (ID 1119426050436499) + fbq('track', 'PageView') . Завантажується лише після згоди або якщо згода вже збережена.
src/lib/tracking.ts	Аналітичний шар: захоплення UTM/Click ID, події dataLayer, GA4 (G-CGMTXHBH9R) через gtag, прямий виклик fbq('track', 'Lead') , консольне логування кожної події.
src/components/ConsentBanner.tsx , src/lib/consent.ts	UI згоди; Асепт вмикає одночасно обидва завантажувачі (бутстрап + env-вендори) через спільний хук.

<code>src/components/sections/LeadForm.tsx</code>	Форма: сабміт → <code>trackLead()</code> → події + thank-you стан.
<code>src/App.tsx</code> (<code>PageViewTracker</code>)	SPA <code>page_view</code> при клієнтських переходах між маршрутами.
<code>index.html</code>	noscript-фолбеки GTM (iframe) та Pixel (img).

Події

Подія	Куди	Коли
PageView	Meta Pixel (base-код)	Завантаження сторінки (після згоди)
page_view	dataLayer (для GTM) + GA4 автоматично	Кожне завантаження та кожен SPA-перехід між маршрутами
Lead	Meta Pixel — прямий <code>fbq('track', 'Lead')</code>	Відправка лід-форми (один раз, на переході в thank-you стан)
generate_lead	dataLayer (для GTM) + GA4 напрямую через gtag з параметрами атрибуції (utm_source, utm_medium, utm_campaign, gclid, fbclid)	Відправка лід-форми
conversion	Google Ads (gtag, send_to)	Готово в коді; вмикається env-змінними VITE_GOOGLE_ADS_ID / _LABEL

Схема гібридна: прямі виклики gtag/fbq працюють «з коробки», а паралельні dataLayer-події (`page_view`, `generate_lead` з повним набором атрибуційних параметрів) дозволяють вести ті самі конверсії через теги GTM-контейнера. У контейнері при цьому не повинно бути дубльованих тегів GA4/Pixel на ці самі події (інакше конверсії задвояться) — контейнер використовується для розширень, прямі виклики є первинним каналом.

UTM та Click ID

Перелік параметрів, що відстежуються: `utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign`, `utm_term`, `utm_content`, `clickid`, `subid`, `fbclid`, `gclid`, `gbraid`, `wbraid`, `ttclid`, `msclkid`.

- 1. Зчитуються з query string при першому візиті (first-touch: зберігаються також `landing_url` і `first_touch_at`; повторний візит з новими мітками оновлює їх, не втрачаючи дату першого дотику).
- 2. Зберігаються в `localStorage` (ключ `sl_tracking`) — переживають навігацію по сайту.
- 3. Передаються: у **приховані поля лід-форми**, у **кожну dataLayer-подію**, у **параметри GA4-подій**, і **логуються в консоль** (префікс `[tracking]`).

Перевірити можна, відкривши сайт з міткою, напр.: `https://pet-landing.vercel.app/?utm_source=facebook&utm_campaign=test&fbclid=TEST123` — після Асепт у консолі буде `[tracking] init` із захопленими параметрами, а в формі — приховані поля з цими значеннями.

Завдання 2 — де губиться Click ID у зв'язці Meta → Keitaro → Landing → Platform → Postback

Симптом: кліки в Keitaro фіксуються, postback приходить з HTTP 200, але `subid` порожній → конверсії не прив'язуються. HTTP 200 нічого не гарантує: Keitaro відповідає 200 навіть на postback без валідного `subid`.

1. Усі можливі точки втрати

- Оголошення веде повз Keitaro.** У Meta в якості фінального URL стоїть прямий лінк на лендинг, а не кампанійний лінк Keitaro → клік не реєструється, `subid` взагалі не генерується (але тоді б і кліки не фіксувались — за умовою фіксуються, отже точка нижче).
- Tracking URL Keitaro → лендинг: макрос не підставляється.** У шаблоні `https://site.com/?clickid={subid}&fbclid={fbclid}` помилка синтаксису макроса (не той регістр/назва, фігурні дужки одинарні замість потрібного формату) → на лендинг приходить `clickid={subid}` літералом або порожнім.
- Редиректи до лендингу зрізають query string.** `http→https`, `non-www→www`, trailing slash редирект на хостингу/CDN, який не зберігає параметри → лендинг відкривається вже без `clickid`.
- Лендинг не зберігає clickid.** Скрипт не зчитує параметр, зчитує під іншою назвою (чекає `subid`, а приходить `clickid`), губить його при внутрішній навігації (SPA/редирект на сторінку оффера без параметрів), або зберігає лише в cookie, яку блокує ITP/consent.
- Вихідний лінк лендинг → платформа не несе subid.** Кнопка СТА — захардкоджений афілейт-лінк без підстановки; або `subid` кладеться не в той параметр, який платформа вважає своїм sub-параметром (`subid` vs `aff_sub` vs `s1` vs `var1`); або редирект-ланцюжок платформи (лендинг → трекер оффера → казино) губить параметр на одному з хопів.
- Платформа не прив'язує subid до гравця.** Значення дійшло до кліка, але платформа зберігає sub-параметри лише з першого кліка/сесії, а реєстрація сталась в іншій сесії (інший пристрій, in-app браузер Meta → системний браузер) → у профілі гравця `sub` порожній.
- Шаблон postback на боці платформи.** У URL postback вписано `${subid}`, але платформа використовує власний синтаксис макросів (`{aff_sub}`, `#s1#`, `%SUBID%` тощо) → вона шле literal або порожнє значення. **Це найчастіша причина рівно такого симптому** (200 + порожній `subid`): postback доходить, але макрос не розгортається.
- Приймання postback у Keitaro.** Keitaro чекає параметр з іншою назвою (напр., постбек шле `subid`, а в налаштуваннях Keitaro клік-ідентифікатор мапиться на `sub_id_1` або кастомний параметр) → значення приходить, але не матчить з кліком.

2. Покроковий чекліст діагностики

Крок	Що перевіряю	Що має бути / що виправити
1. Тестовий клік	Проходжу весь ланцюжок сам: клік по кампанійному лінку Keitaro → у звіті кліків Keitaro відкриваю свій клік і копіюю реальний <code>subid</code> .	Клік є, <code>subid</code> згенерований (напр. <code>k7f3a9d2</code>). Якщо кліка немає — оголошення веде повз трекер: замінити фінальний URL у Meta на кампанійний лінк Keitaro.

2. Keitaro → лендинг	Дивлюсь адресний рядок після редиректу на лендинг (DevTools → Network, перший документ).	Має бути <code>site.com/?clickid=k7f3a9d2&fbclid=IwAR...</code> з реальними значеннями. Якщо <code>{subid}</code> літералом або порожньо — виправити макрос у tracking URL кампанії. Якщо параметри зникли — знайти редирект (<code>http://www/slash</code>), який їх зрізає, і зберегти query при редиректі.
3. Лендинг	Консоль/localStorage: чи зчитано clickid; href кнопки CTA (DevTools → Elements).	Clickid збережений і підставлений у вихідний лінк. Якщо ні — виправити скрипт зчитування (назва параметра!) та генерацію лінка.
4. Лендинг → платформа	Клікаю CTA, у Network дивлюсь весь ланцюжок редиректів до фінального URL казино; потім у кабінеті платформи — чи має мій тестовий клік/реєстрація sub-параметр.	Subid присутній у фінальному URL у тому параметрі, який платформа документує як свій sub (напр. <code>aff_sub=k7f3a9d2</code>). Якщо губиться на хопі — лагодити той хоп; якщо параметр не той — перейменувати в лінку.
5. Postback платформи	У кабінеті платформи роблю test postback / дивлюсь лог відправлених postback: фактичний URL, який вона викликала.	У URL має бути реальне значення: <code>tracker.com/postback?subid=k7f3a9d2&status=ftd&payout=150</code> . Якщо <code>subid=</code> порожній або <code>\${subid}</code> літералом — замінити макрос на синтаксис саме цієї платформи (з її документації), який повертає значення її sub-параметра.
6. Приймання в Keitaro	Лог postback у Keitaro (Maintenance → Postbacks / клік → конверсії) + ручний тест: <code>curl "https://tracker.com/postback?subid=k7f3a9d2&status=ftd&payout=10"</code> з реальним subid з кроку 1.	Ручний postback має прив'язати конверсію до кліка. Якщо прив'яже — Keitaro налаштований правильно і проблема вище (кроки 4–5). Якщо ні — звірити назву параметра клік-ідентифікатора та мапінг статусів (<code>ftd</code> → потрібний статус конверсії) у налаштуваннях кампанії/джерела.

Логіка порядку: крок 6 (ручний curl) можна виконати одразу після кроку 1 — це миттєво ділить ланцюжок навпіл: якщо ручний postback працює, проблема точно між лендингом і платформою (найімовірніше — макрос у шаблоні postback, п. 7 вище).

3. Приклад коректного ланцюжка (без втрати subid)

Етап	URL / шаблон	Що передається
1. Оголошення Meta (Website URL)	<code>https://tracker.com/xyz123?fbclid={{fbclid}}</code> — кампанійний лінк Keitaro	Meta підставляє fbclid: <code>...xyz123?fbclid=IwAR1a2b3c</code>
2. Keitaro фіксує клік	Генерує subid = k7f3a9d2	Клік у звіті з fbclid у sub-параметрах
3. Keitaro → лендинг (tracking URL кампанії)	<code>https://site.com/?clickid={subid}&fbclid={fbclid}</code>	Реальний редирект: <code>https://site.com/?clickid=k7f3a9d2&fbclid=IwAR1a2b3c</code>
4. Лендинг	Скрипт зберігає clickid у localStorage і підставляє в CTA	href кнопки: <code>https://platform.com/click?aff_id=777&offer=42&aff_sub</code>

		=k7f3a9d2
5. Платформа	Зберігає aff_sub = k7f3a9d2 у профілі гравця при кліку/реєстрації	Реєстрація і депозит атрибутовані до aff_sub
6. Postback платформи (шаблон у її кабінеті)	https://tracker.com/postback?subid={aff_sub}&status=ftd&payout={payout} — макроси платформи , не Keitaro	Фактичний виклик: https://tracker.com/postback?subid=k7f3a9d2&status=ftd&payout=150
7. Keitaro приймає postback	Параметр subid = клік-ідентифікатор	k7f3a9d2 матиметься з кліком → конверсія ftd з payout 150 прив'язана ✓

Ключовий принцип: на кожному переході значення живе в параметрі, який *приймаюча* сторона реально читає, а макрос у шаблоні — це завжди синтаксис *відправляючої* сторони: у tracking URL — макроси Keitaro ({subid}), у postback URL — макроси платформи ({aff_sub} тощо). Помилка «вписати \${subid} у кабінеті платформи» і дає симптом із умови: HTTP 200, subid порожній.