

Аудит коду — Кролівництво від А до Я

Дата: 19 вересня 2026. Код під час аудиту не змінювався. Перевірки: `tsc -b`, `eslint . --max-warnings 0`, `vitest run`.

0 Помилки TypeScript / ESLint	51 / 51 Юніт-тести Vitest	8+ Знахідок високого пріоритету (ручний огляд)
---	---	--

Чистий компілятор не означає відсутність логічних помилок. Папка `api/` не входить у `tsconfig`, тому `serverless`-код `tsc -b` не перевіряє. Лінер не ловить UTC-дати, `fail-open` секретів і мутації без `error`.

1. Запущені перевірки

Інструмент	Команда	Результат
TypeScript	<code>tsc -b</code>	Код виходу 0, помилок немає
ESLint	<code>eslint . --max-warnings 0</code>	Код виходу 0
Vitest	<code>vitest run</code>	8 файлів, 51 тест — усі пройшли

2. Високий пріоритет

	Файл	Рядки	Проблема
ВИСОКИЙ	<code>src/pages/CalendarPage/CalendarPage.tsx</code>	49-50, 75-79	<code>toDate()</code> використовує <code>toISOString()</code> (UTC). У <code>calendarService.addDays</code> уже виправлений через зсув <code>-1</code> день для Києва; діапазон календаря знову в UTC.
ВИСОКИЙ	<code>src/pages/Matings/Matings.tsx</code>	101-105, 315, 341-342, 661-672, 1475-1477	Дати «сьогодні» / контроль / окріл / маточник через UTC. З 00:00 до ~03:00 за Києвом запишеться вчорашня дата. <code>calcSlaughterDate</code> парсить YYYY-MM-DD як UTC.
ВИСОКИЙ	<code>api/_lib/dates.ts</code>	1-4	<code>tomorrowDate()</code> : <code>+1</code> день, потім <code>toISOString()</code> . На Vercel (UTC) це «завтра UTC», не календар Києва.
ВИСОКИЙ	<code>api/send-email.ts</code>	7-11	<code>header !== process.env.SEND_EMAIL_SECRET</code> . Якщо секрет не заданий, обидва <code>undefined</code> — перевірка пропускає. Ендпоінт приймає довільні <code>to/subject/html</code> (релей).
ВИСОКИЙ	<code>api/send-notification.ts</code>	7-14	Те саме <code>fail-open</code> для <code>PUSH_SEND_SECRET</code> . Без <code>userId</code> — розсилка всім підпискам.

	Файл	Рядки	Проблема
ВИСОКИЙ	src/App.tsx	108-124	Будь-яка помилка <code>.single()</code> (у т.ч. PGRST116 «немає профілю») → <code>hasProfile=true</code> . Видалення профілю в адмінці не вмикає «Підписка закінчилась».
ВИСОКИЙ	src/components/AccessGuard/AccessGuard.tsx	27-41	Помилка RPC <code>get_my_access_status</code> → статус ok. Кабінет відкривається при збої перевірки строку доступу.
ВИСОКИЙ	src/pages/Auth/Auth.tsx	115-141	Збій <code>mark_invite_code_used</code> не зупиняє логін; код лишається вільним. Між <code>validate</code> і <code>mark</code> можлива гонка двох реєстрацій.
ВИСОКИЙ	src/pages/NotFound/NotFound.css	1	@import Google Fonts. У правилах проєкту це ламає збірку. CSP у <code>vercel.json</code> шрифт усе одно блокує.

UTC-дати в інших модулях

Файл	Рядки	Що ламається
src/pages/Fattening/Fattening.tsx	41-45	todayIso / дата забою в UTC
src/pages/FinancesPage/FinancesPage.tsx	120, 127	Початкові дати витрати/доходу
src/pages/Weighing/Weighing.tsx	680	dueDate нагадування через toISOString
src/pages/RabbitRegistry/RabbitRegistry.tsx	382	archive_date в UTC
src/pages/DisinfectionLog/DisinfectionLog.tsx	26-27	todayIso UTC
src/pages/AptechkaPage/AptechkaPage.tsx	27	todayIso UTC
src/pages/MyTreatments/MyTreatments.tsx	321, 327	Сьогодні / зміщення дат UTC
src/pages/Admin/Admin.tsx	317	access_until через toISOString().slice
src/pages/Conveyor/Conveyor.tsx	55	Початкова дата UTC

3. Безпека, Supabase, API

Файл	Рядки	Причина
api/daily-reminders.ts	8-9	Відсутній <code>PUSH_SEND_SECRET</code> = відкритий cron-ендпоінт
api/welcome-email.ts	8-9	Те саме для <code>SUPABASE_WEBHOOK_SECRET</code>
api/send-feature-announcement.ts	9-15	Fail-open секрету + select email усіх profiles і SMTP-цикл
src/pages/Admin/Admin.tsx	487-515	Delete/insert profiles без error; auth.users не чіпається; через fail-open у App доступ може лишитись
api/_lib/push.ts	10-12	Service role лише на сервері — правильно. Non-null ! на env: падіння в рантаймі, не на tsc

Маршрут `/admin` (`coreRoutes.tsx` ~52-67) показує адмінку при будь-якій сесії; `isAdmin` перевіряється запитом до `admins` (рядки 416-437). Захист даних залежить від RLS.

4. Async і обробка помилок

Файл	Рядки	Причина
src/pages/Auth/Auth.tsx	22-40	handleLogin без try/finally: виняток лише loading=true
src/components/Header/Header.tsx	128-131	signOut без try/catch
src/pages/FinancesPage/FinancesPage.tsx	276-316	Promise.all().then без .catch — вічне «Завантаження»
src/pages/Fattening/Fattening.tsx	166-169, 226-256, 311-320	Видалення/продаж/забій без error; продаж уже вставлений — клітка може лишитись
src/pages/Matings/Matings.tsx	389-419, 631-650, 1478-1482	createFatteningRecords і delete/archive без error
src/pages/Pedigree/Pedigree.tsx	54-60	Призначення батьків без error
src/pages/Weighing/Weighing.tsx	810-818	fetchRecords ігнорує error → порожній список
src/pages/RabbitRegistry/RabbitRegistry.tsx	375-390	confirmArchive: при error модалка закривається
src/pages/AptechkaPage/AptechkaPage.tsx	139-183	update/delete без error
src/pages/MyVaccinations/MyVaccinations.tsx	83	Видалення без error (так само treatments ~498-501)
src/utils/pushNotifications.ts	51	unsubscribe: delete без перевірки error
src/lib/logError.ts	8-9	Лише console.error; Sentry у main.tsx не отримує ці логи

5. React

Файл	Рядки	Причина
src/App.tsx	163-186	getSession + onAuthStateChange обидва викликають checkProfile; немає cancelled
src/pages/Statistics/Statistics.tsx	1048+	Довгий ланцюжок await + setState без cancelled
src/pages/DisinfectionLog/DisinfectionLog.tsx	44-47	eslint-disable exhaustive-deps; fetch лише на mount
src/pages/GrainRecipesHistory/GrainRecipesHistory.tsx	128-131	Ефект залежить від усього session → зайві перезавантаження
src/hooks/usePublicPresence.ts	8-39	Ранній return на /admin; deps []. page фіксується лише на subscribe
src/components/Hero/Hero.tsx	36-50	Geolocation/fetch без cancelled; порожній catch
src/pages/NpsSurvey/NpsSurvey.tsx	3-4	Застарілий TODO про імпорт supabase

6. TypeScript і production build

Файл	Рядки	Причина
tsconfig.json	1-8	Лише src + vite/playwright. api/** поза tsc -b
vercel.json	16-18	CSP connect-src без ingest Sentry — події в проді блокуються
vite.config.ts	12-17, 118-155	visualizer пише dist/stats.html. Блок workbox ігнорується при injectManifest
src/prerender-routes.ts	весь файл	~150 маршрутів, таймаут 20 с у entry-prerender.tsx:40-44
api/_lib/email-templates.ts	13-18	readFileSync HTML; немає includeFiles — ризик ENOENT
api/_lib/reminders.ts	401	Ім'я шаблону з сумішшю кирилиці/латиниці
scripts/build.js	7	process.exit(0) після Vite

7. Продуктивність

Де	Рядки	Ефект
Кабінетні select без .range()	Weighing 812-816, Statistics 1053-1172, GrainRecipes 113-117, Admin 184-195	PostgreSQL за замовчуванням до 1000 рядків — тиха обрізка
api/_lib/reminders.ts	449	listUsers({ perPage: 1000 }) — решта без листа реактивації
src/pages/Statistics/Statistics.tsx	1048+	Кілька повних таблиць послідовно, агрегація на клієнті
src/pages/Admin/Admin.tsx	416-435	Після isAdmin — коди, юзери, leads, NPS, stats підряд
src/hooks/usePublicPresence.ts	весь хук	Realtime на кожному гості публічного сайту

8. Непотрібний або мертвий код

- vite.config.ts блок workbox: (118-155) не використовується при injectManifest — логіка в src/sw.ts.
- logError коментує «майбутній Sentry», але Sentry уже в main.tsx і не отримує ці виклики.
- TODO у NpsSurvey.tsx:3 застарів.
- nodemailer і web-push у dependencies фронтенд-пакета потрібні лише api/.
- Ключі за індексом на статичних довідникових списках не баг; ризик, якщо список мутує (повідомлення асистента).

Висновок

Компілятор і лінер чисті; юніт-тести проходять. Основний борг: UTC-дати (частково вже фіксували в календарі), fail-open секретів API, fail-open доступу при помилці профілю, мутації Supabase без error, ліміт 1000 рядків.

Джерело: ручний перегляд src/ і api/, tsc, eslint, vitest. 19.09.2026. Файл згенеровано з аудиту без змін у коді застосунку.