

U2: OOP Pagrindai su Student Klase

Savaitės: 3-4

Svoris: 1 balas

Terminas: Savaitės 4 pabaiga



Prieš pradedant

Priminimas: Taikomi tie patys reikalavimai kaip U1.



Žr. [Užduočių Gidas](#)



Užduoties tikslas

Išmokti kurti C++ klases, suprasti **enkapsuliacijos** principą, dirbti su **konstruktoriais** ir **destruktoriais**.
Praktikuoti **statinius narius** ir masyvų evoliuciją objektų kontekste.



Mokymosi tikslai

Atlikę šią užduotį, mokėsite:

- ☒ Transformuoti C struktūrą į C++ klasę
 - ☒ Naudoti **private** ir **public** prieigos modifikatorius
 - ☒ Kurti konstruktorius (default ir parametrinius)
 - ☒ Kurti ir naudoti getterius/setterius
 - ☒ Naudoti **statinius narius** (klasės lygio duomenys)
 - ☒ Rašyti destruktorius su logging
 - ☒ Dirbti su C-style masyvais klasėje
 - ☒ (Bonus) Evoliucija nuo masyvo prie **vector**
-

Užduoties žingsniai

1 žingsnis: Struct → Class transformacija

Direktorija: U2/01/

Reikalavimai:

Sukurkite **2 failus** tame pačiame žingsnyje, kad būtų matoma **evoliucija**:

Failas **student_struct.cpp** - C struktūros versija:

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

struct Student {
    char vardas[50];
    int amzius;
    double pazymys;
};

int main() {
    Student s1;
    strcpy(s1.vardas, "Jonas");
    s1.amzius = 20;
    s1.pazymys = 8.5;

    cout << "Studentas: " << s1.vardas
         << ", Amžius: " << s1.amzius
         << ", Pažymys: " << s1.pazymys << endl;

    return 0;
}
```

Kompiliacija:

```
g++ student_struct.cpp -o struct_versija
./struct_versija
```

Failas **student_class.cpp** - C++ klasės versija:

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

class Student {
```

```
private:
    char vardas[50];
    int amzius;
    double pazymys;

public:
    // Metodai pridėti 3 žingsnyje
};

int main() {
    // TODO: Sukurti studentą ir išspausdinti
    return 0;
}
```

SVARBU:

- **struct** - visi nariai **public** pagal nutylėjimą
- **class** - visi nariai **private** pagal nutylėjimą
- Parodyti skirtumą tarp **struct** (viską galima pasiekti) ir **class** (reikia metodų)

Testas:

Studentas: Jonas, Amžius: 20, Pažymys: 8.5

Failų struktūra:

```
U2/01/
├─ student_struct.cpp
├─ student_class.cpp
└─ README.md (neprivalomas)
```

2 žingsnis: Konstruktoriai

Direktorija: U2/02/

Reikalavimai:

Sukurkite **Student** klasę su **konstruktoriais**:

Student klasė:

Private nariai:

- `char vardas[50]` - studento vardas
- `int amzius` - studento amžius
- `double pazymys` - studento pažymys (vienas)

Public konstruktoriai:

1. Default konstruktorius:

```
Student() {  
    strcpy(vardas, "Nezinomas");  
    amzius = 0;  
    pazymys = 0.0;  
    cout << "[DEBUG] Student sukurtas (default): " << vardas << endl;  
}
```

2. Parametrinis konstruktorius:

```
Student(const char* v, int a, double p) {  
    strcpy(vardas, v);  
    amzius = a;  
    pazymys = p;  
    cout << "[DEBUG] Student sukurtas: " << vardas << endl;  
}
```

SVARBU:

- Naudokite `strcpy()` (iš `<cstring>`) C-style string'ams
- Konstruktoriai **inicializuoja** objektą sukūrimo metu
- Logging padeda matyti, kada objektai kuriami

Testas:

```
int main() {  
    Student s1; // Default konstruktorius  
    Student s2("Jonas", 20, 8.5); // Parametrinis
```

```
Student s3("Petras", 21, 9.0);  
  
return 0;  
}
```

Išvestis:

```
[DEBUG] Student sukurtas (default): Nezinomas  
[DEBUG] Student sukurtas: Jonas  
[DEBUG] Student sukurtas: Petras
```

Failų struktūra:

```
U2/02/  
├── Student.h  
├── Student.cpp  
├── main.cpp  
└── Makefile
```

3 žingsnis: Metodai (getters, setters, utility)

Direktorija: U2/03/

Reikalavimai:

Pridėkite **metodus** prie Student klasės:

Public metodai:

Getters (const metodai) - PAVYZDYS:

```
const char* gautiVarda() const {  
    return vardas;  
}  
  
int gautiAmziu() const {  
    // UŽDUOTIS: grąžinti amžių  
}  
  
double gautiPazymi() const {  
    // UŽDUOTIS: grąžinti pažymį  
}
```

Setters - JŪSŲ KODAS:

```
void nustatytiVarda(const char* v) {  
    // UŽDUOTIS: nukopijuoti vardą su strcpy()  
}  
  
void nustatytiAmziu(int a) {  
    // UŽDUOTIS: patikrinti ar amžius tinkamas (> 0 ir < 120)  
    // UŽDUOTIS: jei taip - priskirti  
}  
  
void nustatytiPazymi(double p) {  
    // UŽDUOTIS: patikrinti ar pažymys tinkamas (0.0 - 10.0)  
    // UŽDUOTIS: jei taip - priskirti  
}
```

Utility metodai - JŪSŲ KODAS:

```
bool arPilnametis() const {  
    // UŽDUOTIS: grąžinti true jei amžius >= 18, kitaip false  
}  
  
void spausdinti() const {
```

```
// UŽDUOTIS: išspausdinti "Studentas: <vardas>, Amžius: <amzius>, Pažymys: <pazymys>"
// UŽDUOTIS: jei pilnametis, pridėti " (pilnametis)"
}
```

SVARBU:

- **const** metodai - **nekeičia** objekto būsenos
- Getters - **tik skaito** duomenis
- Setters - **modifikuoja** duomenis (su validacija!)
- Utility metodai - **skaičiuoja** ar **tikrina** logiką

Testas:

```
int main() {
    Student s1("Jonas", 20, 8.5);
    s1.spausdinti();

    s1.nustatytiPazymi(9.0);
    cout << "Naujas pažymys: " << s1.gautiPazymi() << endl;

    Student s2("Petras", 16, 7.5);
    s2.spausdinti();

    return 0;
}
```

Išvestis:

```
Studentas: Jonas, Amžius: 20, Pažymys: 8.5 (pilnametis)
Naujas pažymys: 9
Studentas: Petras, Amžius: 16, Pažymys: 7.5
```

4 žingsnis: Static counter + destruktorius

Direktorija: U2/04/

Reikalavimai:

Pridėkite **statinius narius** ir **destruktorių**:

Student.h:

```
class Student {
private:
    char vardas[50];
    int amzius;
    double pazymys;

    static int sukurtaStudentu; // Statinis skaitiklis

public:
    Student(); // Default konstruktorius
    Student(const char* v, int a, double p); // Parametrinis
    ~Student(); // Destruktorius

    // Getters, setters, utility metodai...

    static int gautiSukurtaStudentu(); // Static getter
};
```

Student.cpp:

Statinio nario inicializacija (už klasės ribų!):

```
int Student::sukurtaStudentu = 0;
```

Konstruktoriai (atnaujinti):

```
Student::Student() {
    strcpy(vardas, "Nezinomas");
    amzius = 0;
    pazymys = 0.0;
    // UŽDUOTIS: padidinti sukurtaStudentu
    // UŽDUOTIS: išspausdinti debug žinutę su vardas ir sukurtaStudentu
}

Student::Student(const char* v, int a, double p) {
    strcpy(vardas, v);
    amzius = a;
```



```

    pazymys = p;
    // UŽDUOTIS: padidinti sukurtaStudentu
    // UŽDUOTIS: išspausdinti debug žinutę su vardas ir sukurtaStudentu
}

```

Destruktorius - JŪSŲ KODAS:

```

Student::~~Student() {
    // UŽDUOTIS: sumažinti sukurtaStudentu
    // UŽDUOTIS: išspausdinti debug žinutę su vardas ir sukurtaStudentu
}

```

Static getter:

```

int Student::gautiSukurtaStudentu() {
    return sukurtaStudentu;
}

```

SVARBU:

- **Static** narys - **bendras visiems objektams** (ne kiekvienas objektas turi savo kopiją)
- Inicializuoti **už klasės ribų**: `int Student::sukurtaStudentu = 0;`
- Destruktorius - **automatiškai** kviečiamas, kai objektas "miršta" (išeina iš scope)

Testas:

```

int main() {
    cout << "Studentų: " << Student::gautiSukurtaStudentu() << endl; // 0

    {
        Student s1("Jonas", 20, 8.5);
        Student s2("Petras", 21, 9.0);
        cout << "Studentų: " << Student::gautiSukurtaStudentu() << endl; // 2
    } // s1 ir s2 sunaikinami čia

    cout << "Studentų: " << Student::gautiSukurtaStudentu() << endl; // 0

    return 0;
}

```

Išvestis:

```

Studentų: 0
[DEBUG] Student sukurtas: Jonas. Viso studentų: 1
[DEBUG] Student sukurtas: Petras. Viso studentų: 2

```

```
Studentų: 2  
[DEBUG] Student sunaikintas: Petras. Liko studentų: 1  
[DEBUG] Student sunaikintas: Jonas. Liko studentų: 0  
Studentų: 0
```

5 žingsnis: Evoliucija → pažymių masyvas

Direktorija: U2/05/

Reikalavimai:

Evoliucionuokite klasę nuo **vieno pažymio** prie **pažymių masyvo**:

Senasis kodas (UŽKOMENTUOTI, bet palikti matytis!):

```
// SENASIS KODAS (vienas pažymys):  
// private:  
//     double pazymys;  
//  
// public:  
//     double gautiPazymi() const { return pazymys; }  
//     void nustatytiPazymi(double p) { pazymys = p; }
```

Naujasis kodas:

Private nariai:

```
private:  
    char vardas[50];  
    int amzius;  
  
    // NAUJAS KODAS: pažymių masyvas  
    static const int MAX_PAZYMIU = 20;  
    double pazymiai[MAX_PAZYMIU];  
    int pazymiuKiekis;  
  
    static int sukurtaStudentu;
```

Konstruktoriai (atnaujinti):

```
Student::Student() {  
    strcpy(vardas, "Nezinomas");  
    amzius = 0;  
    pazymiuKiekis = 0; // Pradžioje 0 pažymių  
    sukurtaStudentu++;  
    // ...  
}  
  
Student::Student(const char* v, int a) { // Be pažymio!  
    strcpy(vardas, v);  
    amzius = a;  
    pazymiuKiekis = 0;
```

```
sukurtaStudentu++;  
// ...  
}
```

Nauji metodai - JŪSŲ KODAS:

```
void pridetiPazymi(double p) {  
    // UŽDUOTIS: patikrinti ar pazymiuKiekis < MAX_PAZYMIU  
    // UŽDUOTIS: patikrinti ar pažymys tinkamas (0.0 - 10.0)  
    // UŽDUOTIS: jei viskas OK - pridėti į masyvą ir padidinti kiekį  
    // UŽDUOTIS: jei ne - išspausdinti klaidos pranešimą  
}  
  
double skaiciuotiVidurki() const {  
    // UŽDUOTIS: jei pazymiuKiekis == 0, grąžinti 0.0  
    // UŽDUOTIS: suskaičiuoti sumą visų pažymių (naudoti for ciklą)  
    // UŽDUOTIS: grąžinti suma / pazymiuKiekis  
}  
  
void spausdintiPazymius() const {  
    // UŽDUOTIS: išspausdinti "Pažymiai (<kiekis>): "  
    // UŽDUOTIS: išspausdinti visus pažymius atskiriant kableliais  
    // Pavyzdys: "Pažymiai (4): 8.5, 9, 7.5, 8"  
}
```

Atnaujinta spausdinti() - JŪSŲ KODAS:

```
void spausdinti() const {  
    // UŽDUOTIS: išspausdinti "Studentas: <vardas>, Amžius: <amzius>"  
    // UŽDUOTIS: iškviesti spausdintiPazymius()  
    // UŽDUOTIS: išspausdinti "Vidurkis: <vidurkis>"  
}
```

SVARBU:

- **Užkomentuoti** seną kodą (ne ištrinti!) - tai "evoliucijos" principas
- Masyvas `double pazymiai[MAX_PAZYMIU] + int pazymiuKiekis` - kaip U1 žingsnis 1
- Pridėti validaciją (`pazymiuKiekis < MAX_PAZYMIU`)

Testas:

```
int main() {  
    Student s1("Jonas", 20);  
  
    s1.pridetiPazymi(8.5);  
    s1.pridetiPazymi(9.0);  
    s1.pridetiPazymi(7.5);
```

```
s1.pridetiPazymi(8.0);  
  
s1.spausdinti();  
  
return 0;  
}
```

Išvestis:

```
[DEBUG] Student sukurtas: Jonas. Viso studentų: 1  
Studentas: Jonas, Amžius: 20  
Pažymiai (4): 8.5, 9, 7.5, 8  
Vidurkis: 8.25  
[DEBUG] Student sunaikintas: Jonas. Liko studentų: 0
```

6 žingsnis (BONUS +0.2 balo): array → vector evoliucija

Direktorija: [U2/06-bonus/](#)

Reikalavimai:

Evoliucionuokite nuo **masyvo** prie **vector<double>** (kaip U1 žingsnis 4):

Senasis kodas (UŽKOMENTUOTI!):

```
// SENASIS KODAS (masyvas):  
// private:  
//     static const int MAX_PAZYMIU = 20;  
//     double pazymiai[MAX_PAZYMIU];  
//     int pazymiuKiekis;
```

Naujasis kodas:

Student.h:

```
#include <vector> // SVARBU!  
  
class Student {  
private:  
    char vardas[50];  
    int amzius;  
  
    // NAUJAS KODAS: vector  
    vector<double> pazymiai;  
  
    static int sukurtaStudentu;  
  
public:  
    // ...  
};
```

Konstruktoriai (atnaujinti):

```
Student::Student() {  
    strcpy(vardas, "Nezinomas");  
    amzius = 0;  
    // pazymiai jau tuščias vector (default konstruktorius)  
    sukurtaStudentu++;  
}
```

Atnaujinti metodai - JŪSŲ KODAS:

```
void pridetiPazymi(double p) {
    // UŽDUOTIS: patikrinti ar p tinkamas (0.0 - 10.0)
    // UŽDUOTIS: naudoti pazymiai.push_back(p)
}

double skaiciuotiVidurki() const {
    // UŽDUOTIS: patikrinti ar pazymiai.empty()
    // UŽDUOTIS: suskaiciuoti suma (galite naudoti range-based for: for (double p
: pazymiai))
    // UŽDUOTIS: grąžinti suma / pazymiai.size()
}

void spausdintiPazymius() const {
    // UŽDUOTIS: išspausdinti "Pažymiai (<pazymiai.size()>): "
    // UŽDUOTIS: iteruoti per pazymiai ir spausdinti
}
```

PRIVALUMAI:

- ☒ Dinaminis dydis (ne limitai!)
- ☒ Paprastesnis kodas (`push_back()`, `size()`, `empty()`)
- ☒ Range-based for loop (moderniškas C++)

Testas: tas pats kaip žingsnis 5, bet be limitų.

Pateikimas

GitLab direktorių struktūra:

```
cpp-2026/
├── README.md
├── .gitignore
├── U1/
└── U2/
    ├── README.md          ← Užduoties santrauka (PRIVALOMA)
    ├── 01/                ← Struct → Class
    │   ├── student_struct.cpp
    │   └── student_class.cpp
    ├── 02/                ← Konstruktoriai
    │   ├── Student.h
    │   ├── Student.cpp
    │   ├── main.cpp
    │   └── Makefile
    ├── 03/                ← Metodai (getters/setters)
    │   ├── Student.h
    │   ├── Student.cpp
    │   ├── main.cpp
    │   └── Makefile
    ├── 04/                ← Static + destruktorius
    │   ├── Student.h
    │   ├── Student.cpp
    │   ├── main.cpp
    │   └── Makefile
    ├── 05/                ← Pažymių masyvas (FINAL)
    │   ├── Student.h
    │   ├── Student.cpp
    │   ├── main.cpp
    │   └── Makefile
    └── 06-bonus/          ← BONUS: vector (neprivalomas)
        ├── Student.h
        ├── Student.cpp
        ├── main.cpp
        └── Makefile
```

Git workflow:

```
git add U2/01/
git commit -m "U2: 1 žingsnis - Struct → Class transformacija"
git push

git add U2/02/
git commit -m "U2: 2 žingsnis - Konstruktoriai"
git push
```



```
# ... ir t.t.
```

U2/README.md šablonas:

```
# U2: OOP Pagrindai su Student Klase
```

```
**Būsena**: ☒ Atlikta
```

```
**Pateikta**: 2026-03-01
```

```
---
```

```
## 📁 Žingsniai
```

```
| Žingsnis | Direktorija | Aprašymas |
|-----|-----|-----|
| 1 | `01/` | Struct → Class transformacija |
| 2 | `02/` | Konstruktoriai (default + parametrinis) |
| 3 | `03/` | Metodai (getters, setters, utility) |
| 4 | `04/` | Static counter + destruktorius |
| 5 | `05/` | Pažymių masyvas (evoliucija) |
| 6 | `06-bonus/` | BONUS: array → vector |
```

```
---
```

```
## 📝 Testavimas
```

```
**Testas 1 (konstruktoriai)**:
```

[DEBUG] Student sukurtas: Jonas. Viso studentų: 1 ☒ VEIKIA

```
**Testas 2 (pažymių vidurkis)**:
```

Pažymiai (4): 8.5, 9, 7.5, 8 Vidurkis: 8.25 ☒ VEIKIA

```
---
```

```
## ☁️ Pagrindinės išvalgos
```

1. Class vs Struct - private vs public
2. Konstruktoriai inicializuoja objektą
3. Static nariai - bendri visiems objektams
4. Destruktorius - automatiškas cleanup
5. Masyvas → vector evoliucija (lankstesnis!)

Moodle pateikimas:

```
cd cpp-2026  
git archive --format=zip --output=U2_VardasPavarde.zip HEAD U2/ README.md  
.gitignore
```

☑ Vertinimo kriterijai

Kriterijus	Balai
Programa kompiliuojasi be klaidų	10%
Struct → Class transformacija veikia	10%
Konstruktoriai veikia (default + parametrinis)	15%
Getters/setters veikia	10%
Utility metodai veikia (<code>arPilnametis()</code> , <code>spausdinti()</code>)	10%
Static counter veikia	15%
Destruktorius su logging veikia	10%
Pažymių masyvas + vidurkis veikia	15%
README.md su testais	5%
TOTAL	100%
BONUS (žingsnis 6: vector)	+0.2 balo

💡 Patarimai

1. Struct vs Class:

- `struct` - public pagal nutylėjimą
- `class` - private pagal nutylėjimą

2. Konstruktoriai:

- Naudokite `strcpy()` C-style string'ams
- Inicializuokite **visus** narius

3. Static nariai:

- Deklaruoti klasėje: `static int sukurtaStudentu;`
- Inicializuoti už klasės ribų (`.cpp`): `int Student::sukurtaStudentu = 0;`

4. Const metodai:

- Getters **visada** `const`
- Utility metodai, kurie **nesikeis** objekto - `const`

5. Validacija:

- Amžius: `> 0 && < 120`
- Pažymys: `>= 0.0 && <= 10.0`
- Masyvo ribos: `pazymiuKiekis < MAX_PAZYMIU`

6. Evoliucija:

- **Užkomentuokite** seną kodą (ne ištrinkite!)
 - Tai leidžia matyti "prieš ir po"
-

Naudingos nuorodos

- [C++ classes](#)
- [Constructors](#)
- [Destructors](#)
- [Static members](#)
- [Vector container](#)

? Dažnai užduodami klausimai

K: Kodėl `strcpy()` vietoj `string`?

A: Demonstruoti C-style string'us (tradicinė sintaksė). Vėliau (U4+) naudosime `std::string`.

K: Ar privaloma naudoti `const` metodams?

A: Taip, getters ir utility metodai **turi būti `const`** (gera praktika).

K: Kodėl `static` narys inicializuojamas už klasės?

A: Nes `static` narys - **bendras visiems objektams**, ne kiekvieno objekto dalis. Reikia **vienos kopijos** visai klasei.

K: Ar destruktorius visada automatinis?

A: Taip, destruktorius **automatiškai** kviečiamas, kai objektas išeina iš scope (arba `delete` jei dinaminis).

K: Ar žingsnis 6 (bonus) privalomas?

A: Ne, tai **bonus** (+0.2 balo). Bet rekomenduojama stipresniems studentams.

K: Kiek balų už užkomentuotą seną kodą?

A: Tai **privaloma** žingsniuose 5-6 (dalis "evoliucijos" principo). Be to - minusas.

Daugiau klausimų? → Žr. [Užduočių Gidas - DUK](#)

Sėkmės! 