

Category (ህጽብ ጥጥር ወይም ስራ ጥጥር)

የስራው ስም	የስራው አይ.ኤስ.ኤስ.	የስራው ዝርዝር መግለጫ
CategoryId	int (PK)	ስራው ስም ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Name	string	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Description	string	የስራው ዝርዝር መግለጫ
ImageUrl	string	URL ለስራው ስልክ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)

Product (የስራው ስም ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ.)

የስራው ስም	የስራው አይ.ኤስ.ኤስ.	የስራው ዝርዝር መግለጫ
ProductId	int (PK)	ስራው ስም ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Name	string	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Description	string	የስራው ዝርዝር መግለጫ
Price	decimal	ስራው ድምፅ
StockQuantity	int	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Category	string	ህጽብ ጥጥር ወይም ስራ ጥጥር (ስራው ስም ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ.)
ImageUrl	string	URL ለስራው ስልክ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (Unsplash)
Size	string	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Color	string	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Brand	string	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
CategoryId	int (FK)	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)

Cart (ህጽብ ጥጥር ወይም ስራ ጥጥር)

የስራው ስም	የስራው አይ.ኤስ.ኤስ.	የስራው ዝርዝር መግለጫ
CartId	int (PK)	ስራው ስም ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
CustomerName	string	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
DateCreated	DateTime	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
TotalPrice	decimal	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
Status	CartStatus (enum)	Active / Ordered / Shipped
Address	string	ስራው ድምፅ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)
UserId	string	ID ለስራው ስልክ ወይም ስራው አይ.ኤስ.ኤስ. (ለምሳሌ ስራ)

CartItem (ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ)

የታሪክ ስም	የዕቅድ ዓይነት	የክፍያ ዝርዝር
CartItem	int (PK)	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
CartId	int (FK)	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ Cart
ProductId	int (FK)	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ Product
Quantity	int	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
UnitPrice	decimal	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
AddedDate	DateTime	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ

Order (ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ)

የታሪክ ስም	የዕቅድ ዓይነት	የክፍያ ዝርዝር
Order	int (PK)	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
UserId	string	ID ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
OrderDate	DateTime	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
TotalPrice	decimal	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
Status	string	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ (Ordered / Shipped / Delivered)
ShippingAddress	string	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ

OrderItem (ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ)

የታሪክ ስም	የዕቅድ ዓይነት	የክፍያ ዝርዝር
OrderItem	int (PK)	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
OrderId	int (FK)	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ Order
ProductId	int (FK)	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ Product
Quantity	int	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ
UnitPrice	decimal	ከዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ

6. የዕብዳክ ይታወቅ ይሆናል ለምሳሌ

7. Identity

Identity is a framework that provides a set of services for managing users and roles in an application. It is built on top of ASP.NET Core and provides a simple and secure way to implement authentication and authorization in your application.

Identity is a framework that provides a set of services for managing users and roles in an application. It is built on top of ASP.NET Core and provides a simple and secure way to implement authentication and authorization in your application.

In `Program.cs` we will add the Identity framework to our application. We will use the `ASP.NET Core Identity` package and the `AppUser` and `IdentityRole` classes.

```
builder.Services.AddIdentity<AppUser, IdentityRole>(options =>
{
    options.Password.RequireDigit = false;
    options.Password.RequireLowercase = false;
    options.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
    options.Password.RequireUppercase = false;
    options.Password.RequiredLength = 3;
})
.AddEntityFrameworkStores<ShoppingCartContext>()
.AddDefaultTokenProviders();
```

Identity

- `/Account/Register` ΓÇô Register user
- `/Account/Login` ΓÇô Login user
- `/Account/Logout` ΓÇô Logout user
- `/Account/AccessDenied` ΓÇô Access denied

Admin

The `Admin` class is a simple class that represents an administrator user. It is derived from the `AppUser` class and has a `Role` property that is set to `Admin`.

1. Add the `Admin` class to the `Program.cs` file.
2. Add the `Admin` class to the `AppUser` class.
3. Add the `Admin` class to the `IdentityRole` class.

User-specific Cart

```

    public void AddToCart(int productId, int quantity)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(userId))
            throw new ArgumentNullException(nameof(userId));

        if (productId < 1)
            throw new ArgumentException("Invalid productId", nameof(productId));

        if (quantity < 1)
            throw new ArgumentException("Invalid quantity", nameof(quantity));

        var product = _productRepository.GetById(productId);
        if (product == null)
            throw new ProductNotFoundException(productId);

        var cartItem = new CartItem
        {
            ProductId = productId,
            Quantity = quantity,
            UserId = userId
        };

        _cartRepository.Add(cartItem);
    }

    public void RemoveFromCart(int productId)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(userId))
            throw new ArgumentNullException(nameof(userId));

        if (productId < 1)
            throw new ArgumentException("Invalid productId", nameof(productId));

        var cartItem = _cartRepository.GetByUserIdAndProductId(userId, productId);
        if (cartItem == null)
            throw new CartItemNotFoundException(productId);

        _cartRepository.Remove(cartItem);
    }

    public void ClearCart()
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(userId))
            throw new ArgumentNullException(nameof(userId));

        _cartRepository.RemoveAllByUserId(userId);
    }

    public List<CartItem> GetCartItems()
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(userId))
            throw new ArgumentNullException(nameof(userId));

        return _cartRepository.GetByUserId(userId).ToList();
    }

    public void UpdateCartItem(int productId, int quantity)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(userId))
            throw new ArgumentNullException(nameof(userId));

        if (productId < 1)
            throw new ArgumentException("Invalid productId", nameof(productId));

        if (quantity < 1)
            throw new ArgumentException("Invalid quantity", nameof(quantity));

        var cartItem = _cartRepository.GetByUserIdAndProductId(userId, productId);
        if (cartItem == null)
            throw new CartItemNotFoundException(productId);

        cartItem.Quantity = quantity;
        _cartRepository.Update(cartItem);
    }

    public void Save()
    {
        _cartRepository.Save();
    }

    public void Dispose()
    {
        _productRepository.Dispose();
        _cartRepository.Dispose();
    }
}

```

8. Services (Services)

ProductService

Method	Implementation
GetAll()	return _productRepository.GetAll().ToList();
GetById(int id)	return _productRepository.GetById(id);
GetByCategory(int categoryId)	return _productRepository.GetByCategory(categoryId).ToList();
Create(Product product)	return _productRepository.Create(product);
Update(Product product)	return _productRepository.Update(product);
Delete(int id)	return _productRepository.Delete(id);

CartService

Method	Implementation
GetActiveCartByUser(string userId)	return _cartRepository.GetByUserId(userId).FirstOrDefault();
GetCartById(int cartId)	return _cartRepository.GetById(cartId);
HasActiveCart(string userId)	return _cartRepository.GetByUserId(userId).Count > 0;

ሲሆን ምርቱን ለማግኘት ለዚህ ስልክ ማግኘት ይቻላል፡፡
 ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡

- ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡
- ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡
- ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡

ሲሆን ምርቱን ለማግኘት ለዚህ ስልክ ማግኘት ይቻላል፡፡
 ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡

- ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡
- ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡

12. Seed ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡

ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡
 (EnsureCreated()), ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡
 ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡ ለምርት ማግኘት ይቻላል፡፡

ሲሆን ምርቱን ለማግኘት ለዚህ ስልክ ማግኘት ይቻላል፡፡ (8)

ID	ሲሆን ምርቱን ለማግኘት ለዚህ ስልክ ማግኘት ይቻላል፡፡	ሲሆን ምርቱን ለማግኘት ለዚህ ስልክ ማግኘት ይቻላል፡፡
1	T-Shirts	Classic and trendy t-shirts
2	Jeans	Perfect fit jeans for any occasion
3	Sneakers	Stylish and comfortable footwear
4	Jackets	Stay warm and look cool
5	Shorts	Summer essentials for everyone
6	Dresses & Skirts	Elegant and casual dresses
7	Accessories	Complete your look
8	Sweaters & Hoodies	Cozy and comfortable layers

git clone https://github.com/Vikushan133/Viktor_Nikolchev_11J.git
 cd Viktor_Nikolchev_11J
 dotnet restore
 dotnet run --project ShoppingCart.Web

git clone https://github.com/Vikushan133/Viktor_Nikolchev_11J.git
 cd Viktor_Nikolchev_11J
 dotnet restore
 dotnet run --project ShoppingCart.Web

http://localhost:5016.

dotnet test ShoppingCart.Tests

dotnet test ShoppingCart.Tests

dotnet test ShoppingCart.Tests

Admin	admin@fashionstore.com	admin123
-------	------------------------	----------


dotnet test ShoppingCart.Tests

- **Database:** fashionstore.db (SQLite) ΓÇô
- **Connection string:** Data Source=fashionstore.db (Program.cs)
- **URL:** http://localhost:5016 (Properties/launchSettings.json)

14. Fashion Store Documentation

1. **REST API** ΓÇô
2. **Web API**
3. **Unsplash URLs**
4. **Stripe, PayPal**
5. **ΓÇô**
6. **ΓÇô**

- [illegible]

1. **ASP.NET Core Documentation** - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>
2. **Entity Framework Core Documentation** - <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
3. **ASP.NET Core Identity** - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>
4. **Bootstrap 5** - <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
5. **Bootstrap Icons** - <https://icons.getbootstrap.com/>
6. **Unsplash** - <https://unsplash.com/> ()
7. **SQLite Documentation** - <https://www.sqlite.org/docs.html>
8. **NUnit Documentation** - <https://docs.nunit.org/>
9. **Git Documentation** - <https://git-scm.com/doc>