PŘÍLOHA 1

Přehled a vlastnosti smaltovaných měděných vodičů podle ČSN 34 7325

jmenovitý průměr drátu	max. vnější průměr drátu	průřez vodiče	odpor na 1km délky	hmotnost	počet závitů na 1cm	počet závitů na 1cm^2	proudové zatížení (mA) při proudové hustotě (A/mm^2)				
d(mm)	d$^+$(mm)	S_{cu}(mm^2)	(Ω/km)	m(g/km)	(z/cm)	(z/cm^2)	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
0,030	0,048	0,0007	25 268	6	200	39 000	1	1,5	1,7	2	3
0,040	0,058	0,0013	14 214	11	165	27 000	2	2,5	3	4	5
0,050	0,068	0,0020	9,096	17	140	19 000	3	4	5	6	8
0,056	0,077	0,0025	7 252	22	125	15 000	4	5	6	8	10
0,063	0,084	0,0031	5 730	28	115	12 500	5	6	8	10	12
0,071	0,092	0,0039	4 511	35	105	10 500	6	8	10	12	16
0,080	0,101	0,0050	3 553	45	96	9 000	8	10	13	15	20
0,090	0,111	0,0064	2 807	57	85	7 000	10	13	16	20	26
0,100	0,121	0,0079	2 274	70	78	6 000	12	16	20	24	32
0,112	0,141	0,0098	1 813	87	67	5 000	15	20	25	30	40
0,125	0,154	0,0122	1 455	109	61	3 800	18	24	30	36	48
0,132	0,161	0,0137	1 305	122	58	3 500	20	27	34	40	54
0,140	0,169	0,0154	1 097	137	55	3 200	23	31	38	46	62
0,150	0,179	0,0177	959	157	52	2 800	27	35	44	53	71
0,160	0,189	0,0201	845	179	49	2 500	30	40	50	60	80
0,170	0,200	0,0226	787	202	46	2 250	34	45	56	68	90
0,180	0,210	0,0254	702	227	44	2 000	38	51	63	76	102
0,190	0,220	0,0284	630	252	42	1 800	42	57	71	85	114
0,200	0,230	0,0314	568	280	40	1 650	47	63	78	94	126
0,212	0,247	0,0353	506	315	38	1 500	53	71	88	106	142
0,224	0,259	0,0392	453	350	36	1 350	59	78	98	118	156
0,236	0,271	0,0437	408	390	34	1 250	65	87	110	130	174
0,250	0,285	0,0491	364	437	32	1 100	74	98	123	148	196
0,265	0,303	0,0550	324	490	30	975	83	110	137	166	220
0,280	0,318	0,0616	290	549	29	870	92	123	154	185	246
0,300	0,338	0,0707	253	630	27	770	106	141	177	212	282
0,315	0,360	0,0776	229	695	25	690	116	155	194	233	310
0,335	0,380	0,0880	202	785	24	625	132	176	220	264	352
0,355	0,400	0,0990	180	883	23	560	148	198	248	296	396
0,375	0,420	0,1100	168	984	22	510	165	220	275	310	440
0,400	0,445	0,1257	142	1 120	21	450	188	250	314	376	500
0,425	0,477	0,1418	126	1 260	20	400	212	284	355	424	568
0,450	0,502	0,1590	112	1 417	19	360	240	320	400	480	640
0,475	0,527	0,1768	101	1 575	18	325	265	353	442	530	706
0,500	0,552	0,1963	91	1 750	17	300	294	392	490	588	784
0,530	0,590	0,2200	81	1 960	16	265	330	440	550	660	880
0,560	0,620	0,2463	72	2 195	15	240	370	493	616	740	986
0,600	0,660	0,2827	63	2 520	14	210	425	565	705	850	1130
0,630	0,690	0,3140	57	2 775	13	190	470	630	785	940	1260
0,670	0,725	0,3535	51	3 150	13	170	530	710	880	1060	1410
0,710	0,775	0,3962	45	3 520	12	155	595	790	990	1190	1580
0,750	0,825	0,4418	40	3 937	11	140	660	880	1100	1325	1770
0,800	0,875	0,5027	35	4 480	10	120	750	1000	1250	1500	2000
0,850	0,925	0,5675	31	5 055	10	110	850	1135	1420	1700	2270
0,900	0,975	0,6362	28	5 670	9	100	955	1270	1590	1910	2550
0,950	1,025	0,7088	25	6 317	9	90	1060	1420	1770	2120	2840
1,000	1,075	0,7854	22,8	7 000	9	83	1180	1570	1965	2360	3140
1,060	1,155	0,8796	20,2	7 840	8	74	1320	1760	2200	2640	3520
1,120	1,215	0,9817	18,1	8 750	8	65	1475	1965	2460	2950	3930
1,180	1,275	1,0917	16,3	9 730	7	56	1640	2180	2740	3280	4370
1,250	1,345	1,2250	14,5	10 920	7	50	1835	2445	3030	3670	4890
1,320	1,415	1,3665	13,0	12 180	6	44	2050	2730	3420	4100	5460
1,400	1,495	1,5394	11,6	13 720	6	40	2250	3000	3750	4500	6000
1,500	1,595	1,7671	10,1	15 750	5	33	2700	3600	4500	5400	7200
1,600	1,695	2,0106	8,8	17 920	5	28	3000	4000	5000	6000	8000