# Alta de restaurante mediante modal

Informe de trabajo · Tarea de aprendizaje DI02_TA03

Proyecto: DI02_TA03_Plantilla_2627

Fecha del informe: 19 de octubre de 2026

Resultado: modal de alta implementado y conectado a Firebase mediante el servicio existente.

## 1. Encargo recibido

El objetivo fue completar el alta de un restaurante nuevo desde un modal. El formulario debía incluir documentName, territory, locality, address, phone, web, michelinStar y repsolSun; nombre y territorio son obligatorios. También se solicitó añadir el botón «Añadir» en la página principal, llamar al servicio al guardar y cerrar el modal con el rol correspondiente.

## 2. Pasos realizados

1. Inspección del proyecto: leí el componente modal (TypeScript, HTML y estilos), la página principal (TypeScript, HTML y pruebas), la interfaz Restaurante, el servicio de restaurantes, el manifiesto de paquetes y la configuración de Angular. Confirmé que el modal estaba creado como componente standalone y que el servicio ya disponía de add(restaurante).

2. Formulario reactivo: utilicé FormBuilder.nonNullable.group para los ocho campos y Validators.required para nombre y territorio. Al intentar guardar un formulario inválido se marcan todos los controles como tocados.

3. Plantilla del modal: vinculé los ocho ion-input al formulario, añadí mensajes para los dos campos obligatorios y deshabilité el botón de guardar mientras el formulario sea inválido o esté guardándose. Incluí el indicador de carga con signal.

4. Objeto y guardado: construí un objeto completo de tipo Restaurante mediante getRawValue() y completé con cadenas vacías los otros campos requeridos por la interfaz. Después llamé a RestauranteService.add y cerré el modal con rol confirm. Si ocurre un error, se informa mediante un toast. Cancelar cierra con rol cancel.

5. Integración en Home: importé el componente standalone, añadí el botón «Añadir» y conecté el controlador del modal. Al confirmarse el alta, la página vuelve a cargar los restaurantes desde el servicio.

6. Comentarios de cambios: señalé los bloques modificados con comentarios MODIFICACIÓN, como se solicitó, para facilitar su identificación en cada archivo.

## 3. Archivos modificados

### add-restaurante-modal.component.ts

Formulario no nullable, validadores, cancelación, creación del restaurante completo, llamada al servicio, cierre confirmado y notificación de error.

### add-restaurante-modal.component.html

Campos del formulario, validaciones visibles, envío reactivo, botón Guardar deshabilitado según el estado y spinner durante el guardado.

### home.page.ts

Importación y registro del componente standalone; apertura del modal y recarga de datos tras una confirmación.

### home.page.html

Botón «Añadir» en la barra superior, conectado al método de apertura del modal.

## 4. Validación y estado final

- El diagnóstico del editor no detectó errores en los cuatro archivos modificados.

- Se intentó ejecutar npm run build y npm run lint, pero no fue posible: el entorno no tenía
- PowerShell disponible y no había una tarea de VS Code ya configurada. Por tanto, esos comandos no
- se ejecutaron y no se afirma que hayan pasado.

- No se modificaron el servicio ni la interfaz del restaurante; se reutilizó el servicio existente
- y se completaron todos los campos exigidos por el tipo Restaurante.

Nota: este documento resume el contenido del chat y registra los pasos técnicos ejecutados y el resultado de las comprobaciones disponibles.