CHAT - MEJORAS DE USABILIDAD DE LA GUIA DE RESTAURANTES

Transcripcion de los mensajes principales de esta conversacion.
El contenido del adjunto extenso se resume para facilitar su lectura; no se incluyen mensajes internos de herramientas ni datos de configuracion del entorno.

USUARIO

Comparte los requisitos de H1 - Visibilidad del estado del sistema:
carga de restaurantes con spinner y texto, overlay durante la importacion,
overlay al borrar, estado de guardado en el modal, confirmaciones de exito,
errores persistentes y bloqueo de botones durante operaciones.

ASISTENTE

Revisa la pagina, el servicio y el modal para aplicar los estados de carga,
los avisos y el bloqueo de acciones en todos los flujos descritos.

Implementa feedback visual durante la carga, la importacion, el borrado y el
guardado; bloquea operaciones simultaneas y deja los mensajes de error visibles
hasta que el usuario los cierre. La compilacion encuentra un problema previo
de configuracion en environment.prod.ts (faltan auth y firebase).

USUARIO

resalta con comentarios en mayusculas los cambios

ASISTENTE

Anade comentarios en mayusculas para destacar los cambios en carga,
importacion, borrado, guardado, avisos y bloqueo de acciones, sin modificar
su comportamiento.

USUARIO

trabaja esto y Pon comentariso en mayusculas: comparte un adjunto con la
tarea evaluativa de usabilidad de la aplicacion.

RESUMEN DEL ADJUNTO COMPARTIDO

La tarea pide aplicar al menos tres heuristicas distintas de Nielsen.
El adjunto describe las diez heuristicas y ejemplos para la guia:

H1 - Visibilidad del estado del sistema: estados de carga, importacion,
borrado y guardado; confirmaciones y errores persistentes.

H2 - Coincidencia con el mundo real: lenguaje cotidiano, iconos reconocibles, ejemplos del contexto vasco y nombres reales en las confirmaciones.

H3 - Control y libertad: cancelar acciones, deshacer borrados, limpiar filtros individualmente o en conjunto y explicar por que un territorio queda bloqueado.

H4 - Consistencia y estandares: iconos, chips, toasts, botones y etiquetas uniformes.

H5 - Prevencion de errores: campos obligatorios, limites de 0 a 3 para premios, confirmaciones y prevencion de operaciones simultaneas.

H6 - Reconocimiento en lugar de recuerdo: chips de filtros activos, contador de resultados, textos e iconos visibles y flecha de ordenacion.

H7 - Flexibilidad y eficiencia: busqueda, filtros combinables, localidades multiples, limpieza rapida y ordenacion por columnas.

H8 - Diseno estetico y minimalista: mostrar solo ayuda y resultados relevantes; evitar controles o mensajes vacios.

H9 - Reconocer y recuperarse de errores: distinguir errores de permisos y red, permitir recuperacion y ofrecer una accion directa cuando no hay resultados.

H10 - Ayuda y documentacion: bienvenida contextual, tooltips, placeholders, rango permitido y validacion inline.

ASISTENTE

Implementa chips para quitar filtros, limpieza de filtros, ordenacion por columnas, iconos para premios y enlaces, validaciones del formulario, recuperacion del borrado durante seis segundos y mensajes de error diferenciados. Marca los cambios con comentarios en mayusculas.

La compilacion de desarrollo y el lint pasan. No se ejecutan pruebas unitarias porque VS Code no encuentra pruebas en los archivos configurados.

USUARIO

haz un pdf del chat

FIN