

Pseudoclases:

Pseudoclase	Ejemplo CSS	Explicación
:hover	button:hover { background: blue; }	Se activa cuando el cursor pasa sobre el elemento
:active	button:active { background: red; }	Se activa cuando el usuario hace clic sobre el elemento
:focus	input:focus { border: 2px solid blue; }	Se activa cuando el elemento recibe el foco
:visited	a:visited { color: purple; }	Aplica estilo a enlaces ya visitados
:link	a:link { color: blue; }	Aplica estilo a enlaces no visitados
:first-child	p:first-child { color: red; }	Selecciona el primer hijo dentro de un contenedor
:last-child	p:last-child { color: green; }	Selecciona el último hijo dentro de un contenedor
:nth-child(n)	li:nth-child(2) { color: orange; }	Selecciona el hijo según su posición
:not()	p:not(.activo) { color: gray; }	Selecciona elementos que no coinciden con la condición
:checked	input:checked { width: 20px; }	Aplica estilo a checkbox o radio seleccionados

:disabled	input:disabled { background: gray; }	Aplica estilo a elementos deshabilitados
:enabled	input:enabled { background: white; }	Aplica estilo a elementos habilitados
:required	input:required { border: red; }	Aplica estilo a campos obligatorios

Pseudoelementos:

Pseudoelemento	Ejemplo CSS	Explicación
::before	p::before { content: "Texto "; }	Inserta contenido antes del elemento
::after	p::after { content: " Fin"; }	Inserta contenido después del elemento
::first-letter	p::first-letter { font-size: 30px; }	Selecciona la primera letra del texto
::first-line	p::first-line { color: red; }	Selecciona la primera línea del texto
::selection	p::selection { background: yellow; }	Cambia estilo del texto seleccionado
::placeholder	input::placeholder { color: gray; }	Cambia estilo del placeholder del input

::marker	li::marker { color: red; }	Cambia el estilo del marcador de listas
::file-selector-button	input::file-selector-button { background: blue; }	Estiliza el botón de carga de archivos
::backdrop	dialog::backdrop { background: black; }	Estiliza el fondo detrás de un elemento modal