

Thành viên & Vai trò (Role)	Nhiệm vụ cốt lõi (Mission)	Thao tác liên hệ	Hạng mục	Chi tiết công việc (Vibe Code)	Prompt mẫu nằm vào Agent (Cursor / AI / Claude)	Phụ trách
DEV 1(K) sr Onboarding & Dữ liệu đầu vào	Xây dựng "Cửa ngõ" M3. Đón người dùng, thu thập CV và số liệu sàng lọc của họ thành dữ liệu chuẩn.	features/onboarding	1. UI (Giao diện)	- Làn Landing page có 0 nhập invite Code - Làn khu vực Kiosk upload file CV (PDF) - Làn Popup (Modal) hiển thị 3 câu hỏi	Tạo giao diện Onboarding bằng Next.js App Router, Tailwind, Shadcn UI. Gồm 1 card drag-drop file upload. Sau khi upload, hiển thị thông tin Modal about form 3 câu hỏi cần người dùng (radio buttons). Nút submit gọi function handleOnboarding.	Thế Hùng
			2. API (Backend)	- Với Route xử lý file PDF, dùng pdf-parse là thư viện - Gọi OpenAI API trích xuất JSON các bài đánh giá. Lưu data thành file JSON	Với Next.js Route Handler (POST) Nhận FormData file PDF, đọc text. Gọi OpenAI gpt-4o-mini với response, format là JSON object để trích xuất mảng 'skills'. Sau đó dùng Supabase client insert vào bảng users.	
			3. Mock Data	- Hardcode một mảng dữ liệu thử để làm UI trong lúc đợi setup DB.	Tạo mock data thử, const mockSkills = ['React', 'NodeJS', 'TypeScript'] và hiển thị chúng dạng các badge như danh form upload sau khi load xong.	
DEV 2(X) sr AI RAG & Quản trị nội thất	Xây dựng "Bộ não" dự án. Xử lý tài liệu thô thành dữ liệu có thể tìm kiếm, và làm Bot giải đáp kiến thức cho team.	features/ai-chat	1. UI (Giao diện)	- Form upload tài liệu (chưa PMD) - Comment Chat Interface (giống ChatGPT) có 0 nhập text, button bấm chat tại phía, trạng thái	Tạo một Chat Interface component bằng Tailwind. Có input dành ở đây (sticky button). Render mảng messages, nếu 'user' nằm bên phải màn hình, nếu 'bot' nằm bên trái màn hình. Có button bấm loading dài khi đợi response.	Đạt
			2. API (Backend)	- API nhận file, làm text & tạo Vector Embeddings lưu vào postgres - API Embed Chat. Nhận tin nhắn -> Similarity Search ->	Với POST API dùng langchain làm text splitter (chưa SOV) Dùng OpenAI embeddings lưu vào bảng documents (Supabase postgres). Với module bằng chat, query vector tương đồng nhất, phục vụ prompt và trả về Vector AI Search stream.	
			3. Mock Data	- Hardcode đoạn text bài cảnh đi tour hàng prompt RAG trước khi trả về postgres.	Sử dụng chuỗi text này làm context gọi API const mockContext = 'Đến ăn Ngon AI dùng NgonJS và Supabase'. Dữ liệu này vào system prompt của bảng gọi OpenAI để trả bằng chat.	
DEV 3(X) sr Workflow & Automation	Xây dựng "Chức vụ" thực thi. Biến dữ liệu thô thành các thẻ việc làm cụ thể và quản lý bằng trạng thái (Kanban)	features/kanban	1. UI (Giao diện)	- Bảng Kanban 3 cột (To-do, Doing, Done) - Task sống khi kéo thả thẻ task - Nút bấm "Add New Tasking"	Xây dựng Kanban Board bằng thẻ việc để kéo thả hoặc react-beautiful-dnd. Có 3 cột trong thẻ. Render các thẻ task chứa tiêu đề, tag và nội dung và avatar. Có button addTask() để thêm task mới.	Vinh
			2. API (Backend)	- API Auto-Tasking: Tryparse User Input + Doc summary cho AI chat task - API update trạng thái task khi kéo thả	Với Route Handler gọi OpenAI. Nhận body là mảng users và mảng tài liệu. Prompt: 'Chia nhỏ dự án thành các task, gắn assigner, số priority'. Output trả về JSON schema chuẩn. Sau đó hook insert vào bảng tasks (Supabase).	
			3. Mock Data	- Khởi tạo mảng task thử để test kéo thả Kanban mock task.	Tạo mock state: const initialTasks = [id: 1, title: 'Setup DB', status: 'todo', assigner: 'Dev 1']; Dùng state này để render bằng Kanban ban đầu.	
DEV 4(X) sr UX Reader & Analytics	Xây dựng "Cảm biến" tâm lý. Theo dõi hiệu công việc để phát hiện rủi ro và tối ưu trải nghiệm và hiển thị báo cáo.	features/dashboard	1. UI (Giao diện)	- Dashboard dành cho PMD - Hiển thị số dữ liệu dự án - Card hiển thị danh sách cảnh báo "Red Flag" (Chỉ số rủi ro)	Xây dựng Dashboard UI bằng Tailwind & Shadcn. Gồm 1 Progress bar tổng quan việc dự (Done/Status). Dưới là một list (Card) hiển thị các cảnh báo Red Flag (ví dụ: Task X đang trễ hơn). Dùng icon alert màu đỏ.	Khánh
			2. API (Logic)	- Hàm quét bằng toán tử tính % hoàn thành - Hàm quét các task ở cuối Dạng gọi API để hiển thị số đỏ	Với function fetch để lấy bằng backend. Trả về 1 (1) Tổng số task phải theo status. (2) Mảng các task theo thời gian, status =====> dùng AND (hiển thị - updated_at > 48 hours)	
			3. Mock Data	- Tạo dữ liệu thống kê giả để về hiển thị và kiểm tra giao diện Red Flag	Tạo data thử, const mockStats = { today: 5, doing: 3, done: 2 }, const mockRedFlags = [{ task: 'Task A', user: 'A', delay: 3, day: 1 }]; Dùng data này render UI Dashboard.	
DEV 5(Project Manager / Cầu nối đa tầng)	Xây dựng "Điểm nóng" & Chỉ số: Chuẩn bị Database, chuẩn hóa phân tập API (Types) và hợp nhất code không để lặp lại thông	Route & Types	1. Database	- Với SQL Schema cho Supabase (Users, Documents, Tasks). Bật postgres - Gen file TypeScript interface chung	Với mô SQL tạo 3 bảng PostgreSQL, Supabase: 'users' (chứa array id,first,document (chứa vector ID),last (chứa status email)). Với file TypeScript src/types/index.ts định nghĩa các interface chung.	Hoàng Hùng
	Xây dựng "Điểm nóng" & Chỉ số: Chuẩn bị Database, chuẩn hóa phân tập API (Types) và hợp nhất code không để lặp lại thông	Huà tầng	2. DevOps	- Khởi tạo Next.js, cài Tailwind, Shadcn - Tạo file cấu hình file môi trường cho 4 Devs - Quản lý GitHub, resolve conflict & Merge PR	(Thao tác terminal: npm create-next-app@latest, npm shadcn-ui@latest install, tạo các folder features - rồi push code không lên github mà chỉ team pull về)	
	#					
Lớp (Layer)	Công nghệ làm chủ	Lý do (Vibe Coding)				
Framework Chính	Next.js 14 + (App Router) + TypeScript	Chứa công nghệ hiển thị. Với làm giao diện (Frontend) với với API (Backend) trên cùng một project.				
Giao diện (Styling)	Tailwind CSS	Cách thức dùng vào HTML, không cần file CSS rời. Gen code UI cực kỳ nhanh				
UI Components (Củ hành)	Shadcn/ui	Copy-paste các component (Button, Modal, Input) đẹp sẵn, dễ dàng tùy biến, không bị nặng web.				
UI/UX (Hiện ứng AI)	Axiosmitt UI hoặc Magic UI	Thao tác chuyển in các hiệu ứng tập lệnh, glow, animation mượt mà (chỉ dùng cho site "AI Auto-Tasking" bằng màn hình Onboarding để tạo cảm giác "WOW").				
Kho dữ liệu (Data)	thư viện (getdata/core)	Như, hiển đại, hỗ trợ mobile thì hơn thao tác.				
Icon & State	Lucide React + Zustand	Lucide có bộ icon cực kỳ hiện đại. Zustand giúp quản lý state (giữ dữ liệu giữa các trang) mà không cần setup Redux rườm rà.				
Database & Auth	Supabase (PostgreSQL + postgres)	Đồng vai trò làm Backend-as-a-Service: Setup DB nhanh, hỗ trợ lưu trữ vector AI bằng vào Database.				
AI Integration	Vector AI SDK + LangChain.js	Vector AI SDK giúp làm việc ứng chat chuyên nghiệp từ Streamlit cho Bot Chat mượt như ChatGPT. LangChain dùng để làm xử lý file PDF				