



Playwright Assertions Cheatsheet

1 toBeVisible

- **Definition:** Check kare ki element visible hai.
 - **Syntax:** `await expect(locator).toBeVisible();`
 - **Example:** `await expect(page.getByText('Login')).toBeVisible();`
 - **Tip:** Auto-wait karega element visible hone tak.
-

2 toHaveText

- **Definition:** Exact text match karne ke liye.
 - **Syntax:** `await expect(locator).toHaveText('Exact Text');`
 - **Example:**
 - a. `await expect(page.locator('.title')).toHaveText('Dashboard');`
 - b. `await expect(page.locator('.title')).toHaveText(/Dash/); // RegEx`
-

3 toContainText

- **Definition:** Partial text match ke liye.
 - **Syntax:** `await expect(locator).toContainText('Partial');`
 - **Example:** `await expect(page.locator('.title')).toContainText('Dash');`
-

4 toHaveAttribute

- **Definition:** Element ka HTML attribute verify karna.
 - **Syntax:** `await expect(locator).toHaveAttribute('attr', 'value');`
 - **Example:**
 - a. `await expect(page.locator('a.login')).toHaveAttribute('href', '/login');`
 - b. `await expect(page.locator('a.login')).toHaveAttribute('href', '/login/');`
-

5 toHaveValue

- **Definition:** Input/textarea ka value check karna.
 - **Syntax:** `await expect(locator).toHaveValue('Value');`
 - **Example:** `await expect(page.locator('#username')).toHaveValue('Vinay');`
-

6 toBeChecked

- **Definition:** Checkbox/radio checked hai ya nahi.
 - **Syntax:** `await expect(locator).toBeChecked();`
 - **Example:** `await expect(page.locator('#remember')).toBeChecked();`
-

7 toBeEnabled / toBeDisabled

- **Definition:** Element enabled ya disabled hai ya nahi.

Syntax:

- a. `await expect(locator).toBeEnabled();`
- b. `await expect(locator).toBeDisabled();`

- **Example:**

- a. `await expect(page.locator('#submit')).toBeEnabled();`

- b. `await expect(page.locator('#cancel')).toBeDisabled();`

8 toHaveCount

- **Definition:** Elements ki count verify karna.
 - **Syntax:** `await expect(locator).toHaveCount(number);`
 - **Example:** `await expect(page.locator('.product')).toHaveCount(5);`
-

9 toHaveURL

- **Definition:** Current page ka URL check karna.

Syntax:

- a. `await expect(page).toHaveURL('URL');`

- b. `await expect(page).toHaveURL(/pattern/);`

- **Example:**

- a. `await expect(page).toHaveURL('https://example.com/dashboard');`

- b. `await expect(page).toHaveURL(/dashboard/);`

10 toHaveTitle

- **Definition:** Page ka title verify karna.
 - **Syntax:**
 - a. `await expect(page).toHaveTitle('Title');`
 - b. `await expect(page).toHaveTitle(/pattern/);`
 - **Example:**
 - a. `await expect(page).toHaveTitle('My Website');`
 - b. `await expect(page).toHaveTitle(/Website/);`
-



Best Practices

1. Assertions automatically retry hoti hain timeout tak (default 5s).
 2. Flaky tests avoid karne ke liye timeout badhao:
`await expect(locator).toBeVisible({ timeout: 10000 });`
 3. Prefer **Playwright expect** instead of manual waits.
-

✗ Common Mistakes

- Click ke turant baad assert karna without waiting.
- Exact text match me spaces/case ignore na karna.
- Multiple matches hone par `.first()` ya `.nth()` na use karna.