

Exercice React : Création d'une Todo List

L'**objectif** de cet exercice est de mettre en place une communication entre composants React, **du parent vers l'enfant** et de **l'enfant vers le parent**.

1. Affichage de la liste des utilisateurs

Créer un composant principal nommé **App** qui contient le tableau suivant :

```
const users = ["Julien", "Christophe", "Roby"];
```

Afficher cette liste à l'écran sous forme d'éléments **cliquables**.

2. Mise à jour du titre

Au-dessus de la liste, afficher un titre contenant le nom de l'utilisateur sélectionné.

- Par défaut, le titre affiche Julien.
- Lorsqu'un utilisateur clique sur un nom de la liste, le titre est mis à jour avec le nom sélectionné.

Exemple :

Tâches pour Julien

Choisir un membre :

- Julien
- Christophe
- Roby

Si l'utilisateur clique sur **Roby**, le titre devient :

Tâches pour Roby

Choisir un membre :

- Julien
- Christophe
- Roby

3. Ajout d'une tâche

Créer un composant indépendant nommé AddTask contenant :

- un champ de saisie (input)
- un bouton Ajouter

L'utilisateur doit pouvoir saisir une tâche puis l'ajouter à une liste de tâches appartenant au Composant App (comme elle est amenée à être modifiée, elle sera contenue dans un state).

4. Affichage des tâches

Les tâches ajoutées depuis AddTask doivent être affichées dans App.

Exemple :

Tâches pour Roby

Choisir un membre :

- Julien
- Christophe
- Roby

Nouvelle tâche pour Roby

Saisir une tâche

Liste des tâches

- **Julien** : Faire la vaisselle
- **Roby** : Tondre la pelouse

Composant Enfant

5. Communication entre composants

Cet exercice doit permettre de pratiquer :

- la transmission de données du composant parent vers un composant enfant via les props ;
- la remontée d'informations du composant enfant vers le parent via une fonction passée en prop ;
- la gestion de l'état avec useState.

Compétences travaillées

- Création de composants React
- Utilisation de useState
- Gestion des événements (onClick, onChange)
- Affichage de listes avec map
- Communication parent ↔ enfant via les props
- Mise à jour dynamique de l'interface utilisateur