

상수 1 종 관 (SPIGOT AND SOCKET PIPE, CLASS 1)

단위: 치수mm, 무게kg

호칭 지름 (DN)	직관부			KP메커니컬 조인트관 총무게							타이트 조인트관 총무게						
	실바깥 지름 (DE)	관 두께 (e)	M무게 (약)	소켓 무게 (약)	4M		5M		6M		소켓 무게 (약)	4M		5M		6M	
					관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝		관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝
80	98	7.4	14.8	4.0	63	6.8	78	8.5	93	10.2	5.2	64.5	6.8	79.0	8.5	94.0	10.2
100	118	7.5	18.4	4.8	78.5	8.4	97	10.5	115	12.6	6.7	80.5	8.4	98.5	10.5	117	12.6
125	144	7.6	23.0	5.9	98	10.8	121	13.5	144	16.2	8.6	101	10.8	124	13.5	147	16.2
150	170	7.7	27.7	7.4	118	12.8	146	16.0	174	19.2	10.7	122	12.8	149	16.0	177	19.2
200	222	7.8	36.9	9.9	158	16.8	194	21.0	231	25.2	14.9	163	16.8	199	21.0	236	25.2
250	274	8.3	48.8	13.4	209	20.8	257	26.0	306	31.2	21.0	216	20.8	265	26.0	314	31.2
300	326	8.8	61.8	16.7	264	42.0	326	52.5	388	63.0	26.5	274	42.0	336	52.5	397	63.0
350	378	9.4	76.7	21.6	328	49.2	405	61.5	482	73.8	32.6	339	49.2	416	61.5	493	73.8
400	429	9.9	91.9	26.2	394	56.0	486	70.0	578	84.0	37.2	405	56.0	497	70.0	589	84.0
450	480	10.5	108.8	31.8	466	63.6	574	79.5	683	95.4	49.3	483	63.6	592	79.5	700	95.4
500	532	11.0	126.9	38.4	546	70.0	673	87.5	800	105.0	55.1	563	70.0	690	87.5	817	105.0
600	635	12.1	166.9	54.5	722	83.6	889	104.5	1056	125.4	71.2	739	83.6	906	104.5	1073	125.4
700	738	13.2	211.9	73.5	921	117.2	1133	146.5	1345	175.8	70.0	918	117.2	1130	146.5	1341	175.8
800	842	14.3	262.1	85.4	1134	133.6	1396	167.0	1658	200.4	85.7	1134	133.6	1396	167.0	1658	200.4
900	945	15.4	317.1	101.5	1370	150.4	1687	188.0	2004	225.6	107.6	1376	150.4	1693	188.0	2010	225.6
1000	1048	16.5	377.0	122.6	1631	166.8	2008	208.5	2385	250.2	137.8	1646	166.8	2023	208.5	2400	250.2
1100	1144	17.6	438.9	139.4	1895	183.2	2334	229.0	2773	274.8	163.2	1919	183.2	2358	229.0	2797	274.8
1200	1255	18.7	511.8	168.4	2216	200.0	2727	250.0	3239	300.0	197.3	2245	200.0	2756	250.0	3268	300.0

상수 2 종 관 (SPIGOT AND SOCKET PIPE, CLASS 2)

단위: 치수mm, 무게kg

호칭 지름 (DN)	직관부			KP메커니컬 조인트관 총무게							타이트 조인트관 총무게						
	실바깥 지름 (DE)	관 두께 (e)	M무게 (약)	소켓 무게 (약)	4M		5M		6M		소켓 무게 (약)	4M		5M		6M	
					관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝		관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝
80	98	6.7	13.5	4.0	58	6.8	71.5	8.5	85	10.2	5.2	59.0	6.8	72.5	8.5	86.0	10.2
100	118	6.8	16.4	4.8	70.5	8.4	87	10.5	103	12.6	6.7	72.5	8.4	88.5	10.5	105	12.6
125	144	6.9	21.0	5.9	90	10.8	111	13.5	132	16.2	8.6	92.5	10.8	114	13.5	135	16.2
150	170	7.0	25.3	7.4	109	12.8	134	16.0	159	19.2	10.7	112	12.8	137	16.0	163	19.2
200	222	7.1	33.8	9.9	145	16.8	179	21.0	213	25.2	14.9	150	16.8	184	21.0	218	25.2
250	274	7.5	44.3	13.4	191	20.8	235	26.0	279	31.2	21.0	198	20.8	243	26.0	287	31.2
300	326	8.0	56.3	16.7	242	42.0	298	52.5	355	63.0	26.5	252	42.0	308	52.5	364	63.0
350	378	8.5	69.6	21.6	300	49.2	370	61.5	439	73.8	32.6	311	49.2	381	61.5	450	73.8
400	429	9.0	83.7	26.2	361	56.0	445	70.0	528	84.0	37.2	372	56.0	456	70.0	539	84.0
450	480	9.5	98.5	31.8	426	63.6	524	79.5	623	95.4	49.3	443	63.6	542	79.5	640	95.4
500	532	10.0	115.6	38.4	501	70.0	616	87.5	732	105.0	55.1	518	70.0	633	87.5	749	105.0
600	635	11.0	152.0	54.5	663	83.6	815	104.5	967	125.4	71.2	679	83.6	831	104.5	983	125.4
700	738	12.0	193.0	73.5	846	117.2	1039	146.5	1232	175.8	70.0	842	117.2	1035	146.5	1228	175.8
800	842	13.0	238.7	85.4	1040	133.6	1279	167.0	1518	200.4	85.7	1041	133.6	1279	167.0	1518	200.4
900	945	14.0	288.7	101.5	1256	150.4	1545	188.0	1834	225.6	107.6	1262	150.4	1551	188.0	1840	225.6
1000	1048	15.0	343.2	122.6	1495	166.8	1839	208.5	2182	250.2	137.8	1511	166.8	1854	208.5	2197	250.2
1100	1144	16.0	399.5	139.4	1737	183.2	2137	229.0	2536	274.8	163.2	1761	183.2	2161	229.0	2560	274.8
1200	1255	17.0	465.9	168.4	2032	200.0	2498	250.0	2964	300.0	197.3	2061	200.0	2527	250.0	2993	300.0

상수 3 종 관 (SPIGOT AND SOCKET PIPE, CLASS 3)

단위: 치수mm, 무게kg

호칭 지름 (DN)	직관부			KP메커니컬 조인트관 총무게							타이트 조인트관 총무게						
	실바깥 지름 (DE)	관 두께 (e)	M무게 (약)	소켓 무게 (약)	4M		5M		6M		소켓 무게 (약)	4M		5M		6M	
					관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝		관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝
80	98	6.0	12.2	4.0	53.0	6.8	65.0	8.5	77.0	10.2	5.2	54.0	6.8	66.0	8.5	78.5	10.2
100	118	6.1	15.1	4.8	65.0	8.4	80.5	10.5	95.5	12.6	6.7	67.0	8.4	82.0	10.5	97.5	12.6
125	144	6.2	18.9	5.9	81.5	10.8	100	13.5	119	16.2	8.6	84.0	10.8	103	13.5	122	16.2
150	170	6.3	22.8	7.4	98.5	12.8	121	16.0	144	19.2	10.7	102	12.8	125	16.0	148	19.2
200	222	6.4	30.6	9.9	132	16.8	163	21.0	194	25.2	14.9	137	16.8	168	21.0	199	25.2
250	274	6.8	40.2	13.4	174	20.8	214	26.0	255	31.2	21.0	182	20.8	222	26.0	262	31.2
300	326	7.2	50.8	16.7	220	42.0	271	52.5	322	63.0	26.5	230	42.0	281	52.5	331	63.0
350	378	7.7	63.2	21.6	274	49.2	338	61.5	401	73.8	32.6	285	49.2	349	61.5	412	73.8
400	429	8.1	75.5	26.2	328	56.0	404	70.0	479	84.0	37.2	339	56.0	415	70.0	490	84.0
450	480	8.6	89.8	31.8	391	63.6	481	79.5	571	95.4	49.3	409	63.6	498	79.5	588	95.4
500	532	9.0	104.3	38.4	456	70.0	550	87.5	664	105.0	55.1	472	70.0	577	87.5	681	105.0
600	635	9.9	137.1	54.5	603	83.6	740	104.5	877	125.4	71.2	620	83.6	757	104.5	894	125.4
700	738	10.8	173.9	73.5	769	117.2	943	146.5	1117	175.8	70.0	766	117.2	940	146.5	1113	175.8
800	842	11.7	215.2	85.4	946	133.6	1161	167.0	1377	200.4	85.7	947	133.6	1162	167.0	1377	200.4
900	945	12.6	260.2	101.5	1142	150.4	1403	188.0	1663	225.6	107.6	1148	150.4	1409	188.0	1669	225.6
1000	1048	13.5	309.3	122.6	1360	166.8	1669	208.5	1978	250.2	137.8	1375	166.8	1684	208.5	1994	250.2
1100	1144	14.4	360.1	139.4	1580	183.2	1940	229.0	2300	274.8	163.2	1604	183.2	1964	229.0	2324	274.8
1200	1255	15.3	420.1	168.4	1849	200.0	2269	250.0	2689	300.0	197.3	1878	200.0	2298	250.0	2718	300.0

상수 4 종 관 (SPIGOT AND SOCKET PIPE, CLASS 4)

단위: 치수mm, 무게kg

호칭 지름 (DN)	직관부			KP메커니컬 조인트관 총무게							타이트 조인트관 총무게						
	실바깥 지름 (DE)	관 두께 (e)	M무게 (약)	소켓 무게 (약)	4M		5M		6M		소켓 무게 (약)	4M		5M		6M	
					관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝		관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝
600	635	8.8	122.0	54.5	543	83.6	665	104.5	787	125.4	71.2	559	83.6	681	104.5	803	125.4
700	738	9.6	154.9	73.5	693	117.2	848	146.5	1003	175.8	70.0	690	117.2	845	146.5	999	175.8
800	842	10.4	191.6	85.4	852	133.6	1043	167.0	1235	200.4	85.7	852	133.6	1043	167.0	1235	200.4
900	945	11.2	231.6	101.5	1028	150.4	1260	188.0	1491	225.6	107.6	1034	150.4	1266	188.0	1497	225.6
1000	1048	12.0	275.3	122.6	1224	166.8	1499	208.5	1774	250.2	137.8	1239	166.8	1514	208.5	1790	250.2
1100	1144	12.8	320.7	139.4	1422	183.2	1743	229.0	2064	274.8	163.2	1446	183.2	1767	229.0	2087	274.8
1200	1255	13.6	373.9	168.4	1664	200.0	2038	250.0	2412	300.0	197.3	1693	200.0	2067	250.0	2441	300.0

하수 1 종 관 (SPIGOT AND SOCKET PIPE, CLASS 1)

단위: 치수mm, 무게kg

호칭 지름 (DN)	직관부			KP메커니컬 조인트관 총무게							타이트 조인트관 총무게						
	실바깥 지름 (DE)	관 두께 (e)	M무게 (약)	소켓 무게 (약)	4M		5M		6M		소켓 무게 (약)	4M		5M		6M	
					관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝		관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝
80	98	6.7	13.5	4.0	58	6.8	71.5	8.5	85	10.2	5.2	59.0	6.8	72.5	8.5	86.0	10.2
100	118	6.8	16.4	4.8	70.5	8.4	87	10.5	103	12.6	6.7	72.5	8.4	88.5	10.5	105	12.6
125	144	6.9	21.0	5.9	90	10.8	111	13.5	132	16.2	8.6	92.5	10.8	114	13.5	135	16.2
150	170	7.0	25.3	7.4	109	12.8	134	16.0	159	19.2	10.7	112	12.8	137	16.0	163	19.2
200	222	7.1	33.8	9.9	145	16.8	179	21.0	213	25.2	14.9	150	16.8	184	21.0	218	25.2
250	274	7.5	44.3	13.4	191	20.8	235	26.0	279	31.2	21.0	198	20.8	243	26.0	287	31.2
300	326	8.0	56.3	16.7	242	42.0	298	52.5	355	63.0	26.5	252	42.0	308	52.5	364	63.0
350	378	8.5	69.6	21.6	300	49.2	370	61.5	439	73.8	32.6	311	49.2	381	61.5	450	73.8
400	429	9.0	83.7	26.2	361	56.0	445	70.0	528	84.0	37.2	372	56.0	456	70.0	539	84.0
450	480	9.5	98.5	31.8	426	63.6	524	79.5	623	95.4	49.3	443	63.6	542	79.5	640	95.4
500	532	10.0	115.6	38.4	501	70.0	616	87.5	732	105.0	55.1	518	70.0	633	87.5	749	105.0
600	635	11.0	152.0	54.5	663	83.6	815	104.5	967	125.4	71.2	679	83.6	831	104.5	983	125.4
700	738	12.0	193.0	73.5	846	117.2	1039	146.5	1232	175.8	70.0	842	117.2	1035	146.5	1228	175.8
800	842	13.0	238.7	85.4	1040	133.6	1279	167.0	1518	200.4	85.7	1041	133.6	1279	167.0	1518	200.4
900	945	14.0	288.7	101.5	1256	150.4	1545	188.0	1834	225.6	107.6	1262	150.4	1551	188.0	1840	225.6
1000	1048	15.0	343.2	122.6	1495	166.8	1839	208.5	2182	250.2	137.8	1511	166.8	1854	208.5	2197	250.2
1100	1144	16.0	399.5	139.4	1737	183.2	2137	229.0	2536	274.8	163.2	1761	183.2	2161	229.0	2560	274.8
1200	1255	17.0	465.9	168.4	2032	200.0	2498	250.0	2964	300.0	197.3	2061	200.0	2527	250.0	2993	300.0

하수 2 종 관 (SPIGOT AND SOCKET PIPE, CLASS 2)

단위: 치수mm, 무게kg

호칭 지름 (DN)	직관부			KP메커니컬 조인트관 총무게							타이트 조인트관 총무게						
	실바깥 지름 (DE)	관 두께 (e)	M무게 (약)	소켓 무게 (약)	4M		5M		6M		소켓 무게 (약)	4M		5M		6M	
					관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝		관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝
80	98	6.0	12.2	4.0	53.0	6.8	65.0	8.5	77.0	10.2	5.2	54.0	6.8	66.0	8.5	78.5	10.2
100	118	6.1	15.1	4.8	65.0	8.4	80.5	10.5	95.5	12.6	6.7	67.0	8.4	82.0	10.5	97.5	12.6
125	144	6.2	18.9	5.9	81.5	10.8	100	13.5	119	16.2	8.6	84.0	10.8	103	13.5	122	16.2
150	170	6.3	22.8	7.4	98.5	12.8	121	16.0	144	19.2	10.7	102	12.8	125	16.0	148	19.2
200	222	6.4	30.6	9.9	132	16.8	163	21.0	194	25.2	14.9	137	16.8	168	21.0	199	25.2
250	274	6.8	40.2	13.4	174	20.8	214	26.0	255	31.2	21.0	182	20.8	222	26.0	262	31.2
300	326	7.2	50.8	16.7	220	42.0	271	52.5	322	63.0	26.5	230	42.0	281	52.5	331	63.0
350	378	7.7	63.2	21.6	274	49.2	338	61.5	401	73.8	32.6	285	49.2	349	61.5	412	73.8
400	429	8.1	75.5	26.2	328	56.0	404	70.0	479	84.0	37.2	339	56.0	415	70.0	490	84.0
450	480	8.6	89.8	31.8	391	63.6	481	79.5	571	95.4	49.3	409	63.6	498	79.5	588	95.4
500	532	9.0	104.3	38.4	456	70.0	560	87.5	664	105.0	55.1	472	70.0	577	87.5	681	105.0
600	635	9.9	137.1	54.5	603	83.6	740	104.5	877	125.4	71.2	620	83.6	757	104.5	894	125.4
700	738	10.8	173.9	73.5	769	117.2	943	146.5	1117	175.8	70.0	766	117.2	940	146.5	1113	175.8
800	842	11.7	215.2	85.4	946	133.6	1161	167.0	1377	200.4	85.7	947	133.6	1162	167.0	1377	200.4
900	945	12.6	260.2	101.5	1142	150.4	1403	188.0	1663	225.6	107.6	1148	150.4	1409	188.0	1669	225.6
1000	1048	13.5	309.3	122.6	1360	166.8	1669	208.5	1978	250.2	137.8	1375	166.8	1684	208.5	1994	250.2
1100	1144	14.4	360.1	139.4	1580	183.2	1940	229.0	2300	274.8	163.2	1604	183.2	1964	229.0	2324	274.8
1200	1255	15.3	420.1	168.4	1849	200.0	2269	250.0	2689	300.0	197.3	1878	200.0	2298	250.0	2718	300.0

하수 3 종 관 (SPIGOT AND SOCKET PIPE, CLASS 3)

단위: 치수mm, 무게kg

호칭 지름 (DN)	직관부			KP메커니컬 조인트관 총무게							타이트 조인트관 총무게						
	실바깥 지름 (DE)	관 두께 (e)	M무게 (약)	소켓 무게 (약)	4M		5M		6M		소켓 무게 (약)	4M		5M		6M	
					관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝		관	라이닝	관	라이닝	관	라이닝
80	98	4.7	9.7	4.0	43	6.8	52	8.5	62	10.2	5.2	44	6.8	54	8.5	63	10.2
100	118	4.8	11.9	4.8	53	8.4	64	10.5	76	12.6	6.7	54	8.4	66	10.5	78	12.6
125	144	4.8	14.9	5.9	65	10.8	80	13.5	95	16.2	8.6	68	10.8	83	13.5	98	16.2
150	170	4.9	17.9	7.4	79	12.8	97	16.0	115	19.2	10.7	82	12.8	100	16.0	118	19.2
200	222	5.0	23.9	9.9	105	16.8	129	21.0	153	25.2	14.9	110	16.8	134	21.0	158	25.2
250	274	5.3	31.2	13.4	138	20.8	170	26.0	201	31.2	21.0	146	20.8	177	26.0	208	31.2
300	326	5.6	39.7	16.7	176	42.0	215	52.5	255	63.0	26.5	185	42.0	225	52.5	265	63.0
350	378	6.0	49.0	21.6	218	49.2	267	61.5	316	73.8	32.6	229	49.2	278	61.5	327	73.8
400	429	6.3	59.0	26.2	262	56.0	321	70.0	380	84.0	37.2	273	56.0	332	70.0	391	84.0
450	480	6.7	69.7	31.8	311	63.6	380	79.5	450	95.4	49.3	328	63.6	398	79.5	467	95.4
500	532	7.0	81.4	38.4	364	70.0	445	87.5	527	105.0	55.1	381	70.0	462	87.5	543	105.0
600	635	7.7	106.9	54.5	482	83.6	589	104.5	696	125.4	71.2	499	83.6	606	104.5	713	125.4
700	738	8.4	135.7	73.5	616	117.2	752	146.5	888	175.8	70.0	613	117.2	748	146.5	884	175.8
800	842	9.1	167.8	85.4	757	133.6	924	167.0	1092	200.4	85.7	757	133.6	925	167.0	1092	200.4
900	945	9.8	202.9	101.5	913	150.4	1116	188.0	1319	225.6	107.6	919	150.4	1122	188.0	1325	225.6
1000	1048	10.5	241.2	122.6	1087	166.8	1328	208.5	1570	250.2	137.8	1102	166.8	1344	208.5	1585	250.2
1100	1144	12.8	320.5	139.4	1422	183.2	1742	229.0	2063	274.8	163.2	1445	183.2	1766	229.0	2086	274.8
1200	1255	13.6	373.7	168.4	1663	200.0	2037	250.0	2411	300.0	197.3	1692	200.0	2066	250.0	2440	300.0



V. 덕타일 주철 이용관