

个人资料



wjr2012

访问： 289637次
积分： 2895
等级：
排名： 第6879名

原创： 52篇 转载： 18篇
译文： 0篇 评论： 222条

文章搜索

文章分类

- Android学习 (37)
- Linux (12)
- Python (1)
- ubuntu记录 (9)
- 编程方法 (9)
- 移植 (1)
- Socket (1)
- Cygwin配置 (2)
- 数据保护 (0)
- AndroidStudio (3)
- 效率 (0)

文章存档

- 2014年04月 (2)
- 2014年01月 (3)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (2)
- 2013年09月 (1)

展开

阅读排行

- 使用Genymotion调试出... (81221)

学院APP首次下载, 可得50C币! 欢迎来帮助开源“进步” 当讲师? 爱学习? 投票攒课吧 认识Atlassian Datacenter产品 深圳小伙伴的福利来啦

windows7下将Cygwin加入右键菜单, 并从当前目录打开

标签: windows shell 脚本 command c

2012-09-10 16:47 3448人阅读 评论(1) 收藏 举报

分类: Cygwin配置 (1) Linux (11)

版权声明: 本文为博主原创文章, 未经博主允许不得转载。

目录(?)

参考:

<http://www.cnblogs.com/sohighthesky/archive/2011/06/24/2089042.html>

按照步骤, 一步一步来。

第一步: 修改windows注册表

- 1·开始->运行(或者win键+R), 输入REGEDIT, 回车, 打开注册表编辑器;
- 2·找到HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell;
- 3·右键点击shell, “新建”->“项”, 名字是要显示在右键菜单中的, 可以随便写。这里写“OpenCygwin”, 回车;
- 4·在刚创建的“OpenCygwin”上点右键, 新建->项, 这回名字不能乱起, 写“command”, 回车。右边窗口会显示一个名字叫“默认”, 类型为“REG_SZ”的键值;
- 5·双击那个“默认”, 能够修改数值数据, 里面输入Cygwin的启动脚本路径, 比如我的“D:\Dev\Cygwin\Cygwin.bat %V”, 把引号去掉, 写好确定。
- 6·OK, 现在在文件夹中点开右键, 你就可以看到多了一个名字叫“OpenCygwin”的选项。别急着点, 肯定会提示错误, 继续下一步。

第二步: 修改Cygwin 和环境变量

1·修改Cygwin.bat文件

```
[javascript] view plain ?
@echo off
set _T=%* #关键在这里加这句
D:
chdir D:\Dev\Cygwin\bin d:\cygwin\bin
bash --login -i mintty bash --login -i
```

2·修改.bash_profile文件, 在home\用户名目录下, 文件最后加入:

```
[html] view plain copy print ?
export _T=${_T//\\/} # replace backslash to fowardslash
if [[ $_T == "" ]]; then
    export _T="c:/Users/Administrator"
fi
cd "$_T" d:\cygwin\home
```

好了, 保存好修改的文件, 再次在文件夹中点击右键, 选择“OpenCygwin”, 是不是进入当前目录了。