

3. Gitlab上传代码

创建者:  SCM Public, 上次更新时间: 9月 02, 2026 • 需要 1 分钟阅读时间

三、本地开发与上传代码（Push）

3.1 同步远程最新代码

开发前，先拉取远程最新代码，避免后续合并冲突：

```

git checkout master
git pull origin master

```

3.2 创建功能分支

基于最新的 master分支创建功能分支，**禁止直接在主分支上开发**：

```

# 创建并切换到功能分支
git checkout -b feature/your-feature-name master

```

分支命名规范参考：

前缀	用途	示例
feature/	新功能开发	feature/user-login
bugfix/	Bug 修复	bugfix/fix-login-timeout
hotfix/	线上紧急修复	hotfix/fix-payment-crash
refactor/	代码重构	refactor/simplify-auth
docs/	文档更新	docs/update-api-readme

3.3 本地开发与提交

修改代码后，按以下步骤提交：

```

# 1. 查看修改了哪些文件
git status

# 2. 暂存修改的文件 (. 表示所有修改)
git add .

# 3. 提交到本地仓库 (提交信息要清晰描述本次变更)
git commit -m "feat(module): 新增用户登录功能"

```

提交信息规范建议：采用 类型(模块): 描述 的格式，如 feat(auth): 新增Token校验逻辑、fix(api): 修复分页参数异常。

3.4 推送功能分支到远程

```

# 首次推送，关联远程分支
git push --set-upstream origin feature/your-feature-name

# 后续推送
git push origin feature/your-feature-name

```

