

Sections à plafond géométrique inférieur à 200 km/h en S3

Corridor VIA existant · scénario S3 (voie ré-inclinée + pendulaire moderne, insuffisance 270 mm) · tracé inchangé · vitesse géométrique (plafond)

86 sections · 186 km · 13,0 % du corridor ont un **plafond géométrique inférieur à 200 km/h** dans le scénario S3 (modernisation maximale). Ces sections **conservent le tracé existant** ; le tableau donne, pour chacune, sa **vitesse géométrique** (plafond imposé par la courbe). Les temps de parcours sont calculés par le moteur d'intégration du projet (tbase_par_bande.csv), sans facteur de transposition.

Scénario S3. Le plus permissif de l'étude : dévers au maximum standard CN (5 po = 127 mm, MR 1305-0) + matériel **pendulaire moderne** (insuffisance de dévers 270 mm, hors précédent nord-américain, voie d'approbation par équipement RRTS Subpart C 4.3), **sans refaire le tracé**. Les sections ci-dessous restent sous 200 km/h **même en S3** : c'est la **géométrie du tracé** (le rayon de courbure) qui fixe leur plafond.

Vitesse géométrique vs vitesse commerciale. La **vitesse géométrique** est le plafond physique d'une courbe (équilibre dévers / accélération latérale), pas la vitesse réellement tenue. La **vitesse commerciale** (inférieure : plafonds réglementaires, blocs urbains, arrêts, marge) est calculée ailleurs dans le projet par un **moteur d'intégration** segment par segment (tbase_par_bande.csv), jamais par un facteur uniforme.

Lecture. Chaque ligne est une **section continue** dont le plafond géométrique reste < 200 km/h en S3, tracé inchangé. Total : **186 km (13,0 % du corridor)**. Les sections en **rouge** sont les plus contraintes (vitesse géométrique < 100 km/h).

Degré de courbure (max) : netteté de la courbe la plus contraignante de la section, exprimée selon le **standard ferroviaire nord-américain** — angle au centre sous-tendu par une corde de 100 pieds ($D = 2 \cdot \arcsin(15,24 / R)$, AREMA). C'est une mesure **inverse du rayon** : plus le degré est élevé, plus la courbe est serrée. Le **rayon (m)** correspondant (mesuré de façon robuste, minimum d'une médiane glissante ~150 m) est donné en regard ; il fixe la vitesse géométrique ($V_{\text{géo}} = 5.75 \times \sqrt{R}$, scénario S3). *Autres mesures de rayon disponibles sur demande.*

Périmètre. Étude de **courbure uniquement** (Phase 1), préliminaire / stratégique. La **vitesse géométrique** est un plafond — **à ne pas citer comme vitesse opérationnelle**. Les temps de parcours et vitesses commerciales relèvent du moteur d'intégration du projet, pas d'un facteur uniforme. Ne sont pas évalués ici : ponts, tunnels, passages à niveau, électrification, signalisation, génie civil. Tronçons analysés comme **4 trajets origine–destination** partageant par endroits la même voie (le total km est la somme par trajet). Document destiné à alimenter l'estimation ultérieure des **temps de parcours en S3** (tracé inchangé).

Synthèse par tronçon

Tronçon		Sections	km < 200 km/h	% du tronçon
MTL-QC	Montréal → Québec	22	75,9	28,2 %
MTL-Ott	Montréal → Ottawa	13	50,1	27,1 %
Ott-TO	Ottawa → Toronto	26	30,3	6,9 %
MTL-TO	Montréal → Toronto	25	29,7	5,5 %
Corridor	somme par trajet	86	186,1	13,0 %

Détail des sections, par tronçon

MTL-QC · Montréal → Québec

22 sections · 75,9 km · 28,2 % du tronçon · plafond géométrique < 200 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	2,91	2,89	5,41°	323	103 (64 mph)	Montréal → Saint-Lambert
2	29,81	31,22	1,40	3,50°	499	129 (80 mph)	Saint-Lambert → Saint-Hyacinthe
3	32,51	34,62	2,10	1,94°	901	173 (107 mph)	Saint-Lambert → Saint-Hyacinthe
4	54,35	56,74	2,39	1,75°	1 000	182 (113 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
5	61,71	62,08	0,37	1,47°	1 189	198 (123 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
6	68,87	69,44	0,57	1,54°	1 135	194 (120 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
7	99,75	100,27	0,52	1,46°	1 195	199 (124 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
8	100,30	101,25	0,95	1,51°	1 157	196 (122 mph)	Drummondville → Charny
9	102,27	102,91	0,63	2,19°	799	163 (101 mph)	Drummondville → Charny
10	110,88	112,19	1,30	2,06°	848	168 (104 mph)	Drummondville → Charny
11	116,22	126,23	9,96	1,90°	920	175 (108 mph)	Drummondville → Charny
12	149,93	151,97	2,03	3,38°	516	131 (81 mph)	Drummondville → Charny
13	158,20	161,52	3,31	2,23°	782	161 (100 mph)	Drummondville → Charny
14	169,25	193,15	23,85	2,72°	641	146 (91 mph)	Drummondville → Charny
15	201,75	211,68	9,92	1,84°	951	177 (110 mph)	Drummondville → Charny

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
16	245,52	246,84	1,31	3,88°	450	122 (76 mph)	Drummondville → Sainte-Foy
17	249,18	251,47	2,28	4,55°	384	113 (70 mph)	Charny → Sainte-Foy
18	253,31	255,60	2,27	5,60°	312	102 (63 mph)	Sainte-Foy → Québec
19	255,89	258,35	2,40	4,80°	364	110 (68 mph)	Sainte-Foy → Québec
20	259,29	260,87	1,55	4,16°	420	118 (73 mph)	Sainte-Foy → Québec
21	260,90	262,76	1,84	3,20°	546	134 (84 mph)	Sainte-Foy → Québec
22	267,23	269,32	2,08	4,56°	383	113 (70 mph)	Sainte-Foy → Québec

MTL-Ott · Montréal → Ottawa

13 sections · **50,1 km** · 27,1 % du tronçon · plafond géométrique < 200 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	5,68	5,61	4,63°	377	112 (69 mph)	Montréal → Dorval
2	14,45	14,95	0,50	1,73°	1 012	183 (114 mph)	Montréal → Dorval
3	34,80	36,29	1,46	3,42°	511	130 (81 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau
4	61,78	63,79	2,00	3,28°	532	133 (82 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Alexandria
5	83,64	85,57	1,90	3,09°	566	137 (85 mph)	Coteau → Alexandria
6	87,16	98,63	11,46	1,76°	994	181 (113 mph)	Coteau → Alexandria
7	99,84	106,15	6,26	2,96°	590	140 (87 mph)	Alexandria → Casselman
8	109,07	111,76	2,65	3,20°	545	134 (83 mph)	Alexandria → Casselman
9	112,96	115,69	2,72	1,84°	949	177 (110 mph)	Alexandria → Casselman
10	117,27	121,15	3,88	1,51°	1 158	196 (122 mph)	Alexandria → Casselman
11	121,40	127,33	5,92	1,88°	929	175 (109 mph)	Alexandria → Casselman
12	139,16	140,60	1,44	1,64°	1 062	188 (117 mph)	Casselman → Ottawa
13	178,85	183,22	4,33	2,50°	700	152 (95 mph)	Casselman → Ottawa

Ott-TO · Ottawa → Toronto

26 sections · **30,3 km** · 6,9 % du tronçon · plafond géométrique < 200 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	1,15	1,14	4,37°	400	115 (72 mph)	Ottawa → Smiths Falls
2	2,38	3,00	0,62	2,21°	792	162 (101 mph)	Ottawa → Smiths Falls
3	8,25	10,03	1,74	2,66°	657	148 (92 mph)	Ottawa → Smiths Falls
4	22,47	22,88	0,41	1,49°	1 175	197 (123 mph)	Ottawa → Smiths Falls
5	64,68	68,01	3,26	4,61°	379	112 (70 mph)	Smiths Falls → Brockville
6	94,55	95,06	0,51	1,77°	985	181 (112 mph)	Smiths Falls → Brockville
7	109,31	110,92	1,58	4,43°	394	114 (71 mph)	Smiths Falls → Brockville
8	114,10	114,29	0,19	2,17°	806	163 (102 mph)	Brockville → Gananoque
9	120,11	120,62	0,50	2,40°	727	155 (96 mph)	Brockville → Gananoque
10	136,17	136,59	0,41	3,18°	550	135 (84 mph)	Brockville → Gananoque
11	137,51	137,83	0,32	1,51°	1 153	195 (121 mph)	Brockville → Gananoque
12	156,90	157,20	0,30	1,45°	1 205	200 (124 mph)	Gananoque → Kingston
13	183,98	184,28	0,30	1,69°	1 031	185 (115 mph)	Gananoque → Kingston
14	184,41	187,68	3,23	4,54°	385	113 (70 mph)	Gananoque → Kingston
15	188,14	190,29	2,14	1,77°	987	181 (112 mph)	Gananoque → Kingston
16	192,54	193,06	0,52	1,47°	1 186	198 (123 mph)	Kingston → Napanee
17	194,14	194,47	0,32	1,64°	1 062	188 (117 mph)	Kingston → Napanee
18	200,09	201,67	1,57	2,50°	700	152 (95 mph)	Kingston → Napanee
19	202,09	202,39	0,30	2,16°	808	164 (102 mph)	Kingston → Napanee
20	226,50	228,65	2,12	3,06°	570	137 (85 mph)	Kingston → Belleville
21	335,02	336,65	1,62	2,63°	663	148 (92 mph)	Cobourg → Port Hope
22	341,85	345,34	3,46	4,30°	406	116 (72 mph)	Cobourg → Oshawa
23	376,95	377,15	0,20	1,49°	1 171	197 (122 mph)	Port Hope → Oshawa
24	388,02	388,06	0,04	1,70°	1 028	185 (115 mph)	Port Hope → Oshawa
25	426,08	428,11	1,99	3,08°	567	137 (85 mph)	Guildwood → Toronto
26	442,10	443,65	1,54	2,68°	651	147 (91 mph)	Guildwood → Toronto

MTL-TO · Montréal → Toronto

25 sections · 29,7 km · 5,5 % du tronçon · plafond géométrique < 200 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	5,68	5,61	4,63°	377	112 (69 mph)	Montréal → Dorval
2	14,45	14,95	0,50	1,72°	1 013	183 (114 mph)	Montréal → Dorval
3	34,79	36,28	1,46	3,11°	562	136 (85 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau
4	103,34	103,65	0,31	1,53°	1 143	195 (121 mph)	Coteau → Brockville
5	202,40	202,73	0,33	1,46°	1 198	199 (124 mph)	Coteau → Brockville
6	208,26	208,45	0,19	1,97°	885	171 (106 mph)	Brockville → Gananoque
7	214,27	214,78	0,50	2,22°	785	161 (100 mph)	Brockville → Gananoque
8	230,33	230,74	0,40	3,37°	518	131 (81 mph)	Brockville → Gananoque
9	231,67	231,98	0,31	2,36°	739	156 (97 mph)	Brockville → Gananoque
10	251,06	251,85	0,77	2,11°	829	166 (103 mph)	Gananoque → Kingston
11	278,14	278,44	0,30	1,86°	940	176 (110 mph)	Gananoque → Kingston
12	278,57	281,78	3,18	4,57°	382	112 (70 mph)	Gananoque → Kingston
13	282,30	284,45	2,14	1,77°	987	181 (112 mph)	Gananoque → Kingston
14	286,69	287,23	0,53	2,28°	767	159 (99 mph)	Kingston → Napanee
15	288,30	288,59	0,29	2,35°	742	157 (97 mph)	Kingston → Napanee
16	294,25	295,83	1,57	2,01°	868	170 (105 mph)	Kingston → Napanee
17	296,24	296,57	0,32	2,25°	776	160 (100 mph)	Kingston → Napanee
18	296,86	297,90	1,03	2,30°	760	159 (99 mph)	Kingston → Napanee
19	320,64	322,79	2,13	2,01°	867	169 (105 mph)	Kingston → Napanee
20	429,19	430,82	1,62	2,64°	661	148 (92 mph)	Cobourg → Port Hope
21	436,02	439,51	3,46	4,29°	407	116 (72 mph)	Cobourg → Oshawa
22	471,12	471,32	0,20	1,49°	1 171	197 (122 mph)	Port Hope → Oshawa
23	482,19	482,23	0,04	1,69°	1 035	185 (115 mph)	Port Hope → Oshawa
24	520,82	522,27	1,43	2,56°	681	150 (93 mph)	Guildwood → Toronto
25	536,26	537,36	1,10	2,32°	753	158 (98 mph)	Guildwood → Toronto

Source : sections à plafond géométrique < 200 km/h en S3, dérivées de la géométrie classée segments.geojson (cible_sites_a_rectifier.csv, S3). Vitesse géométrique : $V = 5.75 \cdot \sqrt{R}$ (dévers CN MR 1305-0, insuffisance 270 mm).
Détail méthodologique : le rapport du projet.