

## W5D1

```
mkdir dos studenti windows tmp
cd tmp
nano risultato.doc
cd studenti
mkdir nicola anna matteo
cd nicola
mkdir scuola lavoro
cd scuola
nano compito.doc
nano relazione.doc
cd
cd studenti
cd anna
mkdir casa
cd
cd studenti
cd matteo
mkdir amici
```

### **percorso assoluto**

```
cd ~/studenti/nicola/lavoro
```

### **percorso relativo**

```
cd ~/studenti/nicola/lavoro
cd .. (ci ritroviamo della directory precedente "nicola")
```

```
a)cp ~ /studenti/nicola/scuola/compito.doc ~/studenti/anna/casa
b)mv~/studenti/nicola/scuola/relazione.doc ~/studenti/anna/casa
c)rm-r tm
d)nano pippo.txt
e)chmod 6 4 4 pippo.txt
f)mv ~/studenti/anna ~/studenti/.anna
g)cat pippo.txt
h)rmdir ~/studenti/matteo/amici
i)rm-r dos windows studenti da root
j)chmood 700
k)cd lavoro nano file nuovo
l)ls-l .
m)cd .. /scuola
n)mkdir .mia
  chmod 700
ls -al
o) ls (mostra la lista escludendo quelle nascoste ) ls-al (mostra anche quelle nascoste)
```

## **Esercizi -processi**

**1)**apro terminale

**2)** man ,ps,kill man bash job

- 3)** vi pippo
- 4)** ps aux
- 5)** kill PID
- 6)** firefox &
- 7)** bg firefox
- 8)** kill PID firefox
- 9)** df-h
- 10)** nano &
- 11)** jobs (mostra i programmi in bg)
- 12)** firefox ^z per sospendere
- 13)** bg firefox
- 14)** jobs
- 15)** fg nano
- 16)** avendo usato nano uso ^x
- 17)** df -h