

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

BLOG – CSS/HTML

EDUARDO SCHWARZ
IAGO LONGEN MENDONÇA
VINICIUS HOFFMANN ALVES

PROFESSOR LEANDERSON ANDRE
DESENVOLVIMENTO WEB

Joinville – SC

2024

Introdução:

Em presente momento, este documento apresenta a criação de um blog dedicado à avaliação dos melhores restaurantes de fast food em Joinville. O blog será desenvolvido utilizando HTML e CSS, e avaliará critérios como agilidade no atendimento, sabor, localização, qualidade do atendimento e qualidade dos produtos. O projeto visa fornecer uma visão crítica e interativa, permitindo que os leitores compartilhem suas experiências.

Seletores Utilizados no Projeto:

Seletores de Classe (.class)

Exemplos: `.titulo_cabecalho`, `.options_cabecalho`, `.news`, `.rank`

Descrição: Os seletores de classe são utilizados para aplicar estilos a elementos que compartilham a mesma classe. Por exemplo, `.titulo_cabecalho` estiliza a seção do cabeçalho, enquanto `.news` e `.rank` formatam as seções de notícias e rankings, respectivamente. Isso garante uma consistência visual em todo o site e facilita a manutenção do código.

Seletores de ID (#id)

Descrição: Seletores de ID aplicam estilos a um único elemento na página, são essenciais para estilizações específicas que não se repetem, devendo seguir a convenção de nomes únicos quando aplicáveis.

Seletores de Elemento (element)

Exemplos: `h1`, `p`, `div`

Descrição: Seletores de elemento aplicam estilos diretamente a elementos HTML específicos. Por exemplo, `h1` estiliza todos os títulos principais, enquanto `p` estiliza parágrafos.

Seletores de Descendentes

Exemplo: `.options_cabecalho`

Descrição: Este seletor aplica estilos a elementos que estão dentro de outros elementos.

Seletores de Atributo

Descrição: Seletores de atributo estilizam elementos com base em atributos específicos. O seletor `input[type="email"]` se aplica apenas a campos de entrada que aceitam e-mails, permitindo personalização de estilos para diferentes tipos de entradas.

Seletores de Pseudo-classe

Exemplos: `a:hover`, `input:focus`

Descrição: Seletores de pseudo-classe aplicam estilos em diferentes estados de um elemento. Por exemplo, `a:hover` altera a aparência de um link ao passar o mouse sobre ele, proporcionando feedback visual ao usuário. `input:focus` aplica estilos quando um campo de entrada é selecionado, destacando-o.

Justificativa das Decisões de Estilização

Uso de Flexbox

A escolha de flexbox foi feita para garantir um layout responsivo e fácil de alinhar, proporcionando uma aparência moderna e organizada, especialmente em cabeçalhos, rodapés e apresentações de membros da equipe.

Cores e Estilo

A utilização de cores suaves, como o verde no cabeçalho e o cinza no rodapé, cria uma atmosfera amigável e acessível, ideal para um site que apresenta uma equipe.

Transições e Efeitos de Hover

Transições nas opções de navegação proporcionam uma interação visual agradável, incentivando o usuário a clicar e explorar o site.

Estrutura Clara

Cada seletor foi pensado para dividir visualmente as seções do site, facilitando a navegação e a compreensão do conteúdo apresentado.

Conclusão:

Este projeto tem como objetivo a criação de um site utilizando as linguagens de marcação e estilo aprendidas em sala de aula, HTML e CSS. Além de oferecer uma experiência prática, a proposta é adquirir conhecimento por meio das várias etapas de desenvolvimento, desde a tela inicial até o rodapé, permitindo a construção de um blog estático. Essa vivência aprimorará nossas habilidades e aprofundará nossa compreensão sobre o desenvolvimento web.