



Esercitazione MongoDB

Esercizi*

- ☐ Visualizzare tutti i documenti nella collection.

Esercizi*

- Visualizzare i campi `restaurant_id`, `name`, `borough` e `cuisine` per tutti i documenti della `collection`.
 - Viene mostrato automaticamente anche il campo `_id`
-

Esercizi*

- ❑ Visualizzare i campi restaurant_id, name, borough e cuisine per tutti i documenti della collection, **escludendo il campo _id.**

Esercizi*

- Visualizzare i campi restaurant_id, name, borough e zipcode per tutti i documenti della collection, **escludendo il campo _id**.
 - Zipcode è un campo dell'Object «address»

```
_id: ObjectId("5e9f1106d747453abcf74602")
  address: Object
    building: "65"
    > coord: Array
    street: "West 54 Street"
    zipcode: "10019"
    borough: "Manhattan"
    cuisine: "American "
  > grades: Array
  name: "Murals On 54/Randolphs'S"
  restaurant_id: "40372466"
```

Esercizi

- ❑ Visualizzare tutti i ristoranti che si trovano nel quartiere "Bronx".

Esercizi*

- Visualizzare i ristoranti con una latitudine minore di -95.754168.
- Condizione espressa all'interno di un array contenuto nell'*Object* «address»
- Navigazione mediante «dot notation»: «address.coord.0»

```
_id: ObjectId("5e9f1106d747453abcf74602")
address: Object
  building: "65"
  coord: Array
    0: -73.9782725
    1: 40.7624022
  street: "West 54 Street"
  zipcode: "10019"
  borough: "Manhattan"
  cuisine: "American "
grades: Array
  0: Object
    date: 2014-08-22T00:00:00.000+00:00
    grade: "A"
    score: 11
  1: Object
  2: Object
  3: Object
  4: Object
  5: Object
name: "Murals On 54/Randolphs'S"
restaurant_id: "40372466"
```

Esercizi

- Visualizzare i primi 5 ristoranti che sono nel quartiere "Bronx".
 - Hint: utilizzare il metodo limit()

Esercizi

- Visualizzare 5 ristoranti, a partire dal 6° ristorante, che sono nel quartiere "Bronx".
 - Hint: utilizzare il metodo skip()

Esercizi*

- Visualizzare restaurant_id, name, borough e cuisine per quei ristoranti che contengono “Wil” come prime tre lettere nel nome.
 - {name: /^Wil/}
-

Esercizi

- ❑ Visualizzare restaurant_id, name, borough e cuisine per quei ristoranti che contengono "ces" come ultime tre lettere nel nome.
 - {name: /ces\$/}

 - ❑ Visualizzare restaurant_id, name, borough e cuisine per quei ristoranti che contengono "Reg" all'interno del nome.
 - {name: /. *Reg. */}
-

Esercizi*

- Visualizzare i ristoranti che hanno ottenuto uno score maggiore di 90.
 - Condizione espressa su un campo contenuto all'interno di un array di Objects
 - Utilizzo dell'operatore *\$elemMatch*
-

Esercizi

- ❑ Visualizzare i ristoranti che fanno cuisine di tipo "American" e con uno score più di 70 e latitudine minore di -65.754168.

Esercizi

- Visualizzare i ristoranti che si trovano nel quartiere "Bronx" e fanno o cucina "American" o "Chinese".

Esercizi

- Visualizzare i nomi di tutti i quartieri («borough»), mostrandoli una sola volta

Esercizi

- ☐ Visualizzare il numero di documenti aventi borough uguale a Manhattan o Bronx

Esercizi per casa

- ❑ Visualizzare restaurant_id, name, address e geographical location per quei ristoranti in cui il secondo elemento dell'array coord contiene un valore che è compreso fra 42 e 52 (inclusi).
 - ❑ Scrivere una query per ordinare il nome dei tipi di cucina in ordine crescente. Per quelli che hanno lo stesso tipo, ordinare per quartiere in ordine decrescente.
 - ❑ Visualizzare restaurant_id, name e grades per quei ristoranti il cui score è divisibile per 7.
-

Esercizi per casa (2)

- ❑ Visualizzare la somma degli score relativi al primo elemento di «grades», raggruppando per borough
- ❑ Creare una nuova Collection e inserire 2-3 documenti di prova, quindi scrivere una join fra la Collection attuale
 - Nuova Collection «Review»:
 - ❑ Restaurant_id
 - ❑ Username
 - ❑ Commento