

PULSO

Plataforma Unica de Logistica y Servicios Operativos

Hospital Nacional El Salvador · Servicio ESDOMED

Documento de traspaso tecnico (handoff)

Contexto completo del proyecto para continuar el desarrollo

Version de la app: 1.6.2.6 · Next.js 16 / React 19 / Firebase · Deploy en Vercel

1. Que es PULSO

PULSO (PERC-HNES) es una **PWA (aplicacion web progresiva)** construida en Next.js para el Hospital Nacional El Salvador, desarrollada por el servicio **ESDOMED** (Estadistica y Documentos Medicos). Sirve para que cada servicio/unidad del hospital capture su **produccion mensual** en tres tabuladores:

- **PERC** - productividad por centros de costo (matriz servicio x centro de costo).
- **SEPS** - estadistica (solo monitoreo por ahora; no descarga Excel). Ciertas areas la tienen.
- **Distribucion de Horas (Dis/horas)** - reparto de horas del personal por centro de costo. La reporta todo el hospital.

La app es instalable (standalone, muestra la barra de estado del telefono como WhatsApp), funciona en escritorio y movil, y consolida la informacion para exportarla a Excel (admin).

2. Stack tecnico

Framework	Next.js 16.2.6 (App Router, Turbopack)
UI	React 19.2.4 · TypeScript 5 · Tailwind CSS v4
Fuente	Geist (next/font/google, variable --font-sans)
Backend	Firebase 12 · Firestore · Firebase Auth
Hosting	Vercel (deploy automatico al push a master)
Repo	github.com/ViniXes/perc-hnes (rama master)

3. Estructura de archivos clave

src/app/page.tsx	Componente principal (Home), ~10.900 lineas. TODA la logica de UI, auth, captura, modales, menu, notificaciones y soporte.
src/lib/tabulator-template.ts	SERVICE_DEFINITIONS (catalogo de servicios) y TABULATOR_HEADERS (~39 centros de costo) para PERC.
src/lib/modules.ts	Que modulos ve cada servicio (AREA_OVERRIDES). Default: [perc, distribucion].
src/lib/horas-templates.ts	HORAS_TEMPLATES: plantilla de Distribucion de Horas por servicio (columnas + roster con DUIs).
src/lib/seps-*.ts	Plantillas SEPS por servicio (banco-sangre, farmacia, laboratorio, nutricion, psicologia).
src/lib/firebase.ts, firestore.ts, storage.ts	Init de Firebase, helpers de Firestore y almacenamiento local.
src/app/manifest.ts, sw.js, sw-register.tsx	PWA: manifest, service worker y modal de actualizacion (animacion de pulso/EKG).
src/app/globals.css	Estilos globales: navegacion movil 'una pantalla a la vez', animaciones EKG/heartbeat, scrollbars.

4. Colecciones de Firestore

serviceUsers	Perfiles (role: admin/supervisor/service, isChief, supervisorModules, mustChangePassword).
serviceAssignments	Asignaciones de servicios (solo admin).
serviceTabulators	PERC guardado. ID: {periodId}__{serviceId}.
sepsTabulators	SEPS guardado.
horasTabulators	Distribucion de Horas guardada.
captureCalendar	Configuracion mensual / ventanas de cierre.
captureOverrides	Habilitaciones puntuales de tableros por admin/supervisor.
captureRequests	Solicitudes de habilitacion (servicio pide, admin/supervisor aprueba).
documentControl	Control documental por anio (POA/MOF).
signupRequests	Auto-registro de jefes de servicio (crea la cuenta al aprobar).
supportTickets	Centro de Soporte (lo mas nuevo): tickets con categoria, urgencia, estado.

Las reglas de Firestore identifican al admin por correo fijo y al supervisor por role=='supervisor'. supportTickets: crear = cualquier usuario autenticado (estado 'pendiente' y con su uid); leer/actualizar = admin o supervisor; borrar = admin.

5. Roles y autenticacion

- **Admin** (3 correos fijos @perc-hnes.app): ve todo, edita meses pasados, gestiona usuarios, habilita tableros, aprueba registros, gestiona soporte.
- **Supervisor**: ve/consolida su division (modulos de supervisorModules).
- **Servicio**: carga solo sus propios tabuladores.
- Login por **usuario** (no email): username -> username@perc-hnes.app. Cuentas de servicio/jefes usan clave '123456' con cambio obligatorio al entrar.

6. Modulos y tabuladores

Cada servicio tiene habilitados solo los modulos que le corresponden, en **modules.ts** (AREA_OVERRIDES).
Default: ["perc", "distribucion"].

- Farmacia, Trabajo Social, Laboratorio, Banco de Sangre, Nutricion, Psicologia: los 3 modulos.
- ESDOMED, Asesores, Planificacion, Epidemiologia, Cumplimiento, Auditoria, Financiera, Juridica, Comunicaciones, Convenios, Jefaturas, UDP: solo Horas.

6.1. Agregar un servicio de SOLO HORAS (patron de 3 archivos)

```
1) tabulator-template.ts (al final de SERVICE_DEFINITIONS):  
{ id: "mi-servicio", name: "Mi Servicio", rows: [] },  
2) modules.ts (en AREA_OVERRIDES):  
"mi-servicio": ["distribucion"],  
3) horas-templates.ts (en HORAS_TEMPLATES):  
mi-servicio: {  
  serviceId: "mi-servicio",  
  establishment: "HOSPITAL NACIONAL EL SALVADOR",  
  columns: ["ADMINISTRACION"],  
  seedEmployees: [  
    { dui: "00000000-0", name: "Nombre Apellido" },  
    "Persona sin DUI (solo nombre)",  
  ],  
},
```

Notas del patron

- HorasSeed = string | { name: string; dui?: string }. Sin DUI, se pone solo el nombre como string.
- Si el servicio ya EXISTE con PERC (Farmacia, Almacen Medicamentos), NO se tocan tabulator-template.ts ni modules.ts; solo horas-templates.ts.
- columns = centros de costo a los que reparte horas (una o varias columnas).
- Las horas arrancan vacias; el roster trae nombre + DUI. Las horas las digita el usuario.

6.2. Servicios de Horas cargados en esta sesion

Cumplimiento, Auditoria Interna, Unidad Financiera, Unidad Juridica, Comunicaciones, Unidad de Convenios (2 columnas), Jefaturas de Division Medica (3 columnas, con divisor 'MEDICOS DESTACADOS'), Jefatura de Division de Apoyo, UDP; ademas plantillas de Horas de Almacen Medicamentos, Farmacia y DUIs de Asesores de Medicamentos.

7. Funcionalidades implementadas

Navegacion movil 'una pantalla a la vez'

- Barra inferior con un solo boton (casita = Menu) que abre una hoja deslizable.
- Contenedor con data-mview={mobileView} y secciones con data-view. El CSS muestra solo la vista activa en < 1280px.
- Selector de tabuladores: al entrar a un servicio, pestanas PERC / SEPS / Horas solo con los que ese servicio tiene.
- Boton atras de Android navega entre vistas/modales; en Inicio pregunta si salir.

PWA

- display: standalone (barra de estado visible como WhatsApp).
- Service worker + modal 'Nueva version disponible' con animacion de latido y linea de pulso (EKG).

Notificaciones

- Banner con logo PULSO al llegar una solicitud de habilitacion o un ticket de soporte.
- Casita verde (aprobada/nueva) o roja (rechazada); contador rojo en iconos con pendientes.

Auto-registro de jefes

- 'Registrate aqui' -> signupRequests -> admins aprueban -> crea la cuenta (username = 1a letra del nombre + apellido).
- Politica de privacidad con checkbox, tratando de 'usted'.

Centro de Soporte (lo mas reciente)

- Item 'Soporte' (icono headset) en el pie del menu, escritorio y movil.
- Modal estilo TICKET: folio, codigo de barras, perforacion, monoespaciado y sello de estado.
- Formulario: categoria (Error/Duda/Sugerencia) + urgencia (Baja/Media/Alta) + descripcion. Adjunta usuario, servicio, pantalla, version.
- Bandeja para admin/supervisores (ven TODOS) con estados Pendiente -> En revision -> Resuelto y notificacion en tiempo real.

Login

- Muestra el significado de PULSO. Ajustado para entrar en una sola vista en escritorio.
- Modal 'Iniciando sesion...' con barra de pulso ~2 s tras el login (escritorio y movil).

8. Reglas de calidad y convenciones

- **Bloqueo de mes futuro:** no se captura/guarda un mes ADELANTADO del mes en cierre (que va un mes atras). Ej.: junio se cierra en julio; agosto se habilita cuando sea septiembre. Guardas en `handleSave/handleSaveSeps/handleSaveHoras` comparan el `period id` (YYYY-MM como string).
- **PERC:** un servicio no se reporta a si mismo (columna propia bloqueada en rojo).
- **Movil:** PERC = tarjetas acordeon; SEPS/Horas = tabla deslizable con 1a columna fija (`.show-scrollbar`).
- **SEPS:** tablas arrancan colapsadas (ninguna desplegada).
- **Consolidados:** Almacen (Abastecimiento, Almacen Medicamentos, Asesores) comparten fila `721_1` y se SUMAN. Los 2 de hemodialisis comparten filas `268_*` y se suman.
- Idioma espanol; respuestas concisas; se prueba en localhost (`npm run dev`) antes de subir.

9. Flujo de despliegue a produccion

```
npm run build
git add -A
git commit -m "mensaje"
git push origin master
```

- Vercel despliega automaticamente al push a master.
- Correr `npm run build` antes de subir; si falla, corregir antes.
- Los warnings 'LF/CRLF' en Windows son normales.

10. Notas del entorno (gotchas)

- `page.tsx` es enorme (~10.900 lineas): editar con busquedas precisas, no reescribir bloques gigantes.
- Tras cambios de UI, recargar con `Ctrl+Shift+R`.
- El CSS 'una pantalla a la vez' oculta solo hijos DIRECTOS con `data-view` del `[data-mview]`; sin `data-view` siempre se ven en movil.
- Las cuentas admin usan credenciales fijas (`env`), no se cambian en la app.

11. Que compartir con la otra cuenta de Claude

- **Este PDF** (contexto y logica).
- **El repositorio** github.com/ViniXes/perc-hnes (sobre todo `src/app/page.tsx` y `src/lib/*.ts`).
- El archivo **CLAUDE.md / AGENTS.md** del repo.
- Las reglas de Firestore vigentes (incluyen `supportTickets`).
- Indicar: se trabaja en espanol, se prueba en localhost y se despliega con git -> Vercel (seccion 9).

Traspaso tecnico del proyecto PULSO (PERC-HNES) · Hospital Nacional El Salvador · Servicio ESDOMED.