

```
No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
 425 57.092089    128.93.162.83    192.168.0.112    ICMP      106      Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=232/59392,
ttl=45 (request in 422)
Frame 425: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{4A525778-3B2D-4E21-
BB1D-81A3CCD48504}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_09:2e:eb (84:d8:1b:09:2e:eb), Dst: Palladiu_e0:9f:bf (5c:c9:d3:e0:9f:bf)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.93.162.83, Dst: 192.168.0.112
Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0xff16 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 232 (0x00e8)
  Sequence Number (LE): 59392 (0xe800)
  [Request frame: 422]
  [Response time: 218.932 ms]
  Data (64 bytes)
0000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
 429 57.313498    128.93.162.83    192.168.0.112    ICMP      106      Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=233/59648,
ttl=45 (request in 426)
Frame 429: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{4A525778-3B2D-4E21-
BB1D-81A3CCD48504}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_09:2e:eb (84:d8:1b:09:2e:eb), Dst: Palladiu_e0:9f:bf (5c:c9:d3:e0:9f:bf)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.93.162.83, Dst: 192.168.0.112
Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0xff15 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 233 (0x00e9)
  Sequence Number (LE): 59648 (0xe900)
  [Request frame: 426]
  [Response time: 217.453 ms]
  Data (64 bytes)
0000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
 431 57.534355    128.93.162.83    192.168.0.112    ICMP      106      Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=234/59904,
ttl=45 (request in 430)
Frame 431: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{4A525778-3B2D-4E21-
BB1D-81A3CCD48504}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_09:2e:eb (84:d8:1b:09:2e:eb), Dst: Palladiu_e0:9f:bf (5c:c9:d3:e0:9f:bf)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.93.162.83, Dst: 192.168.0.112
Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0xff14 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 234 (0x00ea)
  Sequence Number (LE): 59904 (0xea00)
  [Request frame: 430]
  [Response time: 216.888 ms]
  Data (64 bytes)
0000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```