

INDA FIRE

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**



A **Inda Fire** atua no mercado de equipamentos de combate a incêndio há mais de 20 anos.






Veja abaixo alguns de
nossos serviços:



SISTEMA DE DETECÇÃO
DE FUMAÇA E CALOR



SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA



TREINAMENTO DE
BRIGADA DE INCÊNDIO



PROJETOS



RENOVAÇÃO
AVCB/CLCB



INSTALAÇÕES



VENDAS E RECARGA
DE EXTINTORES




HIDRANTES



ALARMES DE
INCÊNDIO



ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA



SISTEMA DE
SPRINKLERS



ÍNDICE

▶ EXTINTORES	5 ao 10
▶ MANGUEIRAS.....	11 ao 14
▶ ABRIGOS.....	15 e 16
▶ HIDRANTES.....	17 ao 24
▶ SINALIZAÇÕES	25 ao 28
▶ ALARMES DE INCÊNDIO.....	29 ao 32
▶ ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA	33 ao 36
▶ ACESSÓRIOS	37 e 38
▶ EPI.....	39 ao 42
▶ EPR.....	43 ao 52
▶ APH.....	53 ao 56
▶ RESGATE EM ALTURA.....	57 ao 76
▶ EPC.....	77 e 78
▶ INCÊNDIO FLORESTAL.....	79 e 80
▶ SISTEMA DE BOMBA DE INCÊNDIO.....	81 e 82



EXTINTORES



► EXTINTORES



Extintor PQS ABC 6 KG - 4A - 40BC

Código: 5

Extintores de incêndios portáteis com carga de pó químico seco ABC.



Extintor PQS BC 12 KG - 40BC

Código: 19

Extintores de incêndios portáteis com carga de pó químico seco BC, a base de bicarbonato de sódio.



Extintor PQS BC 8 KG - 40BC

Código: 18

Extintores de incêndios portáteis com carga de pó químico seco BC, a base de bicarbonato de sódio.



Extintor PQS ABC 12 KG - 6A - 40BC

Código: 7

Extintores de incêndios portáteis com carga de pó químico seco ABC.



Extintor PQS ABC 8 KG - 4A - 40BC

Código: 6

Extintores de incêndios portáteis com carga de pó químico seco ABC.



Extintor PQS BC 20 KG - 40BC

Código: 20

Extintores de incêndios sobre rodas com carga de pó químico seco BC, a base de bicarbonato de sódio.



► EXTINTORES



Extintor PQS BC 20 KG - 80 BC

Código: 21

Extintores de incêndios de rodas com carga de pó químico seco BC, a base de bicarbonato de sódio.



Extintor PQS BC 30 KG - 80BC

Código: 22

Extintores de incêndios de rodas com carga de pó químico seco BC, a base de bicarbonato de sódio.



Extintor PQS ABC 20 KG - 40 BC

Código: 305

Extintores de incêndios sobre rodas com carga de pó químico seco ABC, a base de monofosfato de amônia.



Extintor PQS BC 50 KG - 20A - 80BC

Código: 23

Extintores de incêndios de rodas com carga de pó químico seco BC, a base de bicarbonato de sódio.



Extintor PQS ABC 20KG - 80 BC

Código: 8

Extintores de incêndios sobre rodas com carga de pó químico seco ABC.



Extintor CO2 2KG - 2BC

Código: 319

Extintores de incêndios portáteis com carga de Dióxido de Carbono.





► EXTINTORES



Extintor CO2 4KG - 5BC

Código: 11

Extintores de incêndios portáteis com carga de Dióxido de Carbono.



Extintor AP 10L - 2A

Código: 14

Extintores de incêndios portáteis com carga de Água.



Extintor CO2 6 KG - 5BC

Código: 12

Extintores de incêndios portáteis com carga de Dióxido de Carbono.



Extintor AP 75L - 10A

Código: 15

Extintores de incêndios sobre rodas com carga de Água.



Extintor CO2 25KG - 10BC

Código: 13

Extintores de incêndios sobre rodas com carga de Dióxido de Carbono.



Extintor EM 10L - 2A - 10B

Código: 9

Extintor de incêndio portátil com carga de espuma mecânica, adequado para o combate de incêndio em hidrocarbonetos ou solventes polares líquidos.



► EXTINTORES



Extintor EM 50L - 6A - 40B

Código: 10

Extintor de incêndio sobre rodas com carga de espuma mecânica, adequado para o combate de incêndio em hidrocarbonetos ou solventes polares líquidos.



Extintor FE-36 PREMIUM 2KG - 5BC

Código: 537

Extintor de incêndio portátil, com carga de gás Fe-3. Os agentes extintores limpos (halogenados) são aptos para uso em extintores portáteis e por inundação total para fogos classes A, B e C.



Extintor Classe D

Código: 338

Extintores de incêndios classe D para combate a incêndios em metais pirofóricos como lítio, sódio, potássio de sódio, magnésio e outros.



Extintor FE-36 PREMIUM 4,5KG - 1A - 5BC

Código: 538

Extintor de incêndio portátil, com carga de gás Fe-3. Os agentes extintores limpos (halogenados) são aptos para uso em extintores portáteis e por inundação total para fogos classes A, B e C.



Extintor Classe K

Código: 344

Extintores de incêndio classe K, para uso em cozinhas industriais. Agente extintor saponificante, desenvolvido para extinguir o fogo de gordura animal e vegetal quente, usado em equipamentos energizados de restaurantes, lojas de conveniência, hospitais, etc.



MANGUEIRAS



► MANGUEIRAS

Mangueira tipo I

Código: 101
Código: 348
Código: 102



Mangueira de incêndio tipo 1, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido ("storz") conforme NBR 14349, é leve e durável pela excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT- NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT nº 40.016/15 (1.1/2"). Uso recomendado para prédios de ocupação residencial

Dimensões:
1.1/2" x 15M (cód: 101)
1.1/2" x 20M (cód: 348)
1.1/2" x 30M (cód: 102)

Mangueira tipo II

Código: 103
Código: 104
Código: 105
Código: 106



Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui excelente resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com a norma ABNT - NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT nº 40.015/15 (1.1/2") e 40.014/15 (2.1/2"), seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, industrial, depósitos e Corpo de Bombeiros.

Dimensões:
1.1/2" x 15M (cód: 103)
1.1/2" x 30M (cód: 104)
2.1/2" x 15M (cód: 105)
2.1/2" x 30M (cód: 106)

► MANGUEIRAS

Mangueira tipo III

Código: 2827
Código: 2826
Código: 307
Código: 2825



Mangueira para combate a incêndio, TIPO 3, Modelo Doublenyl, destinadas à área naval e industrial. Tecida em fibra de poliéster, com duplo reforço de alta resistência à ruptura e abrasão, revestida internamente com borracha sintética, por processo de vulcanização direta no tecido, e acopladas com uniões de engate rápido storz. Fabricadas conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, nas versões de 1.1/2" e 2.1/2" em lances de 15, 20, 25 e 30 metros.

Dimensões:

1.1/2" x 15M (cód: 2827)
1.1/2" x 30M (cód: 2826)
2.1/2" x 15M (cód: 307)
2.1/2" x 30M (cód: 2825)

Mangueira tipo IV

Código: 2828
Código: 2829
Código: 2831
Código: 2830



Mangueira para combate a incêndio, TIPO 4, Modelo Petrobor, destinadas à área industrial, na qual se necessita de alta resistência a abrasão e superfícies quentes, apresentando longa durabilidade. Utilizada também no transporte de líquidos na indústria naval, operações em plataformas de perfuração e agricultura. Tecida em fibra de poliéster, revestida internamente com borracha sintética, por processo de vulcanização direta no tecido, e revestida externamente por uma camada de borracha sintética na cor vermelha, acopladas com uniões de engate rápido storz. Fabricadas conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, nas versões de 1.1/2" e 2.1/2" em lances de 15, 20, 25 e 30 metros. Robusta e Leve.

Dimensões:

1.1/2" x 15M (cód: 2828)
1.1/2" x 30M (cód: 2829)
2.1/2" x 15M (cód: 2831)
2.1/2" x 30M (cód: 2830)

► MANGUEIRAS

Mangueira tipo IV

Código: 2834

Código: 2835

Código: 2832

Código: 2833



Mangueira para combate a incêndio, TIPO 5, Modelo Rubbbernyl, destinadas à área industrial, na qual se necessita de alta resistência a abrasão e superfícies quentes, apresentando longa durabilidade, além de utilização no transporte de líquidos na indústria naval, operações em plataformas de perfuração e agricultura. Tecida em fibra de poliéster, revestida internamente com borracha sintética, por processo de vulcanização direta no tecido, e revestida externamente por duas camadas de borracha sintética na cor preta, acopladas com uniões de engate rápido storz. Fabricadas conforme a norma NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, nas versões de 1.1/2" e 2.1/2" em lances de 15, 20, 25 e 30 metros. Robusta e Leve.

Dimensões:

1.1/2" x 15M (cód: 2834)

1.1/2" x 30M (cód: 2835)

2.1/2" x 15M (cód: 2832)

2.1/2" x 30M (cód: 2833)

ABRIGOS



► ABRIGOS

Abrigo para Extintor

Código: 83
Código: 84

Modelo 1 Porta
Produto fabricado em aço carbono 1010/1020
Acabamento em pintura epóxi na cor vermelha padrão bombeiro.
Porta dotada de trinco
Visor para vidro
Veneziana de ventilação



Acima de 8KG e Capacidade para extintores de até 12kg (cód: 83)

Até de 6KG e Capacidade para extintores de até 6kg (cód: 84)

Abrigo para Mangueiras de Embutir

Código: 94
Código: 95
Código: 96
Código: 97
Código: 98
Código: 99



Dimensões:
90x60x17cm (cód: 94)
90x60x30cm (cód: 95)
90x80x17cm (cód: 96)
90x80x30cm (cód: 97)
90x120x17cm(cód: 98)
90x120x30cm(cód: 99)

Abrigo para Mangueiras de sobrepor

Código: 86
Código: 87
Código: 88
Código: 89
Código: 90
Código: 91
Código: 92



Dimensões:
75x45x17cm (cód: 86)
90x60x17cm (cód: 87)
90x60x30cm (cód: 88)
90x80x17cm (cód: 89)
90x80x30cm (cód: 90)
90x120x17cm (cód: 91)

HIDRANTES



► HIDRANTES

Chave Storz

Código: 70

Chave para engate rápido Storz Ø 1.½" x 2.½", projetada para engatar e desengatar conexões tipo storz.



Tampão com corrente

Código: 77
Código: 78

Tampão com corrente storz, projetado para a proteção da saída do hidrante. Fabricado em latão fundido. Disponíveis nas versões Predial (PN10), Industrial (PN16 e PN20) e Petrobras (PN25) nos diâmetros de 1.½" e 2.1/2".



Dimensões:
1.1/2" (cód: 77)
2.1/2" (cód: 78)

Esguicho Regulável

Código: 71
Código: 72

Esguicho regulável para jato sólido e neblina



Dimensões:
1.1/2" (cód: 71)
2.1/2" (cód: 72)

Esguicho Agulheta

Código: 241

O esguicho agulheta ou cônico é um acessório da mangueira de incêndio seu uso é indispensável no conjunto de mangueira de incêndio e acessório. Ela facilita o bombeiro ou homem de ação a ter uma melhor ação no foco de incêndio. Ele forma um jato compacto de água que atinge diretamente o foco de incêndio.



Adaptadores

Código: 73
Código: 74
Código: 75
Código: 76

Adaptadores 1.1/2", confeccionados em latão fundido, sendo uma face storz (engate rápido) e a outra face rosca fêmea 9 Fpp (Rosca NH).



Dimensões:
1.1/2" (cód: 73)
2.1/2" (cód: 74)
2.1/2" x 1.1/2" (cód: 75)
2.1/2" x 2.1/2" (cód: 76)

LGE - Líquido Gerador de Espuma

Código: 2057

Líquido Gerador de Espuma (LGE) para proteção contra incêndios de hidrocarbonetos (HC e AV) e solventes polares (AR), fabricado conforme a ABNT NBR 15511.



Disponível para as dosagens de 1%, 3% e 6%.

► HIDRANTES

Esguicho com seleção de vazão

Código: 2058

Esguicho de combate a incêndios com vazão regulável a 100, 250, 350 e 500 l/min a 6 bar. Três formatos de amplitude de jato: jato compacto, jato de ataque médio com cone pleno e jato de ataque aberto cone ôco; alavanca superior com 5 posições de abertura. bocal de entrada de 1,5", tipo de conexão sob demanda. Em conformidade com as normas EN e NFPA.



Canhão Monitor Portátil

Código: 2070

Com duas entradas engate rápido Storz Ø 2.½" e válvula de retenção, tipo portinhola. Fabricado em alumínio anodizado, giro horizontal de 300°, elevação vertical de 35° abaixo da horizontal e 70° acima da horizontal. Vazão de até 3.000 LPM (800 GPM) para água ou espuma na versão portátil (GMP-622) ou 4.750 LPM (1250 GPM) quando acoplado a sua base flangeada de 3" ou 4" (modelo GMP-622-A, separadamente). Conexão roscada para o esguicho 2.1/2" NH.



Canhão Monitor Fixo

Código: 2069

Canhão monitor flangeado de alta vazão. O equipamento pode atingir até 7.500 LPM (2.000 GPM) com água ou espuma, dependendo da pressão da rede de incêndio e do esguicho utilizado.



Canhão Monitor de Controle Remoto

Código: 2071

Canhão Monitor de Controle Remoto GMFR-955, fabricado em liga de alumínio com vazão de até 4.750 LPM (1.250 GPM).



CONEXÕES

Código: 189

Conexões BSP 1/2" a 4" que atendem as normas ABNT e do corpo do bombeiro.



Canhão Monitor Auto- Oscilatório

Código: 2072

Canhão monitor portátil, auto oscilatório, projetado para atuar sem operador, com duas entradas engate rápido Storz Ø 2.½". Movimento de oscilação de 50°.



► HIDRANTES

Esguicho Proporcionalizador de espuma - JETSPUME

Código: 2073

Esguicho regulável modelo JETSPUME, para utilização de água e espuma, que permite sucção de 3% de LGE, através de tubo pescante incorporado. A vazão pode ser ajustada manualmente durante a operação, sem a necessidade de interromper o fluxo, sendo que a vazão ideal é de 360 LPM (95 GPM).



Proporcionador de espuma tipo Z

Código: 2075

Proporcionadores de espuma entre linhas, para acoplamento em mangueiras de incêndio. Fabricados em latão, para vazões nominais de 200, 400 e 800 LPM, fornecidos com tubo pick up para sucção do extrato (LGE). Conexões storz nas entradas, nas versões 1.1/2", modelo Z-2 com vazão de 200 LPM e 2.1/2" modelos Z-4 com vazão de 400 LPM e Z-8 com vazão de 800 LPM.



Proporcionador de espuma tipo PL

Código: 2074

Projetado para dosar a mistura do concentrado de espuma (LGE) com o fluxo de água pressurizada. Fabricados em latão ou bronze (sob consulta) para vazões nominais de 150 a 2.500 LPM.



Canhão Monitor Fixo Auto-Oscilatório

Código: 2076

O canhão monitor fixo auto-oscilatório modelo OM1 Mk2 foi projetado para uso em sistemas fixos de combate a incêndios, proporcionando movimento horizontal automático, utilizando a própria pressão da rede de incêndio. É ideal para proteção de áreas como: plataformas, hangares, helipontos, áreas de processo, resfriamento de tanques e inundação de diques de contenção com espuma. O canhão monitor modelo OM1 Mk2 proporciona uma rápida cobertura área sinistrada, sem utilizar de forma direta a assistência pessoal, minimizando assim a exposição dos operadores ao risco. Com o prévio ajuste da forma de jato do esguicho, o ângulo de varredura e de elevação é possível cobrir extensas áreas. De acordo com o tipo de esguicho selecionado para equipar o monitor, será possível sua utilização, tanto para resfriamento ou para espuma.



► HIDRANTES

Canhão Monitor Portátil

Código: 2077



Canhão Monitor Portátil Auto-Oscilatório Akron Modelo 922 Ozziemaster, para operar com água / espuma em sistemas de combate a incêndio. Possibilita movimento de oscilação horizontal automático através do fluxo hidráulico oriundo da rede de hidrantes ou de viaturas, este movimento é realizado por um dispositivo oscilatório em aço inoxidável, com ângulo de varredura de até 50°, com ajuste do ângulo através de duas manoplas. Permite a parada e o acionamento de oscilação em qualquer posição, através de botão liga desliga no próprio canhão. Movimentos verticais de 45° a 90°, com controle realizado através de alça em aço inoxidável. Corpo do canhão fabricado em liga leve de alumínio, passagem livre de 3", com manômetro para verificação de pressão. Vazão máxima de 750 gpm, saída 2 1/2" NH rosca macho. Base portátil em liga leve de alumínio com 2 (duas) entradas de 2" do tipo engate rápido, também fabricados em liga leve de alumínio, 2 pés fixos e 3 retrateis c/ pino de aço, sistema auto nivelador e corrente de segurança ajustável com gancho/martelo para engate. Possui válvulas de retenção independentes para cada entrada; corrente com dispositivo para ancoragem e fixação de duas cintas; 2 pinos de aço inoxidável para fixação da parte superior do canhão. O conjunto é fornecido com esguicho de jato regulável sólido/neblina para água ou espuma modelo 1745 fabricado em liga leve de alumínio com vazão regulável de 500, 1000, 1500 e 2000 lpm, entrada de 2 1/2" rosca NH fêmea

Canhão Monitor Fixo

Código: 2078



O Canhão Monitor Fixo Modelo 8593 É um equipamento compacto, leve e com menor perda de carga disponível no mercado, ideal para utilização em áreas como: refinarias, plantas químicas, terminais de carregamento, plataformas marítimas, navios...etc.

Canhão Monitor de Controle Remoto

Código: 2079



Conjunto de canhão monitor de controle remoto, modelo 294-11xbhc, fabricado em latão fundido, movimentos horizontal e vertical executados por articuladores hidráulicos, com torque suficiente para mover o canhão sob as mais adversas condições. Movimento vertical de 150° (90° acima e 60° abaixo da horizontal). Atuador horizontal disponível para movimentos de 90°, 180°, 270° e 360°.

► HIDRANTES

Esguicho Água e Espuma modelo N

Código: 2080

Os esguichos de jato regulável modelo n foram projetados para uso em conjunto com o canhão monitor fixo auto-oscilatório modelo om1 mk2. Os esguichos modelo n também podem ser utilizados na descarga de espuma do tipo sintex aff. Possibilita regulação do jato sólido ou neblina sem que haja alteração na vazão. Disponível nos modelos n1800 e n2700.



Esguicho EVR

Código: 2083

Os esguichos modelo evr são dotados de um dispositivo que permite operações em várias vazões através da alteração do orifício de descarga, além disso, ainda possibilitam o proporcionamento de lge do tipo aff na dosagem de 3% para algumas faixas de vazão.



Esguicho FOG-HOG

Código: 2081

O tradicional esguicho modelo fog-hog, projetado para utilização em canhões monitores fixos, foi otimizado e agora proporciona uma vazão ainda mais eficaz.



Esguicho Manual

Código: 2084

Código: 2085

Os esguichos manuais automáticos modelo select-o-matic são fabricados em liga leve de alumínio, com excelente performance na aplicação de espuma do tipo aff. Possuem empunhadura e alavanca para manobras de abertura e fechamento do jato.



Modelo:
SM 30 FG 1.1/2"
(cód: 2084)
DSM 30 FG 2.1/2"
(cód: 2085)

Esguicho para Monitores Água e Espuma ST194

Código: 2082

Para uso em canhões monitores fixos ou portáteis o esguicho de jato sólido st194 é fabricado em liga leve de alumínio, possui conexão de entrada rosca fêmea nh 2.1/2" 7,5 fpp e é dotado de 3 requintes desmontáveis.



DERIVANTE

Código: 2824

Derivante com válvulas esféricas de fecho rápido 1/4", de volta, confeccionados em latão fundido, com uma entrada Ø 2.1/2" engate rápido Storz Fixa e com duas saídas Ø 1.1/2" ou 2.1/2" storz fixa ou três saídas Ø 1.1/2" engate rápido storz fixa.





► HIDRANTES

VGA

Código: 2511

Válvula de governo e alarme -
vários modelos, consulte-nos



PRESSOSTATO

Código: 315

Pressostatos de diversos
modelos e configurações



BICO DE SPRINKLER

Código: 122

Trabalhamos com todos os tipos
bicos de sprinklers:

Sidewall
Embutido
Pendente
Upright
Dry



Tabela de cores de temperatura
de rompimento de bico de
sprinklers:

Laranja: 57°C
Vermelho: 68°C
Amarelo: 79°C
Verde: 93°C
Azul: 141°C
Lilás: 182°C
Preto: 204°C

VÁLVULA DE HASTE ASCENDENTE

Código: 2917

Válvula de haste ascendente em
geral



CANOPLA

Código: 123

Acabamento de bico de
sprinkler



Tubo galvanizado

Código: 124

Tubo galvanizado a fogo do 1/2"
até 4" que atendem as normas
ABNT e do corpo do bombeiro.





SINALIZAÇÕES



► SINALIZAÇÕES

Confeccionada em PVC com adesivo fotoluminescente. Temos tamanhos e modelos sob encomenda.



Placa Extintor

Código: 52

Dimensões: 20x30cm



Placa Extintor EM

Código: 291

Dimensões: 20x30cm



Placa Extintor AP

Código: 288

Dimensões: 20x30cm



Placa Hidrante

Código: 55
Código: 56

Dimensões:
20x30cm (cód: 55)
25x60cm (cód: 56)



Placa Extintor PQS

Código: 289

Dimensões: 20x30cm



Placa Bomba de Incêndio

Código: 57

Dimensões: 10x19cm



Placa Extintor CO2

Código: 290

Dimensões: 20x30cm



Placa Alarme de Incêndio

Código: 58

Dimensões: 10x19cm





► SINALIZAÇÕES

Confeccionada em PVC com adesivo fotoluminescente. Temos tamanhos e modelos sob encomenda.

Placa Proibido Fumar

Código: 65

Dimensões: 25x20cm



Placa Rota de Fuga

Código: 53
Código: 54

Dimensões:
20x30cm (cód: 53)
25x60cm (cód: 54)



Placa Perigo Inflamável

Código: 66

Dimensões: 25x20cm



Placa Rodapé

Código: 59

Dimensões: 20x7cm



Placa Risco de Choque

Código: 67
Código: 68

Dimensões:
25x33cm (cód: 67)
15x15cm (cód: 68)



Placa Andar

Código: 60

Dimensões: 12x12cm



Placa Não Produzir chamas

Código: 239

Dimensões: 25x20cm



Placa Porta Corta Fogo

Código: 61

Dimensões: 10x30cm



► SINALIZAÇÕES

Placa Elevador

Código: 62

EM CASO DE INCÊNDIO
não utilize o elevador

Placa M1

Código: 63

Dimensões: 22x30cm

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:
- EXTINTORES DE INCÊNDIO
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SISTEMA DE HIDRANTES
- ALARME DE INCÊNDIO

Edificação em
ALVENARIA

EM CASO DE EMERGÊNCIA,
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

Placa M2

Código: 64

Dimensões: 22x30cm

LOTAÇÃO MÁXIMA:
PESSOAS

Placa Saída de Emergência

Código: 285

Dimensões: 19x33cm

SAÍDA
DE EMERGÊNCIA

Confeccionada em PVC com adesivo fotoluminescente. Temos tamanhos e modelos sob encomenda.



Placa Saída

Código: 283

Dimensões: 19x33cm

Seta Direita (Cód: 283)
Seta Esquerda (Cód: 284)



Placa Escada

Código: 286
Código: 287

Dimensões: 19x33cm

Direita (Cód: 286)
Esquerda (Cód: 287)



Placa Saída

Código: 292

Dimensões: 20x30cm



ALARMES DE INCÊNDIO



► ALARMES DE INCÊNDIO

Central de alarme de incêndio Luxtron

Código: 136

Central de Alarme de Incêndio com indicação pontual, visual e sonora, para utilização com acionadores manuais, detectores de Fumaça e Temperatura.



Central de alarme de incêndio Beta

Código: 136

Central de Alarme de Incêndio com indicação pontual, visual e sonora, para utilização com acionadores manuais, detectores de Fumaça e Temperatura.



Central de alarme de incêndio Walmonof

Código: 136

Central de Alarme de Incêndio com indicação pontual, visual e sonora, para utilização com acionadores manuais, detectores de Fumaça e Temperatura.



Sirene

Código: 142

- Dispositivo previsto para chamar a atenção de todas as pessoas dentro de uma área de perigo;
- Deve ser instalado a uma altura máxima de 3,50 metros do piso acabado;
- Bitonal corneta piezoelétrica;
- Dimensões: 10 x 10 x 11 cm;
- Tensão: 24 VDC;
- Consumo: 0,2A;
- Potência audível: 115db a 1 metro;
- Peso: 0,046



Porta chave tipo botoeira

Código: 259

Porta Chave tipo Quebra-Vidro na cor vermelha. Incluso martelo em ABS com ponteiros metálicos com corrente para o rompimento do vidro.

Aplicação: Em sistemas de alarme de incêndio. Dispositivo destinado a facilitar o acesso em emergências. Equipamento acionado através do martelinho já incluso.



► ALARMES DE INCÊNDIO

Cabo Shield 3 vias

Código: 268

Cabo shield blindado 3 vias de 1,5mm, para instalação de alarmes de incêndio (centrais endereçáveis, convencionais, acionadores, acessórios,...) ou residencial.



Botoeira de Bomba

Código: 876

- Dispositivo destinado a ligar a bomba d' água
- Deve ser instalado a uma altura entre 1,20m a 1,60m do piso acabado
- Este dispositivo não faz parte integrante do alarme de incêndio
- Dimensões: C -103, L-70, A-103 mm
- Não acompanha o martelo para quebrar o vidro
- Não instalar esta botoeira a uma distancia inferior a 200mm de qualquer outro do equipamento (parafuso de fechamento na lateral)
- Geralmente este dispositivo é instalado a uma distância de 200mm do acionador que contem o martelo para quebrar o vidro



Botoeira de alarme de incêndio

Código: 2818

- Botoeira para acionamento de alarme de Incêndio à distância, do tipo Quebra-Vidro, com um botão ALARME produzida em chapa de aço. O sistema de monitoramento é informado através da quebra do vidro desses acionadores manuais a existência de um incêndio, acionando o alarme sonoro. Ideal para prédios, condomínios, empresas, lojas, escolas, repartições públicas, escritórios e em quaisquer outros ambientes que necessitem de um sistema de alarme de incêndio.



ELETRODUTO

Código: 2718

Eletrodutos galvanizados em geral





ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA



► ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Sistema de Iluminação de Emergência

Código: 138
Código: 144



700V (Cód: 138)
1200V (Cód: 144)

Sistema projetado para alimentar lâmpadas de 24VDC, instaladas a distância, tais como: Led, fluorescente com inversor e halógena.

Aplicação: edifícios, supermercados, boates, restaurantes, salões, hospitais, farmácias etc. Disponíveis nas seguintes marcas:

- Luxtron
- Walmonof

Sistema de iluminação de emergência Luxtron

Código: 139



Unidade Central de Iluminação de Emergência não permanente conjugada com Alarme de Incêndio de 12 laços ou 24 laços. Aplicação: lojas de grande porte, indústrias, conjuntos comerciais, supermercados etc.

Sistema de iluminação de emergência Betta

Código: 139



Unidade Central de Iluminação de Emergência não permanente conjugada com Alarme de Incêndio de 12 laços ou 24 laços. Aplicação: lojas de grande porte, indústrias, conjuntos comerciais, supermercados etc.

Sistema de iluminação de emergência Walmonof

Código: 139



Unidade Central de Iluminação de Emergência não permanente conjugada com Alarme de Incêndio de 12 laços ou 24 laços. Aplicação: lojas de grande porte, indústrias, conjuntos comerciais, supermercados etc.

► ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Luminária de Emergência Bloco Autônomo

Código: 140

Bloco autônomo não permanente, projetado para acender a lâmpada na falta de energia elétrica.

Aplicação: lojas, restaurantes, farmácias, escritórios, salas de aula, hall, escadas de edifícios, conveniências etc.



Central Conjugada 1200V

Código: 145

Sistema de iluminação de emergência projetado para alimentar lâmpadas de 24VDC, instaladas a distância, tais como: Led, fluorescente com inversor e halógena.

Aplicação: pequenos edifícios, supermercados, boates, restaurantes, salões, hospitais, farmácias etc.



Luminária de Emergência Lux 110

Código: 141

Bloco Autônomo não permanente, projetado para acender os faróis na falta de energia elétrica.

Aplicação: indústrias, grandes lojas, restaurantes, farmácias, hotéis, motéis, supermercados, panificadoras, shopping etc.



Luminária de Emergência

Código: 317

Luminária de Emergência com uma Lâmpada de Led 24V (Brilho equivalente a fluorescente PL compacta de 9Watts), para uso com centrais de iluminação.



Luminária de Emergência LED

Código: 238



ELETRODUTO

Código: 2718

Eletrodutos galvanizados em geral





ACESSÓRIOS

► ACESSÓRIOS

Suporte de Solo para Extintor

Código: 149



Porta Corta Fogo

Código: 193

Disponíveis nas seguintes marcas:

- DKS
- HD Portas



Suporte de Parede Para Extintor

Código: 150



Barra Anti Pânico Simples Sem Maçaneta

Código: 271

Disponíveis nas seguintes marcas:

- DKS
- HD Portas



Barra Anti Pânico Dupla Com Maçaneta

Código: 162

Disponíveis nas seguintes marcas:

- DKS
- HD Portas



EPI



► EPI

Luva topfighter

Código: 2059

Luva de proteção contra calor com aderência excepcional graças a a palma com SAFERGRIP®. Excelente resistência ao desgaste e ao corte EN 388: 5/5 Corte ergonômico. Proteção especial na parte de trás das artérias e dedos de couro. Esta luva é ideal para bombeiros - Firefighting - Operações de busca, salvamento e prisão.



Coturno Militar Modelo 50 C32

Código: 2310
Código: 2311
Código: 2312
Código: 2313
Código: 2314

Coturno militar com fechamento em cadarço, cano 24 cm, solado em poliuretano bidensidade. Cores: marrom e preto. Bicos: plástico, aço, composite. Modelo: 50c32



TREX M TIGER

Código: 2060

Esta luva de combate a incêndio urbano com cano longo oferece excelente aderência, mesmo molhada. O inovador tecido DuPont™ Nomex® 3DP oferece uma proteção excepcional contra o calor e alta resistência mecânica. Efeito Airbag em caso de flashover.



Coturno Militar Modelo 50 C32-Selva

Código: 2332

Coturno militar tipo selva, com cano em lona. Cor: preta bico: plástico modelo: 50c32-selva



Botas para Combate de Incêndio Boche - JAVA - Brasimpex

Código: 2061

Conforto e leveza em total segurança. Estudo para todos os tipos de atividades de combate a incêndio.



Coturno Militar Modelo 60 C32

Código: 2446
Código: 2447

Coturno militar com fechamento em cadarço, cano 24 cm, solado em poliuretano/borracha bidensidade. Cor: preta bico: plástico e composite modelo: 60c32



► EPI

Coturno Militar Modelo 60 C39

Código: 2452
Código: 2453

Coturno militar e off-shore com fechamento em zíper, solado em poliuretano/borracha bidensidade. Cor: preto bico: composite modelo: 60c39



Coturno Militar

Código: 2542
Código: 2543

Coturno militar tipo selva, com cano em lona. Cor: preto bico: plástico



Coturno Bombeiro Modelo 90 C32

Código: 2459

Coturno bombeiro tipo resgate, solado em poliuretano/borracha bidensidade. Cor: preto bico: plástico modelo: 60c32-bom-sm



Calça e Blusão em Meta-aramida

Código: 2819

Blusão e Calça para combate a incêndio estrutural, com camada externa em fibra meta-aramida, película de PTFE com substrato não tecido em para-aramida e laminado com filme respirável e PTFE (politetrafluoretileno) resistente ao sangue, e barreira térmica em manta com fibras mistas de para-aramida e meta-aramida, com forro de viscose e fibras em matelasse.



Coturno Militar Modelo 90 C32-Selva

Código: 2540
Código: 2541

Coturno militar com fechamento em cadarço, cano 24cm, solado em poliuretano bidensidade. Cor: preto bico: aço e plástico. Modelo: 90c32



Calça e Blusão RIP Stop

Código: 2820

Calça e blusão ¾ para bombeiro confeccionados com aramida RIP STOP composto por três camadas internas sendo:

- Barreira de vapor/umidade;
- Barreira de calor;
- Forro para proporcionar conforto ao combatente.

Possui reforço de couro ignífugo nos joelhos e cotovelos. Faixas refletivas antichamas nas cores amarela e prata, forro fixo. Calça com suspensório, braguilha, bolsos laterais e faixas refletivas amarela e prata.



► EPI

Capacete héracles

Código: 2821

Capacete para bombeiros e brigadistas fabricado em fiberglass, com acabamento externo liso brilhante resistente a impactos e as chamas. Quatro pontos de apoio fixos à cabeça produzidos em polímeros flexíveis. Carneira tipo catraca de ajuste na parte traseira para moldar qualquer tamanho.

Quebra-telha em relevo com desenho anatômico que permite a colocação de adesivos particulares do bombeiro. Faixa refletiva. Quatro faixas fixadas nas laterais do capacete. Aba em toda sua lateral e frontal, tornando-se maior na parte traseira para evitar que produtos e água possam cair dentro da capa e nas costas. Protetor de borracha em toda a aba para evitar quebras ou fissuras nas bordas. Protetor facial articulável de 4 mm de espessura e 4 polegadas de altura, transparente, jugular com ajuste. Protetor auricular e de nuca, em fibra 100% antichama, para evitar o contato de líquidos com o pescoço.



Capacete gallet

Código: 2822

O Gallet F1 SF foi desenvolvido para combate a incêndios estruturais, assistências em estradas, operações de resgate e para todas as aplicações de uso pelos bombeiros. São capacetes que fornecem proteção à cabeça contra calor, chama, frio, eletricidade, água e objetos pesados ou pontiagudos. Esse modelo conta com um protetor de nuca aluminizado. O casco é altamente resistente, pois é produzido em termoplástico injetado, totalmente reforçado. O acabamento é feito com uma camada brilhante de poliuretano. Possui uma crista longitudinal para auxiliar na absorção de choques. Apresenta viseira refletiva que protege a face e os olhos do usuário contra o calor radiante. Atende às normas EN 443, EN 166, EN 14458, EN 170 e EN 171.



Balaclava

Código: 2823

Capuz de malha de fibra de aramida com 300 g/m2 +/- 5% em cada camada, fechamento com linha de aramida, fabricado com alongamento até os ombros ou não, 100% antichamas, com reforço do próprio material costurado e bainha na parte inferior. Resistente à temperatura de até 300° C.



EPR



► EPR

Cilindro aço leve - Pressão 300 Bar

Código: 1952

Volume 6L



Cilindro fibra de carbono - Pressão 200 Bar

Código: 1955
Código: 1958

Volume 9L



Cilindro fibra de carbono - Pressão 300 Bar

Código: 1956
Código: 1957

Volume 2L (Cód: 19516)
Volume 6,8L (Cód: 1957)



Abrigo de Parede

Código: 1959

Confeccionado em fibra de vidro e pintado na cor amarela para facilitar a visualização. Este acessório é composto por duas partes: o suporte, que é fixado na parede, e a tampa. Acomodam seguramente todos os equipamentos autônomos de qualquer marca com qualquer tipo de cilindro, protegendo-os e permitindo que os equipamentos sejam instalados em qualquer ponto da empresa.

Dados Técnicos

- Material de fabricação: fibra de vidro
- Fixação através de parafusos
- Dimensões do abrigo: 850 x 515 x 315mm (C x L x A)



Rescue Pass

Código: 1960

O Anjo da Guarda é uma nova geração de alerta pessoal de segurança. Aproximadamente 35 segundos de seu usuário ficar imóvel, ele soa uma sirene de alerta facilmente audível. Incorporando um design avançado com um sistema mecânico inovador, faz do Anjo da Guarda um dos sistemas de segurança pessoais mais seguros e robustos disponíveis.



► EPR

Conjunto Móvel de Alta Capacidade 4000

Código: 1949

Campo de Aplicação
O Conjunto Móvel de Ar Comprimido - 4000 pode ser utilizado para proteção de longas jornadas de trabalho no caso de deficiência de oxigênio ou em ambientes altamente contaminados por gases tóxicos. Devido a versatilidade de uso e operação, ele representa o equipamento básico para bombeiros e equipes de salvamento. Também atende satisfatoriamente intervenções rotineiras em que o usuário possa ser exposto em áreas com grande concentração de substâncias químicas e de gases tóxicos. Proporcionando até 4080 litros de ar ao seu usuário (de acordo como cilindro utilizado), o Conjunto Móvel de Ar Comprimido - 4000 tem as mesmas funcionalidades dos equipamentos autônomos, com a vantagem de proporcionar ao usuário mais autonomia e conforto aos seus usuários.



Conjunto Móvel de Alta Capacidade 8000

Código: 1950

Campo de Aplicação
O Conjunto Móvel de Ar Comprimido - 8000 completo dispõe dos seguintes itens:

- Máscara facial panorâmica IMP Plus PP
- Válvula de demanda automática
- Conector pessoal de pressão positiva com cinto resistente em poliamida
- Carrinho para 2 cilindros
- 2 cilindros em aço 20 litros 200bar
- Lance de mangueira de 30 metros com ERS
- Mangotes de alta pressão com válvula de alívio individual
- Redutor de pressão com 2 manômetros de leitura
- Sistema de alarme sonoro
- Sistema de umidificação de ar



Cilindro aço leve - Pressão 200 Bar

Código: 1951
Código: 1953
Código: 1954

Volume 7L (Cód: 1951)
Volume 10L (Cód: 1953)
Volume 20L (Cód: 1954)



► EPR

Equipamento Autônomo FENIX PLUS

Código: 1933
Código: 1934
Código: 1935
Código: 1936
Código: 1937



Campo de Aplicação
O Equipamento Autônomo Fênix Plus é um equipamento de ar comprimido de alta tecnologia. Pode ser utilizado para proteção de longas jornadas de trabalho no caso de deficiência de oxigênio ou em ambientes altamente contaminados por gases tóxicos. Devido a versatilidade de uso e operação, ele representa o equipamento básico para bombeiros e equipes de salvamento. Também atende satisfatoriamente intervenções rotineiras em que o usuário possa ser exposto em áreas com grande concentração de substâncias químicas e de gases tóxicos. Existem muitos fatores a serem considerados para a escolha formal de um equipamento autônomo, dentre eles os fatores mais importantes citados por conceituais empresas são: a durabilidade, facilidade na operação, conforto e confiabilidade. O Equipamento Autônomo Fênix Plus é fabricado com a mais alta tecnologia e está disponível em várias versões para que possa atender todas as necessidades. Toda a série do Equipamento Autônomo Fênix Plus segue a norma europeia EN 137. O equipamento é testado unitariamente sendo por um engenheiro responsável.

Equipamento Autônomo FENIX

Código: 1938
Código: 1939
Código: 1940
Código: 1941
Código: 1942



Campo de Aplicação
O Equipamento Autônomo Fênix é um equipamento de ar comprimido auto-suficiente. O Equipamento Autônomo Fênix pode ser utilizado para proteção de longas jornadas de trabalho no caso de deficiência de oxigênio ou em ambientes altamente contaminados por gases tóxicos. Devido a versatilidade de uso e operação, ele representa o equipamento básico para bombeiros e equipes de salvamento. Ele também atende satisfatoriamente intervenções rotineiras em que o usuário possa ser exposto em áreas com grande concentração de substâncias químicas e de gases tóxicos. Existem muitos fatores a serem considerados para a escolha formal de um equipamento autônomo, dentre eles os fatores mais importantes citados por conceituadas empresas são: a durabilidade, facilidade na operação, conforto e confiabilidade. O Equipamento Autônomo Fênix é fabricado com a mais alta tecnologia e está disponível em várias versões para que possa atender todas as necessidades. Toda a série do Equipamento Autônomo Fênix segue a norma europeia EM 137.

► EPR

Equipamento Autônomo FENIX MICRO

Código: 1943
Código: 1944
Código: 1945



Campo de Aplicação

O Equipamento Autônomo Fênix Micro é um equipamento autônomo que oferece segurança, resistência e qualidade, proporcionando ao usuário mobilidade em pequenos espaços.

São designados para as seguintes operações:

- Inspeção em ambiente confinado;
- Operações conjuntas com sistema de linha de ar;
- Acesso a galerias e locais de pouco espaço.

Equipamento Autônomo de Fuga SK 1203 (EEBD)

Código: 1946
Código: 1947
Código: 1948



O SK 1203 é composto por um cilindro, um sistema de redução de pressão, um capuz e uma mangueira de ar. O cilindro possui 2 litros / 300 bar de pressão e está diretamente ligado à válvula/redutor que possui um sistema de leitura de pressão (manômetro) que indica a pressão interna do cilindro, informando a quantidade de ar existente. O tubo de respiração que alimenta o capuz é ligado à válvula/redutor e é posicionado no interior do saco de modo que o fluxo é ativado quando a capa da bolsa é aberta. O capuz visor de alta visibilidade é vedado por um colar de borracha que garante um aperto perfeito e se encaixa a qualquer formato de rosto. O capuz possui ainda uma mascarilha interna que reduz o espaço morto dentro do capuz melhorando o controle da respiração e uma válvula de inalação que se abre no caso de esgotamento do ar do cilindro. A bolsa de transporte possui um visor transparente que mostra ao usuário a pressão do cilindro, permitindo o controle do tempo de escape. Para maior segurança, a bolsa possui um lacre que mostra se o equipamento já foi utilizado ou foi violado, evitando que em uma emergência esteja sem ar.

► EPR

Cavelete Filtrante

Código: 1903
Código: 1904
Código: 1905



O Cavalete Filtrante é utilizado para filtragem de ar proveniente de compressores de linha de ar, distribuindo o ar de acordo com a quantidade de usuários da linha. Possui regulador de pressão com manômetro integrado e dreno automático para a retirada de água e óleo. Conexões com tubo rígido inoxidável, filtro de carvão ativado (R.O. 500), com tubo confeccionado em material inoxidável, umidificador com regulagem manual com vazão de água tornando o ar mais confortável para a respiração e sistema de distribuição através de engates rápidos de dupla trava e suporte em aço com sistema de suporte e fixação em parede. O sistema ainda comporta conexão de duplicador de saída (engate rápido duplo trava "Y" aumentando a capacidade de usuários por equipamento). Pressão mínima de trabalho: 2bar. Pressão máxima de trabalho: 10bar. Indicação Filtragem de ar proveniente de linha de ar comprimido destinada a sistemas de respiração em espaço confinado, ambientes contaminados por agentes químicos e/ou mecânicos e máquinas pneumáticas.

2U (Cód: 1903)
3U (Cód: 1904)
4U (Cód: 1905)

Conjunto facial Fluxo Contínuo

Código: 1906



Conjunto constituído de uma Máscara Facial Panorâmica em neoprene ou silicone com visor translúcido em policarbonato, com bocal de rosca padrão 40mm para conexão de traqueia sanfonada em borracha natural. O conjunto também possui conectado à traqueia, um registro de ar com bico 3/8" em latão cromado para controle do fluxo de ar que é conectado a mangueira de linha de ar através de engate rápido seguro dupla trava. O registro fica preso à cintura do usuário através de um cinto de poliéster com fivela confeccionada em plástico resistente.

Dados Técnicos

- Material de corpo de máscara facial: neoprene ou silicone
- Material de membrana acústica: aço
- Padrão de conexão de traqueia: rosca padrão 40mm
- Padrão de conexão da mangueira de linha de ar: engate rápido seguro
- Verificação: European Standart EN 139
- Pressão mínima de trabalho: 2 bar
- Pressão máxima de trabalho: 10 bar
- Vazão mínima: 150 l/min
- Visor: policarbonato
- Engate rápido dupla trava: latão cromado
- Cinto: poliéster antichama
- Fivelas: plástico resistente
- Traqueia sanfonada: borracha natural

► EPR

Conjunto Facial PP

Código: 1907

Conjunto constituído de uma Máscara Facial Panorâmica em neoprene ou silicone com visor translúcido em policarbonato, com bocal de rosca padrão 40mm para conexão de traqueia sanfonada em borracha natural. O conjunto também possui conectado à traqueia, um registro de ar com bico 3/8" em latão cromado para controle do fluxo de ar que é conectado a mangueira de linha de ar através de engate rápido seguro dupla trava. O registro fica preso à cintura do usuário através de um cinto de poliéster com fivela confeccionada em plástico resistente.

Dados Técnicos

- Material de corpo de máscara facial: neoprene ou silicone
- Material de membrana acústica: aço
- Padrão de conexão de traqueia: rosca padrão 40mm
- Padrão de conexão da mangueira de linha de ar: engate rápido seguro
- Verificação: European Standart EN 139
- Pressão mínima de trabalho: 2 bar
- Pressão máxima de trabalho: 10 bar
- Vazão mínima: 150 l/min
- Visor: policarbonato
- Engate rápido dupla trava: latão cromado
- Cinto: poliéster antichama
- Fivelas: plástico resistente
- Traqueia sanfonada: borracha natural



Conjunto semifacial Fluxo Contínuo

Código: 1908

Conjunto constituído por máscara semi facial confeccionada em silicone com bocal de rosca padrão 40mm. O conjunto possui regulador de fluxo de vazão com conector de engate rápido, cinto em poliéster e traqueia sanfonada confeccionada em borracha natural.

Dados Técnicos

- Material do corpo da máscara: silicone
- Padrão de conexão: rosca 40mm
- Padrão de conexão da mangueira de linha de ar: engate rápido seguro
- Pressão mínima de trabalho: 2bar
- Pressão máxima de trabalho: 10bar
- Vazão mínima: 150l/min
- Engate rápido seguro: latão cromado
- Cinto: poliéster
- Fivelas: plástico resistente
- Traqueia: borracha natural



► EPR

Sistema de Saída Usuário Carona

Código: 1961

Sistema auxiliar de resgate, possibilitando a utilização de um segundo conjunto de máscara e válvula de demanda PP.



Saída Auxiliar Dupla

Código: 1962

Sistema Auxiliar de resgate, possibilitando a utilização de dois conjuntos de máscara e válvula de demanda PU ou sistema de ar mandado.



Insuflador/Exaustor

Código: 1994
Código: 1995
Código: 1996

Sistema de ventilação portátil indicado para espaço confinado sem risco de explosão (área não classificada).

- Carcaça em alumínio, baixo peso e alta resistência.
 - Motor Elétrico 220V.
 - Equipado com pés de borracha para melhor fixação e evitar trepidação do equipamento
 - Conexão com diversos modelos de duto (consulte catálogo de Dutos e acessórios)
- Equipamento desenvolvido para insuflar ou realizar exaustão de espaços confinados e pequenas áreas sem risco de explosão.



Modelo
V202 (Cód: 1994)
V302 (Cód: 1995)
V402 (Cód: 1996)

Insuflador/Exaustor modelo V202P

Código: 1997

Sistema de ventilação portátil (insuflador / Exaustor) indicado para espaço confinado sem risco de explosão (área não classificada). Carcaça em material plástico (Polietileno), baixo peso e alta durabilidade. Motor Elétrico 220V. Leve, silencioso e versátil. Acompanha Case em material plástico (Polietileno) e duto de 7.5 mts. Duto com sistema de conexão para ampliação. Equipamento desenvolvido para a ventilação de grandes espaços confinados e combate Equipamento desenvolvido para insuflar ou realizar exaustão de espaços confinados e pequenas áreas sem risco de explosão (áreas não classificadas). Sistema é fornecido com padrão de tomada Conforme Norma Brasileira a incêndios.



Turbo ventilador hidráulico modelo H400

Código: 1998

Sistema de ventilação portátil hidráulico indicado para ventilação de grandes espaços contaminados. Carcaça em alumínio, baixo peso e alta resistência. Pás em alumínio balanceadas. Ajuste de direcionamento do fluxo de ar Aproveitamento do fluxo de água para combate a incêndio Motor 4hp / 3KW - pressão máxima de 250 PSI. Braço de transporte ajustável. Pneus de borracha para fácil locomoção em todo o tipo de terreno. Peso 27 kg. Equipamento desenvolvido para ventilação de grandes espaços confinados e combate a incêndios.



► EPR

Turbo Ventilador a combustão modelo MT540

Código: 1999

Sistema de ventilação portátil a combustão indicado para ventilação de grandes espaços sem risco de explosão (área não classificada). Carcaça em alumínio, baixo peso e alta resistência. Pás em alumínio balanceadas. Motor Honda GX Series (Gasolina) 5.5 HP / 4.1 KW com sistema de alerta de óleo. Autonomia média 90 minutos. Braço de transporte ajustável. Pneus de borracha para fácil locomoção em todo o tipo de terreno. Sistema de angulação com 4 níveis de posicionamento. Fácil operação e manutenção. Peso 40 kg. Equipamento desenvolvido para ventilação de grandes espaços confinados e áreas sem risco de explosão.



Insuflador/Exaustor modelo V603

Código: 2001

Sistema de ventilação portátil (Turbo Ventilador) indicado para espaço confinado sem risco de explosão (área não classificada). Carcaça em alumínio, baixo peso e alta resistência. Motor Elétrico 220/380V Trifásico. Equipado com pés de borracha para melhor fixação e evitar trepidação do equipamento. Conexão para dutos de 50 cm de diâmetro. Peso 47 kg. Pás em alumínio. Equipamento desenvolvido para insuflar ou realizar exaustão de espaços confinados e áreas sem risco de explosão (áreas não classificadas).



Insuflador/Exaustor modelo V502

Código: 2000

Sistema de ventilação portátil (Turbo Ventilador) indicado para espaço confinado sem risco de explosão (área não classificada). Carcaça em alumínio, baixo peso e alta resistência. Motor Elétrico 220V. Equipado com pés de borracha para melhor fixação e evitar trepidação do equipamento. Conexão para dutos de 40 cm de diâmetro. Peso 38 kg. Pás em alumínio. Equipamento desenvolvido para insuflar ou realizar exaustão de espaços confinados e áreas sem risco de explosão.



Duto Standart

Código: 2002
Código: 2003
Código: 2004
Código: 2005
Código: 2006
Código: 2007



Duto de vinil-poliéster, sanfonado e flexível. Fácil transporte e armazenagem. Indicado para insuflação e exaustão. Equipamento para utilização com o Turbo Exaustor/Insuflador na tarefa de ventilação de espaços confinados em atmosferas que não ofereçam risco de explosão.

Comprim. de 4,6m
Diâmetro de 20cm

Comprim. de 4,6m
Diâmetro de 30cm

Comprim. de 4,6m
Diâmetro de 40cm

Comprim. de 7,5m
Diâmetro de 20cm

Comprim. de 7,5m
Diâmetro de 30cm

Comprim. de 7,5m
Diâmetro de 40cm

► EPR

Duto Área Classificada

Código: 2008
Código: 2009
Código: 2010
Código: 2011
Código: 2012
Código: 2013



Duto de vinil-poliéster, sanfonado e flexível. Fácil transporte e armazenagem. Anti-estático, ideal para áreas com risco de explosão. Indicado para insuflação e exaustão. Equipamento para utilização com o Turbo Exaustor/Insuflador na tarefa de ventilação de espaços confinados em atmosferas que ofereçam risco de explosão.

Comprim. de 4,6m
Diâmetro de 20cm

Comprim. de 4,6m
Diâmetro de 30cm

Comprim. de 4,6m
Diâmetro de 40cm

Comprim. de 7,5m
Diâmetro de 20cm

Comprim. de 7,5m
Diâmetro de 30cm

Comprim. de 7,5m
Diâmetro de 40cm

APH



► APH

PRANCHA DE POLIETILENO

Código: 1690

Prancha de imobilização confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos, projetada para transporte manual de vítimas de acidentes. Possibilita o resgate na água e em alturas. Dimensionada para suportar até 180 kg. Rígida, leve e confortável, além de ser translúcida para uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Tem aberturas específicas para facilitar a mobilização da vítima.



Peso: 8kg.

MACA RÍGIDA EM MDF

Código: 1691

Prancha de madeira, para primeiros socorros, longa, medindo 1,85 x 45cm, confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz. Pode ser usada em condições adversas. Com corrimãos para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X.



Peso: 8kg.

KED

Código: 1692

Colete de imobilização dorsal em nylon oferece imobilização total, desde a cabeça até a região do cóccix. Tem três tirantes em cores diferentes (verde, amarela e vermelha) para imobilização do tronco; e dois tirantes pretos para fixação dos membros inferiores, todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça.



Peso: 2kg.

H-BLOCK

Código: 1857

Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado com gel plástico soldado eletronicamente e etil vinil acetado no interior. Acessório com tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. Equipamento impermeável e indicado para o transporte de vítimas. Utilizado para a imobilização da cabeça e região cervical.



Peso: 540g.

► APH

COLAR CERVICAL

Código: 1858
Código: 1859
Código: 1860



Colar de resgate montado com botão de travamento na cor branca. Suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.

Disponível no tamanho
P (Cód: 1858)
M (Cód: 1859)
G (Cód: 1860)

Peso: 100g.

ANVISA N°:
81094800010.

DESFIBRILADOR

Código: 2151



O desfibrilador é compacto, leve, microprocessado e adaptável a qualquer pessoa. O aparelho utiliza a tecnologia de onda bifásica exponencial, que atua de forma mais eficiente. Ao disparar uma quantidade menor de energia, se torna menos agressiva ao paciente, sem perder a eficácia.



**RESGATE
EM ALTURA**



► RESGATE EM ALTURA

X-PERT

Código: 1650

Cinturão paraquedista ultra flexível e completo, com 8 pontos de ancoragem, sendo 6 argolas em alumínio 6061 de 60mm (peito, duas nas costas, laterais e ventral) e 2 pontos sintéticos nos ombros. Tem 8 fivelas em aço inox (T-BUCKLES) e mosquetão Elite H com Keylock para ajuste perfeito. Cintas em poliéster de 44mm, costuras duplas DOUBLE E-FIX, construção dorsal em Y com "espaldar". Proteção extra nos ombros e na lombar (Sistema H-Bord) garantindo extremo conforto.



Tamanho único.
Peso 2.24 Kg.
Cor preta com detalhes em azul.

X-TREME

Código: 1652

Cinturão paraquedista ultra confortável para operação EXTREMA, com 5 argolas em alumínio 6061 de 60mm (peito, costas, laterais e ventral) e seis fivelas em aço INOX (T-BUCKLES), além de mosquetão Elite H com Keylock para ajuste perfeito ao usuário. Cintas em poliéster de 44mm, costuras duplas DOUBLE E-FIX, construção dorsal em Y com "espaldar". Conforto extra nos ombros e duplo na lombar (Sistema H-Bord).



Tamanho: Único.
Peso 2.11 Kg.
Cor preta com detalhes azul.

X-PERT SPEED

Código: 1651

Cinturão paraquedista ultra flexível e completo, com 8 pontos de ancoragem, sendo 6 argolas em alumínio 6061 de 60mm (peito, duas nas costas, laterais e ventral) e 2 pontos sintéticos nos ombros. Tem 8 fivelas em aço INOX (T-BUCKLES), 2 delas automáticas nas pernas e mosquetão Elite H com Keylock para ajuste perfeito. Cintas em poliéster de 44mm, costuras duplas DOUBLE E-FIX, construção dorsal em Y com "espaldar". Proteção extra nos ombros e na lombar (Sistema H-Bord) garantindo extremo conforto.



Tamanho único.
Peso 2.24 Kg.
Cor preta com detalhes em azul.

X-TREME SPEED

Código: 1653

Cinturão paraquedista para operação extrema com 5 argolas em alumínio 6061 de 60mm e 6 fivelas em aço INOX (T-BUCKLES), 2 delas automáticas nas pernas e mosquetão Elite H com Keylock para ajuste perfeito. Cintas em poliéster de 44mm, costuras duplas DOUBLE E-FIX, construção dorsal em Y com "espaldar". Proteção extra nos ombros e na lombar (Sistema H-Bord) garantindo extremo conforto.



Tamanho único.
Peso 2.21kg.
Cor preta com detalhes azul.

► RESGATE EM ALTURA

FIVEX

Código: 1654

Cinturão paraquedista ultra leve e versátil, com 5 pontos de ancoragem, sendo 2 argolas em aço de 45mm (peito e costas) e 3 argolas em alumínio 6061 de 60mm (laterais e ventral). Tem seis fivelas duplas em aço (DOUBLE BUCKLE), mosquetão Elite H com Keylock para ajuste perfeito. Cintas em poliéster de 44mm, costuras duplas DOUBLE E-FIX, construção dorsal em Y com "espaldar". Sistema de acolchoado H-Bord na lombar e pernas, que garantem melhor estrutura ao equipamento.



Tamanho único.
Peso 1.93 Kg.
Cor preta com detalhes em azul.

Hórus

Código: 1659

Assento de suspensão para trabalhos em altura, com estrutura interna em placa de alumínio, revestido com EVA lona e tecido aerado para proporcionar mais conforto ao usuário. Tem fitas de 44mm com ajuste de altura por meio de fivelas em aço carbono e porta materiais e ferramentas dos 2 lados com capacidade de carga de 5kg em cada ponto. Desenvolvido para oferecer comodidade em trabalhos em altura de longa duração evitando a ação da síndrome de suspensão inerte. Deve ser utilizado em conjunto com cinto tipo paraquedista com ponto de ancoragem ventral.



Carga de Trabalho:
150kg.
Peso: 1,4kg.

Ventrax

Código: 1656

Código: 1657

Código: 1658

Cinto ajustável através de fivelas em aço carbono galvanizado, que possibilita a regulação do tamanho da cintura e das pernas conferindo funcionalidade e conforto ao usuário. As fitas costuradas eletronicamente são fabricadas em poliéster de alta resistência e em ambos os lados possui largura ideal, sendo indicada para a utilização de homens e mulheres. O ponto de ancoragem e encordoamento do cinto VENTRAX são revestidos em fita tubular. A construção do equipamento combina conforto e acessibilidade. O dinâmico equipamento é desenvolvido com materiais de alta qualidade, o que confere ao usuário, um produto resistente e ergonômico.



Tamanho único.

Dimensões:
cintura 45cm a 130cm
pernas 30cm a 74cm.

Porta material na lateral capacidade para 5kg

Cor preta com detalhes em azul.

KIT CONFORT

Código: 1660

Suporte ergonômico para os ombros (espaldar) desenvolvido para uso com o cinturão FIVEX. Tem revestimento emborrachado, feltro interior que absorve a transpiração e 7 velcros de fixação, garantindo proteção e conforto durante trabalhos em suspensão e altura.



Peso: 75g.

► RESGATE EM ALTURA

KIT ARP - AUTO RESCUE PEDAL

Código: 1661

Pedal duplo paralelo e regulável para emergência alocado em bolsa aerada com fechamento em velcro. Fabricado em fita plana. Tem apoio duplo para os pés e duas formas de ancoragem: com laçada tipo boca de lobo ou mosquetão (não incluso). O ARP é ideal para amenizar os sintomas decorrentes ao tempo de suspensão após uma queda.



Peso: 220g.

STATIC ACC 10,5

Código: 1663
Código: 1666
Código: 1669

As cordas STATIC ACC, tipo A, disponíveis em 3 espessuras diferentes, são produzidas na União Europeia e possuem certificação NFPA e CE 1019. Ideais para resgate, acesso por corda e trabalho em altura, elas são constituídas por três sistemas exclusivos de produção, sendo eles: Sistema Fixed, responsável pelo trançado diferenciado, que resulta na maleabilidade da corda; Sistema Water Shield, que proporciona nível máximo de resistência contra a água e a abrasão; e o sistema Endurance, com alta resistência à fricção e com um toque muito mais agradável. As cordas também estão de acordo com EN 1891 e NBR 15986.



STATIC ACC 10,5

Código: 1662
Código: 1665
Código: 1668

As cordas STATIC ACC, tipo A, disponíveis em 3 espessuras diferentes, são produzidas na União Europeia e possuem certificação NFPA e CE 1019. Ideais para resgate, acesso por corda e trabalho em altura, elas são constituídas por três sistemas exclusivos de produção, sendo eles: Sistema Fixed, responsável pelo trançado diferenciado, que resulta na maleabilidade da corda; Sistema Water Shield, que proporciona nível máximo de resistência contra a água e a abrasão; e o sistema Endurance, com alta resistência à fricção e com um toque muito mais agradável. As cordas também estão de acordo com EN 1891 e NBR 15986.



STATIC ACC 10,5

Código: 1664
Código: 1667
Código: 1670

As cordas STATIC ACC, tipo A, disponíveis em 3 espessuras diferentes, são produzidas na União Europeia e possuem certificação NFPA e CE 1019. Ideais para resgate, acesso por corda e trabalho em altura, elas são constituídas por três sistemas exclusivos de produção, sendo eles: Sistema Fixed, responsável pelo trançado diferenciado, que resulta na maleabilidade da corda; Sistema Water Shield, que proporciona nível máximo de resistência contra a água e a abrasão; e o sistema Endurance, com alta resistência à fricção e com um toque muito mais agradável. As cordas também estão de acordo com EN 1891 e NBR 15986.



► RESGATE EM ALTURA

Dynamic ACC 9,8

Código: 1671

Corda dinâmica, de 9,8mm com estiramento de 34%, tem fabricação Europeia e Certificação CE 1019 e EN 892. O produto possui a construção Kernmantle de alto alongamento que absorve eventuais quedas e dispõe de apenas 64 g/m, com a força de impacto de 7,9 kN e número de quedas pela UIAA são de 7. Ideal para a área esportiva, a corda é 100% construída por poliamida e desenvolvida com o sistema Fixed que produz um trançado particularizado, que proporciona flexibilidade. O método de acabamento Water Shield repele a água e outras partículas que possam danificar a capa ou o núcleo da corda. Para garantir que o produto tenha uma vida útil de longa duração, o sistema Endurance é responsável por manter a capacidade de carga e as suas propriedades.



Caliber 5

Código: 1672

Os cordeletes CALIBER são produzidos na União Europeia e possuem a certificação CE 1019. Indicados como acessórios para resgate, acesso por corda e trabalho em altura, são monocromáticos com uma listra de identificação e tem de 5, 6 ou 7mm de diâmetro. Fabricados 100% em poliamida com construção de capa e alma, o que confere baixo escorregamento a capa.



Caliber 6

Código: 1673

Os cordeletes CALIBER são produzidos na União Europeia e possuem a certificação CE 1019. Indicados como acessórios para resgate, acesso por corda e trabalho em altura, são monocromáticos com uma listra de identificação e tem de 5, 6 ou 7mm de diâmetro. Fabricados 100% em poliamida com construção de capa e alma, o que confere baixo escorregamento a capa.



Caliber 7

Código: 1674

Os cordeletes CALIBER são produzidos na União Europeia e possuem a certificação CE 1019. Indicados como acessórios para resgate, acesso por corda e trabalho em altura, são monocromáticos com uma listra de identificação e tem de 5, 6 ou 7mm de diâmetro. Fabricados 100% em poliamida com construção de capa e alma, o que confere baixo escorregamento a capa.



► RESGATE EM ALTURA

Work ROPE I

Código: 1675

Corda semi estática, fabricada em poliamida de 12mm e sistema Kermmantle. Produto com capacidade de carga de 2000kgf, de acordo com a NBR 15986:2011. Work Rope I com indicação interna do fabricante e filamento em cor contrastada à da corda.



Peso: 100g/m.

Work ROPE II

Código: 1676

Corda semi estática, fabricada em poliamida de 12,5mm e sistema Kermmantle. Produto com capacidade de carga de 4200kgf, de acordo com a NBR 15986:2011. Work Rope II com indicação interna do fabricante e filamento em cor contrastada à da corda.



Peso: 105g/m.

CUTT

Código: 1679

Cortador de cordas em forma de alicate. Destinado para o corte de cordas e cordeletes com até 13mm de diâmetro. Facilita as operações de resgate técnico com mínimo risco e muito mais eficiência.



MACA STR II

Código: 1685

A maca envelope versátil STR II é a solução ideal para transporte e resgate de vítimas em locais confinados, de difícil acesso, durante resgates verticais urbanos, rodoviários, marítimos e em áreas remotas. O seu novo sistema duplo de segurança, o DSS Double Safety System, oferece total confiança em manobras verticais extremas. A nova STR II possui abas de proteção nos pés e na cabeça que permitem o arraste sem comprometimento e sem oferecer risco à vítima (usuário). Os seus 39 metros de fitas planas incorporadas envolvem o corpo do usuário e dão a sensação de segurança necessária em momentos de resgate. Tem cores diferentes que facilitam o uso do socorrista (fitas azuis para suspensão, fitas pretas para envelopamento e fitas amarelas para fixação da vítima). O novo modelo conta, ainda, com 6 fivelas de engate automático (com rastreabilidade independente - serial number) que são fáceis de ajustar, exclusivo sistema I-STR para fixação de pranchas rígidas (universal, para todos os modelos de pranchas) que garante imobilização da coluna em casos de suspeita de fraturas, suportes para os pés com regulagem independente, 6 alças para transporte terrestre removíveis e mochila de transporte impermeável e ergonômica com bolso para acessórios e alça para içamento.



Cor: Preta ou Laranja.
Peso: 10kg.

► RESGATE EM ALTURA

MACA STR II

Código: 1686

A maca envelope versátil STR II é a solução ideal para transporte e resgate de vítimas em locais confinados, de difícil acesso, durante resgates verticais urbanos, rodoviários, marítimos e em áreas remotas. O seu novo sistema duplo de segurança, o DSS Double Safety System, oferece total confiança em manobras verticais extremas. A nova STR II possui abas de proteção nos pés e na cabeça que permitem o arraste sem comprometimento e sem oferecer risco à vítima (usuário). Os seus 39 metros de fitas planas incorporadas envolvem o corpo do usuário e dão a sensação de segurança necessária em momentos de resgate. Tem cores diferentes que facilitam o uso do socorrista (fitas azuis para suspensão, fitas pretas para envelopamento e fitas amarelas para fixação da vítima). O novo modelo conta, ainda, com 6 fivelas de engate automático (com rastreabilidade independente - serial number) que são fáceis de ajustar, exclusivo sistema I-STR para fixação de pranchas rígidas (universal, para todos os modelos de pranchas) que garante imobilização da coluna em casos de suspeita de fraturas, suportes para os pés com regulagem independente, 6 alças para transporte terrestre removíveis e mochila de transporte impermeável e ergonômica com bolso para acessórios e alça para içamento.



Cor: Preta ou Laranja.
Peso: 10kg.

MACA H-STR II

Código: 1687

A maca envelope versátil H-STR II tem aproximadamente metade do tamanho de uma maca envelope comum e permite mais mobilidade, possibilitando flexionar o quadril da vítima. É a solução ideal para transporte e resgate em locais de difícil acesso. A H-STR II tem todas as funções para içamento e movimentação vertical, o que a torna ainda mais polivalente para uso em resgates verticais na indústria, em ambientes urbanos, marítimos e todo e qualquer local ou aparelho de dimensões restritas ou estruturas colapsadas (tubulações, galerias de águas pluviais, pás de aero geradoras, asas de aeronaves, porões de embarcações e outros). O seu novo sistema duplo de segurança, o DSS Double Safety System, oferece total confiança mesmo nas manobras mais extremas. A maca conta, ainda, com 27 metros de fitas planas incorporadas que envolvem o corpo do usuário e dão a sensação de segurança necessária em momentos de resgate e suporte para transporte horizontal ou arraste. Dispõe de fitas com cores diferentes que facilitam o uso do socorrista (azuis para suspensão, pretas para envelopamento e amarelas para fixação da vítima). Tem 4 fivelas de engate automático (com número de rastreabilidade independente) que são mais fáceis de ajustar, aba de proteção para a cabeça, que permite arraste sem oferecer riscos à vítima, suportes para os pés com regulagem independente, alças de transporte incorporadas às fitas e mochila de transporte impermeável e ergonômica com bolso para acessórios e alça para içamento.



Cor: Laranja ou Preta.
Peso: 7kg.

► RESGATE EM ALTURA

MACA H-STR II

Código: 1688

A maca envelope versátil H-STR II tem aproximadamente metade do tamanho de uma maca envelope comum e permite mais mobilidade, possibilitando flexionar o quadril da vítima. É a solução ideal para transporte e resgate em locais de difícil acesso. A H-STR II tem todas as funções para içamento e movimentação vertical, o que a torna ainda mais polivalente para uso em resgates verticais na indústria, em ambientes urbanos, marítimos e todo e qualquer local ou aparelho de dimensões restritas ou estruturas colapsadas (tubulações, galerias de águas pluviais, pás de aerogeradoras, asas de aeronaves, porões de embarcações e outros). O seu novo sistema duplo de segurança, o DSS Double Safety System, oferece total confiança mesmo nas manobras mais extremas. A maca conta, ainda, com 27 metros de fitas planas incorporadas que envolvem o corpo do usuário e dão a sensação de segurança necessária em momentos de resgate e suporte para transporte horizontal ou arraste. Dispõe de fitas com cores diferentes que facilitam o uso do socorrista (azuis para suspensão, pretas para envelopamento e amarelas para fixação da vítima). Tem 4 fivelas de engate automático (com número de rastreabilidade independente) que são mais fáceis de ajustar, aba de proteção para a cabeça, que permite arraste sem oferecer riscos à vítima, suportes para os pés com regulagem independente, alças de transporte incorporadas às fitas e mochila de transporte impermeável e ergonômica com bolso para acessórios e alça para içamento.



Cor: Laranja ou Preta.
Peso: 7kg.

MACA BLOCK II

Código: 1689

Maca tipo cesto, ideal para o transporte e resgate de vítima em diferentes cenários industriais, urbanos, marítimos, verticais e por meio de arraste. Possui sistema de segurança, o DSS Double Safety System, com capacidade de fixação da prancha rígida universal. Maca com fivelas de engate rápido com serial number. Produto fabricado em tubos de aço DIN/SAE 1020, chapa de polietileno de alta densidade (PEAD) com 3mm, fixada no cesto através de 22 braçadeiras em nylon. Os 22 metros de fitas são identificados com códigos de cores. Fita amarela fixada na maca com chapa em aço inoxidável, cinto preto para a segurança da vítima e fitas azuis para o içamento na horizontal ou vertical, além de suporte para os pés. O processo de acabamento da maca é feito com de pintura eletrostática de alta resistência.



Peso: 13.7Kg.

► RESGATE EM ALTURA

REACTOR 110

Código: 1710

Talabarte de segurança em forma de "Y", confeccionado em fita de material sintético (poliéster), com um absorvedor de energia, com três conectores, sendo dois conectores MGO de alumínio, com dupla trava, com abertura de 110mm, capacidade de 23kN, fixados nas extremidades superiores do Y por meio de costuras reforçadas e um mosquetão de aço, com trava rosca. Capacidade de 22kN. Totalmente aberto, com seu absorvedor de energia rompido, o talabarte mede 2,80m.



Peso: 2,6kg.

SITE

Código: 1711

Talabarte de segurança em forma de "Y", confeccionado em fita de material sintético (poliéster), com um absorvedor de energia, com três conectores, sendo dois conectores MGO de alumínio, com dupla trava, com abertura de 110mm, capacidade de 23kN, fixados nas extremidades superiores do Y por meio de costuras reforçadas e um mosquetão de aço, com trava rosca. Capacidade de 22kN. Totalmente aberto, com seu absorvedor de energia rompido, o talabarte mede 2,80m.



Peso: 710g.

LUCK

Código: 1712

Trava quedas confeccionado em alumínio para cordas de 11 a 12mm para uso em conjunto com cinto tipo paraquedista, ideal para trabalhos em altura e acesso por corda.



Peso: 360g.

RED

Código: 1713

Trava quedas com capacidade para até 2 pessoas (240kg) em operações de resgate e sistema anti-pânico que bloqueia o equipamento em caso de descidas rápidas ou descontroladas. Seu sistema de bloqueio possui uma mola positiva o que o torna um dispositivo estacionário e não o deixa descer na corda. Pode ser utilizado em cordas de 11 a 12mm de diâmetro. De acordo com a EN 12841 e NBR 14.626:2010.



Peso: 600g.

ROPE

Código: 1714

Trava quedas em aço inox com alavanca de posicionamento; para subir e descer livremente, conector em aço oval, BULLET Z, anel de fita em poliamida de alta resistência com costuras eletrônicas.



Peso: 670g.



► RESGATE EM ALTURA

STEEL

Código: 1715

Trava quedas confeccionadas em aço inox. Acompanha mosquetão com capacidade de 22kN. Para cabos de aço de 8mm de diâmetro.



Peso: 360g.

BULLET H

Código: 1719

Conector HMS com trava rosca, em aço com sistema Keylock. Resistência a 45kN.



Peso: 242g.

BULLET D

Código: 1717

Conector D com trava rosca, em aço com sistema Keylock. Resistência a 40kN.



Peso: 230g.

BULLET Z

Código: 1720

Conector oval com trava rosca, em aço com resistência a 22kN.



Peso: 160g.

BULLET D AUTO

Código: 1718

Conector D automático em aço com sistema Keylock. Resistência a 40kN.



Peso: 240g.

BULLET Z AUTO

Código: 1721

Conector oval automático, em aço com sistema Keylock e resistência a 25kN.



Peso: 195g.



► RESGATE EM ALTURA

BIG X

Código: 1722

Conector tipo MGO em aço, com 55mm de abertura resistência a 23kN.



Peso: 490g.

MASTER D

Código: 1729

Conector D com trava rosca, em alumínio. Resistência a 25kN.



Peso: 80g.

TRIANGLE

Código: 1723
Código: 1724
Código: 1725

Malha rápida delta, em aço, com trava rosca. Disponível em 5, 8 e 10mm.



Peso: 20/85/150g.

MASTER D-S OPEN

Código: 1730

Conector D em alumínio com trava reta. Resistência a 26kN.



Peso: 56g.

H-MOON

Código: 1726

Malha rápida meia lua, em aço, com trava rosca. Disponível em 10mm.



Peso: 160g.

MASTER D SPECIAL

Código: 1731

Conector D com trava rosca em alumínio com sistema Keylock. Resistência a 26kN.



Peso: 64g.

ELIPSE

Código: 1727
Código: 1728

Malha rápida oval, em aço, com trava rosca. Disponível em 6 e 8mm.



Peso: 40/70g.

MASTER D OPEN

Código: 1732

Conector D com trava reta, em alumínio, com sistema Keylock. Resistência a 26kN.



Peso: 51g.



► RESGATE EM ALTURA

MASTER D AUTO

Código: 1733

Conector D automático, em alumínio, com sistema Keylock. Resistência a 25kN.



Peso: 87g.

ELITE H

Código: 1737

Conector HMS com trava rosca, em alumínio, com sistema Keylock. Resistência a 22kN.



Peso: 89g.

MASTER H

Código: 1734

Conector HMS com trava rosca, em alumínio, com sistema Keylock. Com resistência a 22kN.



Peso: 98g.

BIG 3X

Código: 1738

Conector tipo MGO em alumínio com 110mm de abertura, resistência a 23kN



Peso: 940g.

ELITE D OPEN

Código: 1735

Conector D com trava reta, em alumínio, com sistema Keylock. Resistência a 26kN.



Peso: 98g.

HYPNOS

Código: 1739

Conector HMS com trava rosca, em alumínio, com sistema Keylock. Resistência a 22kN.



Peso: 71g.

ELITE D

Código: 1736

Conector D com trava rosca, em alumínio, com sistema Keylock. Resistência a 26kN.



Peso: 58g.



► RESGATE EM ALTURA

D4 - DESCENSOR PARA TRABALHO E RESGATE

Código: 1740

Super robusto, o D4 é construído em alumínio de alta resistência, com componentes em aço inoxidável e oferece a função dupla de parada durante a descida e de anti-pânico.

Equipado com uma alavanca única e inovadora que oferece 4 posições de funções: transporte, armado, descida e anti-pânico, e ainda proporciona um controle mais preciso de velocidades baixa ou alta nas manobras de descensão. O equipamento tem 240kg de limite de carga de trabalho, o que significa que ele pode ser usado em operações de resgate de alta performance. A sua alavanca é projetada para girar 360°, tornando o seu uso mais fácil e intuitivo para as funções de reset e aramar o descensor. Além disso, você pode ouvir cliques ao girar a alavanca, e isso facilita para saber a posição correta.



Normas: EN 12841:2006/C, NFPA1983 T, ANSI Z359.4:2013.

Peso: 655 g.

Diâmetro da Corda: 10,5 a 11,5mm.

Trava de Pânico: Sim.

Capacidade: 2 pessoas.

Material construtivo: Placas e alavanca em alumínio, came, pivot, botão de abertura e engrenagens em aço inoxidável.

Acabamento: Anodizado.

D5 - DESCENSOR PARA TRABALHO E RESGATE

Código: 1741

Ainda mais robusto do que o D4, o D5 também é construído em alumínio de alta resistência, com componentes em aço inoxidável e oferece a função dupla de parada durante a descida e de anti-pânico. Equipado com uma alavanca única e inovadora que oferece 4 posições de funções: transporte, armado, descida e anti-pânico, e ainda proporciona um controle mais preciso de velocidades baixa ou alta nas manobras de descensão. O equipamento tem 240kg de limite de carga de trabalho, o que significa que ele pode ser usado em operações de resgate de alto desempenho. A sua alavanca é projetada para girar 360°, tornando o seu uso mais fácil e intuitivo para as funções de reset e aramar o descensor. Além disso, você pode ouvir cliques ao girar da alavanca, e isso facilita para saber a posição correta.



Normas: EN 12841:2006/C, NFPA1983 G e ANSI Z359.4:2013.

Peso: 818 g.

Diâmetro da Corda: 12,5 a 13 mm.

Trava de Pânico: Sim.

Capacidade: 2 pessoas.

Material construtivo: Placas e alavanca em alumínio, came, pivot, botão de abertura e engrenagens em aço inoxidável.

Acabamento: Anodizado.

► RESGATE EM ALTURA

D2 - DESCENSOR PARA EVACUAÇÃO

Código: 1742

É o único micro-descensor de evacuações do mundo a oferecer a dupla função de parada durante a descida e de anti-pânico! O D2 pode ser facilmente operado utilizando uma das mãos para acionar sua alavanca, permitindo que a corda corra suavemente pelo dispositivo. A sua alavanca é projetada para girar 360°, tornando o seu uso mais fácil e intuitivo. Ideal para abandonos rápidos de locais de trabalho com desnível de altura, edificações, plataformas de trabalho aéreo, guindastes, torres de telecomunicações, aerogeradores, estruturas incendiadas ou emergências. O equipamento possui uma carga de trabalho segura de 100kg para descidas máximas de 120m, é fornecido com 15m de corda de poliéster de 8mm, uma mochila para acomodar a corda, um anel de fita de 80cm e dois conectores. Tamanhos superiores de corda podem ser fornecidos mediante solicitação.



Normas: EN 12841, NFPA 1983.

Diâmetro da Corda: 7 a 8mm.

Trava de Pânico: Sim.

Capacidade: 1 pessoa.

Material construtivo: Alumínio.

Acabamento: Anodizado.

AUTOBLOCK

Código: 1743

Descensor leve e versátil construído em alumínio com componentes em aço inoxidável. Trata-se de um equipamento mais técnico para uso em operações urbanas, industriais e alpinas podendo ser utilizado em uma maior variação de diâmetro de cordas em comparação com os demais descensores. Indicados para operações de resgate e acesso por corda para profissionais com experiência. Material construtivo: Placas em alumínio, alavanca e came em aço inox e patilha de abertura em plástico de alta resistência.



Normas: EN 341:2011/ Tipo 2.

Peso: 340 g.

Diâmetro da Corda: 9 a 13 mm.

Capacidade: 1 pessoa.

EIGHT

Código: 1744
Código: 1745
Código: 1746

Descensor em '8' feito em alumínio de alta resistência. Para ser usado em cordas de até 12mm de diâmetro. Resistência nominal a 30kN. Disponível em 3 cores: amarelo, azul e preto.



Peso: 108g.

SUPER EIGHT

Código: 1747

Descensor em '8' feito em aço de alta resistência. Para ser usado em cordas de até 16mm de diâmetro. Resistência nominal a 50kN.



Peso: 600g.

► RESGATE EM ALTURA

INDY

Código: 1748

Descensor leve e versátil construído em alumínio de alta resistência, com componentes em aço inoxidável. Trata-se de descensor com dupla função de bloqueio quando a alavanca não se encontra acionada ou quando é acionada a função anti-pânico. Trata-se de um equipamento para uso em operações de acesso por corda e para evacuações e auto-resgate.



Normas: EN 12841:2006/C

e EN 341:2011/Tipo 2 (A).

Peso: 385 g.

Diâmetro da Corda:
10 a 13 mm (EN 12841)
e 11 mm (EN 341).

Capacidade: 1 pessoa.

SUPER EIGHT LIGHT

Código: 1749

Descensor em '8' feito em alumínio de alta resistência. Para ser usado em cordas de até 16mm de diâmetro. Resistência nominal a 40kN.



Peso: 250g.

QUICK UP

Código: 1750

Bloqueador de peito, feito em duralumínio, para cordas de 8 a 13mm de diâmetro. EN567.



Peso: 160g.

ZAP

Código: 1751

Bloqueador de mão, sem punho, para cordas de até 13mm de diâmetro. CE 0123 e EN 567.



Peso: 140g.

HIGHWAY

Código: 1752

Bloqueador de mão, com punho, para cordas de até 13mm de diâmetro. CE 0123 e EN 567. Disponível para canhotos e destros.



Peso: 205g.

HIGHWAY

Código: 1753

Bloqueador de mão, com punho, para cordas de até 13mm de diâmetro. CE 0123 e EN 567. Disponível para canhotos e destros.



Peso: 205g.

STRYDER

Código: 1754

Bloqueador de pé que permite que o usuário utilize os próprios pés para abrir ou fechar a alavanca, indicado para ser usado em cordas entre 8 e 13mm.



Peso: 198g.

► RESGATE EM ALTURA

ROPE GRAB II

Código: 1755

Bloqueador mecânico para cordas de 9 a 13mm que age independente, deixando as mãos livres. Utilizado em sistemas de polias e em espaços confinados.



Peso: 180g.

EASY ROPE

Código: 1779

Sistema de linha de vida móvel com 20m formado por corda semi-estática de 12mm. Ideal para trabalhos de curta duração ou instalações momentânea. Pode ser instalado e removido com rapidez.



Peso: 2,5kg.

DOG PLATE

Código: 1780

Placa compacta multiplicadora de ancoragens, feita em aço inoxidável de alta resistência e durabilidade. Seu formato 1:3 distribui apenas um ponto de conexão em outros três durante manobras verticais ou em espaços confinados. Com 1 furo central de grande abertura para conexão principal e 3 outros furos de 21mm para multiplicação, que permitem que os mosquetões sejam conectados com grande liberdade. De acordo com a EN 795. Resistência: 38kN.



Peso: 90g.
Cor: natural.

BEAR PLATE

Código: 1781

Placa multiplicadora de ancoragens, feita em aço inoxidável de alta resistência e durabilidade. Seu formato 3:5 distribui apenas um ponto de conexão em outros sete durante manobras verticais ou em espaços confinados. Com 1 furo central de grande abertura para conexão principal e 7 outros furos de 21mm para multiplicação, que permitem que os mosquetões sejam conectados com grande liberdade. De acordo com a EN 795. Resistência: 45kN.



Peso: 180g.
Cor: natural.

SMALL RIGGING PLATE

Código: 1782

Placa compacta multiplicadora de ancoragens, feita em alumínio de alta resistência e durabilidade. Seu formato 1:3 distribui apenas um ponto de conexão em outros três durante manobras verticais ou em espaços confinados. Com 1 furo central de grande abertura para conexão principal e 3 outros furos de 20mm para multiplicação, que permitem que os mosquetões sejam conectados com grande liberdade. De acordo com a EN 795. Resistência: 36kN.



Peso: 93g.
Cor: preta (anodizada).

► RESGATE EM ALTURA

MEDIUM RIGGING PLATE

Código: 1783

Placa multiplicadora de ancoragens, feita em alumínio de alta resistência e durabilidade. Seu formato 3:5 distribui apenas um ponto de conexão em outros sete durante manobras verticais ou em espaços confinados. Com 1 furo central de grande abertura para conexão principal e 7 outros furos de 20mm para multiplicação, que permitem que os mosquetões sejam conectados com grande liberdade. De acordo com a EN 795. Resistência: 40kN.



Peso: 219g.
Cor: preta (anodizada).

TITAN

Código: 1808

Prático e com design moderno, o canivete para operações de resgate, é fabricado em aço inox 440 com lâmina de 83mm e revestimento em titânio, tem empunhadura em aço inox e detalhes em alumínio anodizados na cor azul. Possui 4 funções: corte comum, corte de corda, de fita ou de cinturão de segurança. Dispõe de ponteira para quebrar vidros e serra para cortar para-brisas. Com sistema de trava de segurança na lâmina e pino para abertura com ambas as mãos e clip, pode ser preso ao cinturão ou guardado no bolso com segurança.



Peso: 220g.

ORBIT 3D

Código: 1784

Esfera 3D multiplicadora de ancoragens, feita em alumínio de alta resistência e durabilidade. Construída a partir de uma única peça de alumínio, usinada, o que garante sua excelente resistência e acabamento. Seu formato esférico distribui apenas um ponto de conexão em outros onze durante manobras verticais ou em espaços confinados. Com 12 furos de 20mm para multiplicação, que permitem que os mosquetões sejam conectados com grande liberdade em 360°. De acordo com a EN 795. Resistência: 36kN.



Peso: 460g.
Cor: azul (anodizado).

H-BLOCK

Código: 1857

Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado com gel plástico soldado eletronicamente e etil vinil acetado no interior. Acessório com tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. Equipamento impermeável e indicado para o transporte de vítimas. Utilizado para a imobilização da cabeça e região cervical.



Peso: 540g.

► RESGATE EM ALTURA

COLAR CERVICAL

Código: 1858
Código: 1859
Código: 1860

Colar de resgate montado com botão de travamento na cor branca. Suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.



Disponível no tamanho P, M e G.

Peso: 100g.

ANVISA Nº:
81094800010.

MACACÃO WORK 500

Código: 1863
Código: 1864
Código: 1865
Código: 1866

Macacão exclusivo fabricado em material de alta durabilidade e resistência, ideal para trabalhos em altura e operações de resgate vertical. Ajusta-se facilmente ao corpo, com diversas opções de bolsos e acessos rápidos que tornam o seu uso indispensável em ambientes industriais. Tem aberturas com zíper nas costas e nas axilas para ventilação, e faixas refletivas 3M. Material construtivo: 70% algodão e 30% poliamida - Cordura 500D.



CALÇA WORK 500

Código: 1867
Código: 1868
Código: 1869
Código: 1870

Calça exclusiva fabricada em material de alta durabilidade e resistência, ideal para trabalhos em altura e operações de resgate vertical. Ajusta-se facilmente ao corpo, com diversas opções de bolsos e acessos rápidos que tornam o seu uso indispensável em ambientes industriais. Tem faixas refletivas 3M e bolso com cordelete para canivete. Material construtivo: 70% algodão e 30% poliamida - Cordura 500D.



R-ALF RESCUE 3

Código: 1875

- 1 - R-ALF
- 2 - SINGLE PRUSSIK
- 4 - BULLET Z AUTO
- 1 - STATIC ACC 11mm COM 50m
- 1 - INSERT 34L



► RESGATE EM ALTURA

R-ALF RESCUE 5

Código: 1876

- 1 - RALF
- 2 - DOUBLE PRUSSIK
- 4 - BULLET Z AUTO
- 1 - STATIC ACC 11mm COM 50m
- 1 - INSERT 34L



ACDC RESCUE

Código: 1880

Sistema de Pré-Engenharia para ascensão e descensão automática, composto pelos seguintes equipamentos:

- 1 - UNIDRIVE - 15/30/50/100/160m
- 1 - INSERT 34L
- 1 - I-SLING 1,0m



ROD RESCUE

Código: 1879

- 1 - VARA TELESCÓPICA
- 1 - SUPORTE PARA CONECTOR
- 1 - BULLET D AUTO
- 3 - BULLET Z AUTO
- 2 - SINGLE PRO
- 1 - ROPE GRAB II
- 2 - LINKS 1,2m
- 1 - D4
- 2 - PRO-ROPE
- 1 - STATIC ACC 10,5mm COM 50m
- 1 - INSERT 34L



I-RESCUE

Código: 1882

Sistema de Pré-Engenharia para ascensão e descensão automática, composto pelos seguintes equipamentos:

- 1 - MRG9-2P - 15/30/50/100/160m
- 1 - INSERT 34L
- 1 - I-SLING 1,0m



EPC



► EPC

Chuveiro e Lava Olhos de emergência FL001-CL

Código: 2014

Chuveiro e lava olhos de emergência confeccionados em ferro galvanizado com crivo e bacia em Inox. Acionamento manual.



Lava olhos de emergência FL 001-LO

Código: 2016

Chuveiro de emergência confeccionado em ferro galvanizado com crivo e bacia inox. Acionamento Manual.



Chuveiro de emergência FL001-C

Código: 2015

Chuveiro de emergência confeccionado em ferro galvanizado com crivo e bacia inox. Acionamento Manual.



Armário corta fogo

Código: 2017

Armário corta fogo para inflamáveis são construídos com chapas de aço carbono interna e externamente, entre as chapas será preenchido com uma camada de isolante resistente em todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. Que funciona como respiros de ventilação para gases leves e pesados. O único armário projetado para resistir a 900 graus célsius por 1 hora. Terá uma base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades para a instalação de 4 pés niveladoras, duas portas com trinco Cremona antifaiscante e embutido com 2 chaves, internamente terá prateleiras móveis e reguláveis e que podem ser colocadas (instaladas) com a aba para cima e ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade e de acordo com a altura de seus recipientes pois internamente dos armários corta fogo e ou corta chamas se dispõe de 4 réguas com escalas de 15 em 15cm para melhor aproveitamento do mesmo.



INCÊNDIO FLORESTAL



► INCÊNDIO FLORESTAL

Abafador

Código: 2052
Código: 2054

Ferramenta usada para o combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. Construída de lâmina ('flap') de borracha compacta, com duas lonas internas parafusada em armação de ferro em forma de T, com furação para 4 parafusos e angulação de 45° para maior ergonomia do operador durante o combate.



Medidas:
3mm (Cód: 2052)
6mm (Cód: 2054)

Rastelo de Fibra

Código: 2056

Ferramenta especial para uso em combate a incêndios, dotada de lâmina metálica, de aço de alta tempera, com 4 dentes, capaz de cortar e rastelar. Peso: 2,2 kg Material: fibra com "grip" (garra) na extremidade.



Abafador 5mm

Código: 2053

Ferramenta usada para o combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. Construída de lâmina ('flap') de borracha compacta com 12 furos, com duas lonas internas, parafusada em armação de ferro em forma de T com furação para 4 parafusos, e angulação de 45° para maior ergonomia do operador durante o combate.



Halligan

Código: 2153

Ferramenta para arrombamento tipo Halligan com cabo em fibra na cor preta. Dotada nas extremidades de arrombadores padrão SWAT/Police, produzidos em aço inoxidável.



McLeod

Código: 2055

Ferramenta do tipo versátil, estampada, produzida em aço de tempera especial (12), combinando em uma só peça, enxada e rastelo, de alta resistência. Utilizada para construir faixas corta fogo, construir aceiros, cavar, cortar e rastelar. Lâmina parafusada no cabo e com sistema de travamento especial para melhor fixação da lâmina ao cabo da ferramenta.



Pulaski Fibra

Código: 2157

Ferramenta forjada, do tipo versátil combinando machado e picareta em uma só peça, com a finalidade de cortar e picar materiais em brasa além de cavar pequenas linhas impedindo o avanço do fogo. Ideal para cavar em profundidade impedindo o avanço do fogo pelas raízes. Peça forjada em aço de tempera especial e pintada na cor vermelha.



***SISTEMA DE
BOMBA DE
INCÊNDIO***



► SISTEMA DE BOMBA DE INCÊNDIO

Motobomba de Combate a Incêndio

Código: 2149



Bomba Jokey para sistema de combate a incêndio de 0,5CV a 5CV

Motobomba de Combate a Incêndio

Código: 2150



Bombas para Sistemas de Combate a Incêndio até 500 CV. Conforme NBR 13714 e NFPA 20.



SERVIÇOS E TREINAMENTOS

Atuação dos
serviços de
combate a
incêndio:
- ATENDIMENTO
- PREVENÇÃO
- INVESTIGAÇÃO
- MANUTENÇÃO
- TREINAMENTO

Atuação dos
serviços de
combate a
incêndio:
- ATENDIMENTO
- PREVENÇÃO
- INVESTIGAÇÃO
- MANUTENÇÃO
- TREINAMENTO

INDA FIRE
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS

www.indafire.com.br
indafire@indafire.com.br
19 3834-1741

Atendimento: Segunda à Quinta das 8h - 18h
e Sexta das 8h - 17h
Rua Emílio Lopes Cruz, 420 - Jardim Belo Horizonte, Indaiatuba/SP

 /indafire