LAB7 – Cloud

Equipe de Professores de TI Cloud–LAB Mar/2026 – rev1

Você foi contratado para criar uma API simples que recebe o nome de um usuário e retorna uma saudação personalizada. Como o tráfego é imprevisível, a arquitetura deve ser **Serverless** para escalar automaticamente e custar zero quando ociosa.

Vamos as dicas...

Acessar o Console AWS

- Faça login no console da AWS.
- Na barra de busca, digite **Lambda** e selecione o serviço.

Criar a Função

- Clique no botão laranja **Create function**.
- Selecione a opção **Create from scratch**.
- Em **Function name**, digite: saudacao-serverless-SEUNOME.
- Em **Runtime**, escolha **Python 3.9** (ou superior).
- Change default execution function: **Use another profle** - **LabRole**
- Clique em **Create function** no final da página.
- Role até a seção **Code source**.
- Substitua o código padrão pelo seguinte (não se preocupe, é im programa Python):

```
import json

def lambda_handler(event, context):
        # Extrai o nome do evento de entrada (input)
        nome_usuario = event.get('nome', 'Visitante')

        # Cria a mensagem de resposta
        mensagem = f"Olá, {nome_usuario}! Bem-vindo ao mundo Serverless."

        # Retorna a resposta formatada
        return {
            'statusCode': 200,
            'body': json.dumps(mensagem, ensure_ascii=False))
        }
```

- Clique em **Deploy** para salvar as alterações.

Testar a Função

- Clique na aba **Test**.
- Crie um novo evento de teste:
  - **Event name:** TesteUsuario
  - **Event JSON:**

```
{
      "nome": "Coloque aqui seu nome"
}
```

- Clique em **Save**.
- Clique no botão **Test**.

Analisar o Resultado

- Veja a aba **Execution result**.
- Verifique se a resposta foi: "Olá, XXXXX! Bem-vindo ao mundo Serverless."
- Observe os logs de execução:
  - **Duration:** Quanto tempo levou (ex: 1.23 ms).
  - **Billed Duration:** Quanto você pagou (arredondado).
  - **Max Memory Used:** Quanta memória foi consumida.

Gatilhos

- Adicione um Gatilho do tipo API REST (endpoint) para permitir a chamada via URL no browser.

Desafio Extra

- Modifique o código para receber também a idade no JSON de entrada e retornar se o usuário é maior ou menor de idade na mensagem 🤔.
- Tire um **print screen** da tela de "Execution result" mostrando a mensagem de sucesso e os logs de duração/memória.