

Documentação Técnica

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Disciplina de Sistemas Operacionais

Este documento descreve o funcionamento interno do simulador. É a referência para quem precisa entender, modificar ou estender o programa. A operação do simulador pelo usuário está nos tutoriais, em [docs/](#).

1. Visão geral

O simulador reproduz o escalonamento de um conjunto de tarefas em um processador único, com tempo discreto. O modelo é o adotado em sala: o relógio avança de uma em uma unidade, e em cada instante exatamente uma tarefa ocupa o processador, ou nenhuma.

Cada tarefa é descrita por um instante de ingresso, um tempo de processamento demandado e uma prioridade. Opcionalmente, uma tarefa declara uma seção crítica: o trecho da sua execução em que detém, com exclusão mútua, um recurso R.

O programa implementa seis algoritmos de escalonamento (FCFS, SJF, SRTF, Round-Robin, prioridade cooperativa e prioridade preemptiva), dois protocolos de correção da inversão de prioridades (herança e teto) e o envelhecimento como tratamento da inanição. Ao final de cada simulação, apresenta por tarefa e em média o tempo de execução, o tempo de processamento, o tempo de espera e o tempo até a primeira execução, acompanhados do diagrama de tempo.

O programa não modela múltiplos processadores, múltiplos recursos, operações de entrada e saída nem tarefas periódicas. Existe um único recurso R.

2. Separação entre política e mecanismo

Esta separação é o eixo da arquitetura do simulador.

O **mecanismo** é o laço de simulação, em [motor.py](#). Ele é único e idêntico para os seis algoritmos. Suas responsabilidades:

- avançar o relógio de uma em uma unidade;
- saltar o relógio quando nenhuma tarefa está pronta;
- montar o conjunto de tarefas prontas;
- detectar e cobrar a troca de contexto;
- conceder e liberar o recurso R, suspendendo quem o solicita ocupado;
- recalcular a prioridade efetiva sob herança, teto e envelhecimento;
- registrar as métricas e os eventos que alimentam o diagrama de tempo.

A **política** é a decisão de qual tarefa recebe o processador. Está em [politicas.py](#). Cada política é uma função que recebe o conjunto de tarefas prontas e devolve uma delas. Nada mais.

O motor não conhece o critério de escolha: ele recebe a política como parâmetro e a consulta. A política não conhece o relógio, o estado do processador nem os parâmetros de tempo: tudo de que precisa está nos campos da própria tarefa. A consequência prática é que cada algoritmo ocupa uma linha de código.

Onde a fronteira fica

Três decisões delimitam a fronteira, e valem registro porque não são óbvias.

A política decide quem, o motor decide por quanto tempo. O quantum é propriedade da configuração do escalonador, não do conjunto de tarefas, e contar tempo é trabalho do relógio. Por isso o quantum é parâmetro do motor, e não responsabilidade da política do Round-Robin.

A preempção não está na política, está na frequência da consulta. SJF e SRTF usam o mesmo critério de escolha — o menor tempo de processamento — e compartilhariam a mesma função se o critério fosse a única diferença. A distinção é que o motor consulta a política apenas quando o processador está livre, sob um algoritmo cooperativo, e a cada unidade de tempo, sob um preemptivo. O mesmo vale para o par PRIOc e PRIOp, que de fato compartilham a função `prio`.

A elevação de prioridade não está na política. Herança, teto e envelhecimento alteram a prioridade efetiva de uma tarefa, e essa alteração é feita pelo motor antes de consultar a política. A política lê `prio_efetiva()` e não sabe se o valor devolvido é a prioridade base, uma prioridade herdada ou uma prioridade elevada pelo envelhecimento.

O Round-Robin é a única política que não cabe nesse formato, porque depende de uma ordem que o conjunto de prontas não guarda. O motor mantém uma fila explícita para ele e, quando o quantum está definido, despacha o primeiro da fila sem consultar política alguma.

3. Diagrama de módulos

 Diagrama de módulos do simulador

As setas indicam o fluxo de dados. A entrada das tarefas parte da interface, seja digitada campo por campo, sorteada pelo gerador ou lida de um cenário gravado. Os valores digitados passam pela validação e, em qualquer dos três caminhos, são convertidos em objetos **Tarefa**.

O motor executa a simulação consultando a política a cada decisão de despacho: entrega o conjunto de tarefas prontas e recebe de volta a escolhida. Desse diálogo saem dois produtos. As métricas ficam acumuladas nos próprios objetos **Tarefa** e a interface as apresenta em tabela. A lista de eventos, um registro por unidade de tempo, é convertida pelo módulo de diagrama na representação visual da execução.

O sentido das setas entre **motor.py** e **politicas.py** é o que expressa a separação descrita na seção anterior: o motor pergunta, a política responde, e nenhum dos dois acessa o estado interno do outro.

4. Estrutura de uma tarefa

Definida em **tarefa.py**. Os quatro primeiros campos são dados de entrada; o quinto é opcional; os demais são estado acumulado durante a simulação.

Campo	Tipo	Função
id	inteiro	Identificador da tarefa. Usado também como último critério de desempate.
ingresso	inteiro	Instante em que a tarefa surge. Não negativo.
tp	inteiro	Tempo de processamento demandado. Positivo.
prioridade	inteiro	Prioridade base. Valor maior significa prioridade mais alta.
secao_critica	tupla ou None	Par (inicio , duracao) indicando quando a tarefa obtém R e por quanto tempo o mantém, medido no tempo de execução própria. None se a tarefa não usa o recurso.
executado	inteiro	Unidades úteis já executadas. Começa em zero.
conclusao	inteiro ou None	Instante em que a tarefa concluiu.
primeira_exec	inteiro ou None	Tempo decorrido entre o ingresso e o primeiro despacho.
suspensa	booleano	Verdadeiro enquanto a tarefa espera o recurso ocupado. Tarefa suspensa sai do conjunto de prontas.
elevacao	inteiro ou None	Prioridade atribuída por herança ou teto, enquanto a tarefa detém R. None quando não há elevação.
bonus	inteiro	Acréscimo de prioridade produzido pelo envelhecimento.

Campo	Tipo	Função
<code>ultimo_despacho</code>	inteiro ou <code>None</code>	Instante do último despacho. Referência do envelhecimento.

Métodos

Método	Devolve	O que faz
<code>restante()</code>	inteiro	<code>tp</code> - <code>executado</code> . Critério do SRTF.
<code>terminou()</code>	booleano	Verdadeiro quando <code>executado</code> $\geq$ <code>tp</code> .
<code>precisa_de_r()</code>	booleano	Verdadeiro quando <code>executado</code> está no intervalo da seção crítica.
<code>prio_efetiva()</code>	inteiro	A prioridade que o escalonador usa: a base, substituída pela elevação quando esta é maior, somada ao bônus do envelhecimento.
<code>tt()</code>	inteiro	<code>conclusao</code> - <code>ingresso</code> . Tempo de execução.
<code>tw()</code>	inteiro	<code>tt()</code> - <code>tp</code> . Tempo de espera.

A separação entre `prioridade` e `elevacao` é deliberada. Registrar a elevação em um campo próprio, em vez de sobrescrever a prioridade base, é o que permite revertê-la ao liberar o recurso. Uma herança que não é desfeita transformaria a tarefa de menor prioridade na de maior prioridade do sistema pelo resto da execução.

5. Interface dos módulos

`tarefa.py`

Contém apenas a classe `Tarefa`, descrita na seção anterior.

`politicas.py`

Cada função recebe a lista de tarefas prontas e devolve a escolhida. Todas desempatam por menor instante de ingresso e, em seguida, menor identificador.

Função	Critério
<code>fcfs(prontas)</code>	menor <code>ingresso</code>
<code>sjf(prontas)</code>	menor <code>tp</code>
<code>srtf(prontas)</code>	menor <code>restante()</code>
<code>prio(prontas)</code>	maior <code>prio_efetiva()</code>

Não há função para o Round-Robin: a sua escolha é o primeiro da fila mantida pelo motor. E não há funções distintas para SJF e SRTF, nem para PRIOc e PRIOp, porque os pares compartilham o critério e diferem apenas na preemptividade, que é parâmetro do motor.

`motor.py`

Função	Recebe	Devolve	O que faz
<code>teto_de_r(tarefas)</code>	lista de <code>Tarefa</code>	inteiro ou <code>None</code>	Calcula o teto do recurso: a maior prioridade entre as tarefas que declaram seção crítica. <code>None</code> se nenhuma declara.
<code>simular(tarefas, politica, preemptivo, ttc, tq, protocolo, alfa)</code>	o conjunto de tarefas e os parâmetros	dicionário com <code>trocas</code> , <code>linha_do_tempo</code> , <code>eventos</code> e <code>fim</code>	Executa a simulação completa. Altera os objetos <code>Tarefa</code> recebidos, preenchendo <code>conclusao</code> , <code>primeira_exec</code> e <code>executado</code> .
<code>eficiencia(tq, ttc)</code>	os dois parâmetros de tempo	fração ou <code>None</code>	Devolve $tq / (tq + ttc)$, ou <code>None</code> quando não há quantum definido.

O dicionário devolvido por `simular` contém:

- `trocas`: número total de trocas de contexto;
- `linha_do_tempo`: lista de pares (`instante`, `id da tarefa`), um por unidade de tempo em que houve execução;
- `eventos`: lista de dicionários, um por unidade de tempo, com as chaves `t`, `executando`, `com_r`, `suspensas` e `troca`. É a entrada do módulo de diagrama;
- `fim`: instante em que a simulação terminou.

gerador.py

Função	Recebe	Devolve	O que faz
<code>sortear_dados(n, ingresso_max, tp_max, prio_max, com_recurso)</code>	quantidade e faixas	lista de tuplas	Sorteia <code>n</code> conjuntos de dados de tarefa, respeitando as faixas válidas.
<code>montar(dados)</code>	lista de tuplas	lista de <code>Tarefa</code>	Constrói objetos <code>Tarefa</code> a partir dos dados.

A separação entre sortear dados e montar objetos é necessária para a comparação em lote. Um objeto `Tarefa` carrega estado mutável, de modo que executar dois algoritmos sobre os mesmos objetos faria o segundo receber tarefas já concluídas pelo primeiro. Guardando os dados como tuplas imutáveis e reconstruindo objetos novos para cada algoritmo, os seis partem do mesmo conjunto de tarefas e do mesmo estado inicial.

comparacao.py

Contém o dicionário `ALGORITMOS`, que associa cada sigla à sua política, à sua preemptividade e ao uso de quantum. É esse dicionário que a interface percorre para montar a seleção de algoritmos, o que garante que a interface e o motor não possam divergir sobre a configuração de cada algoritmo.

Função	Recebe	Devolve	O que faz
<code>rodar(dados, nome, tq, ttc, protocolo, alfa)</code>	dados e a sigla do algoritmo	dicionário com Tt , Tw e primeira	Executa um algoritmo sobre um conjunto de dados e devolve as médias.
<code>comparar_lote(n_cenarios, n_tarefas, tq, ttc)</code>	tamanho do lote e dos cenários	dicionário de médias por algoritmo	Sorteia n_cenarios conjuntos e executa os seis algoritmos sobre cada um, acumulando as médias.

diagrama.py

Função	Recebe	Devolve	O que faz
<code>diagrama_de_tempo(tarefas, eventos)</code>	as tarefas e a lista de eventos	texto	Monta o diagrama de tempo: uma linha por tarefa, o tempo no eixo horizontal, mais uma linha marcando as trocas de contexto e a legenda.

Os símbolos do diagrama:

Símbolo	Significado
#	a tarefa está executando
=	a tarefa está executando e detém o recurso R
.	a tarefa está suspensa, esperando o recurso
-	a tarefa está pronta, esperando na fila
espaço	a tarefa ainda não ingressou, ou já concluiu
x	na linha inferior: unidade de tempo consumida por troca de contexto

cenarios.py

Função	Recebe	Devolve	O que faz
<code>pasta_de_cenarios()</code>	—	caminho	Devolve o caminho da pasta cenarios/ , criando-a se necessário.
<code>gravar(caminho, dados, tq, ttc, alfa)</code>	caminho, dados e parâmetros	—	Grava o conjunto de tarefas e os parâmetros em JSON.
<code>carregar(caminho)</code>	caminho	par (dados , parametros)	Lê um conjunto de tarefas gravado.

A pasta de cenários é resolvida em relação à raiz do projeto, e não em relação ao módulo. Quando o programa executa empacotado, o código é descomprimido em um diretório temporário, de modo que um caminho relativo ao módulo apontaria para um local que desaparece ao fechar o programa. A função

`_raiz_do_projeto` verifica o atributo `sys.frozen` para distinguir os dois casos e usa o diretório do executável quando empacotado.

validacao.py

Função	Recebe	Devolve	O que faz
<code>inteiro(texto, nome, minimo)</code>	texto digitado, nome do campo e mínimo	inteiro	Converte e valida. Levanta <code>EntradaInvalida</code> com mensagem específica quando o texto está vazio, não é um inteiro ou é menor que o mínimo.
<code>validar_secao_critica(inicio, duracao, tp)</code>	os três valores	tupla	Verifica que a seção crítica cabe na duração da tarefa.
<code>validar_quantum(tq, ttc)</code>	os dois parâmetros	inteiro	Verifica que o quantum é maior que o custo da troca.
<code>ler_tarefa(id, ...)</code>	os textos dos campos	tupla de dados	Valida todos os campos de uma tarefa e devolve os dados, ou levanta <code>EntradaInvalida</code> .

Toda recusa é sinalizada pela exceção `EntradaInvalida`, cuja mensagem é exibida na interface em uma caixa de diálogo. A validação é um módulo separado da interface para que possa ser verificada sem abrir a janela.

interface.py

Contém a classe `Janela`, que monta os cinco blocos da tela e trata os eventos dos botões, e a função `criar_janela`, que inicia a aplicação.

O tratamento de cada ação é envolvido em captura de exceção. `EntradaInvalida` produz uma mensagem específica; qualquer outra exceção produz uma mensagem genérica. Em ambos os casos a janela permanece aberta, conforme exigido pelo requisito de entrega.

main.py

Ponto de entrada. Chama `criar_janela`.

6. Parâmetros configuráveis

Todos são informados pela interface, durante a execução. Nenhum está fixado no código-fonte.

Parâmetro	Faixa válida	Padrão	Efeito
Quantum <code>tq</code>	inteiro maior ou igual a 1, e maior que <code>ttc</code>	2	Tamanho da fatia sob Round-Robin. Ignorado pelos outros cinco algoritmos.
Custo da troca <code>ttc</code>	inteiro maior ou igual a 0	0	Tempo consumido por troca de contexto. Vale para todos os algoritmos. Zero reduz o modelo

Parâmetro	Faixa válida	Padrão	Efeito
			ao das tabelas da Aula 5.
Passo do envelhecimento alfa	inteiro maior ou igual a 0	0	Unidades de prioridade ganhas por unidade de tempo de espera. Zero desativa o envelhecimento.
Protocolo de correção	nenhum , heranca ou teto	nenhum	Mecanismo de correção da inversão de prioridades. Herança e teto são alternativos e não se combinam.
Quantidade de tarefas	inteiro maior ou igual a 1	5	Número de tarefas a sortear.
Cenários sorteados	inteiro maior ou igual a 1	50	Tamanho do lote na comparação entre algoritmos.

A combinação de quantum menor ou igual ao custo da troca é recusada com mensagem. Se a troca consumisse a fatia inteira, nenhum trabalho útil seria realizado.

A eficiência $E = tq / (tq + ttc)$ é propriedade da configuração do escalonador, não do conjunto de tarefas: dois cenários diferentes sob o mesmo quantum e o mesmo custo têm a mesma eficiência. Nos cinco algoritmos sem quantum ela não está definida, e o programa indica isso em vez de exibir um valor.

Faixas do sorteio

Grandeza	Faixa
Ingresso	0 a 8
Tempo de processamento	1 a 6
Prioridade	1 a 5
Seção crítica	início entre 0 e tp - 1, duração de 1 até o que resta de tp

Faixas da entrada digitada

Campo	Faixa
Ingresso	maior ou igual a 0
Duração	maior ou igual a 1
Prioridade	maior ou igual a 1
Seção crítica	início mais duração menor ou igual a tp

7. Funcionamento interno

Esta seção descreve o que ocorre a cada unidade de tempo do laço de simulação, na ordem em que ocorre.

O laço executa enquanto existir tarefa não concluída. Cada iteração corresponde a uma unidade de tempo de execução, ou a uma decisão que não consome tempo.

7.1 Enfileiramento

As tarefas que já ingressaram e ainda não entraram na fila são acrescentadas a ela, ordenadas por instante de ingresso e, em caso de empate, por identificador. A fila é usada apenas pelo Round-Robin, mas é mantida em todos os algoritmos para simplificar o laço.

Uma lista auxiliar registra quais tarefas já foram enfileiradas alguma vez, evitando que a mesma tarefa entre na fila repetidamente a cada iteração.

7.2 Recálculo do bônus de envelhecimento

Quando o passo α é diferente de zero, o bônus de cada tarefa é recalculado como α multiplicado pelo tempo decorrido desde o seu último despacho, ou desde o seu ingresso caso ela ainda não tenha executado.

Uma tarefa que acabou de executar tem o último despacho igual ao instante atual, de modo que o seu bônus é zero. É assim que a prioridade volta ao valor base quando a tarefa recebe o processador.

7.3 Recálculo da herança de prioridade

Quando o protocolo de herança está habilitado e existe um detentor do recurso, a elevação do detentor é recalculada como a maior prioridade entre a sua própria e as das tarefas suspensas. O recálculo ocorre a cada unidade de tempo porque o conjunto de suspensas muda.

7.4 Montagem do conjunto de prontas e consulta à política

Sob os cinco algoritmos sem quantum, o conjunto de prontas é formado pelas tarefas que já ingressaram, ainda não concluíram e não estão suspensas.

Se o conjunto está vazio, nenhuma tarefa ingressou ainda e o relógio salta para o próximo instante de ingresso, sem consumir tempo de execução. O caso passa despercebido enquanto o relógio está em zero e só se manifesta quando existe um intervalo ocioso no meio da simulação.

A política é consultada em três situações: nenhuma tarefa está em execução, a tarefa em execução concluiu, ou o algoritmo é preemptivo. Sob um algoritmo cooperativo, a tarefa escolhida permanece no processador até concluir; sob um preemptivo, a escolha é refeita a cada unidade de tempo.

Sob Round-Robin, não há consulta à política. Quando o processador está livre, a primeira tarefa da fila é despachada e a fatia é dimensionada: tq unidades se a tarefa despachada é a mesma que ocupava o processador, ou $tq - ttc$ unidades quando houve troca.

Se a fila está vazia, o relógio salta para o próximo ingresso, como no caso anterior.

7.5 Concessão ou suspensão no recurso

Se a tarefa escolhida precisa do recurso e não é ela que o detém, há dois desfechos.

Se o recurso está livre, a tarefa passa a detê-lo. Sob o protocolo de teto, a sua elevação é fixada no valor do teto neste momento — na obtenção do recurso, e não quando um conflito surge.

Se o recurso está ocupado, a tarefa é marcada como suspensa e o laço reinicia sem consumir tempo. Na iteração seguinte ela não constará do conjunto de prontas e não poderá ser escolhida, por mais alta que seja a sua prioridade. É esse o mecanismo que produz a inversão de prioridades.

Uma invariante sustenta o laço nesse ponto: uma tarefa só se suspende se existir um detentor, e o detentor não está suspenso nem concluiu, de modo que o conjunto de prontas nunca fica vazio enquanto houver alguma tarefa suspensa.

7.6 Troca de contexto

Há troca de contexto sempre que a tarefa despachada é diferente da última que ocupou o processador. Como a referência à última tarefa começa vazia, o primeiro despacho da simulação também conta como troca.

Havendo troca, o contador é incrementado e o relógio avança **ttc** unidades sem que nenhuma tarefa progrida. Cada uma dessas unidades é registrada como um evento sem tarefa em execução, o que produz as marcações da linha de trocas no diagrama de tempo.

7.7 Execução de uma unidade

Se este é o primeiro despacho da tarefa, o tempo até a primeira execução é registrado como a diferença entre o instante atual e o seu ingresso. O registro ocorre após o pagamento da troca de contexto, de modo que a métrica inclui esse custo.

O instante e a tarefa são acrescentados à linha do tempo, e um evento é registrado com a tarefa em execução, o detentor do recurso e a lista de suspensas. O contador de unidades executadas da tarefa é incrementado, o relógio avança uma unidade, o último despacho da tarefa é atualizado e a fatia é decrementada.

7.8 Liberação do recurso

Se a tarefa que acabou de executar detém o recurso e já não precisa dele, o recurso é liberado. A elevação da tarefa é desfeita, restaurando a sua prioridade base, e todas as tarefas suspensas voltam a ser prontas.

A reversão é imediata e vale para os dois protocolos.

7.9 Conclusão ou fim de fatia

Se a tarefa concluiu, o instante de conclusão é registrado e o processador fica livre.

Se a tarefa não concluiu e a fatia esgotou, sob Round-Robin, as tarefas que ingressaram neste instante são enfileiradas **antes** de a tarefa preemptada voltar à cauda. A ordem dessas duas operações determina a posição de retorno na fila e altera os números produzidos.

8. Convenções de simulação

As convenções abaixo são as decisões de modelagem que determinam os valores produzidos. Sem elas, o mesmo conjunto de tarefas gera resultados diferentes. São as convenções adotadas em sala, e é a adesão a elas que permite reproduzir os cenários de validação do enunciado.

C1. Unidade de tempo

O tempo é discreto e avança de uma em uma unidade. Nos cenários de referência a unidade é o segundo. Todos os parâmetros e todas as grandezas de tempo são inteiros.

C2. Sentido da escala de prioridades

Valor maior significa prioridade mais alta. A política de prioridade seleciona o maior valor de prioridade efetiva.

C3. Critério de desempate

Entre tarefas equivalentes segundo o critério do algoritmo, vence a de menor instante de ingresso; persistindo o empate, a de menor identificador.

O desempate não é um detalhe secundário. Sob envelhecimento, por exemplo, é comum a prioridade efetiva de uma tarefa antiga cruzar exatamente o valor de uma tarefa recém-ingressada, e é o desempate que define qual das duas é despachada.

C4. Quando ocorre troca de contexto

Ocorre troca de contexto sempre que a tarefa despachada é diferente da última que ocupou o processador, inclusive no primeiro despacho da simulação.

Uma tarefa que retoma o processador sem que nenhuma outra tenha executado no intervalo não gera troca.

C5. Como o custo da troca é cobrado

O custo da troca é descontado da fatia concedida, nunca somado a ela. Sob Round-Robin, a tarefa executa $tq - ttc$ unidades úteis quando houve troca.

Com quantum 4 e custo 1, cada fatia de quatro unidades de relógio entrega três unidades de trabalho útil. A convenção alternativa — conceder a fatia cheia e acrescentar o custo — produziria um tempo total maior e não reproduziria os valores de referência.

C6. Posição de retorno na fila

A tarefa que esgota o quantum volta à cauda da fila depois das que ingressaram naquele mesmo instante.

No código, isso corresponde a enfileirar os novos ingressos antes de reinserir a tarefa preemptada. Invertendo as duas operações, a tarefa preemptada seria atendida antes dos ingressos daquele instante e o Round-Robin produziria outros números.

C7. Referência de tempo da seção crítica

A seção crítica é medida no tempo de execução própria da tarefa, e não no relógio. Início 1 e duração 4 significa que a tarefa obtém o recurso após executar 1 unidade útil e o mantém até ter executado 5.

A consequência é que a preempção de uma tarefa no meio da sua seção crítica não altera o momento em que ela libera o recurso em termos de trabalho próprio: ela o manterá até completar a quinta unidade executada, por mais tempo de relógio que isso demore.

C8. Composição do tempo de espera

$tw = tt - tp$. O tempo de espera engloba o tempo na fila de prontas, o tempo suspensa à espera do recurso e o tempo consumido por trocas de contexto.

Não há, portanto, distinção entre esperar na fila e esperar bloqueada: as duas situações entram na mesma métrica. É o diagrama de tempo que permite distingui-las, com os símbolos - e ..

C9. Cálculo do teto e exclusividade entre protocolos

O teto de um recurso é calculado sobre as tarefas que **declaram** seção crítica nele, ainda que a disputa não chegue a ocorrer. O cálculo é feito uma única vez, no início da simulação.

Herança e teto são protocolos alternativos e não se combinam. A interface apresenta os dois como opções mutuamente exclusivas, ao lado da opção de não usar nenhum.

C10. Referência de tempo do envelhecimento

O envelhecimento conta o tempo decorrido desde o último despacho da tarefa, ou desde o seu ingresso caso ela ainda não tenha executado. A prioridade efetiva volta ao valor base assim que a tarefa recebe o processador.

C11. Relógio ocioso

Se nenhuma tarefa está pronta, o relógio salta diretamente para o próximo instante de ingresso, em vez de avançar de uma em uma unidade. O salto não consome tempo de execução e não gera evento no diagrama.

C12. Momento da elevação de prioridade

Sob herança, a elevação ocorre quando existem tarefas suspensas à espera do recurso: o protocolo é reativo, e age depois que a disputa aparece.

Sob teto, a elevação ocorre no instante em que o recurso é obtido, independentemente de haver ou não disputa: o protocolo é preventivo.

A diferença de implementação é a condição que dispara a elevação. A diferença de comportamento não é pequena: sob herança o bloqueio da tarefa prioritária é encurtado, e sob teto ele pode ser evitado por completo. O custo do teto aparece quando a disputa nunca chega a ocorrer, caso em que a elevação atrasa tarefas intermediárias sem benefício algum.

Simplificação conhecida

Quando o custo da troca é maior que zero e o algoritmo é preemptivo, uma tarefa que ingressa durante o pagamento da troca só é considerada na unidade de tempo seguinte. A alternativa seria reavaliar a escolha após o pagamento, o que permitiria oscilação entre duas tarefas sem progresso.

Nenhum dos cenários de validação do enunciado recai nesse caso: os dois cenários com custo de troca não nulo usam FCFS e Round-Robin, ambos não preemptivos no sentido relevante aqui.

9. Dependências e ambiente

Bibliotecas

O projeto não utiliza nenhuma biblioteca externa. Todos os módulos importados pertencem à biblioteca padrão do Python:

Módulo	Onde é usado	Para que
<code>tkinter</code>	<code>interface.py</code>	A janela, os controles e as caixas de diálogo.
<code>json</code>	<code>cenarios.py</code>	Gravação e leitura dos cenários.
<code>os</code>	<code>cenarios.py</code>	Composição de caminhos e criação da pasta de cenários.
<code>sys</code>	<code>cenarios.py</code>	Deteção do modo empacotado.
<code>random</code>	<code>gerador.py</code>	Sorteio dos conjuntos de tarefas.

A ausência de dependências externas é deliberada. Cada biblioteca externa é uma possibilidade adicional de o programa não abrir na máquina de quem o executa.

Versão do Python

Desenvolvido e testado em Python 3.14. Compatível com 3.10 ou superior. Nenhum recurso específico de versão recente é utilizado.

No Windows, `tkinter` acompanha a instalação padrão do interpretador. Em distribuições Linux pode ser necessário instalar o pacote correspondente.

Geração do executável

O executável foi gerado com PyInstaller, a partir da pasta `codigo-fonte`:

```
python -m PyInstaller --onefile --windowed --name Simulador main.py
```

A opção `--onefile` produz um único arquivo, e `--windowed` suprime a janela de console. O arquivo resultante é copiado de `dist/` para a raiz do repositório, onde recebe o duplo clique. As pastas de trabalho do PyInstaller e o arquivo de especificação não são versionados.

Verificação

Os arquivos de teste em `codigo-fonte/` conferem o simulador contra os cenários de validação do enunciado. São executados com `python <arquivo>` de dentro da pasta, e imprimem `OK` ou `ERRO` para cada valor conferido. Os valores esperados estão reunidos em `testes/cenarios_referencia.json`.