

Desafio de Projeto - QA Manual Funcional

Identificacao da entrega

- Aluno: Vinicius Walter
- Data: 04/05/2026
- Sistema alvo: Swag Labs Shopping

1. Resumo executivo

Este documento consolida a proposta de organizacao de QA manual funcional para o Swag Labs Shopping, com foco em rastreabilidade, clareza de criterio e cobertura minima alinhada ao desafio.

- Objetivo: estruturar fluxo de trabalho, ciclo de vida do bug, user stories, plano de testes e casos de teste.
- Escopo funcional: autenticao do usuario e finalizacao de compra.
- Abordagem: testes manuais funcionais, tecnica caixa-preta, em nivel de sistema e aceite.
- Ferramentas consideradas: Jira, Confluence, Zephyr e GitHub.

2. Fluxo de trabalho do projeto

O fluxo abaixo organiza a passagem da demanda desde o backlog ate a validacao final.

Status	Objetivo	Responsavel principal	Criterio de saida
Backlog	Registrar a necessidade de negocio	Product Owner	Item descrito e priorizado
Refinamento	Detalhar regras, criterios e dependencias	Squad	Historia entendida e testavel
Ready for Sprint	Deixar o item apto para planejamento	Product Owner	Historia estimada e pronta para sprint
In Progress	Implementar a funcionalidade	Desenvolvedor	Codigo concluido e revisado
Code Review	Garantir qualidade tecnica	Desenvolvedor revisor	Revisao aprovada
Ready for QA	Disponibilizar a entrega para validacao	Desenvolvedor	Build publicada em ambiente de testes
In Test	Executar testes manuais funcionais	QA	Resultado documentado e bugs abertos, se necessario
Done	Concluir item com validacao de negocio e qualidade	Squad	Criterios de aceite atendidos
Blocked	Sinalizar impedimento	Responsavel atual	Impedimento registrado e acompanhado

Regras do fluxo

- Nenhuma historia entra em desenvolvimento sem criterios de aceite minimamente definidos.
- Nenhum item segue para teste sem evidencia de deploy em ambiente valido.
- Todo bug encontrado deve ser registrado com passos, resultado atual, resultado esperado, severidade e prioridade.
- Um item so pode ser marcado como Done quando os criterios de aceite forem atendidos e nao houver bug critico ou alto sem tratativa aprovada.

Definition of Ready (DoR)

- objetivo de negocio claro;
- ator principal identificado;
- regras de negocio essenciais descritas;
- criterios de aceite verificaveis;
- dependencias conhecidas;

- massa de teste prevista ou facilmente configuravel.

Definition of Done (DoD)

- implementacao finalizada;
- revisao tecnica aprovada;
- ambiente de teste atualizado;
- testes funcionais executados;
- evidencias anexadas quando aplicavel;
- ausencia de defeitos impeditivos para aprovacao.

3. Ciclo de vida do bug

Status	Descricao	Responsavel principal
New	Defeito registrado e aguardando triagem	QA
Triaged	Defeito analisado quanto a relevancia, severidade e prioridade	QA + PO + Dev
To Do	Defeito aceito para correcao	Desenvolvedor
In Progress	Correcao em andamento	Desenvolvedor
Ready for QA	Correcao disponivel em ambiente de teste	Desenvolvedor
Reopened	Defeito persiste ou foi corrigido de forma parcial	QA
Done	Correcao validada com sucesso	QA
Rejected	Item nao procede como bug ou nao sera tratado	Squad
Duplicate	Item ja existe em outro registro	QA
Cannot Reproduce	Cenario nao reproduzido com dados e ambiente disponiveis	QA + Dev

Campos obrigatorios no bug

- titulo objetivo;
- ambiente;
- pre-condicoes;
- passos para reproducao;
- resultado atual;
- resultado esperado;
- severidade;
- prioridade;
- anexos ou evidencias, quando possivel.

Critério simplificado de severidade

Severidade	Descricao
Critica	Impede o uso da funcionalidade principal sem alternativa viavel
Alta	Afeta fortemente o fluxo principal, com impacto relevante ao usuario
Media	Afeta parte do comportamento, mas existe contorno razoavel
Baixa	Impacto pequeno, visual ou secundario

4. User stories

4.1 US-01 - Realizar login com credenciais validas

Narrativa

Como cliente da loja virtual, quero realizar login com credenciais validas para acessar o catalogo de produtos e iniciar minha compra.

Entrega de valor

Permitir acesso seguro ao catalogo, habilitando a jornada principal do usuario no sistema.

Atores

Cliente autenticado.

Pre-condicoes

- O usuario possui credenciais cadastradas.
- O site esta acessivel no ambiente de teste.

Requisitos tecnicos e de negocio

- O sistema deve permitir informar usuario e senha.
- O sistema deve validar credenciais antes de liberar acesso ao catalogo.
- Em caso de falha, deve apresentar mensagem de erro sem redirecionar o usuario.
- Usuarios bloqueados nao devem acessar o sistema.

Fluxo principal

- 1. O usuario acessa a tela de login.
- 2. O usuario informa credenciais validas.
- 3. O usuario aciona a autenticacao.
- 4. O sistema valida os dados.
- 5. O sistema direciona o usuario para a pagina de inventario.

Fluxos alternativos

- Credenciais invalidas: o sistema exibe mensagem de erro e permanece na tela de login.
- Usuario bloqueado: o sistema exibe mensagem informando o bloqueio.

Critérios de aceite

Cenario: Login com credenciais validas

Dado que o usuario esta na tela de login do Swag Labs

Quando informar usuario e senha validos

E acionar o botao de login

Entao o sistema deve redirecionar para a pagina de inventario

E exibir a lista de produtos disponiveis

Cenario: Tentativa de login com credenciais invalidas

Dado que o usuario esta na tela de login do Swag Labs

Quando informar usuario ou senha invalida

E acionar o botao de login

Entao o sistema deve permanecer na tela de login

E exibir mensagem de erro ao usuario

4.2 US-02 - Finalizar compra de produto selecionado

Narrativa

Como cliente autenticado, quero finalizar a compra dos produtos adicionados ao carrinho para concluir meu pedido com sucesso.

Entrega de valor

Permitir a conclusao da jornada de compra com preenchimento de dados obrigatorios e confirmacao do pedido.

Atores

Cliente autenticado.

Pre-condicoes

- O usuario esta autenticado.
- Existe pelo menos um produto adicionado ao carrinho.

Requisitos tecnicos e de negocio

- O sistema deve permitir iniciar o checkout a partir do carrinho.
- O sistema deve exigir preenchimento de nome, sobrenome e CEP.
- O sistema deve apresentar resumo do pedido antes da finalizacao.
- O sistema deve confirmar a compra ao final do fluxo.

Fluxo principal

- 1. O usuario acessa o carrinho.
- 2. O usuario inicia o checkout.
- 3. O usuario informa nome, sobrenome e CEP.
- 4. O sistema apresenta o resumo da compra.
- 5. O usuario confirma a finalizacao.
- 6. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

- Campo obrigatorio ausente: o sistema impede o avancar e exibe mensagem de validacao.
- Carrinho vazio: o fluxo de conclusao nao deve ser executado.

Critérios de aceite

Cenario: Finalizar compra com dados obrigatorios preenchidos

Dado que o usuario esta autenticado no Swag Labs

E possui ao menos um produto no carrinho

Quando iniciar o checkout e preencher nome, sobrenome e CEP validos

E confirmar a compra

Entao o sistema deve exibir a mensagem de confirmacao do pedido

Cenario: Validar campo obrigatorio no checkout

Dado que o usuario esta autenticado no Swag Labs

E possui ao menos um produto no carrinho

Quando iniciar o checkout sem preencher um dos campos obrigatorios

Entao o sistema deve bloquear o avancar do fluxo

E exibir mensagem de erro correspondente

5. Estrategia e plano de testes

Objetivo

Garantir que os fluxos priorizados de autenticacao e conclusao de compra funcionem conforme o esperado, validando comportamento funcional, mensagens de erro e aderencia aos criterios de aceite.

Em escopo

- login com credenciais validas;
- bloqueio de acesso para condicoes negativas relevantes;
- inclusao de item no carrinho;
- inicio de checkout;
- validacao de campos obrigatorios;

- finalizacao de compra.

Fora de escopo

- testes de performance;
- testes de seguranca aprofundados;
- compatibilidade entre multiplos navegadores;
- testes de integracao com meios de pagamento reais.

Tipo, tecnica e nivel

- Execucacao: manual.
- Tipo: funcional.
- Tecnica: caixa-preta.
- Nivel: sistema e aceite.

Ambiente de teste

- Aplicacao: Swag Labs.
- Navegador base: Google Chrome em versao atual.
- Sistema operacional de referencia: Windows.
- Ambiente: homologacao ou ambiente demo disponibilizado para estudo.

Massa de teste sugerida

Finalidade	Dado sugerido
Login valido	Usuario standard_user e senha secret_sauce
Usuario bloqueado	Usuario locked_out_user e senha secret_sauce
Checkout valido	Nome Carolina, sobrenome Silva, CEP 13000-000

Riscos

- indisponibilidade temporaria do ambiente de testes;
- dados compartilhados entre usuarios do ambiente demo;
- mudancas de comportamento do ambiente sem aviso previo;
- ambiguidade em requisitos nao formalizados pelo produto.

Mitigacoes

- registrar evidencias da execucao;
- repetir cenarios criticos em caso de instabilidade;
- alinhar criterios de aceite antes da execucao;
- priorizar fluxos de maior valor de negocio.

Criterios de entrada

- historias aprovadas para sprint;
- ambiente acessivel;
- build disponivel para validacao;
- massa de teste conhecida.

Criterios de saida

- todos os casos planejados executados;

- bugs registrados quando encontrados;
- ausencia de defeitos criticos sem plano de acao;
- parecer final de QA registrado.

6. Mind map da user story

O mind map detalhado da US-02 - Finalizar compra de produto selecionado e entregue separadamente no arquivo **MINDMAP_US02_CHECKOUT.pdf**.

7. Ciclo de testes

CT-01 - Validacao funcional de login e checkout

- Objetivo: executar os cenarios essenciais dos fluxos de autenticacao e conclusao de compra.
- Itens cobertos: US-01 e US-02.
- Casos incluidos: TC-LOGIN-001, TC-LOGIN-002, BDD-CHECKOUT-001 e BDD-CHECKOUT-002.
- Criterio de aprovacao: todos os casos executados e sem defeito critico ou alto em aberto para os fluxos avaliados.

8. Casos de teste step-by-step

8.1 TC-LOGIN-001 - Login com usuario valido

- Objetivo: validar que um usuario com credenciais validas acessa o catalogo de produtos.
- Pre-condicoes: aplicacao acessivel e usuario deslogado.
- Dados de teste: standard_user / secret_sauce.

Passo	Acao	Resultado esperado
1	Acessar a pagina inicial do Swag Labs	A tela de login e exibida
2	Preencher o campo de usuario com standard_user	O campo aceita o valor informado
3	Preencher o campo de senha com secret_sauce	O campo aceita o valor informado
4	Clicar no botao Login	A autenticacao e processada
5	Observar o comportamento apos a autenticacao	O usuario e redirecionado para a pagina de inventario
6	Validar a pagina de destino	A lista de produtos e exibida sem mensagem de erro

8.2 TC-LOGIN-002 - Impedir login de usuario bloqueado

- Objetivo: validar que um usuario bloqueado nao consegue acessar o sistema.
- Pre-condicoes: aplicacao acessivel e usuario deslogado.
- Dados de teste: locked_out_user / secret_sauce.

Passo	Acao	Resultado esperado
1	Acessar a pagina inicial do Swag Labs	A tela de login e exibida
2	Preencher o campo de usuario com locked_out_user	O campo aceita o valor informado
3	Preencher o campo de senha com secret_sauce	O campo aceita o valor informado
4	Clicar no botao Login	A autenticacao e processada
5	Observar o comportamento apos a tentativa	O usuario permanece na tela de login
6	Validar a mensagem retornada	O sistema exibe mensagem de erro indicando bloqueio de acesso

9. Casos de teste em BDD

9.1 BDD-CHECKOUT-001 - Finalizar compra com sucesso

Funcionalidade: Finalizacao de compra

Cenario: Concluir checkout com dados obrigatorios validos

Dado que o usuario realizou login com credenciais validas

E adicionou ao menos um produto ao carrinho

E acessou o checkout

Quando preencher nome "Carolina", sobrenome "Silva" e CEP "13000-000"

E avancar para o resumo do pedido

E confirmar a compra

Entao o sistema deve exibir a mensagem de confirmacao do pedido

E indicar que a compra foi concluida com sucesso

9.2 BDD-CHECKOUT-002 - Validar campo obrigatorio no checkout

Funcionalidade: Finalizacao de compra

Cenario: Bloquear checkout sem preenchimento do nome

Dado que o usuario realizou login com credenciais validas

E adicionou ao menos um produto ao carrinho

E acessou o checkout

Quando deixar o campo nome em branco

E preencher sobrenome "Silva" e CEP "13000-000"

E tentar avancar no fluxo

Entao o sistema nao deve permitir o avancar para o resumo do pedido

E deve exibir mensagem de erro informando que o nome e obrigatorio

10. Consideracoes finais

Os artefatos apresentados cobrem os itens minimos solicitados no desafio, com foco em rastreabilidade, objetividade e alinhamento ao trabalho de QA manual funcional em contexto agil.