AULA PRÁTICA · BI / POWER BI

Conectar CSV Excel SQL e modelos compartilhados

Escolher um conector e documentar as credenciais sem expô-las.



TRILHA

Ambiente fontes e modos de conexão

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI

03 Confira o resultado

MATERIAL DE ESTUDO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO

AMBIENTE FONTES E MODOS DE CONEXÃO

Conectar CSV Excel SQL e modelos compartilhados

Escolher um conector e documentar as credenciais sem expô-las.

Conecte a fonte certa

Autenticação e privacidade pertencem à configuração da fonte.

CSV

Delimitador, UTF-8 e datas

EXCEL

Tabela ou planilha correta

SQL

Servidor, banco e acesso

MODELO COMPARTILHADO

Regras já existentes

ENTENDA

A conexão começa pela localização e pelo contrato da fonte. CSV exige delimitador, codificação e localidade; Excel exige selecionar tabela ou planilha correta; SQL exige servidor, banco e autenticação.

OBSERVE

Ao conectar os CSV do curso, use ponto e vírgula, UTF-8 e datas ISO. Abra Transformar dados antes de carregar. Confira a prévia, mas não conclua a qualidade apenas pelos primeiros registros.

APLIQUE

Parâmetros permitem mudar servidor, pasta e período sem editar várias consultas. Um parâmetro não é um cofre: senhas e tokens pertencem ao mecanismo de credenciais apropriado.

PARA FIXAR

Escolha a forma de trocar a pasta da turma sem gravar uma senha no código M.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Escolher um conector e documentar as credenciais sem expô-las.

Audite sem apagar a evidência

Base suja com quatro registros extras para investigar.

ORIGEM	AUDITORIA	BASE VÁLIDA
1.444	4	1.440
registros brutos	extras identificados	leads preservados

Leia o denominador e a definição antes de interpretar o resultado.

01 Conecte FatoLeads.csv pelo conector Texto CSV.

02 Selecione Transformar dados.

03 Defina delimitador e codificação.

04 Crie o parâmetro pPasta como texto.

05 Troque um caminho fixo pelo parâmetro.

06 Confira configurações e privacidade da fonte.

ATENÇÃO

Uma prévia com 1.000 linhas pode esconder erros nas linhas seguintes.

COMO CONFERIR

Use um parâmetro de caminho e mantenha a autenticação nas configurações de fonte de dados; o parâmetro não deve conter senha.