FORMAÇÃO BI · INTERMEDIÁRIO

Contexto de filtro e DAX aplicado

Formação BI e Power BI · Intermediário · 7 horas



VOCÊ VAI APRENDER

01 Contexto de linha filtro e transição

02 CALCULATE REMOVEFILTERS e KEEPFILTERS

03 ISINSCOPE ranking e medidas não aditivas

7 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

CONTEXTO DE FILTRO E DAX APLICADO

Contexto de linha filtro e transição

Explicar por que uma medida muda entre linhas e total.

O filtro define a população da medida

Uma matriz reavalia a medida em cada célula e no total.



ENTENDA

O contexto de filtro seleciona a população na qual uma medida é avaliada. Segmentações, eixos, filtros da página e relações participam desse contexto.

OBSERVE

CALCULATE avalia uma expressão em um contexto de filtro modificado e realiza transição de contexto quando existe contexto de linha.

APLIQUE

O total de uma matriz reavalia a medida no contexto do total; não é necessariamente a soma das linhas exibidas. Para taxas, isso costuma ser o comportamento correto.

PARA FIXAR

Uma matriz mostra 90% em uma região pequena e 10% em outra maior. Escolha como validar o total.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Explicar por que uma medida muda entre linhas e total.

A média das taxas pode enganar

Microcaso didático de populações com tamanhos diferentes.

REGIÃO A	REGIÃO B	POPULAÇÃO TOTAL
9 / 10	10 / 100	19 / 110
90%	10%	17,27%

Leia o denominador e a definição antes de interpretar o resultado.

01 Crie uma matriz por região.

02 Adicione Leads Contratos e Conversao.

03 Calcule a taxa total manualmente.

04 Inspecione um iterador por região.

05 Compare uma expressão direta com uma medida.

06 Explique a população de cada célula.

ATENÇÃO

Forçar soma de percentuais regionais pode gerar total acima de 100%.

COMO CONFERIR

Recalcule contratos totais divididos por leads totais no contexto do total; confira os denominadores regionais antes de decidir por uma média.

CONTEXTO DE FILTRO E DAX APLICADO

CALCULATE REMOVEFILTERS e KEEPFILTERS

Alterar somente o filtro necessário ao indicador.

Mude apenas o filtro necessário

Sem RLS: Norte no total regional da série fictícia. RLS continua respeitada.

NORTE

240

contratos no numerador

÷

TODAS AS REGIÕES

960

mês e canal preservados

240 ÷ 960 = 25%

ENTENDA

CALCULATE permite criar indicadores de subconjuntos e comparações. Um filtro simples em uma coluna pode substituir o filtro existente nessa coluna. KEEPFILTERS pede a interseção com o contexto atual.

OBSERVE

REMOVEFILTERS retira filtros de colunas ou tabelas especificadas. Para participação de uma região no total das regiões do mesmo mês, remova a dimensão de região e preserve mês e canal.

APLIQUE

Uma medida de participação deve ser testada com e sem segmentações. Se a intenção é comparar ao total geral, o nome precisa dizer isso.

PARA FIXAR

Escolha o filtro a remover para participação regional preservando mês e canal.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Alterar somente o filtro necessário ao indicador.

```
Participacao Regional =
DIVIDE(
    [Contratos],
    CALCULATE([Contratos], REMOVEFILTERS(DimRegiao))
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie uma medida de total sem região.

02 Divida contratos da célula por esse total.

03 Mantenha um mês e um canal selecionados.

04 Teste um filtro de região.

05 Compare filtro substituído e interseção.

06 Documente o denominador.

ATENÇÃO

Remover também o mês transforma uma participação mensal em participação sobre toda a série.

COMO CONFERIR

Remova o filtro de DimRegiao e conserve as demais dimensões que definem o recorte. REMOVEFILTERS não remove RLS: o denominador continua restrito à população autorizada.

CONTEXTO DE FILTRO E DAX APLICADO

ISINSCOPE ranking e medidas não aditivas

Definir comportamento de detalhes subtotais e saldos.

Saldo final não é soma dos meses

Posições mensais da carteira fictícia ST1.



Leia o último ponto para saldo; o acumulado tem outra regra.

ENTENDA

ISINSCOPE verifica se uma coluna participa do nível de agrupamento corrente. HASONEVALUE verifica se existe um único valor no contexto.

OBSERVE

RANKX classifica uma expressão sobre uma tabela. Defina quem participa do ranking, como os empates são tratados e quais filtros devem ser preservados.

APLIQUE

Saldos são medidas semiaditivas: podem ser somados entre regiões no mesmo fechamento, mas não entre meses. Na FatoBase, mostre o último mês do recorte para Base Final.

PARA FIXAR

Escolha como exibir a base final de um trimestre em uma carteira mensal.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Definir comportamento de detalhes subtotais e saldos.

```
Base Final =
VAR UltimoMes = MAX(FatoBase[MesKey])
RETURN CALCULATE(SUM(FatoBase[BaseFinal]), FatoBase[MesKey] = UltimoMes)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie uma hierarquia de região e canal.

02 Teste ISINSCOPE e HASONEVALUE.

03 Monte um ranking com população declarada.

04 Confira empates.

05 Calcule a base no último mês disponível.

06 Teste o total de vários meses.

ATENÇÃO

Somar BaseFinal de janeiro a dezembro conta o mesmo cliente em várias posições mensais.

COMO CONFERIR

Use o saldo de fechamento do último mês do trimestre no recorte. Não some os três fechamentos.

LABORATÓRIO APLICADO

Contexto participação e total de carteira

150 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Saldo final não é soma dos meses

Posições mensais da carteira fictícia ST1.



Leia o último ponto para saldo; o acumulado tem outra regra.

PREPARE OS ARQUIVOS

Biblioteca_DAX.txt e Valores_Esperados_Por_Recorte.csv. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Matriz com medidas de contexto e documentação dos totais.

COMO CONFERIR

Cada região tem 240 contratos no total; participação regional sem filtro de região é 25%. Base Final geral do último mês é 3.168. Churn de janeiro/2025 é 8/2400 = 0,3333%.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Monte matriz por região e canal.

02 Crie Participacao Regional removendo apenas DimRegiao.

03 Mantenha mês e canal selecionados e confira o denominador.

04 Compare filtro substituído com KEEPFILTERS.

05 Teste ISINSCOPE com uma segmentação de único valor.

06 Crie Base Final com o último MesKey do contexto.

07 Teste trimestre e os 24 meses.

08 Crie Churn Mensal retornando branco com mais de um mês.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.