AULA PRÁTICA · BI / POWER BI

ISINSCOPE ranking e medidas não aditivas

Definir comportamento de detalhes subtotais e saldos.



TRILHA

Contexto de filtro e DAX aplicado

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI

03 Confira o resultado

MATERIAL DE ESTUDO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO

CONTEXTO DE FILTRO E DAX APLICADO

ISINSCOPE ranking e medidas não aditivas

Definir comportamento de detalhes subtotais e saldos.

Saldo final não é soma dos meses

Posições mensais da carteira fictícia ST1.



Leia o último ponto para saldo; o acumulado tem outra regra.

ENTENDA

ISINSCOPE verifica se uma coluna participa do nível de agrupamento corrente. HASONEVALUE verifica se existe um único valor no contexto.

OBSERVE

RANKX classifica uma expressão sobre uma tabela. Defina quem participa do ranking, como os empates são tratados e quais filtros devem ser preservados.

APLIQUE

Saldos são medidas semiaditivas: podem ser somados entre regiões no mesmo fechamento, mas não entre meses. Na FatoBase, mostre o último mês do recorte para Base Final.

PARA FIXAR

Escolha como exibir a base final de um trimestre em uma carteira mensal.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Definir comportamento de detalhes subtotais e saldos.

```
Base Final =
VAR UltimoMes = MAX(FatoBase[MesKey])
RETURN CALCULATE(SUM(FatoBase[BaseFinal]), FatoBase[MesKey] = UltimoMes)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie uma hierarquia de região e canal.

02 Teste ISINSCOPE e HASONEVALUE.

03 Monte um ranking com população declarada.

04 Confira empates.

05 Calcule a base no último mês disponível.

06 Teste o total de vários meses.

ATENÇÃO

Somar BaseFinal de janeiro a dezembro conta o mesmo cliente em várias posições mensais.

COMO CONFERIR

Use o saldo de fechamento do último mês do trimestre no recorte. Não some os três fechamentos.