LABORATÓRIO APLICADO

Função M pasta metas largas e JSON

120 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Faça a fonte trabalhar quando possível

O suporte ao folding depende do conector e das etapas.

NA ORIGEM SQL	NO MOTOR M	NA MEDIÇÃO
Filtro de período e colunas suportadas	Transformações não traduzidas	Mesma população, volume e duração

PREPARE OS ARQUIVOS

Metas_Largas.csv e Leads_API_Exemplo.json. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Função M reutilizável, meta normalizada e amostra JSON com 20 leads.

COMO CONFERIR

Meta normalizada com 288 linhas e soma 1.152. JSON de amostra com 20 IDs distintos; não representa a população inteira.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Crie uma função fnCsv usando o modelo do pacote.

02 Carregue uma tabela por nome de arquivo.

03 Transforme as 24 colunas mensais da meta larga em linhas.

04 Gere MesKey a partir de AnoMes.

05 Compare as 288 combinações e soma 1.152 com FatoMetas.

06 Abra o JSON e expanda pages depois items.

07 Una as duas páginas de dez leads sem duplicar IDs.

08 Escreva a regra de parada da paginação e um teste para esquema ausente.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.