CONTEXTO DE FILTRO E DAX APLICADO

CALCULATE REMOVEFILTERS e KEEPFILTERS

Alterar somente o filtro necessário ao indicador.

Mude apenas o filtro necessário

Sem RLS: Norte no total regional da série fictícia. RLS continua respeitada.

NORTE

240

contratos no numerador

÷

TODAS AS REGIÕES

960

mês e canal preservados

240 ÷ 960 = 25%

ENTENDA

CALCULATE permite criar indicadores de subconjuntos e comparações. Um filtro simples em uma coluna pode substituir o filtro existente nessa coluna. KEEPFILTERS pede a interseção com o contexto atual.

OBSERVE

REMOVEFILTERS retira filtros de colunas ou tabelas especificadas. Para participação de uma região no total das regiões do mesmo mês, remova a dimensão de região e preserve mês e canal.

APLIQUE

Uma medida de participação deve ser testada com e sem segmentações. Se a intenção é comparar ao total geral, o nome precisa dizer isso.

PARA FIXAR

Escolha o filtro a remover para participação regional preservando mês e canal.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Alterar somente o filtro necessário ao indicador.

```
Participacao Regional =
DIVIDE(
    [Contratos],
    CALCULATE([Contratos], REMOVEFILTERS(DimRegiao))
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie uma medida de total sem região.

02 Divida contratos da célula por esse total.

03 Mantenha um mês e um canal selecionados.

04 Teste um filtro de região.

05 Compare filtro substituído e interseção.

06 Documente o denominador.

ATENÇÃO

Remover também o mês transforma uma participação mensal em participação sobre toda a série.

COMO CONFERIR

Remova o filtro de DimRegiao e conserve as demais dimensões que definem o recorte. REMOVEFILTERS não remove RLS: o denominador continua restrito à população autorizada.