SEGURANÇA RLS E TESTES DE ACESSO

Implementar RLS estática e dinâmica

Criar uma regra que filtre a dimensão e negue acessos sem vínculo.

A identidade encontra as regiões autorizadas

Regra dinâmica em DimRegiao; tabela de vínculo desconectada.



Sem vínculo: nenhuma linha autorizada. Teste também o caso negativo.

ENTENDA

RLS estática fixa uma condição no papel, como RegiaoKey igual a uma região. RLS dinâmica usa a identidade e uma tabela de autorizações.

OBSERVE

No exercício ST1, SegurancaUsuario associa UPN fictício a RegiaoKey. A regra em DimRegiao verifica o vínculo da identidade com a região da linha. A tabela de segurança permanece desconectada.

APLIQUE

Múltiplos papéis podem combinar resultados de forma aditiva; não presuma que um papel mais restritivo sempre anula outro. Teste as associações reais.

PARA FIXAR

Escolha o resultado esperado para uma identidade sem linha em SegurancaUsuario.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Criar uma regra que filtre a dimensão e negue acessos sem vínculo.

```
// Regra EM DimRegiao
VAR Identidade = USERPRINCIPALNAME()
VAR RegiaoAtual = DimRegiao[RegiaoKey]
RETURN
    COUNTROWS(
        FILTER(SegurancaUsuario,
            SegurancaUsuario[UPN] = Identidade &&
            SegurancaUsuario[RegiaoKey] = RegiaoAtual)
    ) > 0

// Regra EM SegurancaUsuario (outra tabela)
[UPN] = USERPRINCIPALNAME()
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Carregue SegurancaUsuario.csv.

02 Mantenha a tabela desconectada.

03 Crie o papel RegiaoAutorizada.

04 Aplique as regras em DimRegiao e SegurancaUsuario.

05 Teste um UPN fictício e outro ausente.

06 No serviço associe os consumidores ao papel e teste novamente.

ATENÇÃO

Sem vínculo, não libere dados. Ocultar a tabela de autorizações não protege seus UPNs: aplique também a regra nessa tabela.

COMO CONFERIR

Nenhuma linha de negócio autorizada. O desenho falha fechado para identidades não mapeadas.