MODELAGEM E DAX DE APROFUNDAMENTO

TREATAS tabelas virtuais e cenários desconectados

Aplicar filtros virtuais com domínio e comportamento definidos.

Um filtro virtual precisa de um domínio válido

TREATAS aplica a seleção em uma coluna de destino.



ENTENDA

Tabelas virtuais existem durante a avaliação de uma expressão e permitem selecionar ou agrupar valores para um cálculo. Elas não precisam virar tabelas materializadas para todo uso.

OBSERVE

TREATAS aplica os valores de uma expressão como filtro em colunas de destino compatíveis. É útil em cenários desconectados, mas não substitui um relacionamento físico simples sem motivo.

APLIQUE

Um parâmetro de cenário desconectado pode simular aumento de conversão ou de ticket. O resultado deve ser rotulado como simulação e manter a medida real visível.

PARA FIXAR

Escolha por que TREATAS exige validar os valores de origem e destino.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Aplicar filtros virtuais com domínio e comportamento definidos.

```
Contratos Cenario Regiao =
CALCULATE(
    [Contratos],
    TREATAS(VALUES(CenarioRegiao[RegiaoKey]), DimRegiao[RegiaoKey])
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie uma tabela desconectada com regiões de cenário.

02 Use VALUES para obter a seleção.

03 Aplique TREATAS sobre DimRegiao.

04 Teste seleção válida e inexistente.

05 Compare com relacionamento físico simples.

06 Rotule a saída como cenário simulado.

ATENÇÃO

Um cenário desconectado não deve alterar silenciosamente o indicador real.

COMO CONFERIR

Porque o filtro depende do domínio das colunas e valores sem correspondência podem não alcançar o fato, alterando a população interpretada.