MODELAGEM E DAX DE APROFUNDAMENTO

Grupos de cálculo formatos dinâmicos e semiaditividade

Reduzir repetição preservando o comportamento das medidas.

Reutilize o cálculo sem perder a regra

Nem todo item temporal faz sentido para toda medida.

Medida	Atual	Item AA de exemplo
Contratos	Valor do período	Compara ano anterior
MRR vendido	Valor do período	Compara ano anterior
Base Final	Último fechamento	Exceção definida
Churn Mensal	Um mês	Exceção definida

ENTENDA

Grupos de cálculo aplicam itens de cálculo a medidas explícitas e podem reduzir famílias repetidas de atual, acumulado e ano anterior. SELECTEDMEASURE representa a medida em avaliação.

OBSERVE

Formatos dinâmicos permitem representar moeda, inteiro e percentual sem transformar o valor numérico em texto. Ao misturar grupos e medidas, teste precedência, escopo e formatos.

APLIQUE

A carteira mensal ilustra a necessidade de regras distintas. Contratos são aditivos no tempo; Base Final escolhe o fechamento; churn mensal tem denominador de um único mês.

PARA FIXAR

Escolha a primeira validação antes de aplicar o mesmo grupo temporal a todas as medidas.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Reduzir repetição preservando o comportamento das medidas.

```
// Expressão de um item de cálculo Atual
SELECTEDMEASURE()

// Exemplo de item AA no modelo mensal deste curso
CALCULATE(SELECTEDMEASURE(), REMOVEFILTERS(DimMes), DATEADD(DimData[Data], -1, YEAR))
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Escolha medidas de evento taxa e saldo.

02 Crie um grupo em uma cópia compatível.

03 Adicione item Atual com SELECTEDMEASURE.

04 Adicione uma comparação temporal suportada.

05 Teste formatos e totais.

06 Exclua explicitamente as medidas sem significado no item.

ATENÇÃO

Aplicar YTD à base ativa como soma de saldos produz um valor sem uso operacional.

COMO CONFERIR

Classifique as medidas por comportamento e valide cada combinação de item e medida. Eventos, taxas e saldos podem exigir tratamentos diferentes.