ATUALIZAÇÃO INCREMENTAL FABRIC E CICLO DE ENTREGA

Atualização incremental partições e dados tardios

Definir uma política de atualização verificável.

Uma fronteira pertence a uma única partição

Convenção: início inclusivo e fim exclusivo.

JANEIRO

01/01 até antes de 01/02

[início, fim)

FEVEREIRO

01/02 até antes de 01/03

[início, fim)

01/02 às 00:00 entra só em fevereiro.

ENTENDA

Atualização incremental separa histórico e janelas recentes em partições administradas pelo serviço. No Desktop, os parâmetros RangeStart e RangeEnd, com nomes e tipos corretos, filtram a tabela por data e hora.

OBSERVE

O filtro deve ser encaminhado à origem de forma eficiente quando o cenário requer folding; com CSV, a mesma economia de leitura não é garantida.

APLIQUE

Dados tardios exigem uma janela que permita corrigir períodos recentes e um procedimento para correções fora dela.

PARA FIXAR

Escolha os limites para partições consecutivas sem sobreposição.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Definir uma política de atualização verificável.

```
Table.SelectRows(Fonte,
    each [DataHora] >= RangeStart and [DataHora] < RangeEnd
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie RangeStart e RangeEnd como DateTime.

02 Filtre uma fonte de laboratório com limites sem sobreposição.

03 Confira a tradução à origem quando suportada.

04 Defina janela e retenção simuladas.

05 Teste um registro no limite e outro tardio.

06 Registre o procedimento de reprocessamento.

ATENÇÃO

Usar maior ou igual nos dois limites de partições adjacentes pode duplicar um registro de fronteira.

COMO CONFERIR

DataHora >= RangeStart e DataHora < RangeEnd, ou uma convenção equivalente com somente um limite inclusivo.