

Requisitos do Sistema — SpendWise

Requisitos Funcionais e Não Funcionais · Baseado em Projeto SpendWise.pdf (Programação para a Web II — IFPB)

Requisitos Funcionais (RF)

Correntista

Código	Descrição	UC
RF01	O sistema deve permitir que o correntista cadastre uma conta corrente ou cartão de crédito.	UC01
RF02	O sistema deve permitir que o correntista visualize suas contas cadastradas.	UC02
RF03	O sistema deve permitir que o correntista crie transações (crédito ou débito) em suas contas.	UC03
RF04	O sistema deve permitir que o correntista edite transações já existentes.	UC04
RF05	O sistema deve permitir que o correntista adicione um comentário a uma transação.	UC05
RF06	O sistema deve permitir que o correntista edite ou exclua um comentário existente.	UC06
RF07	O sistema deve permitir que o correntista consulte o extrato de uma conta, com filtro por período (mês corrente por padrão).	UC07
RF08	O sistema deve permitir que o correntista consulte o orçamento anual por categoria, agrupado por natureza (ENTRADA, SAÍDA, INVESTIMENTO).	UC08
RF09	O sistema deve permitir que o correntista consulte o orçamento anual em forma de gráfico de linhas (opcional).	UC09

Administrador

Código	Descrição	UC
RF10	O sistema deve permitir que o administrador acesse a listagem de correntistas cadastrados.	UC20
RF11	O sistema deve permitir que o administrador cadastre um novo correntista.	UC21
RF12	O sistema deve permitir que o administrador liste as categorias cadastradas.	UC22
RF13	O sistema deve permitir que o administrador cadastre ou modifique uma categoria (categorias nunca são excluídas, apenas desativadas).	UC23
RF14	O sistema deve permitir que o administrador bloqueie um correntista, impedindo seu acesso ao sistema.	UC24

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	Utilizar o Spring MVC ou Spring Boot na implementação.
RNF02	Utilizar Bootstrap ou outro framework CSS.
RNF03	Utilizar qualquer banco de dados que seja relacional.
RNF04	Utilizar validação e campos de mensagens para mostrar erros em todos os formulários.
RNF05	Utilizar o padrão Post-Redirect-Get (PRG).
RNF06	Utilizar layouts e fragmentos para os templates Thymeleaf.
RNF07	Utilizar paginação em tabelas com reflexo no banco de dados, limitando as consultas apenas aos registros da página atual.
RNF08	Implementar autenticação usando Spring Security 6.0+.
RNF09	Implementar autorização usando Spring Security 6.0+.

RF01–RF14 são uma formalização das Operações do Sistema e Casos de Uso (UC01–UC24) descritos no PDF original do projeto; RNF01–RNF09 estão reproduzidos conforme o texto original.