

# Documento de Exemplo - L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Vinícius Queiroz Fonseca

14 de Janeiro de 2025

## 1 Isso é uma seção:

Para o L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, seções são numeradas automaticamente. Elas contém um título maior que as subseções e subsubseções.

Quem determina a ordem de numeração é o chamado do comando “\section{ }”, ou seja, qualquer seção que for criada após uma seção original será numerada em ordem crescente.

## 2 Exemplo de uma nova seção:

Como pode ser observado, essa seção já apresenta a numeração correta.

### 2.1 Isso é uma subseção:

Subseções seguem o mesmo princípio de funcionamento, iterando em 0.1 em sequência à última seção conhecida. Elas podem ser chamadas pelo comando “\subsection{ }”.

#### 2.1.1 Isso é uma subsubseção:

Por fim. Nós temos as subsubseções, que são iteradas em 0.0.1, em sequência à uma última seção ou subseção conhecida. Normalmente subsubseções são precedidas de uma seção, mas isso não necessariamente é algo obrigatório. Elas podem ser chamadas pelo comando “\subsubsection{ }”

**Isso é um parágrafo:**

- Esses são itens pontuados
- Podem existir quantos pontos forem necessários