



Vinícius Queiroz Fonseca

Aula 2 - Tutorial de $\text{\LaTeX}$ intermediário

Sumário

1	Introdução	2
2	Gerenciamento de Pacotes	2
2.1	Como Encontrar Pacotes?	2
2.2	Utilizando Pacotes	2
2.2.1	Posicionando Imagens	2
2.2.2	Trocando de Fontes	3
2.2.3	Pulando linhas por padrão	4
3	Referências Bibliográficas	4
4	Formatação Avançada	4
5	Resolvendo Problemas do Compilador	4

1 Introdução

Este documento serve como continuação do material "aula-1.pdf", apresentado na primeira aula, que teve como objetivo introduzir os básicos da linguagem $\text{\TeX}$.

Seu objetivo é introduzir conteúdos mais avançados do $\text{\LaTeX}$, focando nos seguintes elementos:

- Gerenciamento de Pacotes
- Referências Bibliográficas
- Formatação Avançada (ABNT, SBC)
- Resolvendo Problemas do Compilador

2 Gerenciamento de Pacotes

Antes de compreender o funcionamento de templates visuais, modelos prontos ou novas classes de documento, é fundamental revisar e expandir alguns conceitos relacionados ao gerenciamento de pacotes no $\text{\LaTeX}$.

De forma geral, o gerenciamento adequado de pacotes é o que permite estender as funcionalidades básicas do compilador, tornando possível a criação de documentos mais complexos, organizados e visualmente consistentes.

2.1 Como Encontrar Pacotes?

A forma mais confiável de encontrar pacotes para $\text{\LaTeX}$ é por meio do repositório oficial conhecido como CTAN, sigla para "**C**omprehensive **T** $\text{\TeX}$ **A**rchive **N**etwork". O CTAN reúne praticamente todos os pacotes disponíveis para o ecossistema $\text{\TeX}$ e $\text{\LaTeX}$.

Nesse repositório, é possível encontrar descrições detalhadas dos pacotes, informações sobre compatibilidade, histórico de versões e, em muitos casos, manuais de uso e exemplos práticos. Além disso, a maioria das distribuições modernas do $\text{\LaTeX}$, como $\text{\TeX}$ Live e $\text{\MiKTeX}$, utiliza o CTAN como base para instalação e atualização automática de pacotes.

2.2 Utilizando Pacotes

Conforme mencionado antes, não existe uma padronização na sintaxe dos pacotes no $\text{\LaTeX}$. Cada pacote vai adotar sua própria sintaxe ou estrutura. Alguns pacotes apenas realizam ações diretas no código fonte, sem a necessidade de novos elementos diretos, sendo presentes apenas no preâmbulo.

Em outros casos, os pacotes podem introduzir novas funcionalidades que demandam ajustes na sintaxe padrão. Como não é possível descrever o funcionamento de todos os pacotes existentes de forma individual, esse documento irá direcionar seu foco para pacotes “essenciais”, que cobrem funcionalidades utilizadas em grande parte dos documentos, conforme os exemplos:

- Posicionamento de imagens
- Troca de fontes
- “Pular” linhas por padrão

2.2.1 Posicionando Imagens

Um dos primeiros pacotes de interesse na produção de artigos científicos é o pacote "**float**".

Esse pacote permite um controle mais explícito sobre o posicionamento de imagens no documento, uma vez que o comando básico `\includegraphics` delega essa tarefa automaticamente ao compilador durante o processo de compilação.

Para utilizar esse pacote, é necessário incluí-lo no preâmbulo do documento, conforme apresentado no documento "aula-1.pdf":

`\usepackage{float}`

Após a inclusão do pacote, imagens devem ser inseridas por meio do ambiente **figure**, que é o ambiente padrão do L^AT_EX para a inclusão de elementos gráficos:

```
\begin{figure}
    \includegraphics{exemplo.jpg}
\end{figure}
```

Esse ambiente pode receber parâmetros adicionais que influenciam o posicionamento da imagem no documento, por meio da seguinte sintaxe:

```
\begin{figure}[x]
    \includegraphics{exemplo.jpg}
\end{figure}
```

Nesse caso, o parâmetro **x** pode ser substituído por diferentes opções de posicionamento. As opções mais comuns são apresentadas a seguir:

- **h** (*here*): sugere que a imagem seja posicionada no local onde o código aparece.
- **t** (*top*): posiciona a imagem no topo da página.
- **b** (*bottom*): posiciona a imagem na parte inferior da página.
- **p** (*page*): posiciona a imagem em uma página exclusiva para elementos flutuantes.
- **!**: parâmetro adicional que “relaxa” as restrições do algoritmo de posicionamento, tornando a inclusão da imagem mais flexível.

Essas opções podem ser combinadas para oferecer maior flexibilidade ao compilador. Por exemplo:

```
\begin{figure}[ht]
    \centering
    \includegraphics{exemplo.jpg}
\end{figure}
```

Nesse caso, o L^AT_EX tentará posicionar a imagem primeiro no local do código e, caso isso não seja possível, no topo da página. Outro elemento interessante vem através da adição do comando **\centering**, que centraliza a imagem presente no ambiente **figure**.

Apesar disso, nem sempre é possível posicionar uma imagem exatamente no ponto desejado do documento, devido aos mecanismos automáticos de organização do L^AT_EX. Para esses casos, o pacote **float** adiciona uma nova opção de posicionamento:

- **H**: força o posicionamento da imagem exatamente no local onde o código aparece, ignorando o algoritmo padrão de flutuação.

É importante ressaltar que a opção **H** não pode ser combinada com outros parâmetros e só está disponível quando o pacote **float** é utilizado.

2.2.2 Trocando de Fontes

O processo de troca de fontes no L^AT_EX é um pouco mais complexo no quesito de gerenciamento. Isso ocorre porque, além de muitas vezes ser necessário consultar um repositório de pacotes, fontes proprietárias (como a **Times New Roman**) não estão incluídas nativamente nas distribuições básicas por questões de licenciamento.

Um exemplo disso é a fonte “Times New Roman”, que é uma fonte proprietária da Microsoft. Nesse caso, é preciso utilizar alguma fonte que seja equivalente, só que gratuita. Fontes semelhantes tendem a ser indistinguíveis ao olho nu, e podem ser tratadas como substitutas diretas, mas é importante saber o nome do pacote associado à essa fonte.

Apesar disso, é possível contornar esse problema mudando de compilador. Existem três principais motores de compilação:

pdfLaTeX: O compilador padrão em grande parte das distribuições T_EX. É muito rápido e estável, mas limitado a fontes empacotadas especificamente para ele.

XeLaTeX e LuaLaTeX: São compiladores modernos. A grande vantagem deles é o suporte nativo a fontes do sistema através do pacote `fontspec`. Com eles, você pode usar qualquer fonte instalada no seu computador (como Arial, Helvetica ou Times New Roman) de forma direta, sem precisar de pacotes substitutos.

É importante notar que alguns pacotes antigos de fontes feitos para o `pdfLaTeX` podem não funcionar perfeitamente no `LuaLaTeX` e vice-versa. Por isso, ao escolher uma fonte, verifique sempre se ela é compatível com o compilador que você está utilizando no seu projeto.

Considerando todos esses elementos em potencial, para trocar uma fonte, basta realizar a inclusão de um pacote que contenha a sua fonte de escolha no preâmbulo do documento:

Para o `pdflatex`:

```
\usepackage[T1]{fontenc} % Garante a codificação correta de caracteres
\usepackage{newtxtext}% Exemplo de pacote similar ao Times New Roman
para o pdflatex
```

Para o `XeLaTeX` ou `LuaLaTeX`:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Arial} % Ao usar XeLaTeX/LuaLaTeX, você pode chamar
qualquer fonte instalada no seu sistema pelo nome exato dela.
```

No caso do `fontspec`, a grande diferença é que não é necessário um pacote específico para cada fonte (como o `newtxtext`). Basta carregar o pacote e indicar ao `LATEX` qual fonte do seu sistema operacional deve ser utilizada como fonte principal.

2.2.3 Pulando linhas por padrão

O `LATEX` não pula linhas por padrão. Como foi mencionado no documento `aula-1.pdf`, normalmente, são usados comandos que realizam essa tarefa:

```
\\ % Pula linha
\newline % Também pula linha
```

Para resolver esse problema, é possível importar um pacote conhecido como `parskip`. Quando ele é utilizado, as linhas são puladas naturalmente quando há um espaço em branco, da forma que o texto é escrito.

```
\usepackage{parskip} % Pula linhas por padrão
```

3 Referências Bibliográficas

4 Formatação Avançada

5 Resolvendo Problemas do Compilador