Створюємо HTML-сторінку на якій розташуємо форму.

```
<form action="action.php" method="post">
   >Ваше имя: <input type="text" name="name" />
   Ваша фамилия: <input type="text" name="sername" />
   Ваш возраст: <input type="number" name="age" />
   Ваш заработок: <input type="number" name="salary" />
   Есть домашние животные: <input type="checkbox" name="animals" />
   Есть машина: <input type="checkbox" name="car" value="Есть"/>
   Учитесь: <input type="checkbox" name="study" value="Есть"/>
   Pa6oтaeтe: <input type="checkbox" name="work" value="Есть"/>
   «р»Место проживания: <input type="text" name="living place" value="Есть"/>
   Семейное положение
    <input type="radio" name="status" value="Свободен"> Свободен
    <input type="radio" name="status" value="Встречаешься"> Встречаешься
    <input type="radio" name="status" value="Женат"> Женат
    <input type="radio" name="status" value="Антон"> Антон
   <input type="submit" />
</form>
```

Ця форма при натисканні на тег input типу «submit» відправлятиме запит post і запускатиме виконуваний файл *action.php*. Всередині форми знаходяться теги параграфів р — для розділу і вирівнювання контенти сторінки у рядок. Всередені параграфів знаходиться текст назви елементів форми тегів input, які ϵ різними елементами форми:

•	Text
	Ваше имя:
	Ваша фамилия:
•	Number
	Ваш возраст:
	Ваш заработок:
•	Checkbox
	Есть домашние животные: 🗹
	Есть машина:
	Учитесь: 🗹
	Работаете:
•	Radio
	Семейное положение ○ Свободен Встречаешься ○ Женат ○ Антон
•	Submit
	Отправить

В наведеному випадку тип text i number відрізняються лише валідацією даних.

Checkbox дає можливість одночасного вибору.

Radio – можливість єдиного вибору.

Submit – кнопка, що дозволяє дати команду на формування запиту POST і виклику виконуваного файлу.

Загальний вигляд сторінки:

Ваше имя:	
Ваша фамилия:	
Ваш возраст:	
Ваш заработок:	
Есть домашние животные: 🗹	
Есть машина:	
Учитесь: ✓	
Работаете:	
Место проживания: Есть	
Семейное положение \bigcirc Свободен \odot Встречаешься \bigcirc Женат \bigcirc Антон	
Отправить	

Розглянемо виконуємий файл action.php.

```
<?php
function name($_Post){
  if(isset($ Post["name"])){
    $text = "Ваше имя: <b>".htmlspecialchars($ Post["name"])."<br></b>";
    return $text;
  return "";
function sername($_Post){
  if(isset($_Post["sername"])){
    $text = "Ваша фамилия: <b>".htmlspecialchars($_Post["sername"])."<br>></b>";
    return $text;
  return "";
function age($ Post){
  if(isset($_Post["age"])){
    $text = "Ваш возраст: <b>".htmlspecialchars($_Post["age"])."<br></b>";
    return $text;
  return "";
function salary($_Post){
```

```
if(isset($ Post["salary"])){
    $text = "Ваша зарплата: <b>".htmlspecialchars($ Post["salary"])."<br></b>";
    return $text;
  return "";
function checkboxes($ Post){
  $text = "То, что у меня и чем я занимаюсь:<br><b>";
  if(isset($ Post["animals"])) $text .= "Домашние животные; ";
  if(isset($ Post["car"])) $text .= "Машина; ";
  if(isset($_Post["study"])) $text .= "Учусь; ";
  if(isset($ Post["work"])) $text .= "Работаю; ";
  return $text.="</b><br>";
function living_place($_Post){
  if(isset($ Post["living place"])){
    $text = "Место проживания: <b>".htmlspecialchars($ Post["living place"])."<br>>/b>";
    return $text;
function status($ Post){
  if(isset($ Post["status"])){
    $text = "Семейное положение: <b>".$_Post["status"]."<br>></b>";
    return $text.="<br>";
echo name($ POST);
echo sername($_POST);
echo age($ POST);
echo salary($ POST);
echo checkboxes($ POST);
echo living place($ POST);
echo status($ POST);
```

Тут створені функції, які обробляють всі іприт форми. Всі ці функції перевіряють наявність даних і формують html текст, який і повертають. В цьому тексті зберігається інформація, яка отримана із форми.

Послідовним виклаком функцій створюємо імітацію повносцінної HTML-сторінки.

Так тепер вона виглядає без внесених даних:

```
Ваше имя:
Ваша фамилия:
Ваш возраст:
Ваша зарплата:
То, что у меня и чем я занимаюсь:
```

Место проживания:

Сторінка створена без додавання стилів.