

3FN (dependência em atributos não chave) - Concluído?

Veiculo (renavam, marca, preco, tipo, modelo, ano, dtCompra, idMotorista, id) // enum tipo

- idMotorista referencia Motorista(idPessoa)

Seguro(idSeguradora, nroApolice, idVeiculo, valorSeguro) // unique e set null (id;apólice)

- idVeiculo referencia Veiculo(id)
- idSeguradora referencia Seguradora(id)

Seguradora(cnpj, id, nome, endereco) //IDFake, cnpj é string e número pequeno

Telefone(idSeguradora, ddd, numero) //

- idSeguradora referencia Seguradora(cnpj)

Corrida(nroSequencial, idPassageiro, endDestino, dtHoraInicio, dtHoraFim, valorTotal)

- idPassageiro referencia Passageiro(id)

Pessoa(cpf, id, rg, endereco, dtNascimento) // idFake mesmo de Seguradora

Atendente(idPessoa, formacaoEscolar)

- idPessoa referencia Pessoa(id)

Passageiro(idPessoa, nroCredito)

- idPessoa referencia Pessoa(id)

Motorista(idPessoa, cnh, contaCorrente)

- idPessoa referencia Pessoa(idPessoa)

SuporteCorrida(idAtendente, nroSequencial, idPassageiro)

- idAtendente referencia Atendente(idPessoa)
- (nroSequencial, idPassageiro) referencia Corrida(nroSequencial, idPassageiro)

Questionamento(idPassageiro, nroSeqCorrida, nroSeqQuestionamento, pergunta, resposta)

- (idPassageiro, nroSeqCorrida) referencia SuporteCorrida(idPassageiro, nroSequencial)

CorridaAndamento(idPassageiro, nroSequencial, valorPrincipal, idMotorista)

- (idPassageiro, nroSequencial) referencia Corrida(idPessoa, nroSequencial)
- idMotorista referencia Motorista(idPessoa)

Carona(idCaronista, nroSequencial, idPassageiro, valorCarona)

- idCaronista referencia Passageiro(idPessoa)
- (nroSequencial, idPassageiro) referencia Corrida(nroSequencial, idPessoa)