Lectura con filtro de simetría en dispositivos cuánticos de IBM: el filtro qg en veinte modelos de ruido de dispositivos mediante IBM Runtime

Vicente Humberto Monteverde
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina
ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 13 de octubre de 2026

Resumen

Los circuitos construidos con compuertas que conservan el peso de Hamming mantienen su estado en un solo sector de peso, de modo que los disparos que salieron del sector pueden descartarse en la lectura: es el filtro qg de la biblioteca de código abierto qang [1], una forma de verificación de simetría [2, 3]. Lo hacemos utilizable en dispositivos de IBM mediante IBM Runtime y Qiskit, y lo medimos en los modelos de ruido de veinte dispositivos de IBM. La biblioteca agrega un pase del transpilador de Qiskit que decide si el filtro se aplica, la corrección de lectura con los errores por qubit publicados de cada dispositivo, lecturas qg de los resultados del Sampler y del Estimator de IBM Runtime, extrapolación a ruido cero por plegado de compuertas que se combina con el filtro, una predicción de la fracción de disparos que conserva el filtro a partir de la calibración, la selección de qubits con esa predicción, un planificador de disparos y la red neuronal cuántica (QNN) de qang como un único trabajo parametrizado y como `SamplerQNN` de qiskit-machine-learning. Cada predicción se registró antes de su corrida y se informa como cumplida o fallida. En diez circuitos de cinco qubits y peso 1, el filtro baja el error del $qg_Z = \langle Z \rangle$ medido de 0,065–0,104 a 0,018–0,023 en tres dispositivos (0,013–0,022 con corrección de lectura), y el filtro con extrapolación a ruido cero llega a 0,011–0,015. En diecisiete dispositivos más, nunca usados antes, el filtro reduce el error 2,4–8,9 veces en todos (mediana de 3,1 veces con corrección de lectura). Elegir los qubits por la fracción conservada predicha conserva 6–17 puntos más de disparos que la ubicación por defecto de Qiskit en circuitos tipo cadena, evita un qubit publicado como que siempre lee 1, y el planificador cumplió una precisión objetivo de 0,02 en tres dispositivos. Para clasificación la ganancia es chica: la QNN recupera 5–6 de las 10 decisiones que le cuesta el ruido. Al leer un espectro de componentes principales conocido, de cinco componentes, desde la matriz densidad de los datos en el sector de peso 1, el filtro con corrección de lectura baja el error 4,6 veces (mediana sobre veintiún dispositivos) y ordena bien el espectro en 18 de 21 (13 sin corrección). En la simulación de Trotter de la cadena XY el filtro reduce a la mitad el mejor error y corre a circuitos más profundos el número óptimo de pasos de Trotter (16 de 21 dispositivos), y en una caminata cuántica convierte una dispersión cruda indistinguible de una caminata clásica (exponente 0,87) en una dispersión balística (1,84). Con dos o tres excitaciones que interactúan (cadena XXZ) la ganancia baja de 5,6 a 2,6 veces: los sectores más grandes dejan pasar más ruido. Al estimar la fidelidad de dos estados, el filtro reduce 3,8–11,2 veces el error de un test de inversión que conserva el peso, pero el del swap test solo 1,4–1,8 veces, porque la respuesta del swap test está en un qubit auxiliar fuera de la simetría. Los errores ZZ coherentes, que conservan el peso, igual se filtran en parte (32–60% del error agregado por interferencia ZZ permanente), porque actúan en parte dentro de las descomposiciones nativas de las compuertas. Se encontraron dos errores de interoperabilidad, uno en qiskit-machine-learning y otro en la biblioteca. Todos los resultados son sobre modelos de ruido de dispositivos; no se informa ninguna corrida en hardware.

Palabras clave: mitigación de errores cuánticos; verificación de simetría; post-selección; IBM Quantum; aprendizaje automático cuántico.

1 Introducción

Cuando cada compuerta de un circuito conserva el número de excitaciones (el peso de Hamming del estado computacional), el ruido que cambia ese número saca disparos del sector en que empezó el circuito. Descartarlos es verificación de simetría por post-selección [2, 3]. En qang es el filtro qg, leído en la unidad $qg_Z = \langle Z \rangle \in [-1, 1]$ [1]; una nota complementaria lo estudia para redes neuronales cuánticas bajo relajación [4].

Este trabajo pregunta cuánto vale el filtro en dispositivos de IBM y da las herramientas para usarlo allí: todo corre mediante IBM Runtime [5] y Qiskit [6], aquí en el modo de prueba local sobre los modelos de ruido de los dispositivos (*fake backends*), y sin cambios en un dispositivo. Cada experimento fijó sus circuitos, parámetros y predicciones en un commit antes de correr; los fracasos se informan como tales. Las secciones §137–§150 remiten a las notas de investigación del repositorio, donde cada número de este trabajo lo reproduce un script de `examples/`.

2 Métodos

Aplicabilidad. `WeightPreservationCheck` es un pase de análisis de Qiskit. Marca un circuito como conservador del peso cuando cada compuerta conserva el número de excitaciones (por nombre en compuertas como RZ, CZ, SWAP o XX+YY, y si no a partir de su matriz), y devuelve el peso inicial preparado por las compuertas X del comienzo. Se aplica al circuito lógico: después de transpilar, las compuertas nativas no conservan el peso una por una.

Lectura. Para un circuito transpilado a un dispositivo, `ibm_qg` identifica los qubits físicos medidos, toma sus errores de lectura asimétricos publicados $P(1|0)$, $P(0|1)$ e invierte el producto tensorial de las matrices de confusión por qubit sobre la distribución medida [7]. Devuelve qg_Z por qubit crudo, corregido por lectura, filtrado (los disparos de peso w de la distribución cruda) y filtrado después de la corrección (la parte de peso w de la cuasi-distribución corregida, renormalizada). Los qubits cuya matriz de confusión no se puede invertir se dejan sin corregir y se informan.

Fracción conservada y selección de qubits. `predict_kept_fraction` multiplica la probabilidad de que cada canal calibrado deje el peso intacto: una compuerta de un qubit con error e lo cambia con probabilidad e; una de dos qubits, con $5e/6$; la relajación durante el tiempo ocupado t de un qubit, con $(1 - e^{-t/T_1})\, w/n$; el desfase puro durante las compuertas, con $2z/3$, $z = (1 - e^{-t/T_\phi})/2$; y la lectura, con $\frac{w}{n}P(0|1) + (1 - \frac{w}{n})P(1|0)$. Sumar los disparos que vuelven al sector como para un estado totalmente mezclado da `kept_mixed_floor`. `best_chain` y `best_layout` eligen la ubicación inicial con la mayor predicción; `best_layout` evalúa el circuito tal como va a correr, ruteo incluido, y cuenta entre los candidatos la ubicación por defecto de Qiskit.

Extrapolación a ruido cero. La mitigación propia de IBM Runtime no tiene efecto en el modo local, así que `zne_qg` pliega cada compuerta de dos qubits ($G \to GG^\dagger G$, escala 3) [8], corre ambas escalas y extrapola linealmente a cero [9]. El plegado mantiene conservador del peso a un circuito que lo era, por lo que se combina con el filtro.

Planificación de disparos. Un qg_Z filtrado leído de Nk disparos conservados tiene error estándar $\sqrt{(1 - qg_Z^2)/(Nk)}$. `plan_shots` devuelve el N que lleva al peor qubit a un error objetivo con el k predicho, y el tiempo de dispositivo N(duración del circuito + retardo de repetición).

QNN. La QNN de peso 1 de qang [4] (un cargador de amplitudes y tres capas de compuertas RBS que conservan el peso, sobre cinco qubits acoplados en anillo) se escribe como un único circuito parametrizado de compuertas nativas XX+YY, $\mathrm{RBS}(t) = \mathrm{XXPlusYY}(2t, \pi/2)$, igual al simulador de la biblioteca hasta 10^{-9}. `run_qnn` envía todo un conjunto de prueba como un solo *pub* del Sampler. `qang_sampler_qnn` envuelve el mismo circuito como `SamplerQNN` de qiskit-machine-learning [10]. El modelo se entrena sin ruido en cuatro conjuntos de datos (iris, cancer, wine, digits; 189 entradas de prueba; 185 correctas sin ruido).

Espectro de PCA. En la codificación unaria un vector real x es $\sum_k x_k |e_k\rangle$, con e_k el estado con solo el qubit k excitado, preparado con $d-1$ compuertas RBS. Cargar los vectores de datos centrados x_j con probabilidades $|x_j|^2 / \sum_i |x_i|^2$ da $\rho = C/\mathrm{tr}\, C$, $C = \frac{1}{m}\sum_j x_j x_j^{\mathsf{T}}$: la matriz densidad que diagonaliza el PCA cuántico [11]. `unary_orthogonal` descompone una matriz ortogonal real en a lo sumo $d(d-1)/2$ compuertas RBS entre vecinos (salvo signos de salida); con la base de PCA envía el autovalor λ_k al qubit k, de modo que $P(\text{qubit } k \text{ excitado}) = \lambda_k / \sum \lambda$, que `unary_spectrum` lee de las cuatro lecturas de `ibm_qg`. La rotación se calcula clásicamente y d variables usan d qubits: esto prueba la lectura, no una aceleración.

Simulación hamiltoniana y caminata cuántica. La cadena XY $H = J\sum_k (X_k X_{k+1} + Y_k Y_{k+1})/2 + \sum_k h_k Z_k/2$ conserva el número de excitaciones; con una excitación es un modelo de enlace fuerte, una caminata cuántica de tiempo continuo [12] con salto J y energías locales $-h_k$. `xy_trotter` escribe r pasos de Trotter de primer orden [13] (campos, enlaces impares, enlaces pares) con compuertas RZ y XX+YY, todas conservan el peso, así que el filtro se aplica; `xy_exact_occupations` da la dinámica exacta con una excitación. La dispersión de un caminante que parte del sitio c es $\sigma^2 = \sum_k P_k (k-c)^2$, con P_k las ocupaciones normalizadas; la dispersión balística da $\sigma^2 \propto t^2$ y una caminata clásica $\sigma^2 \propto t$. La cadena XXZ agrega $V\sum_k Z_k Z_{k+1}/4$, que hace interactuar a las excitaciones y sigue conservando el peso; `xxz_trotter` escribe cada enlace como una sola compuerta de dos qubits $\exp(-i\,\delta t\,[J(XX+YY)/2 + VZZ/4])$ (las dos partes conmutan), en pasos de Trotter de primer o segundo orden (simétrico), y `xxz_exact_occupations` evoluciona en el espacio de Hilbert completo.

Fidelidad de dos estados. Para estados unarios la fidelidad $F = |\langle x|y\rangle|^2$ se lee con un test de inversión (`unary_overlap_circuit`: cargar x, deshacer el cargador de y, $P(e_0) = F$; n qubits, todas las compuertas conservan el peso) o con el swap test [14] (`swap_test_circuit`: un qubit auxiliar en $|+\rangle$, x e y en dos registros, n SWAP controlados, $P(\text{auxiliar } 0) = (1+F)/2$; $2n+1$ qubits). Los SWAP controlados conservan el peso total de los registros de datos, así que el filtro conserva los disparos en que suman peso 2; el qubit auxiliar queda fuera de la simetría.

Circuitos de prueba. Diez circuitos aleatorios de cinco qubits y peso 1: X en el qubit 0 y dos capas de compuertas XX+YY entre vecinos con ángulos uniformes en [0,3; 2,8] (semillas 0–9). El error es el promedio de $|qg_Z - qg_Z^{\mathrm{ideal}}|$ sobre qubits y circuitos. Se transpila con nivel de optimización 1 y semilla 137.

3 Resultados

3.1 Lectura en tres dispositivos (§137, §142)

Las tres predicciones de §137 se cumplieron: la corrección de lectura baja el error crudo (entre 29 y 64%), el filtro rinde más que la corrección de lectura sola y ambos juntos son lo mejor (Tabla 1). La corrección de lectura sube la masa de peso 1 de 0,69–0,82 a 0,82–0,92: entre un tercio y dos tercios de los disparos que el filtro descartaría eran errores de lectura. Con ZNE (§142) el filtro rinde 2–7 veces más que ZNE solo (cumplida); ZNE bajó el error filtrado y corregido en dos

	crudo	lectura	filtro	filtro + lectura	ZNE	filtro + ZNE
FakeBrisbane	0,104	0,074	0,023	0,022	0,053	0,012
FakeSherbrooke	0,065	0,038	0,019	0,016	0,034	0,011
FakeTorino	0,102	0,036	0,018	0,013	0,085	0,015

Tabla 1: Error medio de qg_Z, diez circuitos; 8000 disparos por circuito (y por escala de ruido en ZNE). Las cuatro primeras columnas son de §137 y las de ZNE de §142 (corridas distintas).

dispositivos pero no en Torino, y la mejor combinación fue filtro + ZNE en dos dispositivos y filtro + lectura en Torino (así que esas dos predicciones fallaron).

3.2 Veinte dispositivos (§144)




Figura 1: Error de qg_Z crudo y filtrado (+ corregido por lectura) en veinte modelos de ruido de dispositivos de IBM. Con asterisco: §137 (diez circuitos, 8000 disparos); el resto: §144 (cinco circuitos, 4000 disparos), dispositivos no usados antes.

En los otros dieciocho *fake backends* de al menos 100 qubits (dispositivos ECR, CZ y CX de 120 a 156 qubits), el filtro redujo el error 2,4–8,9 veces en cada uno de los diecisiete que corrieron (Fig. 1; mediana crudo / filtro + lectura de 3,12). Aun así, las tres predicciones fallaron tal como estaban escritas: un dispositivo se colgó (dos predicciones exigían los dieciocho), y filtro + lectura fue lo más bajo en 10 de 17, y el filtro solo en los otros 7, donde los errores de lectura son chicos y corregirlos agrega varianza. El cuelgue fue un error de la biblioteca: FakeCusco publica un qubit que siempre lee 1, el transpilador ubicó el circuito ahí y la inversa de lectura era singular. Después del arreglo, `best_layout` esquiva ese qubit y baja el error filtrado de 0,098 a 0,021 (exploratorio).

3.3 Predecir la fracción conservada y elegir qubits (§138, §141)

Sobre diez ubicaciones por dispositivo, la predicción ordenó bien las ubicaciones (Spearman 0,94–0,98, cumplida) y `best_chain` conservó 6–17 puntos más de disparos que la ubicación por defecto de Qiskit (cumplida), pero la predicción cruda quedó baja por 0,08–0,13 (fallida): ignoraba los disparos que vuelven al sector. Con el piso de estado mezclado, agregado después de puntuar, el error es 0,023–0,041. Para la QNN acoplada en anillo, `best_chain` evaluó un circuito distinto del que corrió y conservó menos disparos en dos dispositivos (§139); `best_layout` lo corrige: nunca fue peor que la ubicación por defecto y ganó 2,2 puntos donde eligió otra (§141, dos de tres predicciones cumplidas).

3.4 Planificación de disparos (§143)

Para un error objetivo de 0,02 el planificador pidió 3000–3400 disparos (0,8–0,9 segundos de dispositivo); en 30 repeticiones el error del peor qubit fue 0,021–0,023 (cumplida). La predicción por qubit quedó en promedio 1,4–1,6 veces baja (fallida): los qubits cerca de un polo ($|qg_Z| > 0{,}8$) quedan subestimados 2,4–3,1 veces, porque el ruido aleja su qg_Z de ± 1; el plan lo fija el peor qubit y aun así cumplió el objetivo.

3.5 La QNN (§139–§141)

	crudo	filtro	filtro + lectura
`run_qnn`, ubicación por defecto (§139)	545	550	549
`run_qnn`, `best_chain` (§139)	547	551	551
`run_qnn`, `best_layout` (§141)	545	549	550
`SamplerQNN` de qiskit-machine-learning (§140)	547	548	–

Tabla 2: Decisiones correctas de 567 (189 entradas en cada uno de tres dispositivos; 555 sin ruido), 1000 disparos.

La plantilla de un solo trabajo coincide con los circuitos por entrada (550 contra 551, cumplida) y qiskit-machine-learning reproduce el camino propio de la biblioteca (548, cumplida), pero el filtro recupera solo 5–6 de las 10 decisiones que cuesta el ruido, y la corrección de lectura no cambia ninguna decisión (Tabla 2). Corridas con la misma ubicación difieren hasta en dos decisiones, así que diferencias de ese tamaño son ruido de muestreo. Al envolver la QNN en qiskit-machine-learning 0.9.1 apareció que, con un *pass manager* de dispositivo, `SamplerQNN` lee los bits medidos en las posiciones de los qubits físicos de la ubicación, de modo que un circuito medido antes de transpilar lee cada disparo como 0 salvo que su ubicación sea $[0, \ldots, n-1]$; la biblioteca transpila por su cuenta y descarta la ubicación, y el problema se informó al proyecto.

3.6 Un espectro de PCA (§146)

Cinco variables, 16 muestras de una gaussiana con desvíos estándar $(2{,}0; 1{,}4; 1{,}0; 0{,}6; 0{,}35)$ sobre ejes aleatorios; espectro exacto $(0{,}640; 0{,}203; 0{,}122; 0{,}023; 0{,}011)$; un circuito por muestra (4 + 10 RBS, 26–28 compuertas nativas de dos qubits), 2000 disparos, en los tres dispositivos de §137 y los dieciocho de §144, FakeCusco incluido tras la corrección. El error es $L_1 = \sum_k |\hat{\lambda}_k - \lambda_k / \sum \lambda|$. Las cuatro predicciones se cumplieron: sin ruido $L_1 = 0{,}020$; corrieron los veintiuno y filtro + lectura quedó por debajo del crudo en todos; la razón mediana crudo / filtro + lectura fue 4,6 (1,6–7,7); y los cinco autovalores salieron en orden en 18 de 21 (crudo 13, lectura 14, filtro 18). L_1 mediano: crudo 0,266, lectura 0,166, filtro 0,062, filtro + lectura 0,048. La estimación cruda está sesgada hacia arriba en todos los autovalores, porque los disparos que salen del sector agregan excitaciones en todos los qubits (el espectro crudo suma más de 1); el filtro elimina ese sesgo.

Lo que queda es un aplanamiento del espectro que crece cuando baja la fracción conservada: en FakeKyoto (15% conservado) se pierde el orden, y en FakeBrisbane solo se invierten los dos autovalores menores, que difieren en 0,012. La aceleración exponencial del PCA cuántico descansa en el supuesto de que se dispone de copias de ρ [15]; este experimento no afirma nada sobre ella.

3.7 Simulación hamiltoniana y caminata cuántica (§147)




Figura 2: (a) Error de las ocupaciones simuladas en $T = 3$ según el número de pasos de Trotter (cinco qubits, campos aleatorios): más pasos bajan el error de Trotter (punteado) y agregan ruido; el filtro mantiene el error en descenso hasta circuitos más profundos. (b) Dispersión de una caminata cuántica en siete qubits: los datos crudos siguen una caminata clásica; los filtrados siguen la caminata cuántica exacta. Medianas sobre veintiún modelos de ruido de dispositivos, 4000 disparos.

Parte A: $n = 5$, $J = 1$, h_k uniforme en $[-1, 1]$, $T = 3$, $r \in \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ (hasta 96 compuertas nativas de dos qubits). Sin ruido el error de Trotter baja de 0,38 a 0,033; en un dispositivo tiene un mínimo en algún r^*. Las tres predicciones se cumplieron (Figura 2a): con filtro + lectura el mejor error es menor que el mejor error crudo en los veintiún dispositivos (1,6–2,8 veces, mediana 2,0), r^* nunca es menor y es mayor en 16 de 21 (mediana 12 contra 8). En once dispositivos $r^* = 12$, el más profundo probado, así que el corrimiento es una cota inferior. Parte B: $h = 0$, $n = 7$, el caminante en el qubit central, $t \in \{0{,}4; 0{,}8; 1{,}2; 1{,}6\}$ con paso de Trotter 0,2; la dispersión exacta crece con exponente 1,94 y una caminata clásica con la misma tasa con 0,85. Los datos crudos dan un exponente mediano de 0,87: el ruido dispersa al caminante desde el principio y la caminata parece clásica (Figura 2b). Con filtro + lectura el exponente mediano es 1,84, el crudo es menor en 20 de 21 (cumplida) y σ^2 queda dentro del 20% del valor exacto en los cuatro tiempos en 15 de 21 (crudo: ninguno; cumplida). El exponente llegó a 1,5 en 16 dispositivos, no en los 18 predichos (fallida): los cuatro más ruidosos después de FakeKyoto dan 1,26–1,38, y en FakeKyoto (15% de disparos conservados con 96 compuertas) la caminata se pierde.

3.8 Excitaciones que interactúan (§148)

Una excitación es el caso más fácil para el filtro y también es fácil clásicamente. Con $V = 2$, campos aleatorios en $[-0{,}5; 0{,}5]$, $T = 2$ y 1, 2 o 3 excitaciones que parten de los primeros qubits de una cadena de seis, la dinámica es de muchos cuerpos. El beneficio del filtro baja de 5,6 veces con una excitación a 2,6 con dos y con tres (Tabla 3; se predijo que bajaría con cada excitación, cumplida apenas entre dos y tres). Los sectores con más excitaciones conservan más disparos

excitaciones	crudo	lectura	filtro	filtro + lectura	crudo / filtro + lectura
1	0,066	0,038	0,008	0,009	5,6 (2,4–14,4)
2	0,080	0,072	0,030	0,028	2,6 (1,1–3,8)
3	0,065	0,055	0,030	0,024	2,6 (1,0–4,6)

Tabla 3: Cadena XXZ, $n = 6$, $V = 2$, $T = 2$: mejor error sobre el orden de Trotter (1, 2) y los pasos (1–8), mediana sobre veintiún modelos de ruido de dispositivos; la última columna es la razón mediana y su rango entre dispositivos.

(0,49 contra 0,43 con 120 compuertas de dos qubits) pero ganan menos: más ruido cae dentro de un sector más grande (20 de 64 estados a media ocupación, contra 6), donde el filtro no lo ve. Filtro + lectura fue lo mejor en 62 de los 63 pares dispositivo–sector; en FakeKyoto a media ocupación no (0,238 contra 0,231), así que esa predicción falló. El filtro volvió a correr a más profundidad el número óptimo de pasos de Trotter (61 de 63; mediana 8 o 6 contra 4), y Trotter de segundo orden fue mejor con dos excitaciones en 20 de 21 dispositivos (cumplida); con tres, solo en 5, porque sus compuertas extra cuestan más de lo que ahorra su menor error de Trotter. Al armar este experimento apareció que el pase del transpilador leía las X de preparación en el orden en que el DAG lista las compuertas y podía informar mal el peso inicial; ahora toma una X como preparación cuando es la primera operación en su qubit.

3.9 Swap test, test de inversión y un clasificador por fidelidades (§149)

Codificaciones de cinco qubits $v = (z, 1)/|(z, 1)|$ de iris versicolor y virginica (z: cuatro variables estandarizadas; 15 flores de entrenamiento y 20 de prueba por clase); una flor de prueba va a la clase cuyo prototipo (media normalizada de las codificaciones de entrenamiento) tiene mayor fidelidad, como en [16]; 37 de 40 sin ruido. Cada test estimó 90 fidelidades (80 para el clasificador y 10 de un estado consigo mismo) en seis dispositivos, con 2000 disparos. Las cinco predicciones se cumplieron. El test de inversión (12–16 compuertas nativas de dos qubits) con filtro + lectura llega a un error medio de 0,010–0,036, 3,8–11,2 veces menor que el crudo; el swap test (113–119 compuertas) llega solo a 0,089–0,239, 1,4–1,8 veces menor: su respuesta está en el qubit auxiliar, que el filtro no puede proteger. El clasificador conserva su puntaje sin ruido con el test de inversión filtrado en todos los dispositivos, y el swap test crudo obtiene 36–38: el ruido achica por igual las dos fidelidades de una flor, así que la comparación sobrevive. El valor absoluto no: para un estado comparado consigo mismo ($F = 1$) el swap test crudo lee 0,20–0,65 y el test de inversión filtrado 0,92–1,00, que es lo que necesita un test de igualdad. La corrida se dividió en un proceso por dispositivo después de que una corrida única superó el límite de 2 horas del entorno, antes de ver ningún resultado.

3.10 Errores ZZ coherentes que el filtro no debería ver (§145, §150)

Los modelos de ruido de los dispositivos son canales incoherentes. A los diez circuitos de §137 en tres dispositivos se agregaron dos errores coherentes que conservan el peso: una fase condicional mal calibrada, RZZ(ε) después de cada compuerta nativa de dos qubits sobre su par ($\varepsilon = 0; 0{,}05; 0{,}10$ rad, §145), y una interferencia ZZ permanente, $\exp(-i\theta ZZ/2)$ con $\theta = 2\pi\nu t$ después de cada capa en cada par acoplado de qubits usados, con t tomado de las duraciones calibradas de las capas ($\nu = 0; 5; 15$ kHz; `add_static_zz`, §150). Las predicciones suponían que ambos eran invisibles para el filtro; cinco de las siete fallaron. Los dos errores se filtran en parte: la fracción conservada bajó 0,009–0,020 ($\varepsilon = 0{,}10$) y hasta 0,023 (15 kHz), y el filtro eliminó el 32–60% del error que agregó la interferencia. Un término ZZ es diagonal en la base computacional, pero los qubits están en esa base solo entre compuertas lógicas; dentro de la descomposición nativa de una compuerta XX+YY están rotados, y ahí ZZ saca excitaciones del sector. Lo que pasa el filtro es modesto con estas intensidades: el error filtrado creció 0,001–0,011 con el error de

compuerta (4% en los dispositivos ECR, 62% en FakeTorino, donde la descomposición con CZ expone más) y 0,003–0,009 (14–38%) con 15 kHz de interferencia, menos en FakeTorino, cuyos circuitos duran 2,1 μs contra 9–10 μs.

4 Discusión

Como herramienta de lectura, el filtro es robusto: en cada uno de los veinte modelos de ruido de dispositivos de IBM bajó el error de qg_Z en un factor de 2,4 o más, y se combina con la corrección de lectura y con la extrapolación a ruido cero. Cuál combinación es la mejor depende del dispositivo: la corrección de lectura ayuda donde los errores de lectura son grandes y agrega varianza donde son chicos. La calibración también dice, antes de gastar tiempo de dispositivo, cuántos disparos conservará el filtro, qué qubits conservan más y cuántos disparos necesita una precisión objetivo.

Los límites son igual de claros. La ganancia en exactitud de clasificación es chica, porque las decisiones del modelo están en su mayoría lejos del umbral; la estimación de espectros, donde la respuesta es un conjunto de probabilidades y no una decisión, gana más (4,6 veces), y también la dinámica: el filtro permite que una simulación de Trotter use más pasos y hace visible la dispersión balística de una caminata cuántica donde los datos crudos parecen clásicos. Su beneficio es mayor con una excitación y se reduce a la mitad cuando las excitaciones interactúan. Cuando la respuesta de un circuito está fuera de la simetría, como en el qubit auxiliar del swap test, el filtro ayuda poco; una alternativa que conserve el peso, cuando existe, gana mucho más. Los errores que conservan el peso pasan el filtro solo en parte, porque los qubits salen de la base computacional dentro de las compuertas nativas. Dieciséis de las cuarenta y nueve predicciones fallaron tal como estaban escritas, varias por el análisis y no por el filtro: una predicción que ignoraba los disparos que vuelven, un modelo de error por qubit que ignoraba los polos y un experimento que exigía que corrieran todos los dispositivos. Y todos los resultados son sobre modelos de ruido de dispositivos, que tratan los errores de compuerta, relajación, desfase y lectura como canales independientes; la interferencia ZZ se agregó a mano (§150) y no incluyen fugas ni deriva. El paso siguiente es una corrida en hardware.

Disponibilidad de código y datos

Todo está en la biblioteca de código abierto qang (licencia MIT), versión 0.10.0 o posterior: `https://github.com/Viny2030/qang`, `pip install qang`. El módulo es `qang.ibm` (con `qang.qiskit_ml`); cada sección tiene un script en `examples/` y su salida en `examples/data/`; `docs/ibm_quickstart.md` muestra el flujo de trabajo.

```
from qang import ibm
t = transpile(qc, backend) # qc: conserva el peso, medido
res = Sampler(mode=backend).run([t]).result()[0]
ibm.ibm_qg(res, t, backend, weight=1)["filtered_readout"]
```

Referencias

[1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.

[2] Xavier Bonet-Monroig, Ramiro Sagastizabal, M. Singh, and Thomas E. O'Brien. Low-cost error mitigation by symmetry verification. *Physical Review A*, 98:062339, 2018.

[3] Sam McArdle, Xiao Yuan, and Simon Benjamin. Error-mitigated digital quantum simulation. *Physical Review Letters*, 122:180501, 2019.

[4] Vicente Humberto Monteverde. Training quantum neural networks for T1-limited hardware: what the qg symmetry filter does and does not do, 2026. Companion note, `manuscript/qml/` in the repository.

[5] IBM Quantum. Qiskit IBM runtime client, version 0.50. https://github.com/Qiskit/qiskit-ibm-runtime, 2026.

[6] Ali Javadi-Abhari et al. Quantum computing with Qiskit, 2024.

[7] Sergey Bravyi, Sarah Sheldon, Abhinav Kandala, David C. Mckay, and Jay M. Gambetta. Mitigating measurement errors in multiqubit experiments. *Physical Review A*, 103:042605, 2021. doi: 10.1103/PhysRevA.103.042605.

[8] Tudor Giurgica-Tiron, Yousef Hindy, Ryan LaRose, Andrea Mari, and William J. Zeng. Digital zero noise extrapolation for quantum error mitigation. In *2020 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*, pages 306–316, 2020. doi: 10.1109/QCE49297.2020.00045.

[9] Kristan Temme, Sergey Bravyi, and Jay M. Gambetta. Error mitigation for short-depth quantum circuits. *Physical Review Letters*, 119(18):180509, 2017. doi: 10.1103/PhysRevLett.119.180509.

[10] Qiskit community. Qiskit machine learning, version 0.9.1. https://github.com/qiskit-community/qiskit-machine-learning, 2026.

[11] Seth Lloyd, Masoud Mohseni, and Patrick Rebentrost. Quantum principal component analysis. *Nature Physics*, 10:631–633, 2014. doi: 10.1038/nphys3029.

[12] Julia Kempe. Quantum random walks: an introductory overview. *Contemporary Physics*, 44(4):307–327, 2003. doi: 10.1080/0010715103100011077 6.

[13] Seth Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996. doi: 10.1126/science.273.5278.1073.

[14] Harry Buhrman, Richard Cleve, John Watrous, and Ronald de Wolf. Quantum fingerprinting. *Physical Review Letters*, 87:167902, 2001. doi: 10.1103/PhysRevLett.87.167902.

[15] Ewin Tang. Quantum principal component analysis only achieves an exponential speedup because of its state preparation assumptions. *Physical Review Letters*, 127:060503, 2021. doi: 10.1103/PhysRevLett.127.060503.

[16] Carsten Blank, Daniel K. Park, June-Koo Kevin Rhee, and Francesco Petruccione. Quantum classifier with tailored quantum kernel. *npj Quantum Information*, 6:41, 2020. doi: 10.1038/s41534-020-0272-6.