

Guardar el historial de comandos en Linux, PowerShell y Git Bash

En este tutorial aprenderás cómo visualizar, filtrar y guardar en un archivo de texto todos los comandos que has utilizado en distintas terminales: **Linux/WSL**, **PowerShell** y **Git Bash**.

Esto te permitirá documentar los pasos que seguiste, por ejemplo, al trabajar con **repositorios Git**, configurar servicios o practicar comandos.

◆ 1. En **Linux / WSL (Ubuntu, Debian, etc.)**

👉 Ver todos los comandos usados en la terminal:

```
history
```

👉 Guardar el historial en un archivo:

```
history > historial_linux.txt
```

👉 Filtrar por palabras clave (ejemplo: `docker`):

```
history | grep docker
```

📌 **Nota:** el historial persistente se guarda en el archivo oculto `~/.bash_history`.

◆ 2. En **PowerShell (Windows)**

👉 Ver todos los comandos usados en la sesión actual:

```
Get-History
```

👉 Guardar en un archivo de texto:

```
Get-History | Out-File historial_powershell.txt
```

👉 Filtrar por palabra clave (ejemplo: `git`):

```
Get-History | Where-Object CommandLine -Match "git"
```

📌 **Nota:** PowerShell guarda un historial persistente en el archivo de configuración de **PSReadLine**, que puedes consultar con:

```
(Get-PSReadLineOption).HistorySavePath
```

◆ 3. En **Git Bash (Windows)**

👉 Ver comandos ejecutados:

```
history
```

👉 Guardar en un archivo:

```
history > historial_gitbash.txt
```

👉 Filtrar por palabra clave (ejemplo: solo comandos `git`):

```
history | grep git
```

🚩 **Nota:** Git Bash usa internamente `bash`, por lo que su historial persistente también se guarda en `~/.bash_history`.

◆ 4. Scripts automáticos para guardar historiales (opcional)

A continuación tienes dos scripts que te permiten guardar automáticamente todos los historiales en carpetas con fecha y hora.

■ Script en PowerShell (Windows)

Guarda:

- Historial de la sesión actual de PowerShell
- Historial persistente de PowerShell (PSReadLine)
- Historial de Git Bash (`~/.bash_history`)
- Historial de WSL (distro por defecto y, si existen, otras distros registradas)

```
# Script: guardar_historial.ps1

$timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd-HH:mm:ss"
$base = Join-Path $env:USERPROFILE "terminal-history-$timestamp"
New-Item -ItemType Directory -Path $base -Force | Out-Null

# 1) PowerShell - historial de la sesión actual
Get-History | Format-Table -AutoSize | Out-String | Set-Content (Join-Path $base "powershell_history_session.txt") -Encoding UTF8

# 1.1) PowerShell - historial persistente (PSReadLine)
try {
    $psrl = (Get-PSReadLineOption).HistorySavePath
    if (Test-Path $psrl) {
        Copy-Item $psrl (Join-Path $base "powershell_PSReadLine_history.txt") -Force
    }
} catch { }

# 2) Git Bash - historial (~/.bash_history en el perfil de Windows)
$gitBashHist = Join-Path $env:USERPROFILE ".bash_history"
if (Test-Path $gitBashHist) {
    Copy-Item $gitBashHist (Join-Path $base "gitbash_bash_history.txt") -Force
}

# 3) WSL - historial de la distro por defecto
try {
    $wslDefault = wsl.exe bash -lc "test -f ~/.bash_history && cat ~/.bash_history || true"
    if ($wslDefault) {
        $wslDefault | Out-File (Join-Path $base "wsl_default_bash_history.txt") -Encoding UTF8
    }
} catch { }

# 3.1) WSL - historiales de todas las distros registradas
try {
    $distros = wsl.exe -l -q 2>$null
    if ($distros) {
        foreach ($d in $distros) {
            $name = $d.Trim()
            if ($name) {
                try {
                    $out = wsl.exe -d $name bash -lc "test -f ~/.bash_history && cat ~/.bash_history || true"
                } catch { }
            }
        }
    }
} catch { }
```

```
        if ($out) {
            $file = "wsl_${name}_bash_history.txt" -replace '^[^w\.-]','_'
            $out | Out-File (Join-Path $base $file) -Encoding UTF8
        }
    } catch { }
}
}
}
} catch { }
```

Write-Host "✅ Historiales guardados en: \$base"

🟢 Script en **Bash** (Linux, WSL o Git Bash)

Guarda:

- Historial de la sesión actual (`history`)
- Historial persistente (`~/.bash_history`)
- Información del sistema

```
#!/usr/bin/env bash
# Script: guardar_historial.sh
set -euo pipefail

ts="$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
out="terminal-history-$ts"
mkdir -p "$out"

# 1) Historial de la sesión actual de bash
history > "$out/history_session.txt"

# 2) Historial persistente de bash (~/.bash_history)
if [ -f "$HOME/.bash_history" ]; then
    cp "$HOME/.bash_history" "$out/bash_history_file.txt"
fi

# 3) Metadatos opcionales
{
    echo "USER: $USER"
    echo "SHELL: $SHELL"
    [ -n "${WSL_DISTRO_NAME-}" ] && echo "WSL_DISTRO_NAME: $WSL_DISTRO_NAME"
    uname -a
} > "$out/env_info.txt"

echo "✅ Historiales guardados en: $out"
```

Para ejecutarlo:

```
bash guardar_historial.sh
```

Resumen

Entorno	Ver historial	Guardar a archivo	Filtrar por palabra clave
Linux / WSL	<code>history</code>	<code>history > historial_linux.txt</code>	<code>history grep <palabra></code>
PowerShell	<code>Get-History</code>	<code>Get-History Out-File historial_powershell.txt</code>	<code>Get-History Where-Object CommandLine -Match "<palabra>"</code>
Git Bash	<code>history</code>	<code>history > historial_gitbash.txt</code>	<code>history grep <palabra></code>