

# Cesto

## Banco de dados

Os seis bancos PostgreSQL do projeto: diagramas, tabelas, índices, máquinas de estado, outbox, chaves do Redis e como preparar o ambiente.

Copyright (©) 2026 Clara A. Portes
Licença MIT

Versão 1.1.0
Outubro de 2026

# Sumário


1 Visão geral 4
- Um banco por serviço 4
- Como os dados se relacionam entre serviços 4
- Redis 5
- Convenções 5

2 cesto_auth 6
- Diagrama 6
- users 6
- oauth_clients 7
- authorization_codes 7
- refresh_tokens 7
- signing_keys 8

3 cesto_catalog 9
- Diagrama 9
- categories 9
- products 9
- outbox_events 10

4 cesto_inventory 11
- Diagrama 11
- stock_items 11
- reservations 11
- processed_events e outbox_events 12

5 cesto_orders 13
- Diagrama 13
- orders 13
- order_items 14
- order_history 14

6 cesto_payments e cesto_notifications 15
- Diagrama 15
- payments 15
- notifications 16

7 Máquinas de estado 17
- Pedido 17
- Reserva de estoque 17
- Refresh token 18
- Pagamento 18

8 Eventos, outbox e Redis 19
Outbox transacional 19
Chaves do Redis 19
Envelope de evento 20
9 Como preparar o banco 21
Com Docker (recomendado) 21
PostgreSQL próprio 21
Mudar o esquema 21
Backup e retenção 22
Consultas úteis 22

# 1 Visão geral

Como os dados estão divididos entre os serviços e as convenções usadas em todos os bancos.

## Um banco por serviço

O Cesto segue o padrão *database per service*: cada microsserviço é o único dono do seu banco. Assim cada parte pode evoluir, escalar e ter backup separadamente, e uma mudança de tabela não quebra outro serviço.

| Banco | Dono | Conteúdo |
|---|---|---|
| `cesto_auth` | `auth` | Usuários, clientes OAuth2, códigos, refresh tokens, chaves de assinatura |
| `cesto_catalog` | `catalog` | Categorias, produtos, outbox |
| `cesto_inventory` | `inventory` | Saldos, reservas, outbox, eventos processados |
| `cesto_orders` | `orders` | Pedidos, itens, histórico, outbox, eventos processados |
| `cesto_payments` | `payments` | Pagamentos, outbox, eventos processados |
| `cesto_notifications` | `notifications` | Notificações |

Os seis bancos podem ficar no mesmo servidor PostgreSQL 16 (como no Docker Compose) ou em servidores diferentes. Basta apontar o `DATABASE_URL` de cada serviço.

## Como os dados se relacionam entre serviços

Não existem chaves estrangeiras entre bancos. As referências cruzadas são identificadores ( `product_id` , `order_id` , `user_id` ) mantidos por eventos:

- `products.id` do catálogo vira `stock_items.product_id` no estoque pelo evento `product.created` .
- `orders.id` é referenciado por `reservations.order_id` , `payments.order_id` e `notifications.order_id` .
- `users.id` do `auth` é o `sub` do JWT e aparece como `user_id` em pedidos, pagamentos e notificações.

- Os itens do pedido guardam uma cópia do SKU, do nome e do preço no momento da compra.

## Redis

O Redis não é fonte da verdade de nenhum dado de negócio, exceto o carrinho, que é descartável por natureza. Ele guarda os fluxos de eventos, o carrinho e os contadores de rate limit.

## Convenções

| Regra | Exemplo |
|---|---|
| Tabelas no plural, em snake_case | `order_items` |
| Colunas em snake_case; no código, camelCase via `@map` | `price_cents ↔ priceCents` |
| Chaves primárias UUID v4 | `id UUID` |
| Dinheiro em centavos inteiros | `total_cents INTEGER` |
| Datas com fuso e milissegundos | `TIMESTAMPTZ(3)` |
| Enums nativos do PostgreSQL | `"OrderStatus"` |
| Restrições de integridade no banco | `CHECK (available >= 0)` |
| Índices nomeados como o Prisma | `orders_user_id_created_at_idx` |

Nas tabelas de colunas a seguir, **PK** marca a chave primária e o ponto de interrogação no diagrama marca coluna que aceita nulo.

# 2 cesto_auth

Usuários, clientes OAuth2, códigos de autorização, refresh tokens e as chaves que assinam os JWT.

## Diagrama




## users

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | `UUID` | não | uuid() | |
| `email` | `VARCHAR(254)` | não | sem padrão | Único (`users_email_key`), sempre minúsculo |
| `name` | `VARCHAR(80)` | não | sem padrão | |
| `password_hash` | `TEXT` | não | sem padrão | `scrypt$N$sal$hash` |
| `role` | `"Role"` | não | CUSTOMER | `CUSTOMER` ou `ADMIN` |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | |

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| updated_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | sem padrão | Atualizado pelo Prisma |

## oauth_clients

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| id PK | VARCHAR(64) | não | sem padrão | Ex.: cesto-web, cesto-internal |
| name | VARCHAR(80) | não | sem padrão | |
| secret_hash | TEXT | sim | sem padrão | Nulo = cliente público (exige PKCE) |
| redirect_uris | TEXT[] | n/a | sem padrão | Endereços de retorno permitidos |
| grant_types | TEXT[] | n/a | sem padrão | authorization_code, refresh_token, client_credentials |
| scopes | TEXT[] | n/a | sem padrão | Teto de escopos do cliente |
| created_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | now() | |

## authorization_codes

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| code_hash PK | CHAR(64) | não | sem padrão | SHA-256 do código |
| client_id | VARCHAR(64) | não | sem padrão | |
| user_id | UUID | não | sem padrão | FK users, ON DELETE CASCADE |
| redirect_uri | TEXT | não | sem padrão | Precisa bater na troca |
| code_challenge | VARCHAR(128) | não | sem padrão | Desafio PKCE S256 |
| scope | TEXT | não | sem padrão | Escopos concedidos |
| expires_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | sem padrão | Índice; 60 s por padrão |
| used_at | TIMESTAMPTZ(3) | sim | sem padrão | Uso único |
| created_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | now() | |

## refresh_tokens

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| id PK | UUID | não | uuid() | |
| token_hash | CHAR(64) | não | sem padrão | Único; SHA-256 do token |
| family_id | UUID | não | sem padrão | Índice; une as rotações de um mesmo login |
| client_id | VARCHAR(64) | não | sem padrão | |

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | `UUID` | não | sem padrão | FK `users`, índice |
| `scope` | `TEXT` | não | sem padrão | |
| `expires_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | sem padrão | 30 dias por padrão |
| `revoked_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | sim | sem padrão | Logout ou reuso detectado |
| `rotated_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | sim | sem padrão | Preenchido quando trocado por um novo |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | |

## signing_keys


| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `kid` PK | `VARCHAR(64)` | não | sem padrão | Vai no cabeçalho do JWT |
| `private_jwk` | `JSONB` | não | sem padrão | Chave privada RSA (proteja o backup) |
| `public_jwk` | `JSONB` | não | sem padrão | Publicada no JWKS |
| `active` | `BOOLEAN` | não | true | Chave usada para assinar |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | |

> A tabela `signing_keys` contém material criptográfico. Restrinja o acesso ao banco `cesto_auth` e criptografe os backups.

# 3 cesto_catalog

Categorias e produtos da loja, mais o outbox que avisa os outros serviços das mudanças.

## Diagrama




## categories

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | UUID | não | uuid() | |
| `name` | VARCHAR(60) | não | sem padrão | |
| `slug` | VARCHAR(120) | não | sem padrão | Único; usado no filtro `?category=` |
| `created_at` | TIMESTAMPTZ(3) | não | now() | |

## products

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | UUID | não | uuid() | |
| `sku` | VARCHAR(40) | não | sem padrão | Único; maiúsculas, números e hífen |
| `name` | VARCHAR(120) | não | sem padrão | Busca sem diferenciar maiúsculas |
| `slug` | VARCHAR(120) | não | sem padrão | Único |

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `description` | `TEXT` | não | '' | Busca |
| `price_cents` | `INTEGER` | não | sem padrão | `CHECK (price_cents >= 0)` |
| `currency` | `"Currency"` | não | BRL | BRL, USD ou EUR |
| `image_url` | `VARCHAR(500)` | sim | sem padrão | |
| `active` | `BOOLEAN` | não | true | Desativar em vez de apagar |
| `category_id` | `UUID` | sim | sem padrão | FK `categories`, `ON DELETE SET NULL`, índice |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | sem padrão | |

O índice composto `(active, created_at)` atende a listagem padrão da loja, que mostra só produtos ativos, dos mais novos para os mais antigos.

## outbox_events


| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | `UUID` | não | sem padrão | Mesmo id do envelope do evento |
| `name` | `VARCHAR(60)` | não | sem padrão | Nome do evento |
| `envelope` | `JSONB` | não | sem padrão | Envelope completo, validado com Zod |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | |
| `published_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | sim | sem padrão | Preenchido pelo relay |

O índice `(published_at, created_at)` deixa o relay achar rápido o que falta publicar, na ordem. A mesma tabela existe em `cesto_inventory`, `cesto_orders` e `cesto_payments`.

# 4 cesto_inventory

O saldo de cada produto e as reservas presas aos pedidos em andamento.

## Diagrama




## stock_items

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `product_id` PK | `UUID` | não | sem padrão | Mesmo id do catálogo |
| `sku` | `VARCHAR(40)` | não | sem padrão | Cópia para leitura |
| `available` | `INTEGER` | não | 0 | `CHECK (available >= 0)`; pode ser vendido |
| `reserved` | `INTEGER` | não | 0 | `CHECK (reserved >= 0)`; preso a pedidos em andamento |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | sem padrão | |

## reservations

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | `UUID` | não | uuid() | |
| `order_id` | `UUID` | não | sem padrão | Único com `product_id` |
| `product_id` | `UUID` | não | sem padrão | FK `stock_items`, `ON DELETE RESTRICT` |

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `quantity` | `INTEGER` | não | sem padrão | `CHECK (quantity > 0)` |
| `status` | `"ReservationStatus"` | não | HELD | `HELD`, `COMMITTED` ou `RELEASED` |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | Índice `(status, created_at)` |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | sem padrão | |

## processed_events e outbox_events

`processed_events` registra cada evento já consumido, para que uma entrega repetida seja ignorada. Existe também em `cesto_orders` e `cesto_payments`.

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `event_id` PK | `UUID` | não | sem padrão | Id do evento consumido |
| `name` | `VARCHAR(60)` | não | sem padrão | |
| `handled_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | |


`outbox_events` tem a mesma estrutura descrita em `cesto_catalog`:

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | `UUID` | não | sem padrão | Mesmo id do envelope do evento |
| `name` | `VARCHAR(60)` | não | sem padrão | Nome do evento |
| `envelope` | `JSONB` | não | sem padrão | Envelope completo, validado com Zod |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | não | now() | |
| `published_at` | `TIMESTAMPTZ(3)` | sim | sem padrão | Preenchido pelo relay |

# 5 cesto_orders

Pedidos, os itens com preço congelado e o histórico de cada mudança de status.

## Diagrama




## orders

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | UUID | não | uuid() | |
| `number` | SERIAL | não | sequência | Único; número amigável mostrado na loja (#1021, #1022…) |
| `user_id` | VARCHAR(64) | não | sem padrão | sub do JWT; índice `(user_id, created_at)` |
| `status` | "OrderStatus" | não | PENDING | Índice `(status, created_at)` |
| `total_cents` | INTEGER | não | sem padrão | `CHECK (total_cents >= 0)` |
| `currency` | "Currency" | não | BRL | |
| `payment_method` | "PaymentMethod" | não | sem padrão | `card`, `pix` ou `boleto` |
| `payment_token` | VARCHAR(64) | sim | sem padrão | Token do provedor (nunca o cartão) |
| `shipping_address` | JSONB | não | sem padrão | Endereço validado pelo esquema `Address` |

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| cancel_reason | VARCHAR(200) | sim | sem padrão | |
| created_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | now() | |
| updated_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | sem padrão | |

## order_items

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| id PK | UUID | não | uuid() | |
| order_id | UUID | não | sem padrão | FK orders, ON DELETE CASCADE, índice |
| product_id | UUID | não | sem padrão | Referência lógica ao catálogo |
| sku / name | VARCHAR | não | sem padrão | Cópia no momento da compra |
| unit_price_cents | INTEGER | não | sem padrão | Preço congelado |
| quantity | INTEGER | não | sem padrão | CHECK (quantity > 0) |

## order_history


| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| id PK | UUID | não | uuid() | |
| order_id | UUID | não | sem padrão | FK orders, ON DELETE CASCADE; índice (order_id, created_at) |
| status | "OrderStatus" | não | sem padrão | Status atingido |
| note | VARCHAR(200) | sim | sem padrão | Motivo ou observação |
| created_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | now() | |

`processed_events` e `outbox_events` seguem a estrutura descrita nos capítulos 3 e 4.

# 6 cesto_payments e cesto_notifications

As cobranças e estornos de cada pedido, e as notificações geradas a partir dos eventos.

## Diagrama




As linhas tracejadas separam os dois bancos. `processed_events` e `outbox_events` pertencem a `cesto_payments`; em `cesto_notifications`, a coluna única `event_id` faz o papel da deduplicação.

## payments

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | `UUID` | não | uuid() | |
| `order_id` | `UUID` | não | sem padrão | Índice |
| `user_id` | `VARCHAR(64)` | não | sem padrão | Índice (`user_id, created_at`) |
| `amount_cents` | `INTEGER` | não | sem padrão | |
| `currency` | `"Currency"` | não | BRL | |
| `method` | `"PaymentMethod"` | não | sem padrão | |
| `status` | `"PaymentStatus"` | não | sem padrão | `APPROVED`, `DECLINED` ou `REFUNDED` |
| `reason` | `VARCHAR(200)` | sim | sem padrão | Motivo da recusa ou do estorno |

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| provider_ref | VARCHAR(80) | não | sem padrão | Referência no provedor |
| created_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | now() | |
| updated_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | sem padrão | |


## notifications

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|
| id PK | UUID | não | uuid() | |
| event_id | UUID | não | sem padrão | Único; impede notificação duplicada |
| user_id | VARCHAR(64) | não | sem padrão | Índices (user_id, created_at) e (user_id, read_at) |
| kind | "NotificationKind" | não | sem padrão | WELCOME, ORDER_PLACED, ORDER_CONFIRMED, ORDER_CANCELLED, ORDER_SHIPPED, ORDER_DELIVERED, PAYMENT_DECLINED |
| title | VARCHAR(120) | não | sem padrão | |
| body | VARCHAR(500) | não | sem padrão | |
| order_id | UUID | sim | sem padrão | |
| read_at | TIMESTAMPTZ(3) | sim | sem padrão | Nulo = não lida |
| created_at | TIMESTAMPTZ(3) | não | now() | |

# 7 Máquinas de estado

Os status que um pedido, uma reserva, um refresh token e um pagamento podem ter, e o que os faz mudar.

## Pedido




| De | Para | Gatilho |
|---|---|---|
| `PENDING` | `AWAITING_PAYMENT` | `inventory.reserved` |
| `PENDING` | `CANCELLED` | `inventory.rejected` ou cliente |
| `AWAITING_PAYMENT` | `CONFIRMED` | `payment.approved` |
| `AWAITING_PAYMENT` | `CANCELLED` | `payment.declined` ou cliente |
| `CONFIRMED` | `SHIPPED` | Administrador |
| `CONFIRMED` | `CANCELLED` | Administrador |
| `SHIPPED` | `DELIVERED` | Administrador |

A troca de status usa `UPDATE ... WHERE id = ? AND status = ?`. Se duas mensagens tentarem mudar o mesmo pedido ao mesmo tempo, só uma vence, e cada mudança gera uma linha em `order_history`.

## Reserva de estoque

| Status | Significado | Efeito no saldo |
|---|---|---|
| `HELD` | Pedido em andamento | `available -= q`, `reserved += q` |
| `COMMITTED` | Pedido confirmado | `reserved -= q` (baixa definitiva) |

| Status | Significado | Efeito no saldo |
|---|---|---|
| `RELEASED` | Pedido cancelado | Se estava `HELD`: `reserved -= q`, `available += q`. Se estava `COMMITTED`: `available += q` |

## Refresh token

| Situação | Colunas | Resultado |
|---|---|---|
| Ativo | `rotated_at` e `revoked_at` nulos | Pode ser trocado uma vez |
| Rotacionado | `rotated_at` preenchido | Reuso revoga toda a família |
| Revogado | `revoked_at` preenchido | Logout, reuso ou código reaproveitado |
| Expirado | `expires_at` no passado | Apagado pela limpeza horária |

## Pagamento

| Status | Quando |
|---|---|
| `APPROVED` | Cobrança aceita pelo provedor |
| `DECLINED` | Cobrança recusada; o motivo fica em `reason` |
| `REFUNDED` | Pedido cancelado depois da aprovação |

# 8 Eventos, outbox e Redis

Como um evento sai do banco, chega ao Redis e é lido pelos outros serviços.

## Outbox transacional

1. A mudança de negócio e a linha em `outbox_events` são gravadas na mesma transação.
2. O relay de cada serviço lê até 100 linhas com `published_at IS NULL`, em ordem de criação, publica com `XADD` e marca `published_at`.
3. Se o processo cair entre publicar e marcar, a linha é publicada de novo; quem consome descarta a repetição pela tabela `processed_events`.

```
SELECT name, count(*) FROM outbox_events WHERE published_at IS NULL GROUP BY name;
DELETE FROM outbox_events WHERE published_at < now() - interval '30 days';
```

## Chaves do Redis

| Chave | Tipo | Dono | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| `cesto:events:<evento>` | Stream | quem publica | Envelope JSON no campo `event`; limite aproximado de 100 mil entradas |
| `cesto:events:dead-letter` | Stream | todos | Eventos inválidos ou que falharam 5 vezes, com stream, id, grupo e motivo |
| `cesto:cart:<userId>` | Hash | `cart` | `productId` → quantidade; expira em 30 dias sem uso |
| `cesto:ratelimit:*` | String | `gateway` | Contadores por IP |

Cada serviço consumidor tem um grupo com o próprio nome (`inventory`, `orders`, `payments`, `notifications`, `cart`) em cada stream que lê.

## Envelope de evento

```
{
  "id": "b0c5...", "name": "order.placed", "version": 1,
  "occurredAt": "2026-10-22T16:57:02.311Z", "correlationId": "req-...",
  "payload": { "orderId": "...", "userId": "...", "number": 1021, "items": [ ... ],
               "totalCents": 36470, "currency": "BRL", "paymentMethod": "pix" }
}
```

# 9 Como preparar o banco

Com Docker, num PostgreSQL próprio, ao mudar o esquema e na hora do backup.

## Com Docker (recomendado)

O `docker-compose.yml` sobe o PostgreSQL 16 e executa `docker/postgres/init.sql` na primeira vez, criando os seis bancos. Cada serviço roda `prisma migrate deploy` ao iniciar, com até 10 tentativas enquanto o banco sobe. Não há passo manual.

## PostgreSQL próprio

```
CREATE ROLE cesto LOGIN PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE cesto_auth OWNER cesto;
CREATE DATABASE cesto_catalog OWNER cesto;
CREATE DATABASE cesto_inventory OWNER cesto;
CREATE DATABASE cesto_orders OWNER cesto;
CREATE DATABASE cesto_payments OWNER cesto;
CREATE DATABASE cesto_notifications OWNER cesto;
```

Depois, com `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_HOST` e `DB_PORT` no `.env`:

```
npm ci
npm run generate
npm run migrate
```

Em servidores separados, defina o `DATABASE_URL` de cada serviço diretamente no ambiente.

## Mudar o esquema

1. Edite `services/<serviço>/prisma/schema.prisma`.
2. Na pasta do serviço, rode `npx prisma migrate dev --name descricao` apontando para um banco de desenvolvimento.
3. Revise o SQL gerado em `prisma/migrations/` e acrescente restrições `CHECK` quando fizer sentido.

4. Rode `npm run generate` e `npm run typecheck`. O TypeScript aponta tudo o que precisa mudar.
5. Em produção, `prisma migrate deploy` aplica as migrações novas ao iniciar o serviço.

## Backup e retenção

| Item | Recomendação |
|---|---|
| Bancos | `pg_dump -Fc` diário de cada banco; teste a restauração |
| `cesto_auth` | Backup criptografado (contém chaves de assinatura e hashes) |
| `outbox_events` / `processed_events` | Apague registros com mais de 30 dias |
| `notifications` | Mantenha conforme a política da loja |
| Redis | AOF ligado no compose; o carrinho é o único dado de negócio |

```
for db in auth catalog inventory orders payments notifications; do
  docker compose exec -T postgres pg_dump -U cesto -Fc cesto_$db > backup-$db.dump
done
```

## Consultas úteis

Pedidos e valor total por status:

```
SELECT status, count(*), sum(total_cents) / 100.0 AS total FROM orders GROUP BY status;
```

Linha do tempo de um pedido:

```
SELECT o.number, h.status, h.note, h.created_at
FROM order_history h JOIN orders o ON o.id = h.order_id
WHERE o.number = 1021 ORDER BY h.created_at;
```

Produtos com pouco estoque:

```
SELECT sku, available, reserved FROM stock_items WHERE available < 5 ORDER BY available;
```

Reservas presas há mais de 15 minutos:

```
SELECT r.order_id, r.status, s.sku, r.quantity
FROM reservations r JOIN stock_items s USING (product_id)
WHERE r.status = 'HELD' AND r.created_at < now() - interval '15 minutes';
```