
Prelo

Banco de dados

Diagrama de relacionamentos, as 18 tabelas com campos, tipos e chaves, os tipos equivalentes em PostgreSQL, MySQL, SQL Server e Oracle, máquinas de estado e as regras que a arquitetura do banco deve seguir.



Clara Portes
Copyright (©) 2026 Clara Portes, licença MIT

Versão 1.1.0
Outubro de 2026

Sumário

1 Visão geral 3

O banco é a fonte da verdade 3

Áreas do modelo 3

Bancos suportados 3

Como o banco é escolhido 4

O que fica no Redis 4

2 Diagrama de relacionamentos 5

Cardinalidades 5

3 Áreas em detalhe 7

Contas e carrinho 7

Catálogo 8

Pedidos, pagamentos e envio 9

4 Regras da arquitetura do banco 11

Nomes 11

Tipos portáveis 11

Chaves e identidade 11

Booleanos 12

Datas e horas 12

Dinheiro 12

Textos 12

Integridade 12

Cópias no pedido 12

Concorrência 13

Evolução do esquema 13

5 Tabelas 14

app_user 14

address 14

category 15

author 15

publisher 15

book 15

book_author 16

curated_catalog 16

curated_catalog_book 17

cart 17

cart_item 17

shipping_method 18

coupon 18

purchase_order 18

order_item 19

payment 20

shipment 20

shipment_event 21

6 Uma tabela nos quatro bancos 22

7 Máquinas de estado 24

Pedido 24

Pagamento 24

Envio 25

8 Uma compra passo a passo 26

9 Consultas úteis 27

10 Como preparar o banco 29

11 Backup, restauração e problemas comuns 31

Capítulo 1

Visão geral

O Prelo guarda tudo o que importa num banco relacional: contas, endereços, catálogo, carrinhos, pedidos, pagamentos e envios. São 18 tabelas, iguais nos quatro bancos suportados. O Redis só acelera e guarda o que é passageiro.

O banco é a fonte da verdade

Estoque, preços, pedidos e pagamentos só existem no banco. O Redis guarda cache, sessões e tokens de vida curta: se ele for apagado, ninguém perde um pedido, só precisa entrar de novo. Por isso o backup do Prelo é o backup do banco.

A lista Quero ler e os livros vistos por último, que a interface ganhou nesta versão, ficam no navegador de cada pessoa (armazenamento local) e não criam tabelas nem chaves no Redis.

Áreas do modelo

Área	Tabelas	O que guarda
Contas	`app_user`, `address`	Pessoas, papéis e endereços de entrega
Catálogo	`book`, `author`, `book_author`, `publisher`, `category`, `curated_catalog`, `curated_catalog_book`	Livros, autores, editoras, estantes e vitrines
Carrinho	`cart`, `cart_item`	O que cada conta pretende comprar
Pedidos	`purchase_order`, `order_item`, `coupon`	O que foi comprado, por quanto e para onde
Pagamentos	`payment`	Cada tentativa de pagamento e o seu resultado
Envio	`shipping_method`, `shipment`, `shipment_event`	Tabela de frete, envio de cada pedido e rastreio

Bancos suportados

DB_VENDOR	Versões	Driver JDBC	Migrações
`postgresql`	14 ou mais (CI no 16)	`org.postgresql`	`db/migration/postgresql`
`mysql`	8.0 ou mais (CI no 8.4)	`com.mysql` (Connector/J)	`db/migration/mysql`
`sqlserver`	2019 ou mais (CI no 2022)	`com.microsoft.sqlserver`	`db/migration/sqlserver`
`oracle`	19c ou mais (CI no 23ai Free)	`com.oracle.database.jdbc`	`db/migration/oracle`

Como o banco é escolhido

1. A variável `DB_VENDOR` ativa o perfil do Spring com o mesmo nome: `application-postgresql.yml`, `application-mysql.yml`, `application-sqlserver.yml` ou `application-oracle.yml`. Cada um só define a URL JDBC.
2. O Hibernate detecta o dialeto pela conexão. As entidades JPA são as mesmas para todos.
3. O Flyway lê `classpath:db/migration/{vendor}`: o Spring troca `{vendor}` pelo nome do banco conectado e roda só as migrações daquela pasta.
4. No Docker, `COMPOSE_PROFILES` sobe só o contêiner do banco escolhido, sempre com o nome de rede `db`.

O que fica no Redis

Chave	Conteúdo	Vida
`livraria:cache:*`	Vitrine, categorias, catálogos e detalhe dos livros	5 a 30 min
`livraria:auth:refresh:*`	Hash do token de renovação, com o id da conta	7 dias
`livraria:auth:fail:*`	Senhas erradas por e-mail	15 min
`livraria:pay:card:*`	Token do cartão: bandeira, 4 dígitos, resultado do sandbox	10 min
`livraria:lock:*`	Travas de tarefas (expiração de pedidos, carga inicial)	até 5 min

Capítulo 2

Diagrama de relacionamentos

Todas as tabelas, com chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e únicas (UK). Cada ligação sai da chave estrangeira, no lado muitos (pé de galinha), e chega na chave primária, no lado um (dois traços).


Só as chaves aparecem. As outras colunas estão no capítulo 3 e no capítulo 5. Um traço simples no lado do filho indica relação 1:1 (`cart` e `shipment`). `coupon` e `shipping_method` não têm chave estrangeira: o pedido copia o que valia na hora.

O diagrama da página seguinte sai de `docs/fonte/diagrama-er.mmd` (Mermaid). Depois de mudar o esquema, gere de novo com `mmdc -i diagrama-er.mmd -o diagrama-er.png -c diagrama-er.json -s 3 -b white`.

Cardinalidades

Tabela um	Relação	Tabela muitos	Pela coluna	Ao apagar o pai
`app_user`	1:N	`address`	`address.user_id`	bloqueia
`category`	1:N	`book`	`book.category_id`	bloqueia
`publisher`	1:N	`book`	`book.publisher_id`	bloqueia
`book`	1:N	`book_author`	`book_author.book_id`	apaga junto
`author`	1:N	`book_author`	`book_author.author_id`	bloqueia
`curated_catalog`	1:N	`curated_catalog_book`	`curated_catalog_book.catalog_id`	apaga junto
`book`	1:N	`curated_catalog_book`	`curated_catalog_book.book_id`	bloqueia
`app_user`	1:1	`cart`	`cart.user_id`	bloqueia
`cart`	1:N	`cart_item`	`cart_item.cart_id`	apaga junto
`book`	1:N	`cart_item`	`cart_item.book_id`	bloqueia
`app_user`	1:N	`purchase_order`	`purchase_order.user_id`	bloqueia
`purchase_order`	1:N	`order_item`	`order_item.order_id`	apaga junto
`book`	1:N	`order_item`	`order_item.book_id`	bloqueia
`purchase_order`	1:N	`payment`	`payment.order_id`	bloqueia
`purchase_order`	1:1	`shipment`	`shipment.order_id`	bloqueia
`shipment`	1:N	`shipment_event`	`shipment_event.shipment_id`	apaga junto

Prelo, banco de dados



Contas e carrinho no alto, pedidos, pagamentos e envio no meio, catálogo embaixo. `coupon` e `shipping_method` ficam soltos: são referência, sem chave estrangeira.

Capítulo 3

Áreas em detalhe

Os mesmos relacionamentos, agora com todas as colunas e o tipo lógico de cada uma. O tipo com ? aceita nulo; a linha em malva abaixo de uma chave estrangeira diz para qual tabela ela aponta.

Contas e carrinho

Uma conta tem vários endereços e um carrinho. O carrinho tem um item por livro; a quantidade fica no item.

app_user

id	bigint	PK
email	varchar(160)	UK
password_hash	varchar(100)	
full_name	varchar(120)	
phone	varchar(20) ?	
user_role	varchar(20)	
active	0/1	
created_at	timestamp utc	
last_login_at	timestamp utc ?	

address

id	bigint	PK
user_id → app_user	bigint	FK
label	varchar(40)	
recipient	varchar(120)	
zip_code	varchar(9)	
street	varchar(160)	
street_number	varchar(20)	
complement	varchar(80) ?	
district	varchar(80)	
city	varchar(80)	
state	varchar(2)	
is_default	0/1	
created_at	timestamp utc	

cart

id	bigint	PK
user_id → app_user	bigint	FK UK
updated_at	timestamp utc	

cart_item

id	bigint	PK
cart_id → cart	bigint	FK
book_id → book	bigint	FK
quantity	int	
added_at	timestamp utc	

Catálogo

Cada livro pertence a uma categoria e a uma editora e tem um ou mais autores, em ordem. Os catálogos curados apontam para livros numa ordem própria. As duas tabelas de ligação usam a posição como parte da chave primária.

book

id	bigint	PK
isbn	varchar(17)	UK
title	varchar(200)	
subtitle	varchar(200) ?	
slug	varchar(220)	UK
synopsis	varchar(4000) ?	
category_id → category	bigint	FK
publisher_id → publisher	bigint	FK
language_code	varchar(5)	
page_count	int ?	
published_year	int ?	
book_format	varchar(20)	
price	decimal(12,2)	
list_price	decimal(12,2)	
stock_quantity	int	
weight_grams	int	
cover_style	int	
rating_average	decimal(3,2)	
rating_count	int	
sold_count	int	
active	0/1	
search_text	varchar(1000)	
created_at	timestamp utc	
updated_at	timestamp utc	

category

id	bigint	PK
name	varchar(80)	UK
slug	varchar(90)	UK
description	varchar(400) ?	
accent	varchar(7)	
sort_order	int	
active	0/1	

publisher

id	bigint	PK
name	varchar(120)	UK
slug	varchar(130)	UK

book_author

book_id → book	bigint	PK FK
author_id → author	bigint	FK
author_order	int	PK

author

id	bigint	PK
name	varchar(120)	
slug	varchar(130)	UK
bio	varchar(1000) ?	

curated_catalog_book

catalog_id → curated_catalog	bigint	PK FK
book_id → book	bigint	FK
item_position	int	PK

curated_catalog		
id	bigint	PK
name	varchar(80)	
slug	varchar(90)	UK
description	varchar(400) ?	
highlight	varchar(160) ?	
sort_order	int	
active	0/1	

Pedidos, pagamentos e envio

O pedido é o centro: tem itens, várias tentativas de pagamento e, depois de pago, um envio com a sua linha do tempo. Formas de envio e cupons são tabelas de referência: o pedido guarda uma cópia do que valia na hora, sem chave estrangeira para elas.

purchase_order		
id	bigint	PK
code	varchar(20)	UK
user_id → app_user	bigint	FK
order_status	varchar(20)	
subtotal	decimal(12,2)	
discount	decimal(12,2)	
shipping_fee	decimal(12,2)	
total	decimal(12,2)	
coupon_code	varchar(30) ?	
item_count	int	
ship_recipient	varchar(120)	
ship_zip_code	varchar(9)	
ship_street	varchar(160)	
ship_number	varchar(20)	
ship_complement	varchar(80) ?	
ship_district	varchar(80)	
ship_city	varchar(80)	
ship_state	varchar(2)	
shipping_method_code	varchar(20)	
shipping_method_name	varchar(60)	
shipping_carrier	varchar(60)	
shipping_min_days	int	
shipping_max_days	int	
placed_at	timestamp utc	
payment_due_at	timestamp utc	
paid_at	timestamp utc ?	
canceled_at	timestamp utc ?	
cancel_reason	varchar(200) ?	
version	bigint	

order_item		
id	bigint	PK
order_id → purchase_order	bigint	FK
book_id → book	bigint	FK
book_slug	varchar(220)	
book_title	varchar(200)	
book_authors	varchar(300) ?	
book_isbn	varchar(17)	
cover_style	int	
unit_price	decimal(12,2)	
quantity	int	
line_total	decimal(12,2)	

payment		
id	bigint	PK
order_id → purchase_order	bigint	FK
payment_method	varchar(20)	
payment_status	varchar(20)	
amount	decimal(12,2)	
installments	int	
card_brand	varchar(20) ?	
card_last4	varchar(4) ?	
pix_payload	varchar(400) ?	
boleto_line	varchar(60) ?	
gateway_reference	varchar(40)	UK
idempotency_key	varchar(80)	UK
failure_reason	varchar(200) ?	
expires_at	timestamp utc ?	
created_at	timestamp utc	
confirmed_at	timestamp utc ?	

shipment		
id	bigint	PK
order_id → purchase_order	bigint	FK UK
carrier	varchar(60)	
service_name	varchar(60)	
tracking_code	varchar(30) ?	
shipment_status	varchar(20)	
estimated_delivery	date ?	
shipped_at	timestamp utc ?	
delivered_at	timestamp utc ?	
created_at	timestamp utc	
updated_at	timestamp utc	

shipment_event		
id	bigint	PK
shipment_id → shipment	bigint	FK
shipment_status	varchar(20)	
title	varchar(120)	
detail	varchar(300) ?	
location	varchar(120) ?	
occurred_at	timestamp utc	

shipping_method		
id	bigint	PK
code	varchar(20)	UK
name	varchar(60)	
carrier	varchar(60)	
description	varchar(200) ?	
base_fee	decimal(12,2)	
fee_per_kg	decimal(12,2)	
free_above	decimal(12,2) ?	
min_days	int	
max_days	int	
sort_order	int	
active	0/1	

coupon		
id	bigint	PK
code	varchar(30)	UK
description	varchar(160)	
discount_type	varchar(10)	
discount_value	decimal(12,2)	
min_subtotal	decimal(12,2)	
valid_until	timestamp utc ?	
active	0/1	

Capítulo 4

Regras da arquitetura do banco

O que toda tabela, coluna e migração do Prelo precisa seguir para continuar funcionando igual nos quatro bancos. Vale para quem for evoluir o esquema.

Nomes

- Tabelas e colunas em inglês, `snake_case`, no singular (`book`, `order_item`). O Hibernate converte os campos Java (`stockQuantity`) para esse formato.
- Nenhuma palavra reservada em nenhum dos quatro bancos. Por isso `app_user` (e não `user`), `purchase_order` (e não `order`), `user_role`, `book_format`, `item_position`, `curated_catalog`.
- Restrições sempre com nome explícito e único no esquema: `pk_<tabela>`, `fk_<tabela>_<coluna>`, `uk_<tabela>_<colunas>`, `ix_<tabela>_<colunas>`. Nomes gerados pelo banco mudam de um para outro e atrapalham migrações futuras.
- Nomes com até 30 caracteres, para caber em qualquer versão do Oracle.

Tipos portáveis

Cada coluna usa um tipo lógico, que vira o tipo nativo de cada banco. Use só estes:

Lógico	Java	PostgreSQL	MySQL	SQL Server	Oracle
BIGINT IDENTITY	`Long`	`BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`	`BIGINT AUTO_INCREMENT`	`BIGINT IDENTITY(1,1)`	`NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY`
BIGINT	`Long`	`BIGINT`	`BIGINT`	`BIGINT`	`NUMBER(19)`
INT	`Integer`	`INTEGER`	`INT`	`INT`	`NUMBER(10)`
0/1	`Boolean (Flag)`	`SMALLINT`	`SMALLINT`	`SMALLINT`	`NUMBER(1)`
DECIMAL(12,2)	`BigDecimal`	`NUMERIC(12,2)`	`DECIMAL(12,2)`	`DECIMAL(12,2)`	`NUMBER(12,2)`
DECIMAL(3,2)	`BigDecimal`	`NUMERIC(3,2)`	`DECIMAL(3,2)`	`DECIMAL(3,2)`	`NUMBER(3,2)`
TIMESTAMP UTC	`Instant`	`TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE`	`DATETIME(6)`	`DATETIMEOFFSET(6)`	`TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE`
DATE	`LocalDate`	`DATE`	`DATE`	`DATE`	`DATE`
VARCHAR(n)	`String`	`VARCHAR(n)`	`VARCHAR(n) utf8mb4`	`NVARCHAR(n)`	`VARCHAR2(n CHAR)`

Chaves e identidade

- Toda tabela de entidade tem `id` numérico gerado pelo banco (`GenerationType.IDENTITY`). Não use sequências nem UUID gerado no banco: a identidade é o único mecanismo igual nos quatro.
- Tabelas de ligação com ordem usam chave composta (`book_id, author_order`), que o JPA mantém com `@OrderColumn`.
- Códigos que aparecem para pessoas (pedido, cupom, referência do pagamento) são colunas únicas separadas do `id`.

Booleanos

Não existe tipo booleano comum aos quatro (o Oracle só tem a partir do 23ai). Todo booleano é numérico, com 0 ou 1, e passa pelo conversor `Flag` (`@Convert(converter = Flag.class)`). Nunca crie coluna `BOOLEAN`, `BIT` ou `TINYINT(1)` direto.

Datas e horas

- Momentos são `java.time.Instant` gravados em UTC (`hibernate.jdbc.time_zone=UTC`). A interface converte para o horário de Brasília na hora de mostrar.
- Datas sem hora (previsão de entrega) são `LocalDate` em `DATE`.
- Nunca use `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` nem gatilhos. A aplicação preenche as datas, para o valor ser o mesmo em todos os bancos e nos testes.

Dinheiro

Valores em reais são `DECIMAL(12,2)` (`NUMBER(12,2)` no Oracle) e `BigDecimal` no Java, com arredondamento `HALF_EVEN` em duas casas. Nunca use `FLOAT`, `DOUBLE` ou `MONEY`.

Textos

- Todo texto tem tamanho máximo e cabe em 4000 caracteres. Não há `TEXT`, `CLOB` ou `@Lob`: cada banco trata objetos grandes de um jeito, e o PostgreSQL ainda separa `@Lob` em outra área.
- Unicode em todos: `utf8mb4` no MySQL, `NVARCHAR` no SQL Server (com `use_nationalized_character_data`), `VARCHAR2(n CHAR)` no Oracle (tamanho em caracteres, não em bytes).
- A busca sem acentos não depende de collation. A coluna `book.search_text` é preenchida pela aplicação já sem acentos e em minúsculas, e a busca usa `LIKE` sobre ela.

Integridade

- Toda referência entre tabelas tem chave estrangeira declarada.
- `ON DELETE CASCADE` só onde o filho não existe sem o pai (itens do carrinho, autores do livro, livros do catálogo, itens do pedido, eventos do envio). O resto bloqueia a exclusão, e livros saem da loja com `active = 0`.
- Unicidade só em colunas `NOT NULL`: o SQL Server aceita um único nulo numa coluna única, os outros aceitam vários.
- Toda chave estrangeira tem índice (o Oracle e o PostgreSQL não criam sozinhos).

Cópias no pedido

O pedido não depende de dados que mudam. Endereço, forma de envio, prazos, título, ISBN, autores e preço são copiados para `purchase_order` e `order_item` no fechamento. Mudar o endereço ou o preço de um livro não altera pedidos antigos.

Concorrência

Estoque	A reserva é um único comando `UPDATE book SET stock_quantity = stock_quantity - :qtd WHERE id = :id AND stock_quantity >= :qtd`. Se nenhuma linha mudar, falta estoque. Os livros são reservados em ordem de `id` para evitar deadlock.
Pedido	`purchase_order.version` (JPA `@Version`) impede que um pagamento e a expiração alterem o mesmo pedido ao mesmo tempo.
Pagamento	`payment.idempotency_key` é única: a mesma tentativa repetida devolve o pagamento já criado.

Evolução do esquema

> **Checklist de uma migração**
>
> Mesmo número nas quatro pastas. Só tipos lógicos; nomes `pk_`, `fk_`, `uk_` e `ix_`; índice em toda FK. Nada de `BOOLEAN`, LOB, `FLOAT` ou `DEFAULT` de data. Entidade atualizada e `mvn verify` passando nos quatro bancos.

1. Nunca edite uma migração que já rodou em algum lugar: o Flyway confere o checksum e para a aplicação.
2. Uma mudança é uma nova versão, com o mesmo número e o mesmo nome nas quatro pastas: `V2__descricao.sql` em `postgresql`, `mysql`, `sqlserver` e `oracle`.
3. Use só os tipos lógicos da tabela acima e dê nome a toda restrição nova.
4. Atualize a entidade JPA na mesma mudança e rode os testes. O `SchemaValidationTest` compara entidade e tabela no PostgreSQL e no MySQL, e o CI roda tudo nos quatro bancos.
5. Prefira mudanças compatíveis (coluna nova aceitando nulo, depois preencher, depois exigir), para a versão anterior da API continuar funcionando durante a atualização.

Capítulo 5

Tabelas

Cada tabela com os campos, o tipo lógico (o capítulo 4 mostra o tipo em cada banco), se aceita nulo, a chave e o que guarda.

`app_user`

Contas de clientes e da equipe da livraria.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`email`	`varchar(160)`	não	UK	E-mail de login, sempre em minúsculas
`password_hash`	`varchar(100)`	não		Senha com BCrypt
`full_name`	`varchar(120)`	não		Nome completo
`phone`	`varchar(20)`	sim		Telefone (opcional)
`user_role`	`varchar(20)`	não		`CUSTOMER` ou `ADMIN`
`active`	`0/1`	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)
`created_at`	`timestamp utc`	não		Quando foi criado (UTC)
`last_login_at`	`timestamp utc`	sim		Último login (UTC)

`address`

Endereços de entrega de cada conta (até 10 por conta).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`user_id`	`bigint`	não	FK	Conta dona do registro
`label`	`varchar(40)`	não		Nome do endereço (Casa, Trabalho...)
`recipient`	`varchar(120)`	não		Quem recebe
`zip_code`	`varchar(9)`	não		CEP no formato 00000-000
`street`	`varchar(160)`	não		Rua
`street_number`	`varchar(20)`	não		Número
`complement`	`varchar(80)`	sim		Complemento
`district`	`varchar(80)`	não		Bairro
`city`	`varchar(80)`	não		Cidade
`state`	`varchar(2)`	não		UF
`is_default`	`0/1`	não		1 = endereço principal da conta
`created_at`	`timestamp utc`	não		Quando foi criado (UTC)

Índice (user_id). `user_id` referencia `app_user(id)`.

`category`

Categorias do catálogo (estantes).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	`varchar(80)`	não	UK	Nome exibido
`slug`	`varchar(90)`	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`description`	`varchar(400)`	sim		Texto de apoio
`accent`	`varchar(7)`	não		Cor da categoria na interface (#RRGGBB)
`sort_order`	`int`	não		Ordem de exibição
`active`	`0/1`	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

`author`

Autores. Um livro pode ter vários, em ordem.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	`varchar(120)`	não		Nome exibido
`slug`	`varchar(130)`	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`bio`	`varchar(1000)`	sim		Biografia curta

`publisher`

Editoras.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	`varchar(120)`	não	UK	Nome exibido
`slug`	`varchar(130)`	não	UK	Identificador legível usado nas URLs

book

Livros à venda, com preço, estoque e a coluna de busca sem acentos.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`isbn`	`varchar(17)`	não	UK	ISBN-13 com hífens
`title`	`varchar(200)`	não		Título
`subtitle`	`varchar(200)`	sim		Subtítulo

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`slug`	`varchar(220)`	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`synopsis`	`varchar(4000)`	sim		Sinopse (até 4000 caracteres)
`category_id`	`bigint`	não	FK	Categoria do livro
`publisher_id`	`bigint`	não	FK	Editora do livro
`language_code`	`varchar(5)`	não		Idioma (pt-BR, en...)
`page_count`	`int`	sim		Número de páginas
`published_year`	`int`	sim		Ano de publicação
`book_format`	`varchar(20)`	não		`PAPERBACK`, `HARDCOVER` ou `POCKET`
`price`	`decimal(12,2)`	não		Preço de venda
`list_price`	`decimal(12,2)`	não		Preço de capa (maior ou igual ao de venda)
`stock_quantity`	`int`	não		Estoque disponível; nunca fica negativo
`weight_grams`	`int`	não		Peso usado no frete
`cover_style`	`int`	não		Estilo da capa gerada (0 a 11)
`rating_average`	`decimal(3,2)`	não		Nota média (0 a 5)
`rating_count`	`int`	não		Quantidade de avaliações
`sold_count`	`int`	não		Unidades vendidas (ordena os mais vendidos)
`active`	`0/1`	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)
`search_text`	`varchar(1000)`	não		Título, subtítulo, autores, editora e ISBN sem acentos e em minúsculas (alvo da busca)
`created_at`	`timestamp utc`	não		Quando foi criado (UTC)
`updated_at`	`timestamp utc`	não		Última alteração (UTC)

Índices (category_id), (publisher_id), (active, sold_count), (created_at) e (price). `category_id` referencia `category(id)`; `publisher_id` referencia `publisher(id)`.

book_author

Liga livros e autores, guardando a ordem de cada autor no livro.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`book_id`	`bigint`	não	PK, FK	Livro
`author_id`	`bigint`	não	FK	Autor
`author_order`	`int`	não	PK	Posição do autor no livro (0, 1, 2...)

Chave primária composta (book_id, author_order). Índice (author_id). `book_id` referencia `book(id)` com exclusão em cascata; `author_id` referencia `author(id)`.

curated_catalog

Catálogos curados: vitrines com nome, chamada e ordem na vitrine.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	`varchar(80)`	não		Nome exibido
`slug`	`varchar(90)`	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`description`	`varchar(400)`	sim		Texto de apoio
`highlight`	`varchar(160)`	sim		Chamada curta da vitrine
`sort_order`	`int`	não		Ordem de exibição
`active`	`0/1`	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

`curated_catalog_book`

Livros de cada catálogo, na ordem escolhida pela livraria.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`catalog_id`	`bigint`	não	PK, FK	Catálogo
`book_id`	`bigint`	não	FK	Livro
`item_position`	`int`	não	PK	Posição do livro no catálogo

Chave primária composta (catalog_id, item_position). Índice (book_id). `catalog_id` referencia `curated_catalog(id)` com exclusão em cascata; `book_id` referencia `book(id)`.

`cart`

Um carrinho por conta.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`user_id`	`bigint`	não	FK, UK	Conta dona do registro
`updated_at`	`timestamp utc`	não		Última mudança no carrinho

`user_id` referencia `app_user(id)`.

`cart_item`

Itens do carrinho (um por livro).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`cart_id`	`bigint`	não	FK	Carrinho
`book_id`	`bigint`	não	FK	Livro
`quantity`	`int`	não		Quantidade (1 a 10)
`added_at`	`timestamp utc`	não		Quando entrou no carrinho

Única (cart_id, book_id). Índice (book_id). `cart_id` referencia `cart(id)` com exclusão em cascata; `book_id` referencia `book(id)`.

shipping_method

Formas de envio e a tabela de frete (taxa base, valor por quilo, frete grátis e prazos).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
code	varchar(20)	não	UK	ECONOMICA, EXPRESSA ou RETIRADA
name	varchar(60)	não		Nome exibido
carrier	varchar(60)	não		Transportadora
description	varchar(200)	sim		Texto mostrado no checkout
base_fee	decimal(12,2)	não		Taxa fixa do frete
fee_per_kg	decimal(12,2)	não		Valor por quilo (arredondado para cima)
free_above	decimal(12,2)	sim		Subtotal a partir do qual o frete é grátis
min_days	int	não		Prazo mínimo em dias úteis
max_days	int	não		Prazo máximo em dias úteis
sort_order	int	não		Ordem de exibição
active	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

coupon

Cupons de desconto (percentual ou valor fixo).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
code	varchar(30)	não	UK	Código digitado pela pessoa (BEMVINDO10...)
description	varchar(160)	não		Mensagem mostrada quando o cupom vale
discount_type	varchar(10)	não		PERCENT ou FIXED
discount_value	decimal(12,2)	não		Percentual ou valor do desconto
min_subtotal	decimal(12,2)	não		Subtotal mínimo para valer
valid_until	timestamp utc	sim		Validade (opcional)
active	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

purchase_order

Pedidos, com cópia do endereço, do frete e dos totais no momento da compra.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
code	varchar(20)	não	UK	Código do pedido (PED-AAMMDD-XXXXX)
user_id	bigint	não	FK	Conta dona do registro

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`order_status`	`varchar(20)`	não		`PENDING_PAYMENT`, `PAID`, `SHIPPED`, `DELIVERED` ou `CANCELED`
`subtotal`	`decimal(12,2)`	não		Soma dos itens
`discount`	`decimal(12,2)`	não		Desconto do cupom
`shipping_fee`	`decimal(12,2)`	não		Frete cobrado
`total`	`decimal(12,2)`	não		Subtotal menos desconto mais frete
`coupon_code`	`varchar(30)`	sim		Cupom aplicado
`item_count`	`int`	não		Unidades no pedido
`ship_recipient`	`varchar(120)`	não		Cópia: quem recebe
`ship_zip_code`	`varchar(9)`	não		Cópia: CEP
`ship_street`	`varchar(160)`	não		Cópia: rua
`ship_number`	`varchar(20)`	não		Cópia: número
`ship_complement`	`varchar(80)`	sim		Cópia: complemento
`ship_district`	`varchar(80)`	não		Cópia: bairro
`ship_city`	`varchar(80)`	não		Cópia: cidade
`ship_state`	`varchar(2)`	não		Cópia: UF
`shipping_method_code`	`varchar(20)`	não		Cópia: código da forma de envio
`shipping_method_name`	`varchar(60)`	não		Cópia: nome da forma de envio
`shipping_carrier`	`varchar(60)`	não		Cópia: transportadora
`shipping_min_days`	`int`	não		Cópia: prazo mínimo
`shipping_max_days`	`int`	não		Cópia: prazo máximo
`placed_at`	`timestamp utc`	não		Quando o pedido foi feito
`payment_due_at`	`timestamp utc`	não		Prazo para pagar; depois disso o pedido é cancelado
`paid_at`	`timestamp utc`	sim		Quando o pagamento foi aprovado
`canceled_at`	`timestamp utc`	sim		Quando foi cancelado
`cancel_reason`	`varchar(200)`	sim		Motivo do cancelamento
`version`	`bigint`	não		Versão para bloqueio otimista (JPA `@Version`)

Índices (user_id, placed_at), (order_status, payment_due_at), (placed_at) e (paid_at). `user_id` referencia `app_user(id)`.

`order_item`

Itens do pedido, com cópia do título, do ISBN e do preço pago.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`order_id`	`bigint`	não	FK	Pedido

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`book_id`	`bigint`	não	FK	Livro
`book_slug`	`varchar(220)`	não		Cópia: slug do livro
`book_title`	`varchar(200)`	não		Cópia: título
`book_authors`	`varchar(300)`	sim		Cópia: autores
`book_isbn`	`varchar(17)`	não		Cópia: ISBN
`cover_style`	`int`	não		Estilo da capa gerada (0 a 11)
`unit_price`	`decimal(12,2)`	não		Preço pago por unidade
`quantity`	`int`	não		Quantidade (1 a 10)
`line_total`	`decimal(12,2)`	não		Preço vezes quantidade

Índices (order_id) e (book_id). `order_id` referencia `purchase_order(id)` com exclusão em cascata; `book_id` referencia `book(id)`.

`payment`

Tentativas de pagamento de cada pedido. Não guarda número de cartão nem CVV.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`order_id`	`bigint`	não	FK	Pedido
`payment_method`	`varchar(20)`	não		`CREDIT_CARD`, `PIX` ou `BOLETO`
`payment_status`	`varchar(20)`	não		`PENDING`, `APPROVED`, `DECLINED`, `EXPIRED`, `REFUNDED` ou `CANCELED`
`amount`	`decimal(12,2)`	não		Valor cobrado
`installments`	`int`	não		Parcelas (1 para Pix e boleto)
`card_brand`	`varchar(20)`	sim		Bandeira do cartão
`card_last4`	`varchar(4)`	sim		Quatro últimos dígitos
`pix_payload`	`varchar(400)`	sim		Código Pix copia e cola
`boleto_line`	`varchar(60)`	sim		Linha digitável do boleto
`gateway_reference`	`varchar(40)`	não	UK	Referência única no provedor
`idempotency_key`	`varchar(80)`	não	UK	Chave de idempotência (conta + chave enviada)
`failure_reason`	`varchar(200)`	sim		Motivo da recusa
`expires_at`	`timestamp utc`	sim		Validade do Pix ou do boleto
`created_at`	`timestamp utc`	não		Quando foi criado (UTC)
`confirmed_at`	`timestamp utc`	sim		Quando o provedor confirmou

Índice (order_id, payment_status). `order_id` referencia `purchase_order(id)`.

`shipment`

O envio de um pedido pago (um por pedido).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`order_id`	`bigint`	não	FK, UK	Pedido
`carrier`	`varchar(60)`	não		Cópia: transportadora
`service_name`	`varchar(60)`	não		Forma de envio
`tracking_code`	`varchar(30)`	sim		Código de rastreio
`shipment_status`	`varchar(20)`	não		`PREPARING`, `IN_TRANSIT`, `OUT_FOR_DELIVERY`, `DELIVERED` ou `RETURNED`
`estimated_delivery`	`date`	sim		Previsão de entrega (data)
`shipped_at`	`timestamp utc`	sim		Quando foi postado
`delivered_at`	`timestamp utc`	sim		Quando foi entregue
`created_at`	`timestamp utc`	não		Quando foi criado (UTC)
`updated_at`	`timestamp utc`	não		Última alteração (UTC)

Índices (shipment_status) e (tracking_code). `order_id` referencia `purchase_order(id)`.

`shipment_event`

Linha do tempo do rastreio: cada etapa vira um evento.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	`bigint`	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`shipment_id`	`bigint`	não	FK	Envio
`shipment_status`	`varchar(20)`	não		`PREPARING`, `IN_TRANSIT`, `OUT_FOR_DELIVERY`, `DELIVERED` ou `RETURNED`
`title`	`varchar(120)`	não		Título do evento (Pedido enviado, Saiu para entrega...)
`detail`	`varchar(300)`	sim		Descrição do evento
`location`	`varchar(120)`	sim		Local do evento
`occurred_at`	`timestamp utc`	não		Quando aconteceu

Índice (shipment_id, occurred_at). `shipment_id` referencia `shipment(id)` com exclusão em cascata.

Capítulo 6

Uma tabela nos quatro bancos

Para comparar, a mesma tabela `app_user` como ela é criada em cada banco. As outras seguem o mesmo padrão.

PostgreSQL

```
CREATE TABLE app_user (
    id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    email VARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(100) NOT NULL,
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    user_role VARCHAR(20) NOT NULL,
    active SMALLINT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE NOT NULL,
    last_login_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE,
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
);
```

MySQL

```
CREATE TABLE app_user (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    email VARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(100) NOT NULL,
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    user_role VARCHAR(20) NOT NULL,
    active SMALLINT NOT NULL,
    created_at DATETIME(6) NOT NULL,
    last_login_at DATETIME(6),
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

SQL Server

```
CREATE TABLE app_user (
    id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    email NVARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash NVARCHAR(100) NOT NULL,
    full_name NVARCHAR(120) NOT NULL,
    phone NVARCHAR(20),
    user_role NVARCHAR(20) NOT NULL,
    active SMALLINT NOT NULL,
    created_at DATETIMEOFFSET(6) NOT NULL,
    last_login_at DATETIMEOFFSET(6),
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
);
```

Oracle


```
CREATE TABLE app_user (
    id NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    email VARCHAR2(160 CHAR) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
    full_name VARCHAR2(120 CHAR) NOT NULL,
    phone VARCHAR2(20 CHAR),
    user_role VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL,
    active NUMBER(1) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE NOT NULL,
    last_login_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE,
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
);
```

Capítulo 7

Máquinas de estado

Os status são texto (VARCHAR) com os nomes dos enums Java. Só as transições abaixo acontecem; qualquer outra é recusada pela API. Nos esquemas, o ponto é o registro novo, o bloco escuro é o fim normal e o tracejado é um fim sem sucesso.

Pedido



De	Para	Quando
(novo)	`PENDING_PAYMENT`	Checkout: estoque reservado, prazo de 60 min
`PENDING_PAYMENT`	`PAID`	Cartão aprovado ou Pix e boleto confirmados; cria o envio
`PENDING_PAYMENT`	`CANCELED`	Cancelado pela pessoa, pela livraria ou pelo fim do prazo; o estoque volta
`PAID`	`SHIPPED`	A livraria posta o pedido (envio em trânsito)
`PAID`	`CANCELED`	Cancelado antes de postar; pagamento estornado
`SHIPPED`	`DELIVERED`	Entrega confirmada

Pagamento



De	Para	Quando
(novo)	`APPROVED` ou `DECLINED`	Cartão: a resposta do provedor é imediata
(novo)	`PENDING`	Pix ou boleto gerado
`PENDING`	`APPROVED`	O banco confirma (no sandbox, o botão Simular)
`PENDING`	`EXPIRED`	Passou a validade ou o prazo do pedido

De	Para	Quando
`PENDING`	`CANCELED`	Outro pagamento do pedido foi aprovado ou o pedido foi cancelado
`APPROVED`	`REFUNDED`	Pedido pago cancelado antes do envio

Envio



De	Para	Evento na linha do tempo
(novo)	`PREPARING`	Pagamento confirmado; Pedido em separação
`PREPARING`	`IN_TRANSIT`	Pedido enviado (com código de rastreio)
`IN_TRANSIT`	`OUT_FOR_DELIVERY`	Saiu para entrega
`OUT_FOR_DELIVERY`	`DELIVERED`	Pedido entregue
`PREPARING`	`RETURNED`	Pedido cancelado

Capítulo 8

Uma compra passo a passo

O que cada etapa grava, para quem precisa auditar ou investigar um pedido.

	Etapa	Tabelas	O que acontece
1	Carrinho	`cart`, `cart_item`	Cria o carrinho na primeira vez; um item por livro
2	Checkout	`book`, `purchase_order`, `order_item`, `cart_item`	Baixa o estoque e soma vendidos, cria o pedido com as cópias, esvazia o carrinho
3	Token do cartão	Redis	Nada vai para o banco
4	Pagamento	`payment`	Uma linha por tentativa, com chave de idempotência
5	Aprovação	`payment`, `purchase_order`, `shipment`, `shipment_event`	Pedido pago, outros pendentes cancelados, envio e dois eventos criados
6	Postagem e entrega	`shipment`, `shipment_event`, `purchase_order`	Rastreio, eventos e status do pedido
	Cancelamento	`purchase_order`, `payment`, `book`, `shipment_event`	Status, estorno, devolução do estoque e evento

O cancelamento pode acontecer em qualquer ponto antes da postagem.

Comprar de novo

Na interface, o botão Comprar de novo de um pedido entregue ou cancelado só coloca os mesmos livros no carrinho (etapa 1). O pedido antigo não muda.

Capítulo 9

Consultas úteis

SQL que roda igual nos quatro bancos, exceto onde indicado.

Pedidos por status

```
SELECT order_status, COUNT(*) AS pedidos, SUM(total) AS valor
FROM purchase_order
GROUP BY order_status
ORDER BY pedidos DESC;
```

Livros mais vendidos

```
SELECT b.title, SUM(i.quantity) AS unidades, SUM(i.line_total) AS receita
FROM order_item i
JOIN purchase_order o ON o.id = i.order_id
JOIN book b ON b.id = i.book_id
WHERE o.order_status <> 'CANCELED'
GROUP BY b.title
ORDER BY unidades DESC;
```

Para limitar a 10 linhas: `LIMIT 10` no PostgreSQL e no MySQL; `FETCH FIRST 10 ROWS ONLY` no Oracle e no PostgreSQL; `SELECT TOP 10` ou `OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY` no SQL Server.

Receita por forma de pagamento

```
SELECT p.payment_method, COUNT(*) AS pagamentos, SUM(p.amount) AS valor
FROM payment p
WHERE p.payment_status = 'APPROVED'
GROUP BY p.payment_method;
```

Estoque baixo

```
SELECT title, stock_quantity, sold_count
FROM book
WHERE active = 1 AND stock_quantity <= 5
ORDER BY stock_quantity, title;
```

É o mesmo critério do filtro Estoque baixo (até 5) da tela Livros e estoque na administração.

Pedidos que vão expirar

```
SELECT code, total, payment_due_at
FROM purchase_order
WHERE order_status = 'PENDING_PAYMENT'
ORDER BY payment_due_at;
```

Rastreio de um pedido

```
SELECT e.occurred_at, e.shipment_status, e.title, e.location
FROM shipment_event e
JOIN shipment s ON s.id = e.shipment_id
JOIN purchase_order o ON o.id = s.order_id
WHERE o.code = 'PED-DEMO2-TRANS'
ORDER BY e.occurred_at;
```

Capítulo 10

Como preparar o banco

Com Docker não há nada a fazer: o Compose cria banco e usuário. Para um servidor que já existe, crie um banco vazio e um usuário dono dele; o Flyway cria as tabelas na primeira subida.

PostgreSQL

```
CREATE USER prelo WITH PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE prelo OWNER prelo ENCODING 'UTF8';
```

```
DB_VENDOR=postgresql DB_HOST=servidor DB_PORT=5432 DB_NAME=prelo DB_USER=prelo DB_PASSWORD=...
```

MySQL

```
CREATE DATABASE prelo CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE USER 'prelo'@'%' IDENTIFIED BY 'troque-esta-senha';
GRANT ALL PRIVILEGES ON prelo.* TO 'prelo'@'%';
```

A URL padrão já usa UTC na sessão e aceita a chave pública do servidor (necessária para `caching_sha2_password` sem certificado do cliente).

SQL Server

```
CREATE DATABASE prelo;
CREATE LOGIN prelo WITH PASSWORD = 'Troque-Esta-Senha-1';
USE prelo;
CREATE USER prelo FOR LOGIN prelo;
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER prelo;
```

A conexão usa `encrypt=true`. Com certificado válido no servidor, defina `DB_TRUST_CERT=false`.

Oracle

```
-- conectado como administrador no PDB (por exemplo FREEPDB1)
CREATE USER prelo IDENTIFIED BY "troque-esta-senha" QUOTA UNLIMITED ON USERS;
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE VIEW TO prelo;
```

```
DB_VENDOR=oracle DB_HOST=servidor DB_PORT=1521 ORACLE_SERVICE=FREEPDB1 DB_USER=prelo
DB_PASSWORD=...
```

Dar acesso de administração

```
UPDATE app_user SET user_role = 'ADMIN' WHERE email = 'voce@sualivraria.com.br';
```

A pessoa precisa sair e entrar de novo para o novo papel valer no token.

Capítulo 11

Backup, restauração e problemas comuns

Os comandos de cópia de segurança de cada banco e as mensagens de erro que mais aparecem.

Backup e restauração com Docker

Banco	Backup	Restauração
PostgreSQL	`docker compose exec postgresql pg_dump -U prelo -Fc prelo > prelo.dump`	`pg_restore -U prelo -d prelo --clean prelo.dump`
MySQL	`docker compose exec mysql mysqldump -uprelo -p --single-transaction prelo > prelo.sql`	`mysql -uprelo -p prelo < prelo.sql`
SQL Server	`BACKUP DATABASE prelo TO DISK = '/var/opt/mssql/prelo.bak'`	`RESTORE DATABASE prelo FROM DISK = '/var/opt/mssql/prelo.bak' WITH REPLACE`
Oracle	`expdp prelo/... schemas=prelo directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=prelo.dmp`	`impdp prelo/... schemas=prelo directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=prelo.dmp`

Os volumes do Docker (`pg-data`, `mysql-data`, `mssql-data`, `oracle-data`) guardam os dados entre reinícios. `docker compose down -v` apaga todos.

Problemas comuns

Mensagem ou sintoma	Causa	O que fazer
`Validate failed: Migrations have failed validation`	Uma migração aplicada foi editada	Volte o arquivo ao original e crie uma nova versão
`Unsupported Database` no Flyway	Falta o módulo do banco	O `pom.xml` já traz os quatro; confira se não foi removido
Acentos trocados no MySQL	Banco criado com outro charset	Recrie com `utf8mb4` e `utf8mb4_0900_ai_ci`
`ORA-01950: no privileges on tablespace`	Usuário Oracle sem cota	`ALTER USER prelo QUOTA UNLIMITED ON USERS`
`Login failed for user` no SQL Server	Login ou banco ainda não criados	Espere o contêiner auxiliar terminar ou crie como no capítulo 10
Horários deslocados em 3 horas	Leitura direta no banco, em UTC	É o esperado: converta para `America/Sao_Paulo` na consulta
`estoque_insuficiente` com estoque positivo	Outro checkout reservou antes	Comportamento correto; a pessoa ajusta o carrinho