Professor: Victor Ferrari

Matéria: Desenvolvimento de Aplicativos Multiplataforma II

Nome: Ana Carolina Santos Moreira da Silva

Turma: INFO161

Data:21/09/2026

1) Qual é a principal diferença entre componentes em React e React Native?
   (A) React Native não utiliza componentes
   (B) Em React Native, os componentes renderizam elementos nativos da plataforma, enquanto React renderiza elementos HTML
   (C) React usa JSX e React Native não
   (D) Não há diferença, são exatamente iguais

2) No Flexbox do React Native, qual propriedade é usada para distribuir os itens ao longo do eixo principal?
   (A) alignItems
   (B) justifyContent
   (C) flexDirection
   (D) alignSelf

3) Qual é a principal diferença entre Props e useState no React Native?
   (A) Props são mutáveis e useState é imutável
   (B) Props são passadas de pai para filho e são imutáveis; useState gerencia estado interno do componente e é mutável
   (C) Props só funcionam em componentes de classe e useState em componentes funcionais
   (D) Não há diferença, ambos servem para o mesmo propósito

4) No React Navigation, qual componente é usado para criar uma navegação por abas?
   (A) Stack.Navigator
   (B) Tab.Navigator
   (C) Drawer.Navigator
   (D) BottomTabNavigator

5) Analise o código abaixo e responda:



```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.texto}>Olá Mundo!</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
  },
  texto: {
    fontSize: 24,
    color: 'blue',
  }
});
```

Por que o texto não está sendo centralizado verticalmente na tela?

R.:Pois o eixo do JustifyContent no React Native é verticalmente por isso ao utilizar ‘center’ se centraliza verticalmente

6) Analise o código abaixo e responda:

```jsx
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, Button } from 'react-native';

export default function App() {
  const [mensagem, setMensagem] = useState('Olá');

  function atualizarMensagem() {
    setMensagem('Mundo!');
  }

  return (
    <View>
      <Text>{mensagem}</Text>
      <Button title="Atualizar" onPress={atualizarMensagem} />
    </View>
  );
}
```

O que será exibido na tela quando o usuário clicar no botão "Atualizar" uma vez? Explique sua resposta.

R.:O que será exibido é ‘Mundo’, pois ao clicar atualizar o valor da mensagem muda de ‘Olá’ para ‘Mundo’.

7) Analise o código abaixo e responda:

```jsx
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, TextInput } from 'react-native';

export default function App() {
  const [email, setEmail] = useState('');

  return (
    <View>
      <Text>Digite seu email:</Text>
      <TextInput
        value={email}
        onChangeText={(text) => email = text}
        placeholder="email@exemplo.com"
      />
      <Text>Email: {email}</Text>
    </View>
  );
}
```

Identifique o erro no código abaixo e explique como corrigir:

R.:_____
_____
_____
_____
_____

8) Analise o código abaixo e responda:

```jsx
function Produto({ nome, preco, desconto, estoque }) {
  const precoComDesconto = desconto ? preco * (1 - desconto) : preco;
  const corPreco = desconto ? '#4caf50' : '#333';

  return (
    <View style={{
      padding: 15,
      margin: 8,
      backgroundColor: estoque === 0 ? '#ffcdd2' : '#ffffff',
      borderWidth: 1,
      borderColor: estoque < 10 ? '#ff9800' : '#ddd',
      borderRadius: 8
    }}>
      <Text style={{ fontSize: 18, fontWeight: 'bold' }}>{nome}</Text>
      <Text style={{ fontSize: 16, color: corPreco }}>
        R$ {precoComDesconto.toFixed(2)}
        {desconto && (
          <Text style={{ fontSize: 12, color: '#999', textDecorationLine: 'line-through' }}>
            {' '}R$ {preco.toFixed(2)}
          </Text>
        )}
      </Text>
      <Text style={{ color: estoque === 0 ? 'red' : estoque < 10 ? 'orange' : 'green' }}>
        {estoque === 0 ? '❌ SEM ESTOQUE' : estoque < 10 ? '⚠️ ÚLTIMAS UNIDADES' : '✅ EM ESTOQUE'}
      </Text>
    </View>
  );
}

export default function App() {
  return (
    <View>
      <Produto nome="Notebook" preco={3500} desconto={0.15} estoque={8} />
      <Produto nome="Smartphone" preco={2000} desconto={0} estoque={25} />
      <Produto nome="Fone de Ouvido" preco={150} desconto={0.1} estoque={0} />
    </View>
  );
}
```

O que será exibido na tela para cada produto?

R.:Para notebook será o nome em negrito, preço com desconto de 15% e aviso

"ÚLTIMAS UNIDADES".Para smartphone será o nome em negrito, preço normal e aviso "EM ESTOQUE. E para o fone de ouvido aparecerá o nome em negrito, preço com desconto de 10% e aviso "SEM ESTOQUE"

9) Escreva um componente React Native que exiba um botão "Mostrar" e um texto oculto. Ao clicar no botão, o texto deve aparecer/desaparecer (toggle). Use useState.

R.:import { StatusBar } from 'expo-status-bar';

```
import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';

import { useState } from 'react';



export default function App() {

  const [texto, setTexto] = useState(false);



  return (

    <View>

      <Text>{texto ? "Achou" : ""}</Text>

      <Button title='Mostrar' onPress={() => {setTexto(!texto)}}/>

    </View>

  );

}
```

10) Crie um componente de navegação Stack com duas telas: TelaInicial e TelaDetalhes. A TelaInicial deve ter um botão que navega para TelaDetalhes passando a prop titulo com o valor "Meu Título".

R.:_____
_____
_____
_____
_____

11) Crie um componente chamado Card que recebe as props titulo e corFundo. O Card deve exibir o título em um container com a cor de fundo passada por prop. Se corFundo não for fornecida, use a cor padrão "#f0f0f0". Utilize StyleSheet para estilização.

R.:import { StatusBar } from 'expo-status-bar';

import { StyleSheet, Text, View} from 'react-native';

function Card({titulo, corFundo}){

const styles = StyleSheet.create({

container: {

```
            backgroundColor: corFundo ? corFundo : "#f0f0f0"
        }
    })
    return (
    <View style={styles.container}>
      <Text>{titulo}</Text>
    </View>
  )

}

export default function App() {
  return (
    <View>
     <Card titulo="Teste" corFundo="red"/>
    </View>
  );
}
```