Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Факультет (институт) Информа	ационных технологий
Кафедра Прикладная математи	ка
	Отпот запиннан а анашеой
	Отчет защищен с оценкой А.А.Третьяког
	(подпись преподавателя) (инициалы, фамилия
	""2020 I
	Отчет
по ла	бораторной работе 2
120 022	copurophion purcore 2
по дисциплинеС	овременные средства раработки ПО
(на	именование дисциплины)
ЛР	09.03.04.14.000 OT
	бозначение документа)
Студент группы ПИ-61	В.Р. Оверченко
<u> </u>	(инициалы, фамилия)
Преподаватель	А.А.Третьяков
	(инициалы, фамилия)

Задание: Для одного (самого сложного) объекта из задачи на лабораторные реализовать четыре операции CRUD:

- 1. создание объектов (Create)
- 2. отображение списка объектов и одного объекта (Read)
- 3. изменение объектов (Update)
- 4. удаление объектов (Delete)

Вариант: Проектирование интерфейса для системы анализа совместимости учебных материалов по ключевым словам.

Контроллер:

```
class KeywordsController < ApplicationController
  def index
    # для вывода на экран получаем все ключевые слова и сортируем по количеству встречаемости в тексте
    @keywords = Keyword.all.order(:periodicity)
    # но тут должно быть получение слов, которые соответствуют введённому тексту
  end
  def create
    @keyword = Keyword.new(keyword_create_params)
    @keyword.save
    redirect_to action: 'index'
  end
  def edit
    @keyword = Keyword.find(params[:id])
  end
  def update
    @keyword = Keyword.find(params[:id])
    @keyword.update(keyword_update_params)
    redirect_to action: 'index'
  end
  def destroy
    @keyword = Keyword.find(params[:id])
    @keyword.destroy
    redirect_to action: 'index'
  private def keyword create params
    # создаем ассоциативный массив из слова, записанного в форму word, изначально оно встречается 0 раз
    param = {discription: params.require(:keyword)[:discription], periodicity: 0}
    param
  end
```

```
private def keyword_update_params
# создаем ассоциативный массив из слова, записанного в форму word, изначально оно встречается 0 раз
param = {discription: params.require(:keyword)[:discription], periodicity:

params.require(:keyword)[:periodicity]}

param
end
end
```

Шаблоны:


Index.html.erb


```
<div class="top-message_pages text-center">
  <h1>Проверка учебных материалов на их внутреннюю и внешнюю совместимость online</h1>
</div>
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
  <div class="col-sm-6">
    <div class="card">
    <div class="card-body">
      <form>
      <div class="form-group">
        <h5 class="card-title">Выберите файл для выделения ключевых слов (pdf, dox, odt):</h5>
        <!--<label for="exampleFormControlFile1">Выберите файл для выделения ключевых слов (pdf, dox,
odt):</label>-->
        <input type="file" class="form-control-file" id="exampleFormControlFile1">
      </div>
      </form>
      <div class="mb-3">
      <textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" placeholder="Вставьте текст для
анализа" rows="15" required></textarea>
      <div class="text-right">
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Анализировать</button>
      </div>
      </div>
    </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="card">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Выберите ключевые слова:</h5>
     <div class="table-wrapper-scroll-y my-custom-scrollbar">
        <thead>
        Ключевое слово
          </thead>
        <% @keywords.each do |keyword| %>
```

```
<%= keyword.discription %>
               <%= link_to 'U', edit_keyword_path(keyword.id), :class => 'btn btn-warning' %>
               <%= link to 'X', keyword path(keyword.id), method: :delete, data: {confirm: "Хотите удалить
ключевое слово?"}, :class => 'btn btn-danger' %>
               <% end %>
         </div>
      <!-- Modal -->
       <div class="modal fade" id="exampleModalCenter" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalCenterTitle" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
         <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
           <h5 class="modal-title" id="exampleModalCenterTitle">Добавление ключевого слова</h5>
           <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
           <span aria-hidden="true">&times;</span>
           </button>
         </div>
         <%= form_for :keyword, url: keywords_path do |f| %>
           <div class="modal-body">
             <%= f.text_field :discription, class: 'form-control', placeholder: 'Введите ключевое слово' %>
           </div>
           <div class="modal-footer">
             <br/>
<br/>
data-dismiss="modal">Отмена</br>
             <%= f.submit 'Сохранить', class: 'btn btn-primary'%>
           </div>
         <% end %>
         </div>
      </div>
      </div>
      <div class="text-right">
         <button type="button" class="btn btn-primary pull-right" data-toggle="modal" data-
target="#exampleModalCenter">Добавить слово</button>
      <a class="btn btn-primary" href="../pages/analyses2document.html" role="button">Coxpанить</a>
      </div>
    </div>
    </div>
  </div>
  </div>
</div>
edit.html.erb
<div>
  <h4>Редактирование слова</h4>
  <%= form_for :keyword, url: keyword_path(@keyword), method: :patch do |f| %>
    <div class="modal-body">
      <%= f.text_field :discription, class: 'form-control', placeholder: 'Введите ключевое слово' %>
```


```
</div>
    <div class="modal-footer">
       <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Отмена</button>
       <%= f.submit 'Сохранить', class: 'btn btn-primary'%>
    </div>
  <% end %>
</div>
```

Удаление:







Наши контакты: owerchenko.violetta@yandex.ru




Редактирование:





Добавление в базу:



Проверка учебных материалов на их внутреннюю и внешнюю совместимость online





Наши контакты: owerchenko.violetta@yandex.ru

