

**EXPLAIN**, placé avant la requête, permet d'avoir des info techniques sur ce que fait/contient la requête :

```
/* Afficher la liste de toutes les personnes */
```

```
SELECT * FROM people;
```

|   | id | lastname | firstname | birthdate  | status_id | role_id | region_id |  |
|---|----|----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|--|
| 1 | 1  | Baggins  | Frodo     | 2968-09-22 | 4 →       | 3 →     | 5 →       |  |
| 2 | 2  | Gamgee   | Samwise   | 2980-04-06 | 4 →       | 3 →     | 5 →       |  |
| 3 | 3  | Gandalf  | Le Blanc  | 0000-01-01 | 3 →       | 1 →     | 1 →       |  |
| 4 | 4  | Aragorn  | Elessar   | 2931-03-01 | 3 →       | 5 →     | 2 →       |  |
| 5 | 5  | Legolas  | Greenleaf | 0000-01-01 | 1 →       | 2 →     | 6 →       |  |

```
EXPLAIN SELECT * FROM people
```

|   | id | select_type | table  | partitions | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra |  |
|---|----|-------------|--------|------------|------|---------------|------|---------|------|------|----------|-------|--|
| 1 | 1  | SIMPLE      | people | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 5    | 100.00   | NULL  |  |

```
/* Rechercher toutes les quêtes assignées à une personne spécifique. */
```

```
SELECT p.lastname, p.firstname, q.title FROM people p
JOIN people_quests pq ON p.id = pq.people_id
JOIN quests q ON pq.quests_id = q.id
WHERE p.lastname = 'Baggins' AND p.firstname = 'Frodo';
```

|   | lastname | firstname | title                       |  |
|---|----------|-----------|-----------------------------|--|
| 1 | Baggins  | Frodo     | Détruire l'Anneau           |  |
| 2 | Baggins  | Frodo     | Bataille du Gouffre de Helm |  |
| 3 | Baggins  | Frodo     | Traversée du Mordor         |  |

```
EXPLAIN SELECT p.lastname, p.firstname, q.title FROM people p
JOIN people_quests pq ON p.id = pq.people_id
JOIN quests q ON pq.quests_id = q.id
WHERE p.lastname = 'Baggins' AND p.firstname = 'Frodo';
```

|   | id | select_type | table | partitions | type   | possible_keys     | key     | key_len | ref                    | rows | filtered | Extra       |  |
|---|----|-------------|-------|------------|--------|-------------------|---------|---------|------------------------|------|----------|-------------|--|
| 1 | 1  | SIMPLE      | p     | NULL       | ALL    | PRIMARY           | NULL    | NULL    | NULL                   | 5    | 20.00    | Using where |  |
| 2 | 1  | SIMPLE      | pq    | NULL       | ref    | PRIMARY,quests_id | PRIMARY | 4       | fondcombe.p.id         | 2    | 100.00   | Using index |  |
| 3 | 1  | SIMPLE      | q     | NULL       | eq_ref | PRIMARY           | PRIMARY | 4       | fondcombe.pq.quests_id | 1    | 100.00   | NULL        |  |