

TP5 - Rendu

Clément RENIERS

Sofian TAQUI

Alin BONCIU

Exercice 2

Q1.1. Que renvoie SELECT INBOX ?

Ouverture de la boîte INBOX + statut :

- * 6 EXISTS -> 6 messages dans INBOX
- * 0 RECENT -> 0 message “recent”
- * FLAGS (...) + PERMANENTFLAGS (...) -> drapeaux supportés
- OK [UNSEEN 1] -> 1 message non lu
- OK [UIDNEXT 7] / OK [UIDVALIDITY ...] -> infos UID
- OK [READ-WRITE] SELECT completed -> boîte ouverte en lecture/écriture

```
2 select inbox
* 6 EXISTS
* 6 RECENT
* FLAGS (\Deleted \Seen \Draft \Answered \Flagged)
* OK [UIDVALIDITY 1771943066] current uidvalidity
* OK [UNSEEN 1] unseen messages
* OK [UIDNEXT 7] next uid
* OK [PERMANENTFLAGS (\Deleted \Seen \Draft \Answered \Flagged)] limited
2 OK [READ-WRITE] SELECT completed
```

Figure 1: Résultat de SELECT INBOX

Q1.2. Le résultat a-t-il changé après reconnexion ? Pourquoi ?

- Oui. Lors de la première connexion, la commande SELECT INBOX renvoyait 6 EXISTS et 6 RECENT. Après reconnexion, le nombre de messages EXISTS reste le même (6), mais RECENT devient 0.
- Cela s’explique par le fait que le drapeau Recent indique les messages nouvellement arrivés qui n’ont pas encore été signalés à une session IMAP. Une fois qu’une session les a vus, ils ne sont plus considérés comme recent lors des connexions suivantes

```

2 select inbox
* 6 EXISTS
* 0 RECENT
* FLAGS (\Deleted \Seen \Draft \Answered \Flagged)
* OK [UIDVALIDITY 1771943066] current uidvalidity
* OK [UNSEEN 1] unseen messages
* OK [UIDNEXT 7] next uid
* OK [PERMANENTFLAGS (\Deleted \Seen \Draft \Answered \Flagged)] limited
2 OK [READ-WRITE] SELECT completed

```

Figure 2: Resultat de SELECT INBOX après reconnexion

Q1.3. Rôle/comportement de \Seen et \Recent

- \Seen : message lu (flag persistant). Il reste jusqu'à modification (ex. via STORE).

```

16 fetch 1:* (FLAGS)
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen))
* 2 FETCH (FLAGS ())
* 3 FETCH (FLAGS ())
* 4 FETCH (FLAGS ())
* 5 FETCH (FLAGS ())
* 6 FETCH (FLAGS ())
16 OK FETCH completed

```

Figure 3: Résultat de SELECT INBOX après FETCH 1 BODY[]

- \Recent : message nouvellement arrivé “récent” (flag non persistant, géré par le serveur). Il disparaît après que la boîte a été vue/selon la logique serveur; il n'est pas fait pour être “stocké” comme Seen.

Q1.4. À quoi sert 1:* ? Comment récupérer le contenu d'un mail ?

- 1:* = plage de numéros de messages, du message 1 jusqu'au dernier (*).
- Pour récupérer le contenu (pas juste les flags) :
 - Corps : FETCH n BODY[] (ou BODY.PEEK[] pour ne pas marquer Seen)
 - En-têtes : FETCH n BODY[HEADER]

Q1.5. Séquence pour supprimer le 1er mail d'Astérix

```

1 LOGIN asterix asterix
2 SELECT INBOX
3 STATUS INBOX (MESSAGES RECENT UNSEEN)
4 STORE 1 +FLAGS (\Deleted)

```

```
15 fetch 1 body[]
* 1 FETCH (body[] {238}
Return-Path: alin@uni.com
Received: from uni.com (Unknown [172.21.29.112])
        by DESKTOP-VVJ8ESF with ESMTP
        ; Tue, 24 Feb 2026 15:10:40 +0100
Message-ID: <BCE596D1-DA90-49E0-B738-53FD181C50C5@DESKTOP-VVJ8ESF>
Subject: Test

Salut!
)
15 OK FETCH completed
```

Figure 4: Résultat de FETCH 1 BODY[]

```
17 fetch 1 body[header]
* 1 FETCH (body[header] {226}
Return-Path: alin@uni.com
Received: from uni.com (Unknown [172.21.29.112]) by DESKTOP-VVJ8ESF
with ESMTP ; Tue, 24 Feb 2026 15:10:40 +0100
Message-ID: <BCE596D1-DA90-49E0-B738-53FD181C50C5@DESKTOP-VVJ8ESF>
Subject: Test

)
17 OK FETCH completed
```

Figure 5: Résultat de FETCH 1 BODY[HEADER]

5 CLOSE
6 LOGOUT

```
-> telnet localhost 143
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^J'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ STARTTLS AUTH=PLAIN] Dovecot (Ubuntu) ready.
1 login asterix asterix
1 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THRE
EAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CON
DSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREV
IEW STATUS=SIZE SAVEDATE LITERAL+ NOTIFY SPECIAL-USE] Logged in
2 select inbox
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
* 1 EXISTS
* 1 RECENT
* OK [UNSEEN 1] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1772615704] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 3] Predicted next UID
2 OK [READ-WRITE] Select completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
3 status inbox (messages recent unseen)
* STATUS inbox (MESSAGES 1 RECENT 1 UNSEEN 1)
3 OK [CLIENTBUG] Status on selected mailbox completed (0.001 + 0.000 secs).
4 STORE 1 +FLAGS (\Deleted)
* 1 FETCH (FLAGS (\Deleted \Recent))
4 OK Store completed (0.001 + 0.000 secs).
5 close
5 OK Close completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
6 logout
* BYE Logging out
6 OK Logout completed (0.001 + 0.000 secs).
Connection closed by foreign host.
```

Figure 6: Résultat de la suppression du 1er mail d'Astérix