

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

Documento de Integracao e Ativacao

Guia unico para colocar o Portal CRC no ar

Documento de Integracao e Ativacao do Portal CRC

Guia unico para colocar o sistema no ar

Data de referencia: 02/06/2026

Sistema: crc-portal-contribuinte (Portal CRC - Central de Relacionamento com o Contribuinte)

Município: Lauro de Freitas - Bahia

Este documento serve para DUAS pessoas ao mesmo tempo:

- A empresa de tributos / equipe de TI que vai FORNECER os dados (precisa saber o que expor e como).
- A equipe que vai CONFIGURAR o portal para ele funcionar (precisa saber o que preencher e em qual ordem).

Leia na ordem. Cada bloco explica "o que e", "por que precisa", mostra um "exemplo" e avisa o "erro comum". Não pule etapas.

1) Visao geral (entenda antes de tudo)

O Portal CRC NAO inventa dados. Ele apenas mostra, para o contribuinte, as informacoes que vem de fora:

- O sistema de TRIBUTOS (a empresa/sistema dono dos dados fiscais) fornece cadastro, debitos, divida ativa, parcelamentos etc.
- O EQFIS / DTE fornece as notificacoes fiscais (Domicilio Eletronico).
- Os WEBHOOKS de notificacao (e-mail, WhatsApp, SMS) enviam avisos ao contribuinte.

Fluxo resumido:

- Contribuinte abre o Portal CRC.
- O Portal CRC chama a API da empresa de tributos / EQFIS.
- A API responde em JSON.
- O Portal mostra na tela e/ou gera o PDF (certidao, boleto, etc.).
- Quando ha aviso a enviar, o Portal chama o webhook de e-mail/WhatsApp/SMS.

Conclusao pratica: se a API de tributos nao entregar os dados no formato certo, o portal fica "vazio" ou da erro. Por isso a Secao 4 (contrato da API) e a parte mais importante para a empresa de tributos.

2) Pre-requisitos para o portal rodar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

2.1 Ambiente

- Node.js 18 ou superior instalado no servidor.
- Acesso de rede do servidor do CRC ate a API de tributos/EQFIS (liberar firewall/porta).
- Uma porta livre para o portal (padrao 4001).

2.2 Arquivo .env (configuracao do portal)

O portal le um arquivo chamado .env na raiz do projeto. Cada linha e uma configuracao no formato CHAVE=valor. Abaixo, TODAS as variaveis, o que significam, exemplo e se sao obrigatorias.

- PORT (obrigatoria)
 - O que e: porta onde o portal abre.
 - Exemplo: PORT=4001
 - Acesso no navegador: <http://localhost:4001>
 - Erro comum: tentar abrir em 4000 quando esta configurado 4001.
- SESSION_SECRET (obrigatoria em producao)
 - O que e: senha interna que protege as sessoes/login.
 - Exemplo: SESSION_SECRET=uma_frase_grande_e_secreta_aqui
 - Erro comum: deixar o valor de exemplo trocar_em_producao no ar.
- NODE_ENV (recomendada)
 - O que e: modo de execucao. Use production no ambiente final e development para testes.
 - Exemplo: NODE_ENV=production
- CORS_ORIGIN (recomendada)
 - O que e: de qual endereco o navegador pode acessar a API do portal.
 - Exemplo: CORS_ORIGIN=https://crc.laurodefreitas.ba.gov.br
 - Erro comum: manter * ou localhost em producao.
- RATE_LIMIT_PUBLIC (opcional)
 - O que e: limite de requisicoes publicas por janela de tempo (protecao contra abuso).
 - Exemplo: RATE_LIMIT_PUBLIC=200
- LOG_LEVEL (opcional)
 - O que e: nivel de detalhe dos logs (info, debug, warn, error).
 - Exemplo: LOG_LEVEL=info
- DATABASE_URL (fundacao / fases futuras)
 - O que e: endereco do banco PostgreSQL (preparacao para persistencia futura).
 - Exemplo: DATABASE_URL=postgresql://usuario:senha@host:5432/crc_portal
- REDIS_URL (fundacao / fases futuras)
 - O que e: endereco do Redis (cache/sessao futura).
 - Exemplo: REDIS_URL=redis://host:6379
- EQFIS_API_BASE_URL (obrigatoria para DTE/notificacoes)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

- O que e: endereco base da API do EQFIS/tributos que o portal vai chamar.
- Exemplo: EQFIS_API_BASE_URL=https://api.empresatributos.com.br/api/dte
- Erro comum: colocar a URL com / no final duplicado ou apontar para ambiente errado (homologacao x producao).
- EQFIS_API_KEY (obrigatoria se a API exigir chave)
 - O que e: chave de acesso enviada no header X-API-Key.
 - Exemplo: EQFIS_API_KEY=coloque_a_chave_recebida
 - Erro comum: deixar vazio quando a API exige autenticacao (resulta em 401/403).
- EQFIS_TIMEOUT_MS (opcional)
 - O que e: tempo maximo de espera por resposta, em milissegundos.
 - Exemplo: EQFIS_TIMEOUT_MS=10000 (10 segundos)

2.3 Modelo de .env pronto para preencher

```
NODE_ENV=production
PORT=4001
SESSION_SECRET=troque_por_uma_frase_secreta_grande
CORS_ORIGIN=https://crc.laurodefreitas.ba.gov.br
RATE_LIMIT_PUBLIC=200
LOG_LEVEL=info

DATABASE_URL=postgresql://usuario:senha@host:5432/crc_portal
REDIS_URL=redis://host:6379

EQFIS_API_BASE_URL=https://api.empresatributos.com.br/api/dte
EQFIS_API_KEY=coloque_a_chave_recebida
EQFIS_TIMEOUT_MS=10000
```

3) O que a empresa de tributos precisa entregar (entregaveis)

Para o portal funcionar, a empresa dona do sistema de tributos deve entregar:

- URL de HOMOLOGACAO (testes) e URL de PRODUCAO.
- Metodo de autenticacao (Bearer Token ou header x-api-key) e as credenciais.
- Documentacao OpenAPI/Swagger (arquivo .json ou .yaml).
- Colecao Postman com exemplos reais de chamada.
- Dicionario de dados (campo a campo: nome, tipo, se e obrigatorio, dominio/valores possiveis).
- Regras de negocio (como calcula juros/multa, arredondamento, significado de cada status).
- Politica de rate limit e SLA (limites e tempo de resposta garantido).
- Janela de manutencao e canal de suporte tecnico (quem chamar quando der erro).
- Changelog/versionamento da API (avisar quando algo mudar).

Sem esses itens, a integracao nao pode ser homologada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

4) Contrato da API (a parte mais importante)

Observacao: se a empresa de tributos ja tiver outros nomes de rota, basta enviar o mapeamento equivalente. O importante e existir o dado e o formato.

4.0 Como TODO dado deve vir (regras gerais, valem para tudo)

- Formato de troca: JSON em UTF-8.
- Transporte: HTTPS com TLS 1.2 ou superior (em producao).
- cpfCnpj: SOMENTE numeros, sem ponto, traco ou barra. 11 digitos para CPF, 14 para CNPJ.
 - Certo: 45434331000163
 - Errado: 45.434.331/0001-63
- Datas: padrao ISO 8601 YYYY-MM-DD (ex.: 2026-04-15). Data com hora: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ.
- Valores monetarios: numero decimal com 2 casas e ponto como separador (ex.: 1736.37). Nao enviar R\$, nao usar virgula.
- Booleanos: true/false (nao usar "sim"/"nao").
- Campos sem valor: enviar null (nao enviar a string "N/A").
- Paginacao: quando a resposta for lista grande, usar page e total.
- Identificador de requisicao: enviar um id correlacionavel (header ou no corpo) para rastrear chamadas no suporte.

4.1 Saude (teste de conexao)

- GET /health
- Para que serve: validar o botao "Testar Conexao" do portal.
- Resposta esperada: HTTP 200 com um JSON simples de status.

4.2 Contribuintes

- GET /v1/contribuintes?cpfCnpj={11 ou 14 digitos}
- GET /v1/contribuintes/{id}

Campos minimos obrigatorios:

- id (texto/numero) - identificador unico.
- tipoPessoa (texto) - PF ou PJ.
- cpfCnpj (texto) - somente digitos.
- nomeRazaoSocial (texto).
- nomeFantasia (texto) - obrigatorio quando PJ.
- email (texto).
- telefone (texto).
- endereco (objeto) - logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep.
- status (texto) - situacao cadastral.

4.3 Inscricoes imobiliarias

- GET /v1/inscricoes/imobiliarias?cpfCnpj={...}
- GET /v1/inscricoes/imobiliarias/{inscricao}

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

Campos minimos obrigatorios:

- inscricao (texto).
- tipo (texto) - imovel ou lote.
- proprietarioCpfCnpj (texto) - somente digitos.
- proprietarioNome (texto).
- enderecolmovel (texto/objeto).
- setor, quadra, lote (texto).
- areaTerreno (numero) - em metros quadrados.
- areaConstruida (numero) - em metros quadrados.
- valorVenal (numero decimal 2 casas).
- situacaoFiscal (texto).

4.4 Inscricoes economicas

- GET /v1/inscricoes/economicas?cpfCnpj={...}
- GET /v1/inscricoes/economicas/{inscricao}

Campos minimos obrigatorios:

- inscricao (texto).
- cnpj (texto) - somente digitos.
- razaoSocial (texto).
- nomeFantasia (texto).
- atividadePrincipal (texto) - de preferencia com codigo CNAE.
- regimeTributario (texto).
- dataAbertura (data YYYY-MM-DD).
- situacao (texto).
- endereco (objeto).
- responsavelNome (texto).
- responsavelCpf (texto) - somente digitos.

4.5 Lancamentos tributarios

- GET /v1/lancamentos?cpfCnpj={...}&status={aberto|vencido|a_vencer}&competencia=YYYY-MM
- GET /v1/lancamentos/{id}

Campos minimos obrigatorios:

- id (texto/numero).
- tributo (texto) - IPTU, ISS, TFF, Taxa etc.
- inscricao (texto).
- exercicioCompetencia (texto) - ex.: 2026 ou 2026-01.
- valorOriginal (numero decimal 2 casas).
- valorAtualizado (numero decimal 2 casas).
- vencimento (data YYYY-MM-DD).
- status (texto).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

- codigoBarras (texto) - se houver.
- linhaDigitavel (texto) - se houver.
- pixCopiaCola (texto) - se houver.

4.6 Divida ativa

- GET /v1/divida-ativa?cpfCnpj={...}
- GET /v1/divida-ativa/{cda}

Campos minimos obrigatorios:

- cda (texto) - numero da certidao de divida ativa.
- inscricao (texto).
- tributo (texto).
- valorPrincipal (numero decimal 2 casas).
- juros (numero decimal 2 casas).
- multa (numero decimal 2 casas).
- encargos (numero decimal 2 casas).
- valorTotal (numero decimal 2 casas).
- dataInscricao (data YYYY-MM-DD).
- situacao (texto).
- exigibilidade (texto) - ex.: exigivel, suspensa.

4.7 Parcelamentos / acordos

- GET /v1/parcelamentos?cpfCnpj={...}
- GET /v1/parcelamentos/{acordold}

Campos minimos obrigatorios:

- acordold (texto/numero).
- origem (texto) - administrativo ou judicial.
- quantidadeParcelas (numero inteiro).
- parcelaAtual (numero inteiro).
- valorParcela (numero decimal 2 casas).
- saldoDevedor (numero decimal 2 casas).
- vencimentoProximaParcela (data YYYY-MM-DD).
- status (texto) - ativo, inadimplente, rescindido, quitado.

4.8 Notificacoes fiscais (DEC/DTE)

- GET /v1/notificacoes?cpfCnpj={...}

Campos minimos obrigatorios:

- id (texto/numero).
- tipo (texto).
- assunto (texto).
- conteudoResumo (texto).
- dataEnvio (data/hora ISO 8601).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

- prazoCiencia (data YYYY-MM-DD).
- statusCiencia (texto) - ex.: pendente, ciencia tacita, ciencia efetiva.

4.9 Padrao de resposta e de erro (obrigatorio)

Sucesso:

- HTTP 200 (consulta) ou 201 (criacao).
- Corpo com data (objeto ou lista) e, quando paginado, page e total.

Erro (sempre no mesmo formato):

- HTTP 400 (validacao), 401/403 (autenticacao/permissoes), 404 (nao encontrado), 409/422 (conflito/regra), 429 (excesso de chamadas), 500 (erro interno).
- Corpo JSON padrao:

```
{
  "erro": "Mensagem objetiva e clara",
  "codigo": "CODIGO_DE_NEGOCIO_OU_TECNICO",
  "detalhes": []
}
```

5) Endpoint que o Portal CRC ja chama hoje (EQFIS/DTE)

Hoje o portal consome as notificacoes assim:

- Chamada: GET {EQFIS_API_BASE_URL}/notificacoes
- Headers enviados pelo portal:
 - X-Contribuinte-CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do contribuinte, somente digitos (11 ou 14).
 - X-API-Key: enviado automaticamente quando EQFIS_API_KEY estiver preenchida no .env.
 - Accept: application/json
- Tempo maximo de espera: definido por EQFIS_TIMEOUT_MS.
- Validacao: se o CPF/CNPJ nao tiver 11 ou 14 digitos, o portal recusa antes de chamar (retorna 400).

Status da integracao pode ser conferido em: GET /api/dte/status.

Exemplo de chamada que a empresa de tributos deve conseguir responder:

```
GET https://api.empresatributos.com.br/api/dte/notificacoes
Accept: application/json
X-Contribuinte-CPF/CNPJ: 45434331000163
X-API-Key: chave_de_acesso
```

6) Configuracao pela tela do administrador (passo a passo)

Apos subir o portal, entre no painel administrativo e configure as 3 areas abaixo. Os nomes dos campos sao exatamente os que o sistema espera.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

6.1 Dados da Entidade (usados nos PDFs: certidao, boleto, alvara etc.)

Preencha:

- nome (obrigatorio) - nome oficial do municipio/entidade. Aparece no topo dos documentos.
- cnpj - CNPJ da prefeitura.
- endereco - endereco institucional.
- uf - sigla do estado (ex.: BA).
- email - e-mail oficial.
- telefone - telefone oficial.
- responsavel - nome do responsavel/secretaria.
- logo - imagem do brasao em base64 no formato data:image/png;base64,... (aceita png, jpeg ou webp).

Erro comum: enviar a logo como link/arquivo. O sistema espera a imagem em base64 (data URL). Se a logo nao aparecer no PDF, o formato esta errado.

6.2 Integracao de Tributos

Preencha:

- apiBaseUrl (obrigatorio) - URL base da API de tributos.
- authType - tipo de autenticacao: bearer, x-api-key ou none.
- authToken - o token/chave (quando authType nao for none).
- healthPath - caminho do teste de saude (padrao /health).
- timeoutMs - tempo maximo de espera (padrao 10000).
- sincronizacao - frequencia de sincronizacao (ex.: 15min).
- recursos - lista dos recursos habilitados (ex.: contribuintes, lancamentos, divida-ativa).

Depois de preencher, use o botao "Testar Conexao". Ele chama apiBaseUrl + healthPath:

- Como Bearer: header Authorization: Bearer <token>.
- Como x-api-key: header x-api-key: <token>.
- Como none: sem header de autenticacao.

Resultado esperado: status 200 e um trecho da resposta. Se vier erro de conexao, revise URL, token e liberacao de firewall.

6.3 Notificacoes (e-mail / WhatsApp / SMS)

Preencha as URLs de webhook que o portal vai chamar para disparar avisos:

- emailWebhookUrl
- whatsappWebhookUrl
- smsWebhookUrl
- remetentePadrao - nome que aparece como remetente (padrao Portal CRC).

Quando o portal dispara um teste/aviso, ele faz um POST para a URL do canal com este corpo JSON:

```
{
  "canal": "email",
  "destino": "contribuinte@exemplo.com",
  "mensagem": "Texto do aviso",
  "protocolo": "NTF-2026-00001",
  "remetente": "Portal CRC"
}
```


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

O webhook do parceiro deve responder HTTP 200 quando aceitar o envio. Se não houver webhook configurado, o portal funciona em modo "simulado" (apenas registra, não envia de verdade).

7) Roteiro de ativacao (checklist na ordem certa)

Siga exatamente nesta ordem:

Instalar dependencias: `npm install`.

Criar o arquivo `.env` com base no modelo da Seção 2.3 e preencher os valores reais.

Subir o portal: `npm start`.

Abrir no navegador: `http://localhost:4001` (ou a PORT configurada).

No painel admin, preencher os Dados da Entidade (Seção 6.1).

Configurar a Integração de Tributos (Seção 6.2) e clicar em "Testar Conexão" até dar 200.

Configurar os Webhooks de notificação (Seção 6.3) e enviar um teste.

Validar a emissão de um documento (ex.: certidão) e conferir se a logo/dados da entidade aparecem.

Validar a autenticação do documento pelo código gerado.

Conferir as notificações do DTE com um CPF/CNPJ de teste.

Se todos os passos acima passarem, o sistema está pronto para uso.

8) Matriz de homologacao (critérios mínimos de aceite)

A integração só é considerada aprovada quando TODOS abaixo funcionarem:

- Teste de conectividade (`/health`) com sucesso (HTTP 200).
- Consulta de contribuinte PF e PJ retornando dados corretos.
- Consulta de inscrições imobiliárias e econômicas.
- Lançamentos retornando casos "aberto" e "vencido".
- Ao menos 1 caso de dívida ativa retornado.
- Ao menos 1 parcelamento com parcelas futuras.
- Erros retornados no formato padrão (Seção 4.9) para cenários inválidos.
- Teste de timeout/indisponibilidade tratado sem quebrar o portal.
- Notificação DTE retornada para um CPF/CNPJ de teste.
- Emissão de documento (PDF) com dados da entidade e código de autenticação válido.

9) Seguranca, LGPD e suporte

- Trafegar apenas os dados pessoais estritamente necessários.
- Mascaram dados sensíveis conforme o perfil de acesso.
- Registrar auditoria por consulta (quem consultou, quando e qual endpoint).
- Usar allowlist de IP ou assinatura entre sistemas, quando exigido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal CRC

- Ter rotina de rotacao de credenciais (trocar tokens periodicamente).
- Base legal LGPD: cumprimento de obrigacao legal e execucao de politica publica (Lei 13.709/2018).

Proximo passo (sessao tecnica conjunta)

Agendar uma reuniao tecnica para:

- validar o contrato final de endpoints;
- entregar credenciais de homologacao;
- executar os testes da Secao 8 ponta a ponta.

Com a entrega completa dos itens deste documento, o Portal CRC podera consumir os dados com seguranca e previsibilidade.

Assinatura institucional

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria Municipal da Fazenda
Emitido em 02/06/2026, 14:07:44