Уход за пластиковыми окнами

Большинство людей считают, что пластиковые окна не нуждаются в специальном уходе. Современные окна неприхотливы, практичны, надёжны, имеют массу преимуществ и кажутся вечными. Но все-таки, за ними нужно следить и правильно обращаться.

Игнорируя совершенно простые правила ухода, выполнить которые под силу большинству из нас, мы через несколько лет получаем массу дефектов и поломок. Окна теряют свой презентабельный вид, они начинают пропускать холодный воздух и уличный шум, расшатывается и выходит из строя фурнитура, забиваются грязью дренажные отверстия, рассыхаются резиновые уплотнители.

Какие-то поломки удается легко исправить. Но иногда возникшие проблемы (изношенные и стертые металлические детали при отсутствии смазки, тяжелый ход ручки и прочее) требуют серьезных денежных затрат и дополнительных усилий. Ремонт осложняется и тем, что бывает сложно или даже невозможно найти запчасти, чтобы заменить изношенные детали. Приходится целиком менять механизм и петли, высверливать новые отверстия или даже полностью менять окно.

Как ухаживать за пластиковыми окнами?

За окнами из пластика ухаживать довольно-таки просто. Что касается рам и створок, для поддержания их в нормальном состоянии достаточно периодически протирать их салфеткой или мягкой тканью с применением обычных моющих средств.

Основное правило – не использовать моющие средства и составы, содержащие кислоту, абразивные частицы, растворители, которые могут оставить царапины на пластике или повредить его поверхность.

Как ухаживать за фурнитурой пластиковых окон?

Особого внимания и бережного ухода требуют все металлические элементы, расположенные по периметру пластикового окна. С них необходимо периодически (один-два раза в год) удалять грязь, пыль и старую смазку. Это можно сделать мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. При необходимости можно воспользоваться щеткой, губкой, кисточкой и даже пылесосом.

После очистки все подвижные металлические детали системы запоров и креплений необходимо смазать техническим маслом, не содержащим смол и кислот в составе. Для этого подойдет солидол, вазелин, машинное масло, масло на основе силикона. Домашние мастера часто используют для этой цели смазочный состав «WD-40». Можно воспользоваться смазкой для фурнитуры из набора для ухода за пластиковыми окнами. Найти такие специальные наборы можно в салонах по продаже пластиковых окон и в фирмах, занимающихся их обслуживанием и установкой.

Важно: нельзя использовать растительное масло и не предназначенные для этой цели средства.

Чтобы обеспечить равномерное распределение смазки, ручку после его нанесения необходимо повернуть несколько раз, закрывая и открывая окно.

Специальное масло нужно наносить аккуратно и в небольшом количестве в пазы (технологические прорези) по периметру окна и все остальные движущиеся детали фурнитуры, избегая его стекания вниз и попадания на уплотнительную резину (это может ее испортить).

Уход за уплотнителями

Не оставляем без внимания и резиновые уплотнители, располагающиеся по периметру профиля. Их также необходимо обрабатывать специальным средством, предохраняющим от быстрого износа, деформации, пересыхания и потери эластичности. Если этого не делать – уплотнитель теряет свои защитные функции. Оконная створка перестает плотно прижиматься к раме, герметизация окна нарушается. И как следствие – происходит проникновение в дом пыли, сквозняков, шума и потеря тепла.

Для начала уплотнитель очищаем от накопившейся грязи, протерев его влажной тряпкой, смоченной в обычной мыльной водой. После этого чистый уплотнитель протираем чистой сухой тряпкой с небольшим количеством силиконового масла, которое обычно есть в наборах «косметики» для ухода за окнами (силиконовую смазку, глицерин, силиконовые губки можно купить и в хозяйственном магазине). При этом стараясь, чтобы масло распределилось по всему уплотнителю равномерно. Спустя 30 минут после протирки необходимо убрать сухой тряпкой излишки масла.

Важно: В средстве, предназначенном для смазки уплотнителей и для их очистки от грязи, не должны содержаться щелочь, спирт, растворители, которые могут разрушить его структуру и сократить срок эксплуатации.

Правила ухода за дренажными отверстиями

В уходе за окнами нельзя забывать еще об одном важном моменте – это дренажные отверстия. Это специальные отверстия, которые предназначены для отведения накопившейся влаги, просочившейся внутрь оконной рамы сквозь уплотнитель, наружу. Они расположены под створками окна внизу рамы (их легко обнаружить, если открыть окно).

Вместе со стекающей водой в эти отверстия может попадать мелкий мусор и грязь, которые нужно удалять. Иначе дренаж забьется грязью, и вся влага будет оставаться на месте, вызывая запотевание окон, появление на оконном профиле наледи и повышение уровня влажности в доме.

Прочистить дренажные отверстия можно старой зубной щеткой или кисточкой. После удаления грязи, отверстия можно заполнить водой в небольшом количестве для устранения остатков прилипшей в уголках пыли. Периодичность очистки дренажных отверстий зависит от того, где расположен дом. Если, например, поблизости проходит автотрасса, это делать нужно чаще.

Москитная сетка и уход за ней

Есть еще одна ценная деталь (особенно в летнее время) – это москитная сетка. О ней редко вспоминают, но она также требует ухода. Ее доста-

точно промыть в мыльной воде и, просушив, установить на прежнее место. На зиму ее рекомендуется снимать и хранить в проветриваемом помещении.

Регулировка пластиковых окон

Помимо очистки и смазки механизмов, фурнитура требует регулировки для создания оптимального уплотнения для снижения уровня уличного шума и лучшей звукоизоляции. Регулировать окна специалисты рекомендуют два раза в год: поздней осенью (октябрь-ноябрь) перед наступлением зимы и весной. По времени это займет всего 10-15 минут, но надолго предохранит окно от поломки.

Зачем это нужно делать? При перепадах температуры профиль изменяет физические свойства. В жару при нагревании на солнце профиль расширяется и из-за этого может возникнуть трение створки. Зимой же профиль сужается, происходит ослаблении плотности прижимания его к створке, уплотнитель начинает пропускать холодный воздух. Из-за сжатия пластика может произойти блокировка ручки, а профиль может треснуть в наиболее напряженном месте.

Сезонная регулировка створок состоит в переводе механизмов на зимний и летний режим путем изменения положения прижима (на створке обычно три прижима – один сбоку и два в центральной части) и регулировки степени прижимания створок к профилю.

Перед наступлением холодов зажимы створок подтягиваются. За счет этого створка плотно прижимается к профилю при закрытии, обеспечивая герметичность и не допуская продувания. Летом же для уменьшения износа механизмов зажимы нужно вернуть в прежнее положение и ослабить силу прижатия створки к профилю. Кроме сезонной, регулировка производится по мере необходимости.

Проветривание помещений

Не забывайте открывать окна несколько раз в день на 5-10 минут, чтобы обеспечить свободный доступ свежего воздуха в

помещение. Вентилирование позволяет быстро отрегулировать температуру и влажность (наполнить свежим, сухим воздухом душноватое и влажное помещение).

Подведем итоги: чтобы пластиковые окна служили долго, правильный уход за ними – процедура необходимая и обязательная. Разумеется, экономнее сделать это самому, но целесообразнее, если работа будет выполнена профессионалами.