



**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ**  
**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΡΥ 201**  
**ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ**

**ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012**

**Άσκηση 1: Η γλώσσα C και η μνήμη.**

**Σκοπός Άσκησης**

Η σύνδεση της χρήσης της γλώσσας C με την συμπεριφορά σε συγκεκριμένη υλικό.

**Προετοιμασία**

Ξεσκόνισμα των εγχειριδίων της C.

**Ζητούμενα**

A) Δείτε την διάταξη στοιχείων ενός πίνακα στην μνήμη: τρέξτε το ακόλουθο πρόγραμμα:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int A[10];
    int i;

    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        A[i] = i;
    }

    for(i = 0; i < 10; i++)
    {
        printf("Element A[%d] = %d is stored in address : %x\n",
               i, A[i], &A[i]);
    }
}
```

Τι παρατηρείτε;

Το όνομα A είναι μια σταθερή για την C. Έτσι δεν μπορούμε να την αλλάξουμε λέγοντας A++. Μπορούμε όμως να δούμε την τιμή της. Αλλάξτε το παραπάνω πρόγραμμα και τυπώστε σε δεκαεξαδικό (%x στην printf) και δεκαδικό τις ακόλουθες εκφράσεις: A, A+1, (((int) A) + 1), &A[1]. Πως συγκρίνονται τα A+1 και ((int) A) + 1) και γιατί; Τυπώστε επίσης το μέγεθος του πίνακα, και το μέγεθος ενός στοιχείου του πίνακα χρησιμοποιώντας την sizeof().

Για το καθένα από τα παρακάτω, φτιάξτε ένα μικρό πρόγραμμα και εκτελέστε το για να πάρετε την απάντηση.

- B) Πως τοποθετούνται τα δεδομένα στην μνήμη: δηλώστε τρεις μεταβλητές ενός τύπου της αρεσκείας σας. Τυπώστε σε δεκαδικό τις διευθύνσεις τους χρησιμοποιώντας το & (π.χ. &i)). Τι παρατηρείτε;
- C) Δηλώστε δύο struct. Το πρώτο έχει έναν χαρακτήρα X, ένα ακέραιο C και άλλον ένα χαρακτήρα Y. Το δεύτερο έχει δύο χαρακτήρες X και Y, και ένα ακέραιο C. Το χρήσιμο μέγεθος στις δύο περιπτώσεις είναι

6 bytes, 4 για τον ακέραιο, και από ένα για κάθε χαρακτήρα. Τυπώστε το μέγεθος του κάθε struct με την sizeof (παρατήρηση: δεν χρειάζεται να δηλώσετε μεταβλητή για να χρησιμοποιήσετε το sizeof). Τι παρατηρείτε και γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;

- D) Η δυναμική δέσμευση μνήμης είναι απαραίτητη σε σύνθετες εφαρμογές και δομές δεδομένων. Κάνετε τέσσερα malloc με χώρο: 10, 10, 16, και 32 bytes. Τυπώστε σε δεκαδικό τις διευθύνσεις που επιστράφηκαν. Τι παρατηρείτε; (υπόδειξη: δείτε την σχετική θέση και απόσταση των διαδοχικών malloc σε σχέση με τον ζητούμενο χώρο).
- E) Χάρτης χρήσης μνήμης: Τυπώστε σε δεκαεξαδικό (α) την main (όπως και ο πίνακας A, η main είναι μια σταθερή για την C, με τιμή την διεύθυνση του κώδικα της main στην μνήμη), (β) την διεύθυνση μιας καθολικής μεταβλητής, (γ) την διεύθυνση μιας τοπικής μεταβλητής, και (δ) την διεύθυνση που επιστρέφει ένα malloc. Ποιές από αυτές είναι «κοντά» και ποιές είναι «μακριά»; Σχεδιάστε ένα «χάρτη» της μνήμης, δηλαδή ένα πίνακα πλάτους 1 λέξης και δείξτε καθ' ύψος την τοποθέτηση των μεταβλητών σας.

### Παραδοτέα

(α) Κώδικες για τα ανωτέρω.

(β) Αναφορά με μικρό αλλά περιεκτικό κείμενο με την ανάλυση σας και τα συμπεράσματά σας.